		Frontend Framework			
Các packages sử dụng	Link	Ghi chú			
lement ui	https://element.eleme.io/#/en-US	Liên quan các control/ components			
ee-validate	https://github.com/logaretm/vee-validate	Validate form			
ue-tiny-slider	https://github.com/viktorlarsson/vue-tiny-slider	Slider			
cropperjs, vue-image-crop-upload, vue-upload-compone	ent	Drop and drag file/image			
Dxkeshi/image-compressor		Nén ảnh trước khi upload			
vue2-filters		dùng để filter currency, capitalize, uppercase, lowecase,v vv). Có thể dùng thay thế 1 số hàm của locash			
odash.clonedeep, lodash.find, lodash.remove		3 hàm thường sử dụng nhất trong lodash, sau này cần thêm hàm nào thì tìm và cài hàm đó. không cài hết lodash			
echa	https://github.com/taylorhakes/fecha	Xử lý ngày tháng thay cho moment js			
nuxtjs/universal-storage	mtps://github.com/taylomakes/recha	Xử lý local storage, cookie, state.			
ue-sticky-directive					
·	h Hara - 1/h	Sticky			
ulti-level-push-menu	https://tympanus.net/codrops/2013/08/13/multi-level-pus	sn-menu Thư viện này dùng làm menu cho mobile			
	Styling				
oàn bộ style của project được để trong assets/style					
Cấu trúc style dựa vào cấu trúc của bootstrap (gồm các	control, mixin, utilities,)				
Toàn bộ style sẽ được impot vào 1 file bundled duy nhấ có thể import thêm các thanh phần khác nếu muốn, vi ụ như import thêm helper của bootstrap	The state of the s				
Có 1 file _variable.scss sẽ chứa các config về màu, nont. biển \$bg-ratios sẽ giúp render các background imagr neo tỷ lệ tương ứng biến Sis-render-bg-class và Sis-render-color-class sẽ onfig có render các helper css class về màu nên, màu ext hay không.	And the second s				
components/_burgerMenu.scss font dvoc imort theo 2 cách:	(T_2, was)				
ểu là font local (font được đặt trong assets/font): có tham khảo cách import trong assets/style/_font.scss. ểu là google font: bỏ link google font vào 2 chỗ ɔnfig/index.js và static/g-font.js) như trong hình bên. ich này sẽ đầm bào google font không chận render ml, gây giảm điểm google speed	E. T.	as: A g ball, $s = 0$, where $s = 0$ is a set of $s = 0$. The set $s = 0$ is a set of $s = 0$. The set $s = 0$ is a set of $s = 0$.	137/axl jyshorturrat 488,488 j.589,589,7885(splay-suphidast-cirtoanse	, r - Sport googletons 92570°; fo	
	Plugins				
Khi install các plugins cho ngoài các plugins mà hệ thốn	g có sẵn thì nên tìm với từ khóa nuxt hoặc vue				
ác plugins có hỗ trợ nuxt thì sẽ được setting/import tro	ng file plugins/ssr-packages.js				
ác plugins không hỗ trợ nuxt thì sẽ được setting/import					
ontAwesome và các component của element ui có thể					
	Pages/Components				
Young and an action of the second of the second					
r nuxt các router sẽ được tự động render theo cấu trúc nk tham khảo: https://nuxtjs.org/guide/routing#codefund					
Các components khác sẽ được định nghĩa ở folder com các components dùng chung: được khai báo trong folde các components khi nào dùng mới import thì được đặt c	er global				
	Enviroment Setting				
Config chung sẽ đặt ở file config/index.js	Environment Setting				
Config chung se dật ở file config/index.js Config môi trường development và production nằm ở 2 t	file config/development.js và config/production.is				
5	5				

Api					
-Các thông tin api sẽ đặt ở folder api +api không nên chứa các business logic, các module này chỉ nên nhận input là các params/data và output là 1 promise +nêu muốn custom input/output thi nên custom ở components hoặc store sử dụng api					
-Khi call api để render cần xác định data đó có dùng cho SEO hay không, data nào cần render ra trước, data nào cần render ra sau.					
Localization					
-Tất cả các text cứng ở Frontend đều phải bỏ vào ký tự hàm L, ví dụ: {{L('TextHere')}}					
-Cài đặt ngôn ngữ mặc định ở config/index.js					