

第六次平時測驗

滿分: 100 分

及格分數: 60 分

試題數: 40 題

隨機出題題數: 25 題

配分方式: 平均配分，每題 4 分

```
1 class test{
    .....
    test(){}
};
```

上述test()是以下什麼？

- ☒ 建構子(constructor)
- ☐ 解構子(destructor)

難易度: 容易

4 分

```
2 class test{
    int value;
public:
    set (int a){
        value=a;
    }
    test (int a){
        value=a;
    }
};
```

test data;

下列何者指令是錯誤的？
(多選題)

- ☒ A. test.data=0;
- ☒ B. data.value=0;
- ☐ C. data.set(10);
- ☒ D. data->value=0;

難易度: 容易

4 分

```
3 class test{
    int value;
public:
```

4 分

```
set (int a){  
    value=a;  
}  
test (int a){  
    value=a;  
}  
};  
test data;
```

下列何者指令是正確的？

- ☐ A. data.value=10;
- ☐ B. data->value=10;
- ☒ C. data.set(20);
- ☐ D. data=10;

難易度： 容易

4

```
class test{  
public:  
    int value;  
private:  
    set (int a){  
        value=a;  
    }  
};  
test data;
```

下列何者指令是正確的？

- ☒ A. data.value=10;
- ☐ B. data->value=10;
- ☐ C. data.set(20);
- ☐ D. data=10;

難易度： 容易

4 分

5 class test{
 int value1,value2;
public:

 test (){
 value1=10;
 value2=20;
 }
 test (int a){

4 分

```
    value1=a;
    value2=0;
}
test (int a,int b){
    value1=a;
    value2=b;
}
};
```

請問

執行test data;後，下列哪個是正確的？

- ☐ A. data.value1是0
- ☒ B. data.value1是10
- ☐ C. data.value2是0
- ☐ D. data.value2是10

難易度： 容易

```
6 class test{
    int value1,value2;
public:

    test (){
        value1=10;
        value2=20;
    }
    test (int a){
        value1=a;
        value2=0;
    }
    test (int a,int b){
        value1=a;
        value2=b;
    }
};
```

請問

執行test data(1,2);後，下列哪個是正確的？

- ☐ A. data.value1是0
- ☒ B. data.value1是1
- ☐ C. data.value2是0
- ☐ D. data.value2是10

難易度：容易

4 分

```
7 class test{
    int value1,value2;
public:

    test (){
        value1=10;
        value2=20;
    }
    test (int a){
        value1=a;
        value2=0;
    }
    test (int a,int b){
        value1=a;
        value2=b;
    }
};
```

請問

執行test data(1,2);後，下列哪個是正確的？

4 分

- ☐ A. data.value1是0
- ☐ B. data.value是10
- ☐ C. data.value2是20
- ☒ D. data.value2是2

難易度： 容易

8 class test{
 int value1,value2;
public:

 test (){
 value1=10;
 value2=20;
 }
 test (int a){
 value1=a;
 value2=0;
 }
 test (int a,int b){
 value1=a;
 value2=b;
 }
};
請問
執行test data(1,2);後，

data.value1是 1
data.value2是 2
(忽略空白)

難易度： 容易

4 分 (每格 2 分)

9 class test{
 int value1,value2;
public:

 test (){
 value1=10;
 value2=20;
 }
 test (int a){
 value1=a;
 value2=0;
 }
 test (int a,int b){

4 分 (每格 2 分)

```
        value1=a;
        value2=b;
    }
};
請問
執行test data(1);後，
```

data.value1是 1
data.value2是 0
(忽略空白)

難易度：容易

10 class test{
 int value1,value2;
public:

 test (){
 value1=10;
 value2=20;
 }
 test (int a){
 value1=a;
 value2=0;
 }
 test (int a,int b){
 value1=a;
 value2=b;
 }
};
請問
執行test data();後，

data.value1是 10
data.value2是 20
(忽略空白)

難易度：容易

4 分 (每格 2 分)

11 #include <iostream>
using namespace std;

class test{
 int value;
public:
 test (){
 value=10;

4 分 (每格 4 分)

```
    }  
    void show () {  
        cout<<value<<endl;  
    }  
};  
test a;  
請問如何將a物件中的value顯示出來?  
a.show() ;  
(忽略空白)
```

難易度： 容易

12

```
#include <iostream>  
using namespace std;  
  
class test {  
    int value;  
public:  
    test () {  
        value=100;  
    }  
    void show () {  
        cout<<value<<endl;  
    }  
};  
test a;  
請問執行a.show();結果是 100  
(忽略空白)
```

難易度： 容易

4 分 (每格 4 分)

13

```
class test {  
    int value;  
public:  
    test () {  
        value=0;  
    }  
};  
請問假設要宣告一個class test的物件p該如何定義?
```

- ☒ A. class test p;
☐ B. class p test;
☐ C. test p;
☐ D. p test;

4 分

難易度： 容易

14 class test{
 int value;
};
請問value是屬於下列何者屬性？

- ☐ A. public
- ☐ B. protected
- ☒ C. private

難易度： 容易

4 分

15 class test{
 public:
 int value;
};
請問value是屬於下列何者屬性？

- ☒ A. public
- ☐ B. protected
- ☐ C. private

難易度： 容易

4 分

16 class test{
 protected:
 int value;
};
請問value是屬於下列何者屬性？

- ☐ A. public
- ☒ B. protected
- ☐ C. private

難易度： 容易

4 分

17 class test{
 public:
 int value;
};
test *p=new test;

4 分

請問要修改物件p中value為10，下列何者指令是正確的？

- ☐ A. p.value=10;
- ☒ B. p->value=10;
- ☐ C. test.value=10;
- ☐ D. test->value=10;

難易度： 容易

18 `class test{`
 `public:`
 `int value;`
 `};`
 `test data;`
請問要修改data的value為10，下列何者指令是正確的？

- ☒ A. data.value=10;
- ☐ B. data->value=10;
- ☐ C. test.value=10;
- ☐ D. test->value=10;

難易度： 容易

4 分

19 假設定義一個class test如下:
 `#include <iostream>`
 `#include <string>`

 `class test{`
 `string name;`
 `int age;`
 `};`
請問要宣告一個變數(物件)x，程式應該如何寫才不會錯？

- ☐ A. class x test ;
- ☒ B. test x;
- ☐ C. test x(18);
- ☐ D. test x("Peter");

難易度： 適中

4 分

20 假設定義一個class test如下:

4 分 (每格 4 分)

```
#include <iostream>
#include <string>
```

```
class test{
public :
    string name;
    int age;
};
```

```
test x;
```

程式希望設定物件的屬性age為18，請問填空處該填什麼，才會讓下述程式正確執行。

```
x.age=18;
```

(忽略空白)

難易度：適中

21 假設定義一個class test如下：

```
#include <iostream>
#include <string>
```

```
class test{
    string name;
    int age;
public :
    test (string a, int b=18 ){
        name =a;
        age =b;
    }
};
```

```
test x("Peter",20);
```

請問要宣告一個變數(物件)x時，將x的name設為"Peter"，age設為20，

```
test x("Mary");
```

請問要宣告一個變數(物件)y時，將y的name設為"Mary"，age設為18，請完成上方空白欄位。

(忽略空白)

難易度：困難

4 分 (每格 0.8 分)

22 假設定義一個class test如下：

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
```

```
class test{
    string name;
    int age;
public:
    test(string a, int b){
        /*假設已經完成*/
    }
}
```

4 分 (每格 1 分)

```
    show_name(){  
        cout << "name=" << name << endl;  
    }  
};
```

```
int main(int argc, char** argv) {  
    test x("Peter",18);  
    x.show_name();  
    return 0;  
}
```

希望執行x.show_name();後會顯示name=Peter
會顯示
Peter
(忽略空白)

難易度：困難

23 假設定義一個class test如下:

```
#include <iostream>  
#include <string>
```

```
class test{  
    string name;  
    int age;  
public :  
    void set_name(string a){  
        name=a ;  
    }  
};
```

```
int main(int argc, char** argv) {  
    test x;  
    x.set_name("Johnson");  
    return 0;  
}
```

希望執行x.set_name("Johnson");後會x的名字name會改成"Johnson"

(忽略空白)

難易度：困難

4 分 (每格 2 分)

24 假設定義一個class test如下:

```
#include <iostream>  
#include <string>
```

```
class test{  
    string name;
```

4 分 (每格 1.33 分)

```
    int age;
    public :
        void set_age(int a){
            age = a ;
        }
};
```

```
int main(int argc, char** argv) {
    test x;
    x.set_age(20);
    return 0;
}
```

希望執行 **x.set_age(20);** 後會 **x** 的年齡改成 20
(忽略空白)

難易度： 適中

25 class test{
 int value;
public:
 set (int a){
 value=a;
 }
 test (int a){
 value=a;
 }
};
test data;
下列何者指令是**錯誤**的?
(多選題)

- ☒ A. data=0;
- ☒ B. data.value=0;
- ☐ C. data.set(10);
- ☒ D. data->value=0;

難易度： 容易

4 分

26 class test{
 int value;
public:
 set (int a){
 value=a;
 }
 test (int a){
 value=a;

4 分

```
    }  
};  
test *data=new test(15);  
下列何者指令是正確的?
```

- ☐ A. data.value=10;
- ☐ B. data->value=10;
- ☒ C. data->set(20);
- ☐ D. data.set(10);

難易度：適中

27 class test{
 int value1,value2;
public:

 test (){
 value1=10;
 value2=20;
 }
 test (int a){
 value1=a;
 value2=0;
 }
 test (int a,int b){
 value1=a;
 value2=b;
 }
};
請問
執行test data(1,2);後，

data.value1是 1
data.value2是 2

難易度：未設定

4 分 (每格 2 分)

28 class test{
 int value1,value2;
public:

 test (){
 value1=10;
 value2=20;
 }
 test (int a){

4 分 (每格 2 分)

```
        value1=a;
        value2=0;
    }
    test (int a,int b){
        value1=a;
        value2=b;
    }
};
請問
執行test data(1);後，
```

data.value1是 1
data.value2是 0
(忽略空白)

難易度： 容易

29 class test{
 int value1,value2;
public:

 test (){
 value1=10;
 value2=20;
 }
 test (int a){
 value1=a;
 value2=0;
 }
 test (int a,int b){
 value1=a;
 value2=b;
 }
};
請問
執行test data;後，

data.value1是 10
data.value2是 20
(忽略空白)

難易度： 適中

4 分 (每格 2 分)

30 #include <iostream>
using namespace std;

class test{

4 分 (每格 4 分)

```
int value;  
public:  
    test () {  
        value=10;  
    }  
    void show () {  
        cout<<value<<endl;  
    }  
};  
test a;  
請問如何將a物件中的value顯示出來?  
a.show() ;
```

難易度：未設定

31 class test{
 int value;
public:
 test(){
 value=0;
 }
};
請問假設要宣告一個class test的物件p該如何定義？

- ☐ A. 全都是錯的
 - ☐ B. class *p test;
 - ☒ C. test p;
 - ☐ D. p test;
-

難易度：適中

4 分

32 class test{
public:
int value;
};
test *data=new test();;
請問要修改data的value為10，下列何者指令是**正確**的？

- ☐ A. data.value=10;
☒ B. data->value=10;
☐ C. 全都是錯的
☐ D. test->value=10;

難易度: 適中

4 分

33 class score{
friend int operator +(score &a,score &b);

int math;
int computer;
int total;
public:
score(int a=0,int b=0){
math=a;
computer=b;
total=math+computer;
}

};

int operator +(score &a,score &b){
return a.total+b.total;
}
int main(int argc, char** argv) {
score peter(10,20);
score mary(20,35);

return 0;
}

請問空白處的指令何者可以**正確**執行？

(多選題)

- ☐ A. `cout<<peter+10<<endl;`

4 分

- ☒ B. `cout<<mary+peter<<endl;`
- ☐ C. `cout<<10+mary<<endl;`
- ☒ D. `cout<<peter+mary<<endl;`

難易度: 困難

34

```
class score{
    friend int operator +(score &a,int b);
    int math;
    int computer;
    int total;
public:
    score(int a=0,int b=0){
        math=a;
        computer=b;
        total=math+computer;
    }

};
int operator +(score &a,int b){
    return a.total+b;
}

int main(int argc, char** argv) {
    score peter(10,20);
    score mary(20,35);

    _____

    return 0;
}
```

請問空白處的指令何者可以**正確**執行？

- ☐ A. `cout<<10+mary<<endl;`
- ☐ B. `cout<<mary+peter<<endl;`
- ☐ C. `cout<<peter+mary<<endl;`
- ☒ D. `cout<<peter+10<<endl;`

4 分

難易度: 困難

35 空白處，下來何者可以**正確**執行？

```
class score{
    friend int operator +(int a,score& b);
    int math;
    int computer;
    int total;
public:
    score(int a=0,int b=0){
        math=a;
        computer=b;
        total=math+computer;
    }

};
int operator +(int a,score& b){
    return a+b.total;
}

int main(int argc, char** argv) {
    score peter(10,20);
    score mary(20,35);

    _____

    return 0;
}
```

- ☐ A. `cout<<peter+10<<endl;`
- ☐ B. `cout<<peter+mary<<endl;`
- ☒ C. `cout<<10+mary<<endl;`
- ☐ D. `cout<<mary+peter<<endl;`

難易度: 困難

4 分

36 `#include <iostream>`
`using namespace std;`

```
class score{
    friend int operator +(score &a,score &b);
    friend int operator +(score &a,int b);
    friend int operator +(int a,score &b);
    friend istream& operator >>(istream& a, score &b);
```

4 分 (每格 1.33 分)

```
friend ostream& operator<<(ostream& a, score &b);
int math;
int computer;
int total;
public:
    score(int a=0,int b=0){
        math=a;
        computer=b;
        total=math+computer;
    }
    void operator =(score &a){
        math= a.math ;
        computer= a.computer ;
        total= a.total ;
    }
};

int main(int argc, char** argv) {
    score peter(10,20),mary;
    mary=peter;

    return 0;
}
```

要讓上述程式可以正確執行，請完成空白處的程式。

難易度： 困難

37 #include <iostream>
using namespace std;

```
class test{
    string name;
    int age;
};
int main(){
```

```
}
```

請問以上空白填下列哪個項目可以**正確**執行？
(多選題)

- ☒ A. test a;
 - ☐ B. test b("peter");
 - ☐ C. test c("peter",18);
 - ☒ D. class test d;
-

難易度： 適中

4 分

38 `#include <iostream>`
`using namespace std;`

`class test{`
 `string name;`
 `int age;`
`public:`
 `test ( string a="hello", int b=18){`
 `name=a;`
 `age=b;`
 `}`
`};`
`int main(){`

`}`

請問以上空白填下列哪個項目可以正確執行？
(多選題)

- ☒ A. test a;
- ☒ B. test b("Peter",18);
- ☒ C. test c("Peter");
- ☒ D. class test d;

難易度: 適中

4 分

39 `#include <iostream>`
`using namespace std;`

`class test{`
 `string name;`
 `int age;`
`public:`
 `test ( string a, int b=18){`
 `name=a;`
 `age=b;`
 `}`
`};`
`int main(){`

`}`

請問以上空白填下列哪個項目可以正確執行？
(多選題)

- ☐ A. test a;
- ☒ B. test b("Peter",20);

4 分

☒ C. test c("Mary");☐ D. class test d;

難易度：困難

40 假設有個class，定義如下：

```
class father{  
    int a;  
public:  
    int b;  
protected:  
    int c;  
};
```

如果要定義一個class father的動態物件，請完成下列空白

```
int main(){  
    father *x;  
    x= new father()| new father ; //產生一個class father並將物件與指標x做連結。  
  
    return 0;  
}
```

(忽略空白)

難易度：適中

4 分 (每格 4 分)

交卷

Copyright © Southern Taiwan University of Science and Technology. All rights reserved.

[南臺科技大學圖書暨資訊處\(STUST Library and Information Services Office\)](#) 建置

選課資料最後更新日期：**2026年6月1日**

[隱私權](#) [服務條款](#)