

Техническое описание груза

Оборудование Kyland

SYM3000A-2GX16GE-L2-L2

Количество: 1



Описание

SYM3000A-2GX16GE-L2-L2 - серия гигабитных управляемых коммутаторов на DIN-рейку, разработанных для систем передачи данных в энергетике, на транспорте, в горнодобывающей промышленности и др. Коммутатор имеет до 12 гигабитных SFP разъемов и до 16 гигабитных RJ45 портов. Прочный корпус без вентилятора с гофрированной поверхностью, способность работать в широком температурном диапазоне позволяет оборудованию стабильно работать в экстремальных промышленных условиях. В данном устройстве реализована поддержка протокола синхронизации точного времени IEEE1588 PTPv2 с точностью синхронизации 100нс.

Характеристики

Порты

10/100/1000Base-TX Ethernet RJ45

16 шт.

100/1000Base-X Ethernet SFP

2 шт.

Системная производительность

Стандарты:

IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w, IEEE802.3x, IEEE802.1p, IEEE802.1Q, IEEE802.1s, IEEE 802.1x, IEEE 802.1ab, IEEE1588 V2

Протоколы

DT-Ring, DT-Ring+, DT-VLAN, DRP, MSTP;

IGMP Snooping, GMRP;

VLAN, GVRP, PVLAN;

Telnet, HTTP, HTTPS, SNMPv1/v2/v3, RMON, LLDP, SNTP, BootP, DHCP server/relay/client, DHCP Option 82; SSH, SSL, TACACS+, ACL;

Syslog, FTP, TFTP;

LACP, ARP, QoS, Modbus TCP

Пропускная способность устройства

5.3 Mpps

Питание

Напряжение питания

Двойной вход питания 24 Вольт постоянного тока (18-72VDC)

До 10 Вт

Механические характеристики

Размеры

102x135x137 мм

Крепление

DIN-рейка или панель

Класс защиты

IP40

Вес

1,9 кг

Рабочая температура

от -40 до +85С

Температура хранения

-40 до +85С

Влажность

от 5 до 95% (без конденсата)

MTBF

410000 часов

Гарантия

5 лет