

# Техническое описание груза

## Оборудование Kyland

### *SYM3000A-LITE-8T-L3-L3*

Количество: 1



#### **Описание**

SYM3000A-LITE-8T-L3-L3 - промышленные коммутаторы с пониженным потреблением питания, которые могут применяться в ветроэнергетике, распределительных сетях, подстанциях, энергетических SCADA-системах, системах водоочистки, на автомагистралях, в металлургии и других сферах.

#### **Характеристики**

##### **Порты**

10/100Base-TX

8

##### **Системная производительность**

Стандарты:

IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ac, IEEE802.3ad, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x,  
IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1X

Протоколы

DT-Ring, DT-Ring+, DT-VLAN, DRP, MSTP;

IGMP Snooping, GMRP;

VLAN, GVRP, PVLAN;

Telnet, HTTP, HTTPS, SNMPv1/v2/v3, RMON, LLDP, SNTP, BootP, DHCP  
server/relay/client, DHCP Option 82; SSH, SSL, TACACS+, ACL;

Syslog, FTP, TFTP;

LACP, ARP, QoS, Modbus TCP

Пропускная способность устройства

5.3 Mpps

##### **Питание**

Напряжение питания

Двойной вход питания 24 Вольт постоянного тока

До 7 Вт

##### **Механические характеристики**

Размеры

53.6 x 135 x 106.5 мм  
Крепление  
DIN-рейка или панель  
Класс защиты  
IP40  
Вес  
0,84 кг  
Рабочая температура  
от -40 до +85С  
Температура хранения  
-40 до +85С  
Влажность  
от 5 до 95% (без конденсата)  
MTBF  
410000 часов  
Гарантия  
5 лет