



## 1 Bewegen des Cursors

<b>Strg</b> + <b>a</b> oder <b>Pos1</b>	Gehe zum Anfang der Zeile
<b>Strg</b> + <b>e</b> oder <b>Ende</b>	Gehe zum Ende der Zeile
<b>Alt</b> + <b>b</b>	Gehe ein Wort nach links
<b>Alt</b> + <b>f</b>	Gehe ein Wort nach rechts
<b>Strg</b> + <b>b</b> oder <b>Links</b>	Gehe ein Zeichen nach links
<b>Strg</b> + <b>f</b> oder <b>Rechts</b>	Gehe ein Zeichen nach rechts
<b>Strg</b> + <b>xx</b>	Schalte zwischen dem Anfang der Zeile und der Cursorposition um, die mit xx angegeben ist
<b>Tab</b>	Automatische Vervollständigung für Datei- und Verzeichnisnamen
<b>Strg</b> + <b>p</b> oder <b>Oben</b>	Gehe zurück zum vorhergehenden Kommando
<b>Strg</b> + <b>n</b> oder <b>Unten</b>	Gehe zum nächsten Kommando

## 2 Kopieren und einfügen

<b>Strg</b> + <b>w</b>	Schneide das Wort vor der aktuellen Cursorposition aus
<b>Strg</b> + <b>k</b>	Schneide das Wort nach der aktuellen Cursorposition aus
<b>Strg</b> + <b>u</b>	Schneide den Inhalt der Zeile vor der aktuellen Cursorposition aus
<b>Strg</b> + <b>y</b>	Füge das letzte, zuvor ausgeschnittene Wort oder die Zeile ein

## 3 Löschen von Zeichen und Worten

<b>Strg</b> + <b>l</b>	Lösche den Bildschirm
<b>Alt</b> + <b>Entf</b>	Lösche das Wort vor dem Cursor
<b>Alt</b> + <b>d</b>	Lösche das Wort nach dem Cursor
<b>Strg</b> + <b>d</b> oder <b>Entf</b>	Lösche das aktuelle Zeichen
<b>Strg</b> + <b>h</b> oder <b>Backspace</b>	Lösche das Zeichen vor dem Cursor
<b>Strg</b> + <b>K</b>	Lösche alle Zeichen von der Cursorposition bis zum Ende der Zeile
<b>Strg</b> + <b>X</b> gefolgt von <b>Backspace</b>	Lösche alle Zeichen von der Cursorposition bis zum Anfang der Zeile

## 4 Schreibweise ändern

<b>Alt</b> + <b>l</b>	Wandele jedes Zeichen in einen Kleinbuchstaben um. Ab der Cursorposition bis zum Ende des aktuellen Wortes
<b>Alt</b> + <b>u</b>	Wandele jedes Zeichen in einen Großbuchstaben um. Ab der Cursorposition bis zum Ende des aktuellen Wortes
<b>Alt</b> + <b>c</b>	Wandele den Buchstaben an der Cursorposition in einen Großbuchstaben um und springe zum Ende des Wortes
<b>Alt</b> + <b>r</b>	Änderungen abbrechen und Originalzeile wiederherstellen (revert)
<b>Alt</b> + <b>_</b>	Letzte Aktion rückgängig machen



## 5 Zeichen und Worte vertauschen

Alt + t

Tausche das aktuelle Wort mit dem vorhergehenden aus

Strg + t

Vertausche die letzten beiden Zeichen vor dem Cursor

Esc + t

Vertausche die letzten beiden Worte vor dem Cursor

## 6 Kommandozeilenhistorie

Strg + r

Suche rückwärts in der Kommandozeilenhistorie. Rufe das letzte Kommando mit den angegebenen Zeichen auf

Strg + p

Gehe zum vorhergehenden Kommando in der Historie

Strg + n

Gehe zum nächsten Kommando in der Historie

Strg + s

Gehe zurück zum nächsten, passendsten Kommando

Strg + o

Führe das Kommando aus, welches vorher via Strg + r oder Strg + s gefunden wurde

Strg + g

Verlasse den Suchmodus der Historie

! !

Wiederhole das vorhergehende Kommando

!\$, Esc + . oder

Alt + .

Hole das letzte Argument des vorhergehenden Kommandos

## 7 Prozesssteuerung

Strg + c

Unterbreche/Beende den Prozess, der ausgeführt wird (SIGINT)

Strg + l

Lösche den Bildschirm

Strg + s

Beende die Ausgabe auf dem Bildschirm (für langlaufende, ausführliche Kommandos), benutze danach die Bewegungstasten Seite nach oben und

Seite nach unten, um in der Ausgabe zu blättern

Strg + q

Erlaube die Ausgabe auf dem Bildschirm (falls diese zuvor mit dem vorherigen Kommando unterbrochen wurde)

Strg + d

Sende ein EOF-Zeichen sofern nicht durch eine Option abgeschaltet. Das schließt die aktuelle Shell (EXIT)

Strg + z

Sende das Signal SIGTSTP an den aktuellen Prozess, dass ihn unterbricht. Um zu diesem später zurückzukehren, rufe `fg process name` auf (hole den Prozess in den Vordergrund)

## 8 Emacs-Modus gegenüber Vi-Modus

Sofern nicht anderweitig konfiguriert, läuft die Bash im Emacs-Modus. Sie können in den Vi-Modus wie folgt umschalten:

```
set -o vi
```

Den Emacs-Modus erreichen Sie wie folgt:

```
set -o emacs
```