

book_clinic DB 테이블 명세서

schema.sql 기준 · 테이블 20개 · 작성일 2026-07-10

※ erp_center / erp_student / erp_user 는 기존(레거시) 테이블이므로 본 문서에서 제외

목차

No	테이블명	설명
1	erp_bookstore_code	공통 코드 테이블 — gubun(구분)별 코드/코드명 목록 (C=분류, G=장르, S=학년 등 화면 select/랫지 표시에 공용으로 사용)
2	erp_bookstore_content	도서(콘텐츠) 마스터 — 본사(HQ_CENTER_CODE)만 편집 가능한 표준 도서 정보
3	erp_bookstore_content_del	삭제된 도서(erp_bookstore_content) 이력 — 복구용 스냅샷
4	erp_bookstore_content_detail	분류별 전용 상세 (소분류) — content_type이 정하는 부가 값 1개 (교과연계=연계교과, 기관추천=추천기관명, 인증수상작=수상명)
5	erp_bookstore_content_detail_del	삭제된 도서 상세(erp_bookstore_content_detail) 이력
6	erp_bookstore_priority_draft	권장도서 순위 초안 (연도+학년별로 여러 건 저장 가능, 그중 하나만 적용 상태) / 학년탭을 각각 편집/저장하므로 초안 선택도 학년별로 독립적이어야 해서 schoolyear를 둔다 / "1월 1일 반영"은 스케줄러 없이, 조회 시 year=올해 AND is_active='Y'로 필터링하는 것만으로 처리
7	erp_bookstore_priority	초안별 순위 내용 — 학년은 content.schoolyear로 이미 정해지므로 별도 컬럼 없이 content_id로 조인해서 판별
8	erp_bookstore_priority_draft_del	순위 초안 삭제 이력 (복구 가능 없음 — 삭제 시 그대로 이관만 하고 끝)
9	erp_bookstore_priority_del	삭제된 순위(erp_bookstore_priority) 이력
10	erp_bookstore_item	실물도서 마스터 — 센터에 배포되는 물리적 도서 단위 (도서 1권 = bcode 1개)
11	erp_bookstore_item_center	센터별 실물도서 재고 — bcode 1건당 센터별 보유 수량을 집계로 관리 (개별 사본 단위 추적은 안 함)
12	erp_bookstore_item_loan	실물도서 대여 이력 — loaned_qty/lost_qty 집계의 원장(대여/반납/분실 시 함께 갱신)
13	erp_bookstore_item_del	삭제된 실물도서(erp_bookstore_item/erp_bookstore_item_center) 이력
14	erp_bookstore_itempool	문제는행 — 도서(content_id)별 독후활동 문제 (관리자가 book-data 화면에서 직접 등록/편집)
15	erp_bookstore_itempool_del	삭제된 문제(erp_bookstore_itempool) 이력
16	erp_notification	알림 발송 이력 (FCM 등)
17	erp_bookstore_recommend_log	추천 이력 — "이미 추천받은 책" 판정(재추천 방지)과 "직전 추천 도서의 분류/장르" 조회 기준이 되는 핵심 테이블. 추천이 확정되는 순간(=실물 대여 확정) 함께 기록된다. status='PENDING'인 동안은 재로그인해도 같은 책이 그대로 나온다(재도전 포함). 기본 문제풀이(qlevel=01)에서 합격선을 넘어 status='DONE'이 되면, 다음 추천 때부터 이 책은 후보에서 계속 제외되고 새 책이 추천된다. (2026-07-09 재설계)
18	erp_bookstore_level	레벨 마스터 — 누적 EXP 기준으로 레벨이 정해지고, 레벨마다 단계/칭호/특징이 있다 / 참고: erp_student.student_id 에 UNIQUE 제약이 없어 학생 연결은 FK 없이 student_id VARCHAR 값으로만 연결한다 (erp_notification.target_id와 같은 방식)
19	erp_bookstore_exp_rule	학년별 권당 EXP — 읽은 "책의 학년(content.schoolyear)"에 따라 획득 EXP가 다르다 / (예: 초1~2 책 = 20EXP, 초5~6 책 = 80EXP)
20	erp_bookstore_student_info	학생 독서 현황 (erp_student 1:1) — 현재 상태 스냅샷 (레벨/누적 EXP/누적 완독 수). 2026-07-09 재설계로 캐릭터 선택 기능은 제외됨

erp_bookstore_code

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_code
테이블 설명	공통 코드 테이블 — gubun(구분)별 코드/코드명 목록 (C=분류, G=장르, S=학년 등 화면 select/벤티 표시에 공용으로 사용)
작성일	2026-07-10
작성자	

컬럼 명세								
No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	gubun	VARCHAR	1	N	Y			코드 구분 (C=분류, G=장르, S=학년 등)
2	code	VARCHAR	2	N	Y			코드값
3	codeNm	VARCHAR	20	N				코드명 (화면 표시용)

인덱스		
인덱스명	컬럼	UNIQUE
PK_erp_bookstore_code	gubun, code	Y

관계(FK)		
컬럼	참조 테이블	참조 컬럼
(없음)		

erp_bookstore_content

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_content
테이블 설명	도서(콘텐츠) 마스터 — 본사(HQ_CENTER_CODE)만 편집 가능한 표준 도서 정보
작성일	2026-07-10
작성자	

컬럼 명세								
No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	content_id	INT IDENTITY		N	Y			내부 PK
2	original_title	VARCHAR	255	Y				원제(도서명)
3	author	VARCHAR	100	Y				저자
4	genre	VARCHAR	50	Y				장르 (code gubun='G') — 모든 도서가 1개씩 가지므로 detail이 아닌 컬럼으 로 관리
5	content_type	VARCHAR	50	Y				분류 (code gubun='C', 예: 교과연계/기관추천/인증수상작)
6	schoolyear	VARCHAR	20	Y				권장 학년 (code gubun='S')
7	summary	VARCHAR	2000	Y				줄거리 요약
8	keywords	VARCHAR	1000	Y				키워드 (콤마 구분, 화면에서 태그로 변환)
9	state	VARCHAR	20	Y				사용 여부 (Y/N)
10	publisher	VARCHAR	100	Y				출판사
11	image_url	VARCHAR	500	Y				표지 이미지 URL
12	reading_time	VARCHAR	20	Y				예상 독서 시간
13	difficulty	VARCHAR	20	Y				난이도

인덱스		
인덱스명	컬럼	UNIQUE
PK_erp_bookstore_content	content_id	Y

관계(FK)		
컬럼	참조 테이블	참조 컬럼
(없음)		

erp_bookstore_content_del

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_content_del
테이블 설명	삭제된 도서(erp_bookstore_content) 이력 — 복구용 스냅샷
작성일	2026-07-10
작성자	

컬럼 명세								
No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	del_id	INT IDENTITY		N	Y			내부 PK
2	deleted_at	DATETIME2		Y			CURRENT_TIMESTAMP	삭제일시
3	deleted_by	VARCHAR	100	Y				삭제한 사용자
4	content_id	INT		Y				원본 content_id
5	original_title	VARCHAR	255	Y				원제(도서명)
6	author	VARCHAR	100	Y				저자
7	genre	VARCHAR	50	Y				장르
8	content_type	VARCHAR	50	Y				분류
9	schoolyear	VARCHAR	20	Y				권장 학년
10	summary	VARCHAR	2000	Y				줄거리 요약
11	keywords	VARCHAR	1000	Y				키워드
12	state	VARCHAR	20	Y				사용 여부
13	publisher	VARCHAR	100	Y				출판사
14	image_url	VARCHAR	500	Y				표지 이미지 URL
15	reading_time	VARCHAR	20	Y				예상 독서 시간
16	difficulty	VARCHAR	20	Y				난이도

인덱스		
인덱스명	컬럼	UNIQUE
PK_erp_bookstore_content_del	del_id	Y

관계(FK)		
컬럼	참조 테이블	참조 컬럼
(없음)		

erp_bookstore_content_detail

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_content_detail
테이블 설명	분류별 전용 상세 (소분류) — content_type이 정하는 부가 값 1개 (교과연계=연계교과, 기관추천=추천기관명, 인증수상작=수상명)
작성일	2026-07-10
작성자	

컬럼 명세								
No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	content_id	INT		N	Y	Y		erp_bookstore_content.content_id
2	gubun	VARCHAR	1	N	Y			C(교과연계) / R(기관추천) / A(인증수상작)
3	name	VARCHAR	200	Y				gubun별 값: 연계교과 / 추천기관명 / 수상명

인덱스		
인덱스명		UNIQUE
PK_erp_bookstore_content_detail		Y

관계(FK)		
컬럼	참조 테이블	참조 컬럼
content_id	erp_bookstore_content	content_id

erp_bookstore_content_detail_del

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_content_detail_del
테이블 설명	삭제된 도서 상세(erp_bookstore_content_detail) 이력
작성일	2026-07-10
작성자	

컬럼 명세								
No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	del_id	INT IDENTITY		N	Y			내부 PK
2	deleted_at	DATETIME2		Y			CURRENT_TIMESTAMP	삭제일시
3	deleted_by	VARCHAR	100	Y				삭제한 사용자
4	content_id	INT		Y				원본 content_id
5	gubun	VARCHAR	1	Y				C/R/A 구분
6	name	VARCHAR	200	Y				gubun별 값

인덱스		
인덱스명		UNIQUE
PK_erp_bookstore_content_detail_del		Y

관계(FK)		
컬럼	참조 테이블	참조 컬럼
(없음)		

erp_bookstore_priority_draft

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_priority_draft
테이블 설명	권장도서 순위 초안 (연도+학년별로 여러 건 저장 가능, 그중 하나만 적용 상태) / 학년탭을 각각 편집/저장하므로 초안 선택도 학년별로 독립적이어야 해서 schoolyear를 둔다 (content_detail과 달리 여긴 학년이 '어느 편집 세션인지'를 나타내는 키라 중복 저장 아님) / "1월 1일 반영"은 스케줄러 없이, 조회 시 year=올해 AND is_active='Y'로 필터링하는 것만으로 처리
작성일	2026-07-10
작성자	

컬럼 명세								
No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	draft_id	INT IDENTITY		N	Y			내부 PK
2	year	VARCHAR	4	N				노출 연도 (예: '2026', '2027')
3	schoolyear	VARCHAR	20	N				학년 코드 (S코드) — 이 초안이 어느 학년 탭 편집본인지
4	is_active	VARCHAR	1	N			'N'	이 연도+학년에 실제 적용할 초안인지 (연도+학년도당 최대 1건 'Y')
5	created_by	VARCHAR	100	Y				저장한 사용자 이름
6	created_at	DATETIME2		Y			CURRENT_TIMESTAMP	저장일시

인덱스		
인덱스명		UNIQUE
PK_erp_bookstore_priority_draft		Y

관계(FK)		
컬럼	참조 테이블	참조 컬럼
(없음)		

erp_bookstore_priority

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_priority
테이블 설명	초안별 순위 내용 — 학년은 content.schoolyear로 이미 정해지므로 별도 컬럼 없이 content_id로 조인해서 판별
작성일	2026-07-10
작성자	

컬럼 명세								
No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	draft_id	INT		N	Y	Y		erp_bookstore_priority_draft.draft_id
2	content_id	INT		N	Y	Y		erp_bookstore_content.content_id
3	sort_order	INT		N				순위 (1부터, 추천 로직이 이 순서로 스캔)

인덱스		
인덱스명	컬럼	UNIQUE
PK_erp_bookstore_priority	draft_id, content_id	Y

관계(FK)		
컬럼	참조 테이블	참조 컬럼
draft_id	erp_bookstore_priority_draft	draft_id
content_id	erp_bookstore_content	content_id

erp_bookstore_priority_draft_del

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_priority_draft_del
테이블 설명	순위 초안 삭제 이력 (복구 기능 없음 — 삭제 시 그대로 이관만 하고 끝)
작성일	2026-07-10
작성자	

컬럼 명세								
No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	del_id	INT IDENTITY		N	Y			내부 PK
2	deleted_at	DATETIME2		Y			CURRENT_TIMESTAMP	삭제일시
3	deleted_by	VARCHAR	100	Y				삭제한 사용자
4	draft_id	INT		Y				원본 draft_id
5	year	VARCHAR	4	Y				노출 연도
6	schoolyear	VARCHAR	20	Y				학년 코드
7	is_active	VARCHAR	1	Y				적용 여부(삭제 시점 값)
8	created_by	VARCHAR	100	Y				저장한 사용자 이름
9	created_at	DATETIME2		Y				원본 저장일시

인덱스		
인덱스명		UNIQUE
PK_erp_bookstore_priority_draft_del		Y

관계(FK)		
컬럼	참조 테이블	참조 컬럼
(없음)		

erp_bookstore_priority_del

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_priority_del
테이블 설명	삭제된 순위(erp_bookstore_priority) 이력
작성일	2026-07-10
작성자	

컬럼 명세								
No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	del_id	INT IDENTITY		N	Y			내부 PK
2	deleted_at	DATETIME2		Y			CURRENT_TIMESTAMP	삭제일시
3	draft_id	INT		Y				원본 draft_id
4	content_id	INT		Y				원본 content_id
5	sort_order	INT		Y				원본 순위

인덱스		
인덱스명		UNIQUE
PK_erp_bookstore_priority_del		Y

관계(FK)		
컬럼	참조 테이블	참조 컬럼
(없음)		

erp_bookstore_item

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_item
테이블 설명	실물도서 마스터 — 센터에 배포되는 물리적 도서 단위 (도서 1권 = bcode 1개)
작성일	2026-07-10
작성자	

컬럼 명세								
No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	bcode	VARCHAR	50	N	Y			실물도서 바코드(고유 식별자)
2	content_id	INT		Y		Y		erp_bookstore_content.content_id (어느 마스터 도서인지)
3	book_title	VARCHAR	255	Y				도서명 (등록 시점 스냅샷)
4	author	VARCHAR	100	Y				저자
5	publisher	VARCHAR	100	Y				출판사
6	image_url	VARCHAR	500	Y				표지 이미지 URL

인덱스		
인덱스명		UNIQUE
PK_erp_bookstore_item		Y

관계(FK)		
컬럼	참조 테이블	참조 컬럼
content_id	erp_bookstore_content	content_id

erp_bookstore_item_center

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_item_center
테이블 설명	센터별 실물도서 재고 — bcode 1건당 센터별 보유 수량을 집계로 관리 (개별 사본 단위 추적은 안 함)
작성일	2026-07-10
작성자	

컬럼 명세								
No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	bcode	VARCHAR	50	N	Y	Y		erp_bookstore_item.bcode
2	center_code	VARCHAR	20	N	Y	Y		erp_center.center_code (참조 대상은 레거시 테이블)
3	quantity	INT		N			0	센터 보유 총 수량
4	loaned_qty	INT		N			0	대여 중 수량 (사용가능수량 = quantity - loaned_qty - lost_qty)
5	lost_qty	INT		N			0	분실/파손 등으로 사용 불가 처리된 수량
6	state	VARCHAR	20	Y				재고 상태
7	registered_at	DATETIME2		Y			CURRENT_TIMESTAMP	등록일시

인덱스		
인덱스명	컬럼	UNIQUE
PK_erp_bookstore_item_center	bcode, center_code	Y

관계(FK)		
컬럼	참조 테이블	참조 컬럼
bcode	erp_bookstore_item	bcode
center_code	erp_center (레거시)	center_code

erp_bookstore_item_loan

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_item_loan
테이블 설명	실물도서 대여 이력 — loaned_qty/lost_qty 집계 의 원장(대여/반납/분실 시 함께 갱신)
작성일	2026-07-10
작성자	

컬럼 명세								
No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	loan_id	INT IDENTITY		N	Y			내부 PK
2	bcode	VARCHAR	50	N		Y		대여한 실물도서 바코드
3	center_code	VARCHAR	20	N		Y		대여가 발생한 센터
4	student_id	VARCHAR	100	N				대여한 학생 (erp_student.student_id, 레거시 테이블 값 참조)
5	loaned_at	DATETIME2		Y			CURRENT_TIMESTAMP	대여일시
6	returned_at	DATETIME2		Y				반납일시 (미반납이면 NULL)
7	status	VARCHAR	20	N			'LOANED'	LOANED / RETURNED / LOST

인덱스		
인덱스명		UNIQUE
PK_erp_bookstore_item_loan		Y

관계(FK)		
컬럼	참조 테이블	참조 컬럼
bcode, center_code	erp_bookstore_item_center	bcode, center_code

erp_bookstore_item_del

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_item_del
테이블 설명	삭제된 실물도서(erp_bookstore_item/erp_bookstore_item_center) 이력
작성일	2026-07-10
작성자	

컬럼 명세								
No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	del_id	INT IDENTITY		N	Y			내부 PK
2	deleted_at	DATETIME2		Y			CURRENT_TIMESTAMP	삭제일시
3	deleted_by	VARCHAR	100	Y				삭제한 사용자
4	bcode	VARCHAR	50	Y				원본 바코드
5	content_id	INT		Y				원본 content_id
6	book_title	VARCHAR	255	Y				도서명
7	author	VARCHAR	100	Y				저자
8	publisher	VARCHAR	100	Y				출판사
9	image_url	VARCHAR	500	Y				표지 이미지 URL
10	center_code	VARCHAR	20	Y				원본 센터 코드
11	quantity	INT		Y				삭제 시점 수량
12	state	VARCHAR	20	Y				삭제 시점 상태

인덱스		
인덱스명		UNIQUE
PK_erp_bookstore_item_del		Y

관계(FK)		
컬럼	참조 테이블	참조 컬럼
(없음)		

erp_bookstore_itepool

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_itepool
테이블 설명	문제은행 — 도서(content_id)별 독후활동 문제 (관리자가 book-data 화면에서 직접 등록/편집)
작성일	2026-07-10
작성자	

컬럼 명세								
No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	content_id	INT		Y	Y	Y		erp_bookstore_content.content_id
2	qlevel	VARCHAR	20	Y	Y			난이도 (01=기본, 02=심화)
3	qnum	VARCHAR	20	Y	Y			문제 번호 (도서+난이도 내 순번)
4	q	NVARCHAR	2000	Y				문제 지문
5	qex	NVARCHAR	2000	Y				보기/추가 지문
6	e1	NVARCHAR	500	Y				선택지 1
7	e2	NVARCHAR	500	Y				선택지 2
8	e3	NVARCHAR	500	Y				선택지 3
9	e4	NVARCHAR	500	Y				선택지 4
10	ans	VARCHAR	100	Y				정답
11	qtype	VARCHAR	20	Y				문제 유형 (이해/표현/논리/사고/감정/어휘/지식/문법)
12	qexgb	VARCHAR	20	Y				보기 구분
13	state	VARCHAR	20	Y				사용 여부

인덱스		
인덱스명	컬럼	UNIQUE
PK_erp_bookstore_itepool	content_id, qlevel, qnum	Y

관계(FK)		
컬럼	참조 테이블	참조 컬럼
content_id	erp_bookstore_content	content_id

erp_bookstore_itepool_del

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_itepool_del
테이블 설명	삭제된 문제(erp_bookstore_itepool) 이력
작성일	2026-07-10
작성자	

컬럼 명세								
No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	del_id	INT IDENTITY		N	Y			내부 PK
2	deleted_at	DATETIME2		Y			CURRENT_TIMESTAMP	삭제일시
3	deleted_by	VARCHAR	100	Y				삭제한 사용자
4	content_id	INT		Y				원본 content_id
5	qnum	VARCHAR	20	Y				문제 번호
6	q	NVARCHAR	2000	Y				문제 지문
7	qex	NVARCHAR	2000	Y				보기/추가 지문
8	e1	NVARCHAR	500	Y				선택지 1
9	e2	NVARCHAR	500	Y				선택지 2
10	e3	NVARCHAR	500	Y				선택지 3
11	e4	NVARCHAR	500	Y				선택지 4
12	ans	VARCHAR	100	Y				정답
13	qtype	VARCHAR	20	Y				문제 유형
14	qlevel	VARCHAR	20	Y				난이도
15	qexgb	VARCHAR	20	Y				보기 구분
16	state	VARCHAR	20	Y				삭제 시점 사용 여부

인덱스		
인덱스명	컬럼	UNIQUE
PK_erp_bookstore_itepool_del	del_id	Y

관계(FK)		
컬럼	참조 테이블	참조 컬럼
(없음)		

erp_notification

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_notification
테이블 설명	알림 발송 이력 (FCM 등)
작성일	2026-07-10
작성자	

컬럼 명세								
No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	id	INT IDENTITY		N	Y			내부 PK
2	sent_at	DATETIME2		Y			CURRENT_TIMESTAMP	발송일시
3	sent_by	VARCHAR	100	Y				발송한 사용자
4	title	NVARCHAR	200	Y				알림 제목
5	body	NVARCHAR	1000	Y				알림 본문
6	target_type	VARCHAR	20	Y				수신 대상 유형 (예: STUDENT)
7	target_id	VARCHAR	100	Y				수신 대상 식별자 (FK 없이 값으로만 연결)
8	fcm_token	VARCHAR	500	Y				발송 시점 FCM 토큰
9	status	VARCHAR	10	Y				발송 상태
10	error_msg	VARCHAR	500	Y				발송 실패 시 에러 메시지

인덱스		
인덱스명	컬럼	UNIQUE
PK_erp_notification	id	Y

관계(FK)		
컬럼	참조 테이블	참조 컬럼
(없음)		

erp_bookstore_recommend_log

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_recommend_log
테이블 설명	추천 이력 — "이미 추천받은 책" 판정(재추천 방지)과 "직전 추천 도서의 분류/장르" 조회의 기준이 되는 핵심 테이블. 추천이 확정되는 순간(=실물 대여 확정) 함께 기록된다. status='PENDING'인 동안은 재로그인해도 같은 책이 그대로 나온다(재도전 포함). 기본 문제풀이(qlevel=01)에서 합격선을 넘어 status='DONE'이 되면, 다음 추천 때부터 이 책은 후보에서 계속 제외되고 새 책이 추천된다. (2026-07-09 재설계) 참고: erp_student.student_id 에 UNIQUE 제약이 없어 학생 연결은 FK 없이 student_id VARCHAR 값으로만 연결한다
작성일	2026-07-10
작성자	

컬럼 명세								
No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	recommend_id	INT IDENTITY		N	Y			내부 PK
2	student_id	VARCHAR	100	N				erp_student.student_id (레거시 테이블 값 참조)
3	content_id	INT		N		Y		추천된 도서 (erp_bookstore_content.content_id)
4	recommended_at	DATETIME2		Y			CURRENT_TIMESTAMP	추천일시
5	status	VARCHAR	20	N			'PENDING'	PENDING(문제풀이 전/재도전 대기) / DONE(합격)
6	correct_count	INT		Y				기본 문제풀이(qlevel=01) 최근 제출 정답 수
7	total_count	INT		Y				기본 문제풀이 총 문항 수
8	grade	VARCHAR	20	Y				KING(독서왕) / FRIEND(독서친구) — 합격 시에만 값 존재
9	completed_at	DATETIME2		Y				합격(DONE) 처리 시각

인덱스		
인덱스명	컬럼	UNIQUE
PK_erp_bookstore_recommend_log	recommend_id	Y

관계(FK)		
컬럼	참조 테이블	참조 컬럼
content_id	erp_bookstore_content	content_id

erp_bookstore_level

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_level
테이블 설명	레벨 마스터 — 누적 EXP 기준으로 레벨이 정해지고, 레벨마다 단계/칭호/특징이 있다
작성일	2026-07-10
작성자	

컬럼 명세								
No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	level_no	INT		N	Y			1 ~ 10
2	level_name	NVARCHAR	50	N				단계명 (입문 / 성장 / 마스터)
3	title	NVARCHAR	50	Y				칭호 (독서 씨앗, 독서 새싹 ...)
4	feature	NVARCHAR	300	Y				단계별 특징 문구
5	required_exp	INT		N				이 레벨에서 다음 레벨로 올라가는 데 필요한 누적 EXP (레벨10은 만렙 기준치)

인덱스		
인덱스명		UNIQUE
PK_erp_bookstore_level		Y

관계(FK)		
컬럼	참조 테이블	참조 컬럼
(없음)		

erp_bookstore_exp_rule

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_exp_rule
테이블 설명	학년별 권당 EXP — 읽은 "책의 학년(content.schoolyear)"에 따라 획득 EXP가 다르다 / (예: 초1~2 책 = 20EXP, 초5~6 책 = 80EXP)
작성일	2026-07-10
작성자	

컬럼 명세								
No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	schoolyear	VARCHAR	20	N	Y			학년 코드 (S코드)
2	exp_per_book	INT		N				해당 학년 도서 1권 완독 시 획득 EXP

인덱스		
인덱스명		UNIQUE
PK_erp_bookstore_exp_rule		Y

관계(FK)		
컬럼	참조 테이블	참조 컬럼
(없음)		

erp_bookstore_student_info

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_student_info
테이블 설명	학생 독서 현황 (erp_student 1:1) — 현재 상태 스냅샷. 2026-07-09 재설계로 캐릭터 선택 기능은 제외됨
작성일	2026-07-10
작성자	

컬럼 명세								
No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	student_id	VARCHAR	100	N	Y			erp_student.student_id (레거시 테이블 값 참조)
2	level_no	INT		N		Y	1	현재 레벨
3	exp	INT		N			0	누적 경험치
4	books_read	INT		N			0	누적 완독 수
5	updated_at	DATETIME2		Y			CURRENT_TIMESTAMP	갱신일시

인덱스		
인덱스명		UNIQUE
PK_erp_bookstore_student_info		Y

관계(FK)		
컬럼	참조 테이블	참조 컬럼
level_no	erp_bookstore_level	level_no