

마을 사보타주 추리 게임 (게임명 미정)

1990년대 한국 농촌을 배경으로 한 1인용 마을 노동 + 추리 시뮬레이션

해커톤 : AI_Hakathon_NAN_2026

문서 작성 : 류수정 (기획)

작성일 : 2026-08-08

Repository : hoitman297/AI_Hakathon_NAN_2026

1. 게임 개요

장르 — 1인용 마을 생활 시뮬레이션 + 추리

배경 — 1990년대 한국 농촌 마을

플레이타임 — 짧게 1~2시간, 길게 2~3시간

재플레이성 — 매 판 범인이 랜덤 배정되어, 다시 시작할 때마다 다른 전개

로그라인

최근 이 마을로 이사 온 플레이어는 낮에는 밭일과 채집으로 생계를 꾸리며 7명의 주민과 대화하고, 밤마다 벌어지는 사보타주 사건의 단서를 모은다. 7일차부터 진범을 고발할 수 있으며, 오답 시 8일차·9일차까지 재도전할 수 있다. 9일차까지 실패하면 마을에서 쫓겨나는 배드엔딩, 정답을 맞히면 범인의 개별 사연이 공개되며 게임이 종료된다.

핵심 특징

- **실시간 LLM 대화** — 정해진 대화 트리 없이, 7명의 주민과 자유롭게 대화하며 단서를 탐색
- **호감도 시스템** — 평소 대화 태도에 따라 주민이 단서를 먼저 알려주기도, 경계하며 얼버무리기도 함
- **매 판 달라지는 사건** — 범인·단서 문구·사보타주 대상이 매 판 LLM으로 새로 생성되어 반복 플레이에도 전개가 겹치지 않음
- **체력 기반 낮 활동** — 이동·대화·농사·채집 모두 체력을 소모하며, 회복은 직접 기른 작물·채집한 과일로만 가능

2. 등장인물 (NPC 7명)

이름	역할 · 나이	성격	특이사항
현수동	이장 · 70대	변화 싫어함, 통명·고집	마을 최고령
나주부	농산물 상점 아내 · 30대 초	상냥·사교적	전주인과 신혼부부
전주인	아이템 상점 남편 · 30대 중	친절·계산적, 눈치 빠름	은근한 승부욕
박영계	양계장 주인 · 41세	활발·사교적	마을 소식통
명자유	프리랜서 · 25세	내향적, 겁 많음	히키코모리에 가까움
김치준	취준생·상점 직원 · 28세	차분·예의 바른	나박수와 앙숙
나박수	수박밭 주인 · 32세	열정파, 직설적	김치준과 앙숙

3. 9일 진행 흐름

일차	내용
1일차	조사 시작
1~5일차 밤	매일 밤 사보타주 발생 (총 5회)
2~6일차	전날 밤 사보타주 장소에서 단서 카드 습득 가능 (총 5장)
6일차 밤	사보타주·단서 없음
7일차	첫 고발 가능일. 농사·채집만 가능, 추리 관련 대화는 제한
7→8일차 밤	(오답 시) 마을 대상 랜덤 이벤트
8일차	재시도 가능
8→9일차 밤	(오답 시) 플레이어 대상 랜덤 이벤트
9일차	마지막 재시도. 실패 시 배드엔딩

4. 플레이 방법

4-1. 시작하기

1. 타이틀 화면에서 로그인(또는 신규 가입)
2. 새 게임 시작 시 캐릭터 닉네임·성별 설정 → 범인이 새로 랜덤 배정됨
3. 기존 진행이 있다면 "이어하기"로 저장된 세이브를 불러올 수 있음

4-2. 낮 (자유 이동)

- WASD / 방향키로 마을 자유 이동 (카메라가 캐릭터를 따라감)
- NPC나 주요 오브젝트 클릭 시 조사·대화 진입
- 밭에서 파종·수확, 채집 지점에서 그날 등장한 과일 채집
- 상점에서 작물 판매 및 아이템(운동화·거짓말탐지기·돋보기·선물세트) 구매
- 인벤토리(7슬롯)에서 보유 아이템·단서 카드·NPC별 호감도 확인
- 체력이 0이 되면 기절(다음날로 강제 전환), 낮 시간이 끝나면 자동 귀가

4-3. 밤 → 다음날

낮 활동을 마치고 하루를 종료하면 밤사이 사보타주가 발생하고, 다음날 아침 알람으로 결과를 확인한다. (6일차 밤은 예외적으로 사보타주가 없음)

4-4. 고발 (7일차부터)

- 7일차부터 고발 화면에 진입해 범인으로 의심되는 NPC를 지목할 수 있음
- 정답 — 해당 인물의 개별 엔딩 스토리가 공개되며 게임 종료
- 오답 — 지목당한 NPC가 억울함을 토로하고 호감도가 하락, 랜덤 이벤트 발생 후 다음날 재도전
- 9일차까지 실패 시 배드엔딩으로 게임 종료

5. 기술 스택

영역	구성
Frontend	React 19 + Phaser 4 (게임 캔버스) + Vite, TypeScript
Backend	Spring Boot 4.1 (Java 21), MySQL 8.0
LLM Proxy	Spring Boot 별도 서비스, Anthropic Claude API (Java SDK)

6. 실행 방법

현재는 로컬 개발 환경에서 3개 서비스(frontend / backend / llm-proxy)를 함께 구동해 플레이하는 구조입니다.

1. 저장소 클론 후 루트 `.env.example` → `.env` 복사, MySQL 계정 정보 입력
2. `backend/`, `llm-proxy/` 각각 `application-local.yml.example` → `application-local.yml` 복사 후 값 입력 (Anthropic API 키 포함)
3. `docker compose up -d` 로 로컬 MySQL 실행
4. `cd backend && ./gradlew bootRun` (포트 8080)
5. `cd llm-proxy && ./gradlew bootRun` (포트 8081)
6. `cd frontend && npm install && npm run dev` (포트 5173) → 브라우저에서 `http://localhost:5173` 접속

공개 배포 관련 안내 — 현재 별도의 공개 배포 URL은 없습니다. 백엔드가 DB·LLM 연동을 필요로 하는 구조라 GitHub Pages(정적 호스팅)만으로는 전체 플레이가 불가능하며, 백엔드/LLM 프록시를 별도 서버(예: Render)에 배포한 뒤 프론트엔드에서 해당 주소를 바라보게 설정해야 완전한 플레이가 가능합니다. 백엔드 없이도 마을 맵만 확인할 수 있는 "마을 프리뷰 모드"가 별도로 구현되어 있어, 배포 데드라인이 급할 경우 우선 활용할 수 있습니다.