

Yago Otero Martínez – Tarea 6

Ejercicio 1. a


```
IF DB_ID ('BD_AlterDB1') IS NOT NULL
BEGIN
    DROP DATABASE BD_ALTERDB1;
END

GO

CREATE DATABASE BD_ALTERDB1;
```

Ejercicio 1 b


```
GO
ALTER DATABASE BD_ALTERDB1
ADD FILE
( NAME='ArchivoAnadido',
  FILENAME='C:\basedatos\BD_ALTERDB1\ARCHIVOANADIDO1.ndf',
  SIZE=3MB,
  FILEGROWTH=2MB
```




Ejercicio 3 c

```
GO
ALTER DATABASE BD_ALTERDB1
MODIFY FILE
( NAME='BD_ALTERDB1',
  SIZE=5MB
);

GO
ALTER DATABASE BD_ALTERDB1
MODIFY FILE
( NAME='BD_ALTERDB1',
  SIZE=5MB
);
```




Ejercicio 2 – A



Ejercicio 2 – B

Ocorre que si que deja cambiar el tamaño máximo pero no cambia nada respecto al crecimiento por lo que en cuanto llegue al tamaño máximo se termina .



EJERCICIO 3 -A

```
SQLQuery1.sql - WI...ses\usuario (54))* UD4A2_Tarea6_Yag...es\usuario (52))*
1 IF DB_ID('BD_AlterDB3') IS NOT NULL
2 BEGIN
3     DROP DATABASE BD_AlterDB3
4 END
5 GO
6
7 CREATE DATABASE BD_AlterDB3
8 ON PRIMARY
9 (     NAME='BD_AlterDB3_DATA1',
10      FILENAME='C:\basedatos\BD_AlterDB3\BD_AlterDB3_DATA1.MDF',
11      SIZE=3MB,
12      MAXSIZE=10MB,
13      FILEGROWTH=1MB
14 );
15
```

Ejercicio 3 B

```
16
17 GO
18 ALTER DATABASE BD_AlterDB3
19 ADD FILE
20 (     NAME='BD_AlterDB3_DATA2',
21      FILENAME='C:\basedatos\BD_AlterDB3\BD_AlterDB3_DATA2.NDF',
22      SIZE=5MB,
23      MAXSIZE=15MB,
24      FILEGROWTH=2MB
25 );
26
```

Ejercicio 3 C

```
GO
ALTER DATABASE BD_AlterDB3
ADD FILEGROUP GRUPO1;

GO
ALTER DATABASE BD_AlterDB3
ADD FILE
(     NAME='BD_AlterDB3_DATA3',
      FILENAME='C:\basedatos\BD_AlterDB3\BD_AlterDB3_DATA3.NDF',
      SIZE=5MB,
      MAXSIZE=15MB,
      FILEGROWTH=2MB
    ),
(     NAME='BD_AlterDB3_DATA4',
      FILENAME='C:\basedatos\BD_AlterDB3\BD_AlterDB3_DATA4.NDF',
      SIZE=5MB,
      MAXSIZE=15MB,
      FILEGROWTH=2MB
    )
TO FILEGROUP GRUPO1
```

Ejercicio 4

```

3  L
4  GO
5  ALTER DATABASE BD_AlterDB3
6  REMOVE FILE BD_AlterDB3_Data3;
7
8

```

Mensajes

Se ha establecido la propiedad 'DEFAULT' de grupo de archivos.
Se ha quitado archivo 'BD_AlterDB3_Data3'.

Ejercicio 5

```

1  GO
2  ALTER DATABASE BD_AlterDB3
3  MODIFY FILE
4  (
5    NAME='BD_AlterDB3_DATA1',
6    FILENAME='C:\basedatos\BD_AlterDB3\BD_AlterDB3_DATA1.MDF',
7    SIZE=4MB,
8    FILEGROWTH=3MB
9  )
10

```

ejercicio 6

```

66  GO
67  ALTER DATABASE BD_AlterDB3
68  MODIFY FILEGROUP GRUPO1
69  READONLY;
70
71
72
73
74

```

Mensajes

Se ha establecido la propiedad 'DEFAULT' de grupo de archivos.
Se ha quitado archivo 'BD_AlterDB3_Data3'.
Se ha establecido la propiedad 'READONLY' de grupo de archivos.

Ejercicio 7