

## db.properties

```
1 driver=com.mysql.jdbc.Driver
2 url=jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/mdb
3 username=root
4 password=1234
```

## log4j.properties

```
1 log4j.rootLogger=debug,console
2
3 log4j.appender.console = org.apache.log4j.ConsoleAppender
4 log4j.appender.console.Target = System.out
5 log4j.appender.console.layout = org.apache.log4j.PatternLayout
6 log4j.appender.console.layout.ConversionPattern= [%-5p] [%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss}]%m%n
```

## web.xml

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <web-app xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee"
3         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
4         xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee
5         http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_4_0.xsd"
6         version="4.0">
7     <!--指定spring配置文件的位置 -->
8     <context-param>
9         <param-name>contextConfigLocation</param-name>
10        <param-value>classpath:spring-*.xml</param-value>
11    </context-param>
12
13    <listener>
14        <listener-
15class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class>
16    </listener>
17
18    <!--字符编码过滤器 -->
19    <filter>
20        <filter-name>characterEncodingFilter</filter-name>
21        <filter-class>org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter</filter-
22class>
23        <init-param>
24            <param-name>encoding</param-name>
25            <param-value>utf-8</param-value>
26        </init-param>
27        <init-param>
28            <param-name>forceEncoding</param-name>
29            <param-value>true</param-value>
```

```

28         </init-param>
29     </filter>
30     <filter-mapping>
31         <filter-name>characterEncodingFilter</filter-name>
32         <url-pattern>/*</url-pattern>
33     </filter-mapping>
34
35     <!-- 注册spring MVC中央控制器 -->
36     <servlet>
37         <servlet-name>springmvc</servlet-name>
38         <!-- spring MVC中的核心控制器 -->
39         <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-
class>
40         <init-param>
41             <param-name>contextConfigLocation</param-name>
42             <param-value>classpath:springmvc.xml</param-value>
43         </init-param>
44         <load-on-startup>1</load-on-startup>
45     </servlet>
46     <servlet-mapping>
47         <servlet-name>springmvc</servlet-name>
48         <url-pattern></url-pattern>
49     </servlet-mapping>
50 </web-app>

```

## springmvc.xml

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
3      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
4      xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
5      xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
6      xmlns:jdbc="http://www.springframework.org/schema/jdbc"
7      xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
8      xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc"
9      xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/jdbc
http://www.springframework.org/schema/jdbc/spring-jdbc-3.0.xsd
10         http://www.springframework.org/schema/aop
http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop-3.0.xsd
11         http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd
12         http://www.springframework.org/schema/context
http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.0.xsd
13         http://www.springframework.org/schema/tx
http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-3.0.xsd
14         http://www.springframework.org/schema/mvc
http://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc-3.2.xsd">
15
16     <context:component-scan base-package="com.ssm">
17         <context:include-filter type="annotation"
expression="org.springframework.stereotype.Controller"/>
18     </context:component-scan>

```

```

19
20 <!--注册注解驱动 -->
21 <mvc:annotation-driven/>
22
23 <!--静态资源 -->
24 <mvc:resources mapping="/statics/**" location="/statics/" />
25
26 <!--解决返回json数据乱码问题 -->
27 <bean id="stringHttpMessageConverter"
28     class="org.springframework.http.converter.StringHttpMessageConverter">
29     <property name="supportedMediaTypes">
30         <list>
31             <value>text/plain;charset=UTF-8</value>
32             <value>application/json;charset=UTF-8</value>
33         </list>
34     </property>
35 </bean>
36 <mvc:annotation-driven>
37     <mvc:message-converters>
38         <ref bean="stringHttpMessageConverter" />
39     </mvc:message-converters>
40 </mvc:annotation-driven>
41
42 <!-- 视图解析器 -->
43 <bean class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver">
44     <property name="prefix" value="/jsp/" />
45     <property name="suffix" value=".jsp" />
46 </bean>
47 </beans>

```

## spring-mybatis.xml

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
3     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
4     xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
5     xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
6     xmlns:jdbc="http://www.springframework.org/schema/jdbc"
7     xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
8     xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc"
9     xsi:schemaLocation="
10         http://www.springframework.org/schema/context
11         http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.0.xsd
12         http://www.springframework.org/schema/beans
13         http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd
14         http://www.springframework.org/schema/jdbc
15         http://www.springframework.org/schema/jdbc/spring-jdbc-3.0.xsd
16         http://www.springframework.org/schema/tx
17         http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-3.0.xsd
18         http://www.springframework.org/schema/aop
19         http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop-3.0.xsd

```

```
15      http://www.springframework.org/schema/mvc
16      http://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc.xsd">
17
18      <!-- 加载配置文件 -->
19      <context:property-placeholder location="classpath:db.properties"/>
20
21      <context:component-scan base-package="com.ssm.service"/>
22
23      <bean id="dataSource" class="com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource">
24          <property name="url" value="${url}"/>
25          <property name="username" value="root"/>
26          <property name="password" value="${password}"/>
27          <property name="driverClassName" value="${driver}"/>
28          <!-- 配置初始化大小、最小、最大 -->
29          <property name="initialSize" value="3"/>
30          <property name="minIdle" value="3"/>
31          <property name="maxActive" value="20"/>
32      </bean>
33
34      <bean id="sqlSession" class="org.mybatis.spring.SqlSessionFactoryBean">
35          <property name="typeAliasesPackage" value="com.ssm.bean"/>
36          <property name="dataSource" ref="dataSource"/>
37          <property name="mapperLocations" value="classpath:com/ssm/dao/*.xml"/>
38      </bean>
39
40      <bean class="org.mybatis.spring.mapper.MapperScannerConfigurer">
41          <property name="basePackage" value="com.ssm.dao"/>
42      </bean>
43  </beans>
```

## 测试类

```
1  @RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class)
2  @ContextConfiguration("classpath:spring-mybatis.xml")
3  public class Test {}
```