

AI-CMS HY_ 模板标签逐条使用手册

AI-CMS

2026-08-17

目录

HY_ 模板标签逐条使用手册1

一、全局标签（4 个）1

二、站点标签（11 个）2

三、页面 SEO 标签（4 个）4

四、栏目标签（8 个）5

五、内容详情标签（14 个）7

六、列表项标签（16 个）9

七、栏目循环项标签（8 个）11

八、资源与媒体标签（4 个）12

九、列表辅助标签（3 个）13

十、详情页扩展标签（1 个）14

十一、首页块标签（5 个）14

十二、导航与面包屑（4 个）15

十三、容器标签（6 个）16

十四、过滤器 _filter（链式）17

十五、scope 对照表17

十六、常见错误速查18

HY_ 模板标签逐条使用手册

本文档对 每一个 HY_ 标签给出：作用、适用页面、输出、属性、示例、注意事项。
配套：docs/19-标签使用手册.md（系统设计）· 后台「模板」编辑器输入 HY_ 可自动补全。

通用约定

- 写法：<HY_XXX /> 或 <HY_XXX></HY_XXX>（推荐自闭合）
- 业务属性必须以 _ 开头：_limit、_match、_include
- 标签名大写 + 下划线，不支持驼峰

一、全局标签（4 个）

HY_NOW

项	说明
作用	输出当前静态构建时间
适用	任意 scope
输出	ISO 8601，如 2026-08-17T16:00:00+08:00
属性	无
示例	<footer> 构建于 <HY_NOW /></footer>
注意	每次发布重新生成，非页面打开时的实时时间

HY_BUILD_ID

项	说明
作用	当前发布任务的 UUID，用于缓存破坏或排查
适用	任意 scope
输出	UUID 字符串
属性	无
示例	<code><link rel="stylesheet" href="assets/site.css?v=<HY_BUILD_ID />" /></code>
注意	也可配合 HY_THEME_VERSION 做静态资源版本号

HY_THEME_VERSION

项	说明
作用	当前主题版本号（整数）
适用	任意 scope
输出	如 2
属性	无
示例	<code><link href="assets/style.css?v=<HY_THEME_VERSION />" /></code>

HY_BASE_URL

项	说明
作用	站点主域名 / 根 URL
适用	任意 scope
输出	如 <code>https://example.com</code>
属性	无
示例	<code><a href="<HY_BASE_URL />/news/"> 新闻中心 </code>
注意	与 HY_SITE_URL 通常相同；配合 <code>_filter="abs_url"</code> 转绝对路径

二、站点标签（11 个）

数据来源：后台「站点设置」。

HY_SITE_NAME

项	说明
作用	站点名称
适用	任意 scope
输出	纯文本，如 霍因科技
示例	<code><h1><HY_SITE_NAME /></h1></code>
示例	<code><title><HY_PAGE_TITLE /> · <HY_SITE_NAME /></title></code>

HY_SITE_SLOGAN

项	说明
作用	站点口号 / 副标题
适用	任意 scope
输出	纯文本

项	说明
示例	<code><p class="slogan"><HY_SITE_SLOGAN /></p></code>

HY_SITE_DESCRIPTION

项	说明
作用	站点描述 (SEO 兑底)
适用	任意 scope
输出	纯文本
示例	<code><meta name="description" content="<HY_SITE_DESCRIPTION />" /></code>

HY_SITE_KEYWORDS

项	说明
作用	站点级 SEO 关键词
适用	任意 scope
输出	逗号分隔字符串
示例	<code><meta name="keywords" content="<HY_SITE_KEYWORDS />" /></code>

HY_SITE_LOGO

项	说明
作用	Logo 图片 URL
适用	任意 scope
输出	URL 路径
示例	<code><img src="<HY_SITE_LOGO />" alt="<HY_SITE_NAME />" /></code>

HY_SITE_FAVICON

项	说明
作用	站点 favicon URL
适用	任意 scope
输出	URL 路径
示例	<code><link rel="icon" href="<HY_SITE_FAVICON />" /></code>

HY_SITE_URL

项	说明
作用	站点主域名
适用	任意 scope
输出	如 <code>https://hydata.com</code>
示例	<code><a href="<HY_SITE_URL />">返回首页 </code>

HY_SITE_ICP

项	说明
作用	ICP 备案号
适用	任意 scope
输出	如 沪 ICP 备 2024xxxxxx 号
示例	<footer><HY_SITE_ICP /></footer>

HY_SITE_COPYRIGHT

项	说明
作用	版权声明文案
适用	任意 scope
输出	如 © 2026 霍因科技
示例	<footer><HY_SITE_COPYRIGHT /></footer>

HY_SITE_BREADCRUMB

项	说明
作用	强制使用站点级预渲染面包屑 HTML
适用	任意 scope
输出	完整 HTML 片段
示例	<nav><HY_SITE_BREADCRUMB /></nav>
注意	若需按页面自动切换，用 HY_BREADCRUMB

HY_SITE_MENU

项	说明
作用	渲染预置导航菜单 HTML
适用	主要 site scope
属性	_location="header" 或 _location="footer"（必填其一）
示例	<header><HY_SITE_MENU _location="header" /></header>
注意	不传 _location 输出空；别名见 HY_NAV / HY_FOOTER

三、页面 SEO 标签（4 个）

用于 site layout 的 <head>。优先级：详情页 > 栏目页 > 站点兑底。

HY_PAGE_TITLE

项	说明
作用	当前页标题
适用	任意 scope（常用于 site layout head）
输出	详情：文章标题；栏目：栏目名；首页：站点名
示例	<title><HY_PAGE_TITLE /> · <HY_SITE_NAME /></title>

HY_PAGE_URL

项	说明
作用	当前页 canonical URL
适用	site layout head
输出	相对或绝对路径
示例	<code><link rel="canonical" href="<HY_PAGE_URL />" /></code>

HY_PAGE_DESC

项	说明
作用	当前页 description
适用	site layout head
输出	详情：摘要；栏目：栏目描述；首页：站点描述
示例	<code><meta name="description" content="<HY_PAGE_DESC />" /></code>

HY_PAGE_KEYWORDS

项	说明
作用	当前页 keywords
适用	site layout head
输出	详情/栏目通常为空白；首页为站点关键词
示例	<code><meta name="keywords" content="<HY_PAGE_KEYWORDS />" /></code>

四、栏目标签（8 个）

栏目页与详情页可用；详情页中表示文章所属栏目。

HY_CAT_ID

项	说明
作用	栏目 UUID
适用	category / content scope
输出	UUID 字符串
示例	<code><div data-cat-id="<HY_CAT_ID />"></code>

HY_CAT_NAME

项	说明
作用	栏目名称
适用	category / content scope
输出	如 产品中心
示例	<code><h1><HY_CAT_NAME /></h1></code>

HY_CAT_SLUG

项	说明
作用	栏目 URL slug
适用	category / content scope

项	说明
输出	如 product
示例	<code><HY_CONTENTS _cat="<HY_CAT_SLUG />" _limit="10"></code>

HY_CAT_DESCRIPTION

项	说明
作用	栏目描述
适用	category / content scope
输出	纯文本
示例	<code><p class="lead"><HY_CAT_DESCRIPTION /></p></code>

HY_CAT_COVER

项	说明
作用	栏目封面图 URL
适用	category / content scope
输出	URL
示例	<code><img src="<HY_CAT_COVER />" alt="<HY_CAT_NAME />" /></code>

HY_CAT_URL

项	说明
作用	栏目列表页 URL
适用	category / content scope
输出	如 /product/
示例	<code><a href="<HY_CAT_URL />"><HY_CAT_NAME /></code>

HY_CAT_PARENT_NAME

项	说明
作用	父栏目名称
适用	category / content scope
输出	顶级栏目为空
示例	<code> 上级: <HY_CAT_PARENT_NAME /></code>

HY_CAT_META

项	说明
作用	读取栏目任意字段
适用	category / content scope
属性	_type=" 字段名" (必填)
示例	<code><p><HY_CAT_META _type="description" /></p></code>
示例	<code><code><HY_CAT_META _type="template" /></code></code>
注意	与 HY_CAT_DESCRIPTION 等价时可二选一

五、内容详情标签（14 个）

仅 content scope（详情页）。列表循环内请用 HY_ITEM_*。

HY_CONTENT_TITLE

项	说明
作用	文章标题
示例	<HY_CONTENT_TITLE />

HY_CONTENT_BODY

项	说明
作用	正文 HTML（Tiptap 编译结果，不 escape）
示例	<article><HY_CONTENT_BODY /></article>
注意	别名 HY_ITEM_BODY（详情页）

HY_CONTENT_URL

项	说明
作用	当前文章 URL
示例	<link rel="canonical" href="<HY_CONTENT_URL />" />

HY_CONTENT_SUBTITLE

项	说明
作用	文章副标题
示例	<p class="subtitle"><HY_CONTENT_SUBTITLE /></p>

HY_CONTENT_CAT_NAME

项	说明
作用	所属栏目名（同详情页 HY_CAT_NAME）
示例	<a href="<HY_CONTENT_CAT_URL />"><HY_CONTENT_CAT_NAME />

HY_CONTENT_CAT_URL

项	说明
作用	所属栏目 URL
示例	同上

HY_CONTENT_DATE

项	说明
作用	发布日期（ISO 完整）
示例	<time datetime="<HY_CONTENT_DATE />"><HY_CONTENT_DATE /></time>

HY_CONTENT_DATE_SHORT

项	说明
作用	发布日期 YYYY-MM-DD
示例	<code><time><HY_CONTENT_DATE_SHORT /></time></code>
注意	推荐用于展示；别名场景见 HY_ITEM_PUBLISH_DATE

HY_CONTENT_KEYWORDS

项	说明
作用	文章 SEO 关键词
示例	<code><meta name="keywords" content="<HY_CONTENT_KEYWORDS />" /></code>

HY_CONTENT_AUTHOR

项	说明
作用	作者显示名
示例	<code> 作者: <HY_CONTENT_AUTHOR /></code>

HY_CONTENT_META

项	说明
作用	读取文章任意字段
属性	<code>_type=" 字段名"</code>
示例	<code><HY_CONTENT_META _type="view_count" /> 次阅读 </code>

HY_CONTENT_PREV

项	说明
作用	上一篇完整 HTML 块（含 <code><a></code> ）
输出	预渲染 HTML
示例	<code><nav><HY_CONTENT_PREV /></nav></code>

HY_CONTENT_NEXT

项	说明
作用	下一篇完整 HTML 块
示例	<code><nav><HY_CONTENT_NEXT /></nav></code>

HY_CONTENT_PREV_URL / HY_CONTENT_NEXT_URL

项	说明
作用	从上下篇 HTML 中提取 bare URL
示例	<code><a class="prev" href="<HY_CONTENT_PREV_URL />"><- 上一篇</code>

项	说明
示例	<code><a class="next" href="<HY_CONTENT_NEXT_URL />"> 下一篇 -></code>
注意	配合 <code>HY_IF _condition="content.prev_html"</code> 判断是否有上一篇

六、列表项标签（16 个）

仅在 `<HY_CONTENTS>...</HY_CONTENTS>` 容器内可用。

HY_ITEM_ID

项	说明
作用	当前循环项内容 UUID
示例	<code><article id="post-<HY_ITEM_ID />"></code>

HY_ITEM_TITLE

项	说明
作用	列表项标题
示例	<code><h3><a href="<HY_ITEM_URL />"><HY_ITEM_TITLE /></h3></code>

HY_ITEM_URL

项	说明
作用	列表项详情页 URL
示例	<code><a href="<HY_ITEM_URL />"> 阅读全文 </code>

HY_ITEM_SUMMARY

项	说明
作用	摘要 (excerpt)
示例	<code><p><HY_ITEM_SUMMARY _filter="truncate(120)" /></p></code>

HY_ITEM_EXCERPT

项	说明
作用	同 HY_ITEM_SUMMARY (别名)
示例	<code><p><HY_ITEM_EXCERPT /></p></code>

HY_ITEM_COVER

项	说明
作用	封面图 URL
示例	<code><img src="<HY_ITEM_COVER />" alt="<HY_ITEM_TITLE />" loading="lazy" /></code>

HY_ITEM_DATE

项	说明
作用	短日期 YYYY-MM-DD
示例	<code><time><HY_ITEM_DATE /></time></code>

HY_ITEM_DATE_YEAR

项	说明
作用	年份 YYYY
示例	<code><HY_ITEM_DATE_YEAR /></code>

HY_ITEM_DATETIME

项	说明
作用	ISO 完整日期时间
示例	<code><time datetime="<HY_ITEM_DATETIME />"></code>

HY_ITEM_AUTHOR

项	说明
作用	作者名
示例	<code><HY_ITEM_AUTHOR /></code>

HY_ITEM_CAT_NAME / HY_ITEM_CAT_URL

项	说明
作用	列表项所属栏目名 / URL
示例	<code><a href="<HY_ITEM_CAT_URL />"><HY_ITEM_CAT_NAME /></code>

HY_ITEM_TAGS

项	说明
作用	标签列表预渲染 HTML (<code></code>)
属性	<code>_separator</code> 在文档中提及，实际输出为连续 <code><a></code>
示例	<code><div class="tags"><HY_ITEM_TAGS /></div></code>
注意	输出为 HTML，已在安全白名单

HY_ITEM_HITS

项	说明
作用	阅读数
示例	<code><HY_ITEM_HITS /> 阅读 </code>

HY_ITEM_META

项	说明
作用	读取列表项任意字段
属性	_type=" 字段名"
示例	<HY_ITEM_META _type="slug" />

HY_ITEM_BODY (别名)

项	说明
作用	详情页正文；在列表循环内为当前项 body
适用	content scope (详情页推荐用 HY_CONTENT_BODY)
示例	<HY_ITEM_BODY />

HY_ITEM_PUBLISH_DATE (别名)

项	说明
作用	格式化发布日期
属性	_format="YYYY-MM-DD" (默认) 或 YYYY
示例	<time><HY_ITEM_PUBLISH_DATE _format="YYYY-MM-DD" /></time>

七、栏目循环项标签 (8 个)

仅在 <HY_CATS>...</HY_CATS> 容器内可用。

HY_CAT_ITEM_ID

项	说明
作用	子栏目 UUID
示例	<li data-id="<HY_CAT_ITEM_ID />">

HY_CAT_ITEM_NAME

项	说明
作用	子栏目名称
示例	<a href="<HY_CAT_ITEM_URL />"><HY_CAT_ITEM_NAME />

HY_CAT_ITEM_SLUG

项	说明
作用	子栏目 slug
示例	<HY_CAT_ITEM_SLUG />

HY_CAT_ITEM_URL

项	说明
作用	子栏目 URL
示例	<code><a href="<HY_CAT_ITEM_URL />"><HY_CAT_ITEM_NAME /></code>

HY_CAT_ITEM_COVER

项	说明
作用	子栏目封面
示例	<code><img src="<HY_CAT_ITEM_COVER />" /></code>

HY_CAT_ITEM_DESCRIPTION

项	说明
作用	子栏目描述
示例	<code><p><HY_CAT_ITEM_DESCRIPTION /></p></code>

HY_CAT_ITEM_HAS_CHILDREN

项	说明
作用	是否有下级栏目（用于 HY_IF）
输出	1 或空
示例	<code><HY_IF _condition="cat_item.has_children"></code> （在 CATS 循环内用 cat 上下文）

HY_CAT_ITEM_CHILD_COUNT

项	说明
作用	子栏目数量
输出	数字字符串
示例	<code><HY_CAT_ITEM_CHILD_COUNT /> 个子栏目 </code>

八、资源与媒体标签（4 个）

HY_SITE_CSS

项	说明
作用	批量输出 <code><link rel="stylesheet"></code>
适用	site layout <code><head></code>
属性	无属性 =css 目录全部; <code>_include="a.css,b.css"</code> 白名单; <code>_exclude="x.css"</code> 黑名单
示例	<code><HY_SITE_CSS /></code>
示例	<code><HY_SITE_CSS _include="style-merged.css,news-list.css" /></code>
注意	<code>_include</code> 与 <code>_exclude</code> 互斥, 优先 <code>_include</code>

HY_SITE_JS

项	说明
作用	批量输出 <code><script src="..."></code>
适用	site layout <code></body></code> 前
属性	同 HY_SITE_CSS
示例	<code><HY_SITE_JS _include="app.js" /></code>

HY_ASSET_URL

项	说明
作用	单个站点资源 URL (admin → 站点资源)
属性	<code>_name=" 文件名" (推荐)</code>
示例	<code><link href="<HY_ASSET_URL _name="site.css" />" rel="stylesheet" /></code>
注意	<code><img src="<HY_ASSET_URL _name="logo.svg" />" /></code> 资源未上传则输出空, 不 404

HY_MEDIA

项	说明
作用	媒体库图片 URL
属性	<code>_id=" 媒体 UUID" (admin 媒体库复制)</code>
示例	<code><img src="<HY_MEDIA _id="550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000" />" alt="" /></code>
注意	发布后会 inline 到 assets/; ID 不存在输出空

九、列表辅助标签 (3 个)

HY_CONTENTS_COUNT

项	说明
作用	当前上下文内容总数
适用	category / home scope
输出	数字字符串
示例	<code><p> 共 <HY_CONTENTS_COUNT /> 篇文章 </p></code>
注意	不受 <code>_limit</code> 影响, 反映过滤后总量

HY_CONTENTS_PAGINATION

项	说明
作用	输出分页导航 HTML
适用	紧跟 <code><HY_CONTENTS></code> 之后
属性	<code>_show_numbers="true"</code> (默认显示页码; <code>false</code> 仅 prev/next)
示例	<code><HY_CONTENTS _limit="12">...</HY_CONTENTS><HY_CONTENTS_PAGINATION /></code>
注意	必须前面有 HY_CONTENTS 循环; 别名 HY_PAGINATION

HY_PAGINATION

项	说明
作用	HY_CONTENTS_PAGINATION 别名
示例	<HY_PAGINATION _show_numbers="true" />

十、详情页扩展标签（1 个）

HY_RELATED_LIST

项	说明
作用	同栏目相关文章列表（排除当前篇）
适用	content scope
属性	_limit="5"（默认 5）
输出	<ul class="related-list"> <a>...
示例	<aside> 相关阅读 <HY_RELATED_LIST _limit="5" /></aside>

十一、首页块标签（5 个）

数据来自站点 settings（hero / stats / products / cta）。settings 为空则不输出。

HY_SITE_HERO

项	说明
作用	输出 Hero 区完整 HTML（badge + 标题 + 描述 + CTA 按钮）
适用	home scope
示例	<section class="hero"><HY_SITE_HERO /></section>
别名	HY_HOME_HERO

HY_HOME_HERO

项	说明
作用	HY_SITE_HERO 别名
示例	<HY_HOME_HERO />

HY_SITE_STATS

项	说明
作用	数字指标 grid（带 data-count 动画属性）
适用	home scope
示例	<section><HY_SITE_STATS /></section>

HY_SITE_PRODUCTS

项	说明
作用	产品卡片 grid（通常 3 张）
适用	home scope

项	说明
示例	<code><section><HY_SITE_PRODUCTS /></section></code>

HY_SITE_CTA

项	说明
作用	底部行动号召区
适用	home scope
示例	<code><section><HY_SITE_CTA /></section></code>

HY_HOME_FEATURED

项	说明
作用	精选内容 grid（内置卡片结构）
适用	home scope
属性	<code>_limit="6" _order="newest"</code>
示例	<code><section><HY_HOME_FEATURED _limit="6" /></section></code>

十二、导航与面包屑（4 个）

HY_BREADCRUMB

项	说明
作用	按 context 自动选择面包屑 HTML
适用	任意 scope
属性	<code>_separator=" / "</code> （若后端支持分隔符注入）
示例	<code><nav><HY_BREADCRUMB /></nav></code>
注意	详情 > 栏目 > 站点 优先级自动

HY_MENU_ACTIVE

项	说明
作用	导航当前页 class 片段
适用	site scope 静态 nav
属性	<code>_match="/news/"</code> （必填，尾斜杠路径）
输出	匹配时 active，否则空
示例	<code><a href="/news/" class="nav-link<HY_MENU_ACTIVE _match="/news/" />"> 新闻 </code>
注意	拼在 class 属性内，非独立 class

HY_NAV

项	说明
作用	顶栏菜单别名（等同 HY_SITE_MENU _location="header"）
示例	<code><nav><HY_NAV /></nav></code>

HY_ FOOTER

项	说明
作用	页脚菜单别名（等同 HY_SITE_MENU_location="footer"）
示例	<footer><HY_ FOOTER /></footer>

十三、容器标签（6 个）

HY_ CONTENTS

项	说明
作用	内容列表循环容器
适用	category / home scope
属性	_limit 条数；_order newest/oldest/hits/random；_cat 栏目 slug；_page 页码
示例	见下方完整块
注意	必须闭合 </HY_ CONTENTS>；不可嵌套另一个 CONTENTS/CATS

```
<HY_ CONTENTS _limit="12" _order="newest">
  <article>
    <h3><a href="<HY_ ITEM_ URL />"><HY_ ITEM_ TITLE /></a></h3>
    <p><HY_ ITEM_ SUMMARY /></p>
  </article>
</HY_ CONTENTS>
```

HY_ CONTENTS_ EMPTY

项	说明
作用	当上一个 HY_ CONTENTS 结果为空时显示包裹内容
适用	紧跟 HY_ CONTENTS 之后
示例	<HY_ CONTENTS_ EMPTY> 暂无内容 </HY_ CONTENTS_ EMPTY>
注意	必须闭合

HY_ CATS

项	说明
作用	栏目列表循环容器
属性	_type="children"（默认，当前栏目的子栏目）/ root / all；_limit
示例	<HY_ CATS _type="children"> <a href="<HY_ CAT_ ITEM_ URL />"><HY_ CAT_ ITEM_ NAME /> </HY_ CATS>

HY_ IF

项	说明
作用	条件渲染
属性	_condition=" 表达式"（必填）
条件语法	content.has_cover / !content.has_cover / contents / contents.count > 5 / cat.has_children
示例	<HY_ IF _condition="content.has_cover"></HY_ IF>

项	说明
注意	必须 <code></HY_IF></code> ；不支持 AND/OR，需嵌套

HY_INCLUDE

项	说明
作用	引入 partial 片段文件
属性	<code>_file="xxx.html"</code>
示例	<code><HY_INCLUDE _file="site-header.html" /></code>
注意	partial 存于站点 <code>partials/</code> 目录

HY_TEMPLATE

项	说明
作用	引用同站点另一 layout 模板（按 code）
属性	<code>code="header-v1"</code> （业务属性，非 <code>_</code> 前缀）
示例	<code><HY_TEMPLATE code="footer-corp" /></code>
注意	防环最多 8 层；既可自闭合也可作容器（后端 CONTAINER 白名单）

十四、过滤器 `_filter`（链式）

在标签属性末尾加 `_filter=" 链"`，用 `|` 连接。

过滤器	写法	示例
truncate	<code>truncate(N)</code>	<code>_filter="truncate(80)"</code>
date	<code>date('Y-m-d')</code>	<code>_filter="date('Y-m-d')"</code>
default	<code>default('无')</code>	<code>_filter="default('暂无标题')"</code>
upper / lower	<code>upper / lower</code>	<code>_filter="upper"</code>
strip_html	<code>strip_html</code>	<code>_filter="strip_html"</code>
urlencode	<code>urlencode</code>	<code>_filter="urlencode"</code>
abs_url	<code>abs_url</code>	<code>_filter="abs_url"</code>

链式示例：

```
<HY_ITEM_SUMMARY _filter="truncate(120) | strip_html" />
<HY_CONTENT_DATE _filter="date('Y-m-d')" />
```

十五、scope 对照表

scope	典型 layout	常用标签
site	全站外壳	HY_PAGE_* HY_SITE_CSS/JS HY_MENU_ACTIVE __LAYOUT_CONTENT__
home	首页	HY_SITE_HERO HY_CONTENTS HY_HOME_FEATURED
category	栏目列表	HY_CAT_* HY_CONTENTS HY_CONTENTS_PAGINATION
content	文章详情	HY_CONTENT_* HY_RELATED_LIST

scope	典型 layout	常用标签
partial	子模板	被 HY_TEMPLATE 引用

十六、常见错误速查

错误写法	正确写法
详情页 <HY_ITEM_TITLE />	<HY_CONTENT_TITLE />
列表外 <HY_ITEM_URL /> limit="10"	放在 <HY_CONTENTS> 内 _limit="10"
<HY_SITE_MENU /> 无输出	加 _location="header"
分页无输出	先写 <HY_CONTENTS> 再写 <HY_CONTENTS_PAGINATION />
容器未闭合	必须 </HY_CONTENTS> 等

AI-CMS v1.1 · 共 90+ 标签 · 模板只描述结构，样式由 HTML/CSS 决定