

Ashtech Pay

Hosted Payment Page

v1 • API Documentation

Créez des liens de paiement hébergés et acceptez des paiements Mobile Money dans 22+ pays africains, sans gérer vous-même la page de paiement.

ENDPOINT PRINCIPAL

POST `/api/v1/hosted-payment/create`

AUTHENTIFICATION

Bearer `hp_live_xxxxxxx`

BASE URL

`https://ashtechpay.top`

VERSION

v1 — Mai 2026

Sommaire

1. Les 3 clés API (pk_live_ · sk_live_ · hp_live_)
2. Créer un lien de paiement `POST /api/v1/hosted-payment/create`
3. Prix fixe — montant défini à l'avance
4. Prix libre — le client choisit le montant
5. Filtrer les pays affichés (22 pays disponibles)
6. Vérifier le statut `GET /api/v1/hosted-payment/:payment_id`
7. Créditement automatique du wallet
8. Webhook — notification automatique (notify_url)
9. Exemples de code (Node.js · PHP · cURL)

1. Les 3 clés API

En generant tes cles dans l'onglet Hosted Page, tu obtiens 3 cles distinctes :

Cle	Prefixe	Role	Ou l'utiliser
Public Key	pk_live_	Identification publique	Frontend JS — identifie ton compte cote client
Secret Key	sk_live_	Operations sensibles	Backend uniquement — webhooks, remboursements
Hosted Page Key	hp_live_	Liens de paiement heberges	Backend — creer des liens via API

Securite — sk_live_ et hp_live_ doivent rester dans des variables d'environnement cote serveur. Ne les publie jamais dans du code frontend ni dans un depot Git public.

2. Creer un lien de paiement

POST /api/v1/hosted-payment/create

Cree un lien de paiement heberge unique. Le client est redirige vers une page Ashtech Pay securisee pour finaliser le paiement Mobile Money.

En-tetes requis

```
http

Authorization: Bearer hp_live_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Content-Type: application/json
```

Corps de la requete (JSON)

Parametre	Type	Statut	Description
currency	string	Requis	Devise : XOF, XAF, GNF, CDF...
amount	number	Optionnel	Montant fixe. Obligatoire si <code>is_fixed_amount</code> est true
description	string?	Optionnel	Titre affiche sur la page de paiement
is_fixed_amount	boolean?	Optionnel	true (default) = prix fixe. false = client saisit le montant
allowed_countries	string[]?	Optionnel	Codes ISO des pays a afficher. Ex: ["CM","SN"]. Vide = tous
notify_url	string?	Optionnel	Surcharge la Webhook URL configuree pour ce lien specifique

* champ obligatoire

Reponse 200 (succes)

json

```
{
  "status":      "success",
  "payment_link": "https://ashtechpay.top/pay/hp-ab12cd34",
  "payment_id":  "uuid-du-lien",
  "slug":        "hp-ab12cd34",
  "is_fixed_amount": true,
  "amount":      5000,
  "currency":    "XAF",
  "allowed_countries": null,
  "expires_at":  "2026-03-15T15:30:00.000Z"
}
```

3. Prix fixe — tu defines le montant

Le montant est defini a la creation. Le client voit le montant sur la page et ne peut pas le modifier. Ideal pour les produits, abonnements, factures.

javascript

```
fetch("https://ashtechpay.top/api/v1/hosted-payment/create", {
  method: "POST",
  headers: {
    "Authorization": `Bearer ${process.env.HP_LIVE_KEY}`,
    "Content-Type": "application/json",
  },
  body: JSON.stringify({
    currency: "XAF",
    amount: 5000,
    description: "Abonnement mensuel",
    is_fixed_amount: true,
    // notify_url definie dans vos parametres – recuperee automatiquement
  }),
})
```

4. Prix libre — le client choisit le montant

La page de paiement affiche un champ de saisie pour le montant. Le client entre ce qu'il veut payer. Idéal pour les dons, pourboires, paiements a montant variable.

```
javascript

fetch("https://ashtechpay.top/api/v1/hosted-payment/create", {
  method: "POST",
  headers: {
    "Authorization": `Bearer ${process.env.HP_LIVE_KEY}`,
    "Content-Type": "application/json",
  },
  body: JSON.stringify({
    currency: "XOF",
    description: "Don libre",
    is_fixed_amount: false, // <- le client saisit son montant
    // pas besoin de "amount"
  }),
})
```

En mode prix libre, le montant reel paye par le client est disponible dans GET /api/v1/hosted-payment/:payment_id une fois le statut passe a success, dans le champ amount.

5. Filtrer les pays affiches

Par default, tous les pays actifs sont disponibles. Tu peux restreindre a un sous-ensemble en passant leurs codes ISO dans allowed_countries.

```
javascript

body: JSON.stringify({
  currency: "XAF",
  amount: 10000,
  description: "Achat produit",
  allowed_countries: ["CM", "SN"], // uniquement Cameroun + Senegal
})
```

Code ISO	Pays	Wallet credite	Operateurs
CM	Cameroun	XAF	MTN, Orange
SN	Senegal	XOFS	Orange, Wave, Free
CI	Cote d'Ivoire	XOFC	Orange, MTN, Wave
BJ	Benin	XOFB	MTN, Moov

BF	Burkina Faso	XOFF	Orange, Moov, Coris
ML	Mali	XOFM	Orange, Moov
TG	Togo	XOFT	Flooz, Tmoney
NE	Niger	XOFN	Orange, Airtel
GW	Guinee-Bissau	XOF	MTN
GN	Guinee	GNF	Orange, MTN
CD	Congo RDC	CDF	Airtel, Orange
GA	Gabon	XAFG	Airtel, Moov
CG	Congo	XAFC	Airtel, MTN
CF	Centrafrique	XAF	Orange
TD	Tchad	XAF	Airtel, Moov
RW	Rwanda	RWF	MTN, Airtel
GH	Ghana	GHS	MTN, Vodafone, Airtel
NG	Nigeria	NGN	MTN, Airtel
KE	Kenya	KES	M-Pesa
TZ	Tanzanie	TZS	Vodacom, Airtel, Tigo
UG	Ouganda	UGX	MTN, Airtel
GM	Gambie	GMD	Afrimoney, QMoney

Si `allowed_countries` est absent ou vide, tous les pays actifs sont disponibles. L'administrateur controle quels pays et operateurs sont actifs — tout changement s'applique automatiquement sans modifier votre code.

6. Verifier le statut d'un paiement

GET /api/v1/hosted-payment/:payment_id

json

```
{
  "payment_id": "uuid-du-lien",
  "slug": "hp-ab12cd34",
  "is_fixed_amount": true,
  "amount": 5000,
  "currency": "XAF",
  "description": "Abonnement Premium",
  "allowed_countries": ["CM"],
  "status": "success",
  "paid_at": "2026-03-15T15:12:34.000Z",
  "created_at": "2026-03-15T15:00:00.000Z",
  "expires_at": "2026-03-15T15:30:00.000Z"
}
```

Statut	Signification	Action
pending	Lien cree — le client n'a pas encore paye	Continuer a poller (toutes les 5s)
processing	Le client a initie le paiement	Continuer a poller
success	Paiement confirme — wallet credite	Livrer le produit / service
failed	Paiement echoue ou refuse	Notifier le client
expired	30 min depassees sans paiement	Creer un nouveau lien

Important — Ne livre jamais avant d'avoir verifie status === "success". Le statut processing signifie que le paiement est initie mais pas encore confirme par l'operateur.

7. Creditement automatique du wallet

Des que l'operateur Mobile Money confirme le paiement, Ashtech Pay credite automatiquement ton wallet marchand dans la devise du pays du client. Aucune action requise.

Etapes du creditement

1. Le client confirme le paiement sur son telephone (USSD / OTP / Wave)
2. L'operateur Mobile Money notifie Ashtech Pay
3. La transaction est enregistree comme completed
4. Ton wallet marchand est credite dans la devise du pays (frais deduits)
5. Le statut passe a success — tu peux livrer

Wallet credite par pays

Pays du client	Wallet marchand credite
Benin	XOFB
Senegal	XOFS
Cote d'Ivoire	XOFC
Burkina Faso	XOFF
Mali	XOFM
Togo	XOFT
Niger	XOFN
Guinee-Bissau	XOF
Cameroun	XAF
Gabon	XAFG
Congo	XAFC
Centrafrique	XAF
Tchad	XAF

Guinee	GNF
Congo RDC	CDF
Rwanda	RWF
Ghana	GHS
Nigeria	NGN
Kenya	KES
Tanzanie	TZS
Ouganda	UGX
Gambie	GMD

Chaque pays credite un wallet separe dans ta balance. Tu peux ensuite convertir ces wallets en XOF, XAF ou toute autre devise depuis ton tableau de bord! Wallets.

8. Webhook — notification automatique

Configure ta Webhook URL une seule fois dans tes parametres API Keys. Ashtech Pay la recupere automatiquement a chaque paiement Hosted Page.

Tu peux aussi passer un `notify_url` specifique lors de la creation d'un lien — il remplacera l'URL configuree par default pour ce lien uniquement. Le webhook est envoye depuis nos serveurs vers ton serveur — l'URL doit etre publiquement accessible (pas localhost).

Payload reçu (POST -> votre serveur)

json

```
{
  "event": "payment.completed", // ou "payment.failed"
  "transaction_id": "uuid-de-la-txn",
  "reference": "ASHPAY-DEP-XXXXXXXXXX",
  "status": "completed",
  "amount": 4750, // montant net credite sur ton wallet (frais deduits)
  "total_amount": 5000, // montant brut paye par le client
  "currency": "XAF",
  "type": "deposit",
  "phone": "656123456",
  "timestamp": "2026-03-16T03:00:00.000Z"
}
```

Exemple de recepteur webhook (Node.js / Express)

javascript

```
app.post("/webhooks/ashtechpay", express.json(), (req, res) => {
  // Toujours repondre 200 d'abord, traiter ensuite
  res.sendStatus(200);

  const { event, transaction_id, reference, amount, total_amount, currency } = req.body;

  if (event === "payment.completed") {
    // amount      = montant net credite sur votre wallet (apres frais)
    // total_amount = montant brut paye par le client
    console.log(`Paielement recu : ${amount} ${currency}`);
    // crediter le compte client, livrer la commande...
  }

  if (event === "payment.failed") {
    console.log(`Paielement echoue | ref: ${reference}`);
    // annuler la commande, notifier le client...
  }
});
```

Reponds toujours HTTP 200 immediatement — meme si une erreur survient cote serveur. Si ton serveur repond autre chose, le webhook ne sera pas renvoye.

9. Exemples de code

Node.js — creer et surveiller un lien de paiement

javascript

```
const HP_KEY = process.env.HP_LIVE_KEY;

// Creer un lien de paiement
async function createLink({ amount, currency, description, countries }) {
  const res = await fetch("https://ashtechpay.top/api/v1/hosted-payment/create", {
    method: "POST",
    headers: {
      "Authorization": `Bearer ${HP_KEY}`,
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body: JSON.stringify({
      currency, amount, description,
      is_fixed_amount: !!amount,
      allowed_countries: countries ?? null,
    }),
  });
  return res.json();
  // { payment_link, payment_id, expires_at, ... }
}
```



```

// Verifier le statut
async function checkStatus(paymentId) {
  const res = await fetch(
    `https://ashtechpay.top/api/v1/hosted-payment/${paymentId}`,
    { headers: { "Authorization": `Bearer ${HP_KEY}` } }
  );
  return res.json();
}

// Polling toutes les 5 secondes
const link = await createLink({ amount: 5000, currency: "XAF", description: "Commande #123"
const interval = setInterval(async () => {
  const { status } = await checkStatus(link.payment_id);
  if (status === "success") {
    clearInterval(interval);
    console.log("Paielement confirme – livrer le produit");
  } else if (status === "failed" || status === "expired") {
    clearInterval(interval);
    console.log("Paielement non abouti :", status);
  }
}, 5000);

```

PHP

php

```

<?php
$hpKey = getenv("HP_LIVE_KEY");

function createPaymentLink($currency, $amount, $description, $countries = null) {
  global $hpKey;
  $payload = array_filter([
    "currency"      => $currency,
    "amount"        => $amount,
    "description"   => $description,
    "is_fixed_amount" => !empty($amount),
    "allowed_countries" => $countries,
  ]);
  $ch = curl_init("https://ashtechpay.top/api/v1/hosted-payment/create");
  curl_setopt_array($ch, [
    CURLOPT_POST => true,
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_HTTPHEADER => [
      "Authorization: Bearer $hpKey",
      "Content-Type: application/json",
    ],
    CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode($payload),
  ]);
  $result = json_decode(curl_exec($ch), true);
  curl_close($ch);
  return $result;
}

```

```
$link = createPaymentLink("XAF", 10000, "Facture #456", ["CM"]);  
header("Location: " . $link["payment_link"]);
```

CURL

```
bash
```

```
# Prix fixe – Cameroun uniquement  
curl -X POST https://ashtechpay.top/api/v1/hosted-payment/create \  
  -H "Authorization: Bearer hp_live_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" \  
  -H "Content-Type: application/json" \  
  -d '{"currency":"XAF","amount":5000,"description":"Commande","allowed_countries":["CM"]}'  
  
# Prix libre – tous les pays  
curl -X POST https://ashtechpay.top/api/v1/hosted-payment/create \  
  -H "Authorization: Bearer hp_live_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" \  
  -H "Content-Type: application/json" \  
  -d '{"currency":"XOF","description":"Don","is_fixed_amount":false}'  
  
# Verifier le statut  
curl https://ashtechpay.top/api/v1/hosted-payment/UUID_DU_LIEN \  
  -H "Authorization: Bearer hp_live_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
```