TP MongoDB supplémentaire

Enoncé:

- 1. Télécharger la base mongo « employes » à partir de drive et extraire l'archive zip dans le dossier C:\MongoDB\. Lien de drive : https://drive.google.com/open?id=1QZbRL8tE9HIaFzaJ8-JOmRnTuCXwYdi9
- 2. Restaurer la Base de données mongo « employes »
 - Sous l'invité de commande accéder au dossier bin de mongodb : cd C:\MongoDB\bin
 - La commande de restauration est :mongorestore -d database_name path_to_database (mongorestore l'outil de restauration de BD).
 - Exécuter : mongorestore -d employes C:\MongoDB\employes;
 - Lancer robo3t.exe et se connecter au serveur local. Il vous affichera vos bases mongo.
 - Se connecter à la base employes.
- 3. Répondre aux requêtes suivantes en utilisant RoboMongo:
- a. afficher toutes les collections de la base
- **b.** afficher tous les documents de la base
- c. compter le nombre de documents de la collection employes
- **d.** insérer de deux manières différentes deux employés avec les champs nom, prénom et soit prime soit ancienneté
- e. afficher la liste des employés dont le prénom est David
- f. afficher la liste des employés dont le prénom commence ou se termine par D
- g. afficher la liste des personnes dont le prénom commence par D et contient exactement 5 lettres
- h. afficher la liste des personnes dont le prénom commence et se termine par une voyelle
- i. afficher la liste des personnes dont le prénom commence et se termine par une même lettre
- j. afficher le nom et prénom de chaque employé ayant une ancienneté > 10
- **k.** afficher les nom et adresse complète des employés ayant un attribut rue dans l'objet adresse
- 1. incrémenter de 200 la prime des 'employés ayant déjà le champ prime
- m. afficher les trois premières personnes ayant la plus grande valeur d'ancienneté
- n. regrouper les personnes dont la ville de résidence est Toulouse (afficher nom, prénom et ancienneté)
- o. afficher les personnes dont le prénom commence par M et la ville de résidence est soit Foix soit Bordeaux
- **p.** mettre à jour l'adresse de Dominique Mani : nouvelle adresse ({ numero : 20, ville : 'Marseille', codepostal : '13015'}). Attention, il n'y aura plus d'attribut rue dans adresse
- **q.** attribuer une prime de 1 500 à tous les employés n'ayant pas de prime et dont la ville de résidence est différente de Toulouse, Bordeaux et Paris.

- r. remplacer le champ tel, pour les documents ayant un champ tel), par un tableau nommé téléphone contenant la valeur du champ tel (le champ tel est à supprimer)
- s. créer un champ prime pour les documents qui n'en disposent pas et de l'affecter à 100 * nombre de caractère du nom de la ville
- t. créer un champ mail dont la valeur est égale soit à nom.prénom@formation.fr pour les employés ne disposant pas d'un champ téléphone, soit à prénom.nom@formation.fr (nom et prénom sont à remplacer par les vraies valeurs de chaque employé)
- u. calculer et afficher la somme de l'ancienneté pour les employés disposant du même prénom.