

Homework5 Solution

洪方舟

2016013259

Email: hongfz16@163.com

2018 年 3 月 27 日

Problem 17.4-2

可以将势函数展开为如下形式：

$$\Phi(T) = \begin{cases} 2T.num - T.size & \alpha \geq \frac{1}{2} \\ T.size - 2T.num & \alpha < \frac{1}{2} \end{cases}$$

若 $\alpha_i \geq \frac{1}{2}$ ，则有 $T.num(i) = T.num(i-1) - 1$ 且 $T.size(i) = T.size(i-1)$ ，因此

$$\begin{aligned} \hat{c}_i &= 1 + 2T.num(i) - T.size(i) - 2T.num(i-1) + T.size(i-1) \\ &= 1 - 2 \\ &= -1 \end{aligned}$$

若 $\alpha_i < \frac{1}{2}$ ，如果此时发生表收缩，则 $T.num(i) = T.num(i-1) - 1$ 且 $T.size(i) = \frac{2}{3}T.size(i-1) - 1$ ，因此

$$\begin{aligned} \hat{c}_i &= T.num(i) + 1 + T.size(i) - 2T.num(i) - T.size(i-1) + 2T.num(i-1) \\ &= T.num(i-1) - \frac{1}{3}T.size(i-1) \\ &= \Theta(1) \end{aligned}$$

若 $\alpha_i < \frac{1}{2}$ ，如果此时未发生表收缩，则 $T.num(i) = T.num(i-1) - 1$ 且 $T.size(i) = T.size(i-1)$ ，因此

$$\begin{aligned} \hat{c}_i &= 1 + T.size(i) - 2T.num(i) - T.size(i-1) + 2T.num(i-1) \\ &= 3 \end{aligned}$$

综上，使用此策列， $TABLE - DELETE$ 操作的摊还代价的上届是一个常数。

Problem 17-2

a.

SEARCH(A, x)

```
1  let  $index = -1, result = -1$ 
2  for  $i = 0$  to  $k$ 
3      do if  $A_i[0] \geq x$ 
4          then  $result = \text{BINARY-SEARCH}(A_i, x)$ 
5              if  $result \neq -1$ 
6                  then  $index = i$ 
7                      BREAK
8  RETURN  $\{index, result\}$ 
```

最坏情况下需要搜索所有 k 个集合，每个集合使用二分法复杂度为 $O(\lg n)$ ，则最坏情况下总的运行时间为 $O(\lg^2 n)$

b.

INSERT(A, x)

```
1  if  $\lceil \lg n + 1 \rceil > k$ 
2      then let  $A_k$  be new array
3  let  $i = 0$ 
4  let  $B_0$  be new array containing  $x$ 
5  while  $A_i$  not empty
6      do  $B_{i+1} = \text{MERGE}(A_i, B_i)$ 
7          let  $A_i$  be empty array
8           $i = i + 1$ 
9   $A_i = B_i$ 
```

最坏情况下，需要将 A_0 到 A_{k-1} 全部归并为 A_k ，此时运行时间为 $\sum_{i=1}^{k-1} 2^i = \Theta(2^k) = \Theta(n)$

下面分析摊还时间，定义势函数为 $\Phi(D_i) = \lg n * b_i$ ，其中 b_i 为第 i 次操作之后装满元素的数组的个数，假设第 i 次操作一共归并了 t_i 个数组，则有 $b_i = b_{i-1} - t_i + 1$ ，因此有

$$\begin{aligned}\hat{c}_i &= c_i + \Phi(D_i) - \Phi(D_{i-1}) \\ &= \lg n * t_i + \lg n * b_i - \lg n * b_{i-1} \\ &= \lg n * t_i + \lg n * (1 - t_i) \\ &= \lg n\end{aligned}$$

因此该插入算法的摊还时间为 $\lg n$

c.

DELETE(A, x)

```
1  let  $\{index, result\} = \text{SEARCH}(A, x)$ 
2  if  $index = -1$ 
3      then ERROR "Cannot find x in A"
4  let  $i = 0$ 
5  while  $A_i$  is empty
6      do  $i = i + 1$ 
7  Delete  $A_{index}[result]$ 
8  Insert  $A_i[2^i - 1]$  in  $A_{index}$  so that  $A_{index}$  is still ordered
9  let  $count = 0$ 
10 for  $j = 0$  to  $i - 1$ 
11     then for  $k = 0$  to  $2^j - 1$ 
12         then  $A_j[k] = A_i[count]$ 
13              $count = count + 1$ 
```

调用 SEARCH 耗时 $O(\lg^2 n)$, 找到第一个非空数组耗时 $O(\lg n)$, 插入新的元素耗时 $O(n)$, 重新整理数据耗时 $O(n)$, 因此运行时间为 $O(n)$

Problem 19-3

a.

FIB-HEAP-CHANGE-KEY(H, x, k)

```
1  if  $k < x.key$ 
2      then FIB-HEAP-DECREASE-KEY( $H, x, k$ )
3  if  $k = x.key$ 
4      then RETURN
5  FIB-HEAP-DELETE( $H, x$ )
6  FIB-HEAP-INSERT( $H, k$ )
```

当 $k > x.key$ 时, 删除操作摊还时间 $O(\lg n)$, 插入操作摊还时间 $O(1)$, 则总的摊还时间为 $O(\lg n)$

当 $k = x.key$ 时, 摊还时间为 $O(1)$

当 $k < x.key$ 时, 减值操作摊还时间 $O(1)$

b.