



테스트 시나리오 / QA 문서

피움터 MVP 테스트 시나리오 / QA 문서

1. 문서 목적

본 문서는 피움터 MVP의 주요 기능이 기획 의도와 API 명세에 맞게 동작하는지 검증하기 위한 테스트 시나리오를 정의한다.

피움터 MVP는 현재 위치 기반으로 주변 흡연/금연 장소를 지도에 표시하고, 사용자가 장소 등록, 댓글, 좋아요/싫어요/취소를 통해 장소 정보의 신뢰도를 보완하는 서비스이다.

특히 본 QA 문서에서는 다음 기능을 중점적으로 검증한다.

- 회원가입 / 로그인
- 이메일 / 닉네임 중복 확인
- 현재 위치 기준 장소 조회
- 지도 bounds 기준 장소 조회
- 장소 상세 요약 조회
- 장소 등록 / 삭제
- 댓글 목록 조회
- 회원 / 비회원 댓글 작성
- 회원 / 비회원 댓글 수정
- 회원 / 비회원 댓글 삭제

- 회원 / 비회원 좋아요 / 싫어요 / 취소
- 비회원 guestKey 쿠키 처리
- 1시간 단위 반응 제한 정책
- 권한 검증
- 소프트 삭제 처리

2. 테스트 범위

포함 범위

구분	테스트 대상
Auth	회원가입, 로그인, 이메일 중복 확인, 닉네임 중복 확인
Map	현재 위치 기반 장소 조회, 지도 bounds 기반 장소 조회
Place	장소 상세 요약 조회, 장소 등록, 장소 삭제
Comment	댓글 목록 조회, 댓글 작성, 댓글 수정, 댓글 삭제
Reaction	좋아요, 싫어요, 취소, 1시간 반응 정책
Permission	회원/비회원 권한 검증
Cookie	accessToken, guestKey 처리
Soft Delete	삭제된 장소/댓글이 조회되지 않는지 확인

제외 범위

구분	제외 사유
검색 기능	MVP 제외
Geocoding	MVP 제외
Reverse Geocoding	MVP 제외
관리자 검수	MVP 제외
이미지 업로드	MVP 제외
자체 길찾기 API	MVP 제외
Static Map	MVP 제외

3. 테스트 환경

항목	내용
테스트 대상	피움터 MVP
클라이언트	모바일 웹 기준
지도 API	네이버 지도 Web Dynamic Map API

항목	내용
인증 방식	Cookie 기반 인증
회원 식별	accessToken 쿠키
비회원 반응 식별	guestKey 쿠키
DB 삭제 정책	소프트 삭제
장소 좌표	latitude, longitude
기본 현재 위치 기준 반경	800m
댓글 페이지네이션	cursorId 기반 무한스크롤
반응 제한 정책	사용자 + 장소 + 1시간 구간 기준

4. 공통 테스트 데이터

테스트 회원

구분	이메일	닉네임	비밀번호
회원 A	userA@test.com	피움러A	password1234
회원 B	userB@test.com	피움러B	password1234

테스트 장소 타입

placeType	의미	마커 색상
SMOKING_BOOTH	흡연부스	금색
SMOKING_AREA	흡연구역	초록
IMPLICIT_SMOKING_AREA	암묵적 흡연구역	노랑
NON_SMOKING_AREA	금연구역	빨강

테스트 장소 예시

항목	값
placeName	홍익대학교 정문 앞 흡연구역
placeType	SMOKING_AREA
latitude	37.5512345
longitude	126.9234567
locationDescription	정문 왼쪽 벤치 근처

5. Auth 테스트 시나리오

AUTH-001 이메일 중복 확인 - 사용 가능한 이메일

항목	내용
테스트 ID	AUTH-001
기능	이메일 중복 확인
사전 조건	DB에 <code>new@test.com</code> 이메일이 존재하지 않음
테스트 단계	1. 이메일 입력 2. 이메일 중복 확인 버튼 클릭
요청	<code>GET /api/auth/check-email?email=new@test.com</code>
기대 결과	<code>available: true</code> 반환
성공 기준	사용 가능한 이메일 메시지가 표시된다.

AUTH-002 이메일 중복 확인 - 중복 이메일

항목	내용
테스트 ID	AUTH-002
기능	이메일 중복 확인
사전 조건	DB에 <code>userA@test.com</code> 이메일이 이미 존재함
테스트 단계	1. 기존 이메일 입력 2. 이메일 중복 확인 버튼 클릭
요청	<code>GET /api/auth/check-email?email=userA@test.com</code>
기대 결과	<code>available: false</code> 반환
성공 기준	중복된 이메일 메시지가 표시된다.

AUTH-003 닉네임 중복 확인 - 사용 가능한 닉네임

항목	내용
테스트 ID	AUTH-003
기능	닉네임 중복 확인
사전 조건	DB에 <code>새로운피움러</code> 닉네임이 존재하지 않음
테스트 단계	1. 닉네임 입력 2. 닉네임 중복 확인 버튼 클릭
요청	<code>GET /api/auth/check-nickname?nickname=새로운피움러</code>
기대 결과	<code>available: true</code> 반환
성공 기준	사용 가능한 닉네임 메시지가 표시된다.

AUTH-004 닉네임 중복 확인 - 중복 닉네임

항목	내용
테스트 ID	AUTH-004
기능	닉네임 중복 확인
사전 조건	DB에 피오러A 닉네임이 이미 존재함
테스트 단계	1. 기존 닉네임 입력 2. 닉네임 중복 확인 버튼 클릭
요청	GET /api/auth/check-nickname?nickname=피오러A
기대 결과	available: false 반환
성공 기준	중복된 닉네임 메시지가 표시된다.

AUTH-005 회원가입 성공

항목	내용
테스트 ID	AUTH-005
기능	회원가입
사전 조건	이메일과 닉네임이 중복되지 않음
테스트 단계	1. 이메일 입력 2. 비밀번호 입력 3. 닉네임 입력 4. 회원가입 요청
요청	POST /api/auth/signup
기대 결과	회원가입 성공
성공 기준	userId, nickname, userRole 이 반환된다.

AUTH-006 회원가입 실패 - 중복 이메일

항목	내용
테스트 ID	AUTH-006
기능	회원가입
사전 조건	이미 가입된 이메일 사용
테스트 단계	1. 기존 이메일 입력 2. 회원가입 요청
요청	POST /api/auth/signup
기대 결과	회원가입 실패
성공 기준	이메일 중복 에러가 반환된다.

AUTH-007 회원가입 실패 - 중복 닉네임

항목	내용
테스트 ID	AUTH-007
기능	회원가입

항목	내용
사전 조건	이미 사용 중인 닉네임 사용
테스트 단계	1. 기존 닉네임 입력 2. 회원가입 요청
요청	POST /api/auth/signup
기대 결과	회원가입 실패
성공 기준	닉네임 중복 에러가 반환된다.

AUTH-008 회원가입 실패 - 입력값 누락

항목	내용
테스트 ID	AUTH-008
기능	회원가입
사전 조건	없음
테스트 단계	1. 이메일, 비밀번호, 닉네임 중 하나를 비운 상태로 요청
요청	POST /api/auth/signup
기대 결과	400 에러
성공 기준	필수 입력값 누락 메시지가 표시된다.

AUTH-009 로그인 성공

항목	내용
테스트 ID	AUTH-009
기능	로그인
사전 조건	회원 A 계정이 존재함
테스트 단계	1. 이메일 입력 2. 비밀번호 입력 3. 로그인 요청
요청	POST /api/auth/login
기대 결과	로그인 성공
성공 기준	Set-Cookie 로 accessToken이 설정되고, userId , nickname , userRole 이 반환된다.

AUTH-010 로그인 실패 - 비밀번호 불일치

항목	내용
테스트 ID	AUTH-010
기능	로그인
사전 조건	회원 A 계정이 존재함

항목	내용
테스트 단계	1. 올바른 이메일 입력 2. 잘못된 비밀번호 입력 3. 로그인 요청
요청	POST /api/auth/login
기대 결과	로그인 실패
성공 기준	인증 실패 메시지가 표시된다.

AUTH-011 로그인 실패 - 존재하지 않는 이메일

항목	내용
테스트 ID	AUTH-011
기능	로그인
사전 조건	DB에 존재하지 않는 이메일 사용
테스트 단계	1. 존재하지 않는 이메일 입력 2. 로그인 요청
요청	POST /api/auth/login
기대 결과	로그인 실패
성공 기준	인증 실패 메시지가 표시된다.

AUTH-012 회원가입 후 자동 로그인되지 않는지 확인

항목	내용
테스트 ID	AUTH-012
기능	회원가입
사전 조건	회원가입 가능한 계정 정보 준비
테스트 단계	1. 회원가입 요청 2. 응답 Header 확인
요청	POST /api/auth/signup
기대 결과	회원가입 성공, accessToken 쿠키 미발급
성공 기준	회원가입 응답에는 Set-Cookie: accessToken 이 포함되지 않는다.

6. Map / Place 조회 테스트 시나리오

MAP-001 현재 위치 기준 주변 장소 조회 성공

항목	내용
테스트 ID	MAP-001
기능	현재 위치 기준 주변 장소 조회
사전 조건	현재 위치 기준 반경 800m 내 장소가 1개 이상 존재함

항목	내용
테스트 단계	1. 모바일 웹에 접속한다. 2. 브라우저 위치 권한을 허용한다. 3. 현재 위치 좌표 기준으로 주변 장소 조회 API가 호출되는지 확인한다.
요청	GET /api/places/nearby?lat=37.5512345&lng=126.9234567&radius=800
기대 결과	현재 위치 기준 반경 내 장소 목록이 반환된다.
성공 기준	지도에 장소 타입별 마커가 표시된다.

MAP-002 현재 위치 기준 주변 장소 조회 - radius 생략

항목	내용
테스트 ID	MAP-002
기능	현재 위치 기준 주변 장소 조회
사전 조건	현재 위치 기준 기본 반경 내 장소가 존재함
테스트 단계	1. radius 없이 현재 위치 기준 장소 조회를 요청한다.
요청	GET /api/places/nearby?lat=37.5512345&lng=126.9234567
기대 결과	기본 반경 800m 기준으로 장소가 조회된다.
성공 기준	radius를 생략해도 서버 기본값 800m가 적용된다.

MAP-003 현재 위치 기준 주변 장소 조회 실패 - 위도 값 오류

항목	내용
테스트 ID	MAP-003
기능	현재 위치 기준 주변 장소 조회
사전 조건	없음
테스트 단계	1. 허용 범위를 벗어난 위도 값으로 요청한다.
요청	GET /api/places/nearby?lat=999&lng=126.9234567&radius=800
기대 결과	400 에러가 반환된다.
성공 기준	VALIDATION_ERROR 가 반환되고, 장소 목록은 조회되지 않는다.

MAP-004 현재 위치 기준 주변 장소 조회 실패 - 경도 값 오류

항목	내용
테스트 ID	MAP-004
기능	현재 위치 기준 주변 장소 조회
사전 조건	없음
테스트 단계	1. 허용 범위를 벗어난 경도 값으로 요청한다.

항목	내용
요청	GET /api/places/nearby?lat=37.5512345&lng=999&radius=800
기대 결과	400 에러가 반환된다.
성공 기준	VALIDATION_ERROR 가 반환되고, 장소 목록은 조회되지 않는다.

MAP-005 현재 위치 기준 주변 장소 조회 실패 - radius 값 오류

항목	내용
테스트 ID	MAP-005
기능	현재 위치 기준 주변 장소 조회
사전 조건	없음
테스트 단계	1. 음수 radius 값으로 요청한다.
요청	GET /api/places/nearby?lat=37.5512345&lng=126.9234567&radius=-1
기대 결과	400 에러가 반환된다.
성공 기준	VALIDATION_ERROR 가 반환된다.

MAP-006 현재 위치 기준 조회 시 distanceMeters 포함 확인

항목	내용
테스트 ID	MAP-006
기능	현재 위치 기준 주변 장소 조회
사전 조건	현재 위치 기준 반경 내 장소가 존재함
테스트 단계	1. 현재 위치 기준 장소 조회를 요청한다. 2. 응답 필드를 확인한다.
요청	GET /api/places/nearby?lat=37.5512345&lng=126.9234567&radius=800
기대 결과	각 장소 객체에 distanceMeters 가 포함된다.
성공 기준	distanceMeters 가 meter 단위 숫자로 반환된다.

MAP-007 현재 위치 기준 조회 결과 거리순 정렬 확인

항목	내용
테스트 ID	MAP-007
기능	현재 위치 기준 주변 장소 조회
사전 조건	현재 위치 기준 반경 내 장소가 2개 이상 존재함
테스트 단계	1. 현재 위치 기준 장소 조회를 요청한다. 2. 응답 배열의 distanceMeters 값을 확인한다.
요청	GET /api/places/nearby?lat=37.5512345&lng=126.9234567&radius=800

항목	내용
기대 결과	가까운 장소부터 먼 장소 순으로 정렬된다.
성공 기준	<code>places[0].distanceMeters <= places[1].distanceMeters</code> 형태로 거리 오름차순이 유지된다.

MAP-008 지도 bounds 기준 장소 조회 성공

항목	내용
테스트 ID	MAP-008
기능	지도 bounds 기준 장소 조회
사전 조건	지도 화면 좌표 범위 안에 장소가 1개 이상 존재함
테스트 단계	1. 지도를 이동하거나 확대/축소한다. 2. 현재 지도 화면의 bounds 좌표로 장소 조회 API가 호출되는지 확인한다.
요청	<code>GET /api/places/bounds?</code> <code>minLat=37.5480000&minLng=126.9200000&maxLat=37.5560000&maxLng=126.9290000</code>
기대 결과	bounds 내부 장소 목록이 반환된다.
성공 기준	현재 지도 화면 안에 포함되는 장소 마커만 표시된다.

MAP-009 지도 bounds 기준 장소 조회 - 결과 없음

항목	내용
테스트 ID	MAP-009
기능	지도 bounds 기준 장소 조회
사전 조건	요청한 지도 좌표 범위 안에 장소가 존재하지 않음
테스트 단계	1. 장소가 없는 좌표 범위로 bounds 조회를 요청한다.
요청	<code>GET /api/places/bounds?</code> <code>minLat=35.0000000&minLng=127.0000000&maxLat=35.0010000&maxLng=127.0010000</code>
기대 결과	빈 장소 목록이 반환된다.
성공 기준	<code>places: []</code> 가 반환되고 예외로 처리되지 않는다.

MAP-010 지도 bounds 기준 장소 조회 실패 - minLat / maxLat 오류

항목	내용
테스트 ID	MAP-010
기능	지도 bounds 기준 장소 조회
사전 조건	없음

항목	내용
테스트 단계	1. minLat이 maxLat보다 큰 값으로 요청한다.
요청	<code>GET /api/places/bounds? minLat=37.5560000&minLng=126.9200000&maxLat=37.5480000&maxLng=126.9290000</code>
기대 결과	400 에러가 반환된다.
성공 기준	<code>VALIDATION_ERROR</code> 가 반환된다.

MAP-011 지도 bounds 기준 장소 조회 실패 - minLng / maxLng 오류

항목	내용
테스트 ID	MAP-011
기능	지도 bounds 기준 장소 조회
사전 조건	없음
테스트 단계	1. minLng가 maxLng보다 큰 값으로 요청한다.
요청	<code>GET /api/places/bounds? minLat=37.5480000&minLng=126.9290000&maxLat=37.5560000&maxLng=126.9200000</code>
기대 결과	400 에러가 반환된다.
성공 기준	<code>VALIDATION_ERROR</code> 가 반환된다.

MAP-012 지도 bounds 기준 조회 시 distanceMeters 미포함 확인

항목	내용
테스트 ID	MAP-012
기능	지도 bounds 기준 장소 조회
사전 조건	bounds 내부 장소가 존재함
테스트 단계	1. 지도 bounds 기준 장소 조회를 요청한다. 2. 응답 필드를 확인한다.
요청	<code>GET /api/places/bounds? minLat=37.5480000&minLng=126.9200000&maxLat=37.5560000&maxLng=126.9290000</code>
기대 결과	장소 목록에 <code>distanceMeters</code> 가 포함되지 않는다.
성공 기준	bounds 조회 응답은 마커 표시용 최소 정보만 포함한다.

MAP-013 지도 bounds 기준 조회 시 count 미포함 확인

항목	내용
테스트 ID	MAP-013

항목	내용
기능	지도 bounds 기준 장소 조회
사전 조건	bounds 내부 장소가 존재함
테스트 단계	1. 지도 bounds 기준 장소 조회를 요청한다. 2. 응답 result를 확인한다.
요청	<code>GET /api/places/bounds?...</code>
기대 결과	<code>count</code> , <code>totalCount</code> 같은 개수 필드가 포함되지 않는다.
성공 기준	장소 개수는 프론트에서 <code>places.length</code> 로 계산한다.

MAP-014 삭제된 장소가 지도 조회에서 제외되는지 확인

항목	내용
테스트 ID	MAP-014
기능	장소 조회 / 소프트 삭제
사전 조건	deleted_at이 설정된 장소가 존재함
테스트 단계	1. 현재 위치 기준 장소 조회를 요청한다. 2. 지도 bounds 기준 장소 조회를 요청한다. 3. 삭제된 장소가 응답에 포함되는지 확인한다.
요청	<code>GET /api/places/nearby</code> , <code>GET /api/places/bounds</code>
기대 결과	삭제된 장소는 응답에 포함되지 않는다.
성공 기준	<code>deleted_at IS NOT NULL</code> 인 장소는 모든 지도 조회에서 제외된다.

7. 장소 상세 요약 조회 테스트 시나리오

PLACE-001 장소 상세 요약 조회 성공

항목	내용
테스트 ID	PLACE-001
기능	장소 상세 요약 조회
사전 조건	삭제되지 않은 장소가 존재함
테스트 단계	1. 지도에서 마커를 클릭한다. 2. 장소 상세 요약 API가 호출되는지 확인한다.
요청	<code>GET /api/places/{placeId}/summary</code>
기대 결과	장소 기본 정보, 좋아요 수, 싫어요 수, 댓글 수가 반환된다.
성공 기준	바텀시트에 장소 상세 정보가 표시된다.

PLACE-002 존재하지 않는 장소 상세 조회 실패

항목	내용
테스트 ID	PLACE-002
기능	장소 상세 요약 조회
사전 조건	존재하지 않는 placeId 사용
테스트 단계	1. 존재하지 않는 placeId로 상세 조회를 요청한다.
요청	<code>GET /api/places/999999/summary</code>
기대 결과	404 에러가 반환된다.
성공 기준	<code>PLACE_NOT_FOUND</code> 가 반환된다.

PLACE-003 삭제된 장소 상세 조회 실패

항목	내용
테스트 ID	PLACE-003
기능	장소 상세 요약 조회
사전 조건	deleted_at이 설정된 장소가 존재함
테스트 단계	1. 삭제된 장소 ID로 상세 조회를 요청한다.
요청	<code>GET /api/places/{deletedPlaceId}/summary</code>
기대 결과	404 에러가 반환된다.
성공 기준	삭제된 장소는 상세 조회되지 않는다.

PLACE-004 장소 상세 요약 조회 - 반응하지 않은 사용자

항목	내용
테스트 ID	PLACE-004
기능	장소 상세 요약 조회
사전 조건	현재 사용자 또는 비회원 guestKey가 현재 시간 구간에 해당 장소에 반응하지 않음
테스트 단계	1. 장소 상세 요약 조회를 요청한다.
요청	<code>GET /api/places/{placeId}/summary</code>
기대 결과	<code>myReactionType: null</code> 이 반환된다.
성공 기준	좋아요/싫어요 버튼이 선택되지 않은 상태로 표시된다.

PLACE-005 장소 상세 요약 조회 - LIKE 상태 표시

항목	내용
테스트 ID	PLACE-005
기능	장소 상세 요약 조회

항목	내용
사전 조건	현재 사용자 또는 guestKey가 현재 reaction_hour_key에서 LIKE 상태
테스트 단계	1. 장소 상세 요약 조회를 요청한다.
요청	GET /api/places/{placeId}/summary
기대 결과	myReactionType: "LIKE" 가 반환된다.
성공 기준	좋아요 버튼이 선택된 상태로 표시된다.

PLACE-006 장소 상세 요약 조회 - DISLIKE 상태 표시

항목	내용
테스트 ID	PLACE-006
기능	장소 상세 요약 조회
사전 조건	현재 사용자 또는 guestKey가 현재 reaction_hour_key에서 DISLIKE 상태
테스트 단계	1. 장소 상세 요약 조회를 요청한다.
요청	GET /api/places/{placeId}/summary
기대 결과	myReactionType: "DISLIKE" 가 반환된다.
성공 기준	싫어요 버튼이 선택된 상태로 표시된다.

PLACE-007 장소 상세 요약 조회 - CANCELED 상태 표시

항목	내용
테스트 ID	PLACE-007
기능	장소 상세 요약 조회
사전 조건	현재 사용자 또는 guestKey가 현재 reaction_hour_key에서 CANCELED 상태
테스트 단계	1. 장소 상세 요약 조회를 요청한다.
요청	GET /api/places/{placeId}/summary
기대 결과	myReactionType: "CANCELED" 가 반환된다.
성공 기준	반응 취소 상태로 표시되고, 좋아요/싫어요 count에는 포함되지 않는다.

PLACE-008 장소 상세 요약 조회 - 댓글 수 확인

항목	내용
테스트 ID	PLACE-008
기능	장소 상세 요약 조회
사전 조건	특정 장소에 삭제되지 않은 댓글과 삭제된 댓글이 함께 존재함
테스트 단계	1. 장소 상세 요약 조회를 요청한다. 2. commentCount 값을 확인한다.

항목	내용
요청	<code>GET /api/places/{placeId}/summary</code>
기대 결과	삭제되지 않은 댓글 수만 반환된다.
성공 기준	<code>deleted_at IS NULL</code> 인 댓글만 <code>commentCount</code> 에 포함된다.

PLACE-009 장소 상세 요약 조회 - 등록자 isOwner true

항목	내용
테스트 ID	PLACE-009
기능	장소 상세 요약 조회
사전 조건	회원 A가 등록한 장소가 존재하고, 회원 A 로그인 상태
테스트 단계	1. 장소 상세 요약 조회를 요청한다.
요청	<code>GET /api/places/{placeId}/summary</code>
기대 결과	<code>isOwner: true</code> 가 반환된다.
성공 기준	장소 삭제 버튼이 표시된다.

PLACE-010 장소 상세 요약 조회 - 타인 isOwner false

항목	내용
테스트 ID	PLACE-010
기능	장소 상세 요약 조회
사전 조건	회원 A가 등록한 장소가 존재하고, 회원 B 로그인 상태
테스트 단계	1. 장소 상세 요약 조회를 요청한다.
요청	<code>GET /api/places/{placeId}/summary</code>
기대 결과	<code>isOwner: false</code> 가 반환된다.
성공 기준	장소 삭제 버튼이 표시되지 않는다.

PLACE-011 장소 상세 요약 조회 - 비회원 isOwner false

항목	내용
테스트 ID	PLACE-011
기능	장소 상세 요약 조회
사전 조건	특정 장소가 존재하고, 로그인하지 않은 상태
테스트 단계	1. 장소 상세 요약 조회를 요청한다.
요청	<code>GET /api/places/{placeId}/summary</code>
기대 결과	<code>isOwner: false</code> 가 반환된다.

항목	내용
성공 기준	비회원에게 장소 삭제 버튼이 표시되지 않는다.

8. 장소 등록 테스트 시나리오

PLACE-012 회원 장소 등록 성공

항목	내용
테스트 ID	PLACE-012
기능	장소 등록
사전 조건	회원 A 로그인 상태
테스트 단계	1. 장소 등록 화면에 진입한다. 2. 지도 중앙 핀 위치를 조정한다. 3. 장소명을 입력한다. 4. 장소 타입을 선택한다. 5. 위치 설명을 입력한다. 6. 등록 버튼을 클릭한다.
요청	<code>POST /api/places</code>
요청 Body	<code>{ "placeName": "홍익대학교 정문 앞 흡연구역", "placeType": "SMOKING_AREA", "latitude": 37.5512345, "longitude": 126.9234567, "locationDescription": "정문 왼쪽 벤치 근처" }</code>
기대 결과	장소 등록 성공
성공 기준	새 장소 ID가 반환되고, 지도에 새 마커가 표시된다.

PLACE-013 비회원 장소 등록 실패

항목	내용
테스트 ID	PLACE-013
기능	장소 등록
사전 조건	로그인하지 않은 상태
테스트 단계	1. 비회원 상태로 장소 등록 요청을 보낸다.
요청	<code>POST /api/places</code>
기대 결과	401 에러가 반환된다.
성공 기준	<code>UNAUTHORIZED</code> 가 반환되고 로그인 필요 안내가 표시된다.

PLACE-014 장소 등록 실패 - 장소명 누락

항목	내용
테스트 ID	PLACE-014
기능	장소 등록

항목	내용
사전 조건	회원 A 로그인 상태
테스트 단계	1. placeName 없이 장소 등록 요청을 보낸다.
요청	POST /api/places
기대 결과	400 에러가 반환된다.
성공 기준	VALIDATION_ERROR 가 반환된다.

PLACE-015 장소 등록 실패 - 장소 타입 누락

항목	내용
테스트 ID	PLACE-015
기능	장소 등록
사전 조건	회원 A 로그인 상태
테스트 단계	1. placeType 없이 장소 등록 요청을 보낸다.
요청	POST /api/places
기대 결과	400 에러가 반환된다.
성공 기준	VALIDATION_ERROR 가 반환된다.

PLACE-016 장소 등록 실패 - 허용되지 않은 장소 타입

항목	내용
테스트 ID	PLACE-016
기능	장소 등록
사전 조건	회원 A 로그인 상태
테스트 단계	1. 허용되지 않은 placeType으로 장소 등록 요청을 보낸다.
요청	POST /api/places
요청 Body	{ "placeName": "테스트 장소", "placeType": "UNKNOWN_TYPE", "latitude": 37.5512345, "longitude": 126.9234567 }
기대 결과	400 에러가 반환된다.
성공 기준	VALIDATION_ERROR 가 반환된다.

PLACE-017 장소 등록 실패 - 위도 값 오류

항목	내용
테스트 ID	PLACE-017
기능	장소 등록

항목	내용
사전 조건	회원 A 로그인 상태
테스트 단계	1. 허용 범위를 벗어난 latitude로 장소 등록 요청을 보낸다.
요청	POST /api/places
요청 Body	{ "placeName": "테스트 장소", "placeType": "SMOKING_AREA", "latitude": 999, "longitude": 126.9234567 }
기대 결과	400 에러가 반환된다.
성공 기준	VALIDATION_ERROR 가 반환된다.

PLACE-018 장소 등록 실패 - 경도 값 오류

항목	내용
테스트 ID	PLACE-018
기능	장소 등록
사전 조건	회원 A 로그인 상태
테스트 단계	1. 허용 범위를 벗어난 longitude로 장소 등록 요청을 보낸다.
요청	POST /api/places
요청 Body	{ "placeName": "테스트 장소", "placeType": "SMOKING_AREA", "latitude": 37.5512345, "longitude": 999 }
기대 결과	400 에러가 반환된다.
성공 기준	VALIDATION_ERROR 가 반환된다.

PLACE-019 장소 등록 시 createdBy 위조 방지

항목	내용
테스트 ID	PLACE-019
기능	장소 등록 / 권한
사전 조건	회원 A 로그인 상태
테스트 단계	1. 요청 Body에 다른 사용자의 userId 또는 createdBy 값을 포함하여 요청한다. 2. 등록된 장소의 created_by_user_id를 확인한다.
요청	POST /api/places
기대 결과	Body의 userId 또는 createdBy 값은 무시된다.
성공 기준	등록자는 인증 쿠키에서 식별한 회원 A로 저장된다.

PLACE-020 장소 등록 후 지도 조회 반영 확인

항목	내용
테스트 ID	PLACE-020
기능	장소 등록 / 지도 조회
사전 조건	회원 A가 장소 등록을 완료함
테스트 단계	1. 등록된 장소 좌표가 포함되는 bounds로 지도 조회를 요청한다. 2. 등록된 장소가 응답에 포함되는지 확인한다.
요청	<code>GET /api/places/bounds?...</code>
기대 결과	새로 등록한 장소가 조회된다.
성공 기준	지도에 등록된 장소 마커가 표시된다.

9. 장소 삭제 테스트 시나리오

PLACE-021 등록자 장소 삭제 성공

항목	내용
테스트 ID	PLACE-021
기능	장소 삭제
사전 조건	회원 A가 등록한 장소가 존재하고, 회원 A 로그인 상태
테스트 단계	1. 장소 상세 화면에 진입한다. 2. 삭제 버튼을 클릭한다. 3. 삭제 확인 버튼을 클릭한다.
요청	<code>DELETE /api/places/{placeId}</code>
기대 결과	장소 삭제 성공
성공 기준	장소의 <code>deleted_at</code> 이 설정되고, 지도 조회와 상세 조회에서 제외된다.

PLACE-022 비회원 장소 삭제 실패

항목	내용
테스트 ID	PLACE-022
기능	장소 삭제
사전 조건	로그인하지 않은 상태, 삭제되지 않은 장소 존재
테스트 단계	1. 비회원 상태로 장소 삭제 요청을 보낸다.
요청	<code>DELETE /api/places/{placeId}</code>
기대 결과	401 에러가 반환된다.
성공 기준	<code>UNAUTHORIZED</code> 가 반환된다.

PLACE-023 타인이 등록한 장소 삭제 실패

항목	내용
테스트 ID	PLACE-023
기능	장소 삭제
사전 조건	회원 A가 등록한 장소가 존재하고, 회원 B 로그인 상태
테스트 단계	1. 회원 B가 회원 A의 장소 삭제를 요청한다.
요청	<code>DELETE /api/places/{placeId}</code>
기대 결과	403 에러가 반환된다.
성공 기준	<code>PLACE_DELETE_FORBIDDEN</code> 이 반환된다.

PLACE-024 존재하지 않는 장소 삭제 실패

항목	내용
테스트 ID	PLACE-024
기능	장소 삭제
사전 조건	존재하지 않는 placeId 사용
테스트 단계	1. 존재하지 않는 장소 ID로 삭제 요청을 보낸다.
요청	<code>DELETE /api/places/999999</code>
기대 결과	404 에러가 반환된다.
성공 기준	<code>PLACE_NOT_FOUND</code> 가 반환된다.

PLACE-025 이미 삭제된 장소 삭제 실패

항목	내용
테스트 ID	PLACE-025
기능	장소 삭제
사전 조건	이미 deleted_at이 설정된 장소 존재
테스트 단계	1. 이미 삭제된 장소에 대해 다시 삭제 요청을 보낸다.
요청	<code>DELETE /api/places/{deletedPlaceId}</code>
기대 결과	404 에러가 반환된다.
성공 기준	이미 삭제된 장소는 <code>PLACE_NOT_FOUND</code> 로 처리된다.

PLACE-026 장소 삭제 후 nearby 조회 제외 확인

항목	내용
테스트 ID	PLACE-026
기능	장소 삭제 / 현재 위치 기준 조회

항목	내용
사전 조건	회원 A가 장소를 삭제 완료함
테스트 단계	1. 삭제한 장소가 포함될 수 있는 현재 위치 기준 nearby 조회를 요청한다. 2. 응답 장소 목록을 확인한다.
요청	<code>GET /api/places/nearby?...</code>
기대 결과	삭제된 장소가 응답에 포함되지 않는다.
성공 기준	deleted_at이 설정된 장소는 nearby 조회에서 제외된다.

PLACE-027 장소 삭제 후 bounds 조회 제외 확인

항목	내용
테스트 ID	PLACE-027
기능	장소 삭제 / 지도 bounds 조회
사전 조건	회원 A가 장소를 삭제 완료함
테스트 단계	1. 삭제한 장소 좌표가 포함되는 bounds 조회를 요청한다. 2. 응답 장소 목록을 확인한다.
요청	<code>GET /api/places/bounds?...</code>
기대 결과	삭제된 장소가 응답에 포함되지 않는다.
성공 기준	deleted_at이 설정된 장소는 bounds 조회에서 제외된다.

PLACE-028 장소 삭제 후 상세 조회 실패 확인

항목	내용
테스트 ID	PLACE-028
기능	장소 삭제 / 상세 조회
사전 조건	회원 A가 장소를 삭제 완료함
테스트 단계	1. 삭제한 장소 ID로 상세 요약 조회를 요청한다.
요청	<code>GET /api/places/{deletedPlaceId}/summary</code>
기대 결과	404 에러가 반환된다.
성공 기준	삭제된 장소는 상세 조회되지 않는다.

PLACE-029 삭제된 장소에 댓글 작성 실패

항목	내용
테스트 ID	PLACE-029
기능	장소 삭제 / 댓글 작성

항목	내용
사전 조건	deleted_at이 설정된 장소 존재
테스트 단계	1. 삭제된 장소에 댓글 작성 요청을 보낸다.
요청	<code>POST /api/places/{deletedPlaceId}/comments</code>
기대 결과	404 에러가 반환된다.
성공 기준	삭제된 장소에는 댓글을 작성할 수 없다.

PLACE-030 삭제된 장소에 반응 처리 실패

항목	내용
테스트 ID	PLACE-030
기능	장소 삭제 / 반응 처리
사전 조건	deleted_at이 설정된 장소 존재
테스트 단계	1. 삭제된 장소에 좋아요 요청을 보낸다.
요청	<code>PUT /api/places/{deletedPlaceId}/reaction</code>
요청 Body	<code>{ "reactionType": "LIKE" }</code>
기대 결과	404 에러가 반환된다.
성공 기준	삭제된 장소에는 좋아요/싫어요/취소 처리를 할 수 없다.

10. 댓글 목록 조회 테스트 시나리오

COMMENT-001 댓글 목록 첫 조회 성공

항목	내용
테스트 ID	COMMENT-001
기능	댓글 목록 조회
사전 조건	특정 장소에 삭제되지 않은 댓글이 1개 이상 존재함
테스트 단계	1. 장소 상세 바텀시트를 연다. 2. 댓글 목록 조회 API가 호출되는지 확인한다.
요청	<code>GET /api/places/{placeId}/comments?size=10</code>
기대 결과	댓글 목록이 반환된다.
성공 기준	최신 댓글 순으로 댓글이 표시된다.

COMMENT-002 댓글 목록 조회 - 댓글 없음

항목	내용
테스트 ID	COMMENT-002

항목	내용
기능	댓글 목록 조회
사전 조건	특정 장소에 삭제되지 않은 댓글이 없음
테스트 단계	1. 댓글이 없는 장소의 댓글 목록을 조회한다.
요청	<code>GET /api/places/{placeId}/comments?size=10</code>
기대 결과	빈 댓글 목록이 반환된다.
성공 기준	<code>comments: []</code> , <code>hasNext: false</code> , <code>nextCursor: null</code> 이 반환된다.

COMMENT-003 댓글 목록 다음 페이지 조회 성공

항목	내용
테스트 ID	COMMENT-003
기능	댓글 목록 조회
사전 조건	특정 장소에 댓글이 size보다 많이 존재함
테스트 단계	1. 첫 페이지 댓글 목록을 조회한다. 2. 응답의 <code>nextCursor</code> 를 확인한다. 3. <code>nextCursor</code> 를 <code>cursorId</code> 로 전달하여 다음 페이지를 조회한다.
요청	<code>GET /api/places/{placeId}/comments?cursorId={nextCursor}&size=10</code>
기대 결과	다음 댓글 목록이 반환된다.
성공 기준	이전 페이지 댓글과 중복 없이 다음 페이지 댓글이 표시된다.

COMMENT-004 댓글 목록 마지막 페이지 조회

항목	내용
테스트 ID	COMMENT-004
기능	댓글 목록 조회
사전 조건	마지막 페이지까지 조회 가능한 댓글 데이터 존재
테스트 단계	1. 마지막 페이지에 해당하는 cursorId로 댓글 목록을 조회한다.
요청	<code>GET /api/places/{placeId}/comments?cursorId={lastCursor}&size=10</code>
기대 결과	마지막 댓글 목록이 반환된다.
성공 기준	<code>hasNext: false</code> , <code>nextCursor: null</code> 이 반환된다.

COMMENT-005 댓글 목록 조회 실패 - 존재하지 않는 장소

항목	내용
테스트 ID	COMMENT-005
기능	댓글 목록 조회

항목	내용
사전 조건	존재하지 않는 placeId 사용
테스트 단계	1. 존재하지 않는 장소 ID로 댓글 목록을 조회한다.
요청	<code>GET /api/places/999999/comments</code>
기대 결과	404 에러가 반환된다.
성공 기준	<code>PLACE_NOT_FOUND</code> 가 반환된다.

COMMENT-006 삭제된 장소의 댓글 목록 조회 실패

항목	내용
테스트 ID	COMMENT-006
기능	댓글 목록 조회
사전 조건	deleted_at이 설정된 장소 존재
테스트 단계	1. 삭제된 장소 ID로 댓글 목록을 조회한다.
요청	<code>GET /api/places/{deletedPlaceId}/comments</code>
기대 결과	404 에러가 반환된다.
성공 기준	삭제된 장소의 댓글 목록은 조회되지 않는다.

COMMENT-007 삭제된 댓글 목록 제외 확인

항목	내용
테스트 ID	COMMENT-007
기능	댓글 목록 조회 / 소프트 삭제
사전 조건	특정 장소에 삭제된 댓글과 삭제되지 않은 댓글이 함께 존재함
테스트 단계	1. 해당 장소의 댓글 목록을 조회한다. 2. 응답 댓글 목록을 확인한다.
요청	<code>GET /api/places/{placeId}/comments</code>
기대 결과	삭제되지 않은 댓글만 반환된다.
성공 기준	<code>deleted_at IS NOT NULL</code> 인 댓글은 목록에 포함되지 않는다.

COMMENT-008 회원 댓글 isMine true 확인

항목	내용
테스트 ID	COMMENT-008
기능	댓글 목록 조회
사전 조건	회원 A가 작성한 댓글이 존재하고, 회원 A 로그인 상태

항목	내용
테스트 단계	1. 회원 A로 댓글 목록을 조회한다. 2. 회원 A가 작성한 댓글의 <code>isMine</code> 값을 확인한다.
요청	<code>GET /api/places/{placeId}/comments</code>
기대 결과	회원 A가 작성한 댓글은 <code>isMine: true</code> 로 반환된다.
성공 기준	본인 회원 댓글에만 수정/삭제 UI가 표시된다.

COMMENT-009 회원 타인 댓글 isMine false 확인

항목	내용
테스트 ID	COMMENT-009
기능	댓글 목록 조회
사전 조건	회원 A가 작성한 댓글이 존재하고, 회원 B 로그인 상태
테스트 단계	1. 회원 B로 댓글 목록을 조회한다. 2. 회원 A가 작성한 댓글의 <code>isMine</code> 값을 확인한다.
요청	<code>GET /api/places/{placeId}/comments</code>
기대 결과	회원 A가 작성한 댓글은 회원 B에게 <code>isMine: false</code> 로 반환된다.
성공 기준	타인 회원 댓글에는 수정/삭제 UI가 표시되지 않는다.

COMMENT-010 비회원 댓글 isMine false 확인

항목	내용
테스트 ID	COMMENT-010
기능	댓글 목록 조회
사전 조건	비회원 댓글이 존재함
테스트 단계	1. 댓글 목록을 조회한다. 2. 비회원 댓글의 <code>isMine</code> 값을 확인한다.
요청	<code>GET /api/places/{placeId}/comments</code>
기대 결과	비회원 댓글은 <code>isMine: false</code> 로 반환된다.
성공 기준	비회원 댓글은 목록 조회만으로 작성자를 자동 판별하지 않는다. 수정/삭제 시 <code>guestPassword</code> 를 입력받는다.

COMMENT-011 댓글 목록 size 기본값 적용 확인

항목	내용
테스트 ID	COMMENT-011
기능	댓글 목록 조회
사전 조건	특정 장소에 댓글이 10개 이상 존재함

항목	내용
테스트 단계	1. size 없이 댓글 목록을 조회한다.
요청	<code>GET /api/places/{placeId}/comments</code>
기대 결과	기본 size 기준으로 댓글 목록이 반환된다.
성공 기준	size를 생략해도 서버 기본값이 적용된다.

COMMENT-012 댓글 목록 조회 실패 - 잘못된 cursorId

항목	내용
테스트 ID	COMMENT-012
기능	댓글 목록 조회
사전 조건	특정 장소가 존재함
테스트 단계	1. 음수 cursorId로 댓글 목록을 조회한다.
요청	<code>GET /api/places/{placeId}/comments?cursorId=-1&size=10</code>
기대 결과	400 에러가 반환된다.
성공 기준	<code>VALIDATION_ERROR</code> 가 반환된다.

11. 댓글 작성 테스트 시나리오

COMMENT-013 회원 댓글 작성 성공

항목	내용
테스트 ID	COMMENT-013
기능	댓글 작성
사전 조건	회원 A 로그인 상태, 삭제되지 않은 장소 존재
테스트 단계	1. 댓글 내용을 입력한다. 2. 작성 버튼을 클릭한다. 3. 댓글 작성 API가 호출되는지 확인한다.
요청	<code>POST /api/places/{placeId}/comments</code>
요청 Body	<code>{ "content": "여기 실제로 흡연구역 맞습니다." }</code>
기대 결과	댓글 작성 성공
성공 기준	<code>commentAuthorType: "MEMBER"</code> 로 댓글이 생성되고, <code>displayName</code> 은 회원 A의 닉네임으로 저장된다.

COMMENT-014 비회원 댓글 작성 성공

항목	내용
테스트 ID	COMMENT-014
기능	댓글 작성
사전 조건	로그인하지 않은 상태, 삭제되지 않은 장소 존재
테스트 단계	1. 비회원 표시 닉네임을 입력한다. 2. 댓글 수정/삭제용 비밀번호를 입력한다. 3. 댓글 내용을 입력한다. 4. 작성 버튼을 클릭한다.
요청	<code>POST /api/places/{placeId}/comments</code>
요청 Body	<code>{ "displayNickname": "지나가던사람", "guestPassword": "1234", "content": "저녁에는 사람 좀 많습니다." }</code>
기대 결과	댓글 작성 성공
성공 기준	<code>commentAuthorType: "GUEST"</code> 로 댓글이 생성되고, <code>guestPassword</code> 원문은 저장되지 않는다.

COMMENT-015 댓글 작성 실패 - 존재하지 않는 장소

항목	내용
테스트 ID	COMMENT-015
기능	댓글 작성
사전 조건	존재하지 않는 placeId 사용
테스트 단계	1. 존재하지 않는 장소 ID로 댓글 작성 요청을 보낸다.
요청	<code>POST /api/places/999999/comments</code>
기대 결과	404 에러가 반환된다.
성공 기준	<code>PLACE_NOT_FOUND</code> 가 반환된다.

COMMENT-016 댓글 작성 실패 - 삭제된 장소

항목	내용
테스트 ID	COMMENT-016
기능	댓글 작성
사전 조건	deleted_at이 설정된 장소 존재
테스트 단계	1. 삭제된 장소 ID로 댓글 작성 요청을 보낸다.
요청	<code>POST /api/places/{deletedPlaceId}/comments</code>
기대 결과	404 에러가 반환된다.
성공 기준	삭제된 장소에는 댓글을 작성할 수 없다.

COMMENT-017 회원 댓글 작성 실패 - content 누락

항목	내용
테스트 ID	COMMENT-017
기능	댓글 작성
사전 조건	회원 A 로그인 상태, 장소 존재
테스트 단계	1. content 없이 댓글 작성 요청을 보낸다.
요청	<code>POST /api/places/{placeId}/comments</code>
요청 Body	<code>{}</code>
기대 결과	400 예러가 반환된다.
성공 기준	<code>VALIDATION_ERROR</code> 가 반환된다.

COMMENT-018 회원 댓글 작성 시 displayName 위조 방지

항목	내용
테스트 ID	COMMENT-018
기능	댓글 작성 / 권한
사전 조건	회원 A 로그인 상태
테스트 단계	1. Body에 displayName을 임의로 포함한다. 2. 댓글 작성 요청을 보낸다. 3. 생성된 댓글의 displayName을 확인한다.
요청	<code>POST /api/places/{placeId}/comments</code>
요청 Body	<code>{ "displayName": "관리자입니다", "content": "위조 테스트" }</code>
기대 결과	Body의 displayName은 무시된다.
성공 기준	댓글 displayName은 회원 A의 닉네임으로 저장된다.

COMMENT-019 회원 댓글 작성 시 memberUserId 위조 방지

항목	내용
테스트 ID	COMMENT-019
기능	댓글 작성 / 권한
사전 조건	회원 A 로그인 상태
테스트 단계	1. Body에 다른 사용자의 memberUserId를 포함한다. 2. 댓글 작성 요청을 보낸다. 3. 생성된 댓글의 member_user_id를 확인한다.
요청	<code>POST /api/places/{placeId}/comments</code>
기대 결과	Body의 memberUserId는 무시된다.
성공 기준	댓글 작성자는 인증 쿠키에서 식별한 회원 A로 저장된다.

COMMENT-020 비회원 댓글 작성 실패 - displayNameNickname 누락

항목	내용
테스트 ID	COMMENT-020
기능	댓글 작성
사전 조건	로그인하지 않은 상태, 장소 존재
테스트 단계	1. displayNameNickname 없이 비회원 댓글 작성 요청을 보낸다.
요청	<code>POST /api/places/{placeId}/comments</code>
요청 Body	<code>{ "guestPassword": "1234", "content": "닉네임 누락 테스트" }</code>
기대 결과	400 에러가 반환된다.
성공 기준	비회원 댓글 작성 시 displayNameNickname 필수 검증이 동작한다.

COMMENT-021 비회원 댓글 작성 실패 - guestPassword 누락

항목	내용
테스트 ID	COMMENT-021
기능	댓글 작성
사전 조건	로그인하지 않은 상태, 장소 존재
테스트 단계	1. guestPassword 없이 비회원 댓글 작성 요청을 보낸다.
요청	<code>POST /api/places/{placeId}/comments</code>
요청 Body	<code>{ "displayNameNickname": "지나가던사람", "content": "비밀번호 누락 테스트" }</code>
기대 결과	400 에러가 반환된다.
성공 기준	비회원 댓글 작성 시 guestPassword 필수 검증이 동작한다.

COMMENT-022 비회원 댓글 작성 실패 - content 누락

항목	내용
테스트 ID	COMMENT-022
기능	댓글 작성
사전 조건	로그인하지 않은 상태, 장소 존재
테스트 단계	1. content 없이 비회원 댓글 작성 요청을 보낸다.
요청	<code>POST /api/places/{placeId}/comments</code>
요청 Body	<code>{ "displayNameNickname": "지나가던사람", "guestPassword": "1234" }</code>
기대 결과	400 에러가 반환된다.
성공 기준	비회원 댓글 작성 시 content 필수 검증이 동작한다.

COMMENT-023 비회원 댓글 작성 시 guestPassword 해시 저장 확인

항목	내용
테스트 ID	COMMENT-023
기능	댓글 작성 / 보안
사전 조건	비회원 댓글 작성 성공
테스트 단계	1. 비회원 댓글을 작성한다. 2. DB의 guest_password_hash 값을 확인한다.
요청	<code>POST /api/places/{placeId}/comments</code>
기대 결과	guestPassword 원문이 저장되지 않는다.
성공 기준	DB에는 원문 비밀번호가 아니라 해시값만 저장된다.

12. 댓글 수정 테스트 시나리오

COMMENT-024 회원 본인 댓글 수정 성공

항목	내용
테스트 ID	COMMENT-024
기능	댓글 수정
사전 조건	회원 A가 작성한 댓글이 존재하고, 회원 A 로그인 상태
테스트 단계	1. 본인 댓글의 수정 버튼을 클릭한다. 2. 댓글 내용을 수정한다. 3. 저장 버튼을 클릭한다.
요청	<code>PATCH /api/places/{placeId}/comments/{commentId}</code>
요청 Body	<code>{ "content": "수정된 댓글 내용입니다." }</code>
기대 결과	댓글 수정 성공
성공 기준	댓글 content가 변경되고 updated_at은 백엔드에서 갱신된다.

COMMENT-025 회원 타인 댓글 수정 실패

항목	내용
테스트 ID	COMMENT-025
기능	댓글 수정
사전 조건	회원 A가 작성한 댓글이 존재하고, 회원 B 로그인 상태
테스트 단계	1. 회원 B가 회원 A의 댓글 수정 요청을 보낸다.
요청	<code>PATCH /api/places/{placeId}/comments/{commentId}</code>
요청 Body	<code>{ "content": "타인 댓글 수정 시도" }</code>

항목	내용
기대 결과	403 에러가 반환된다.
성공 기준	<code>COMMENT_UPDATE_FORBIDDEN</code> 이 반환된다.

COMMENT-026 회원 댓글 수정 실패 - 비로그인

항목	내용
테스트 ID	COMMENT-026
기능	댓글 수정
사전 조건	회원 A가 작성한 댓글이 존재하고, 로그인하지 않은 상태
테스트 단계	1. 비로그인 상태로 회원 댓글 수정 요청을 보낸다.
요청	<code>PATCH /api/places/{placeId}/comments/{commentId}</code>
요청 Body	<code>{ "content": "비로그인 수정 시도" }</code>
기대 결과	401 에러가 반환된다.
성공 기준	<code>UNAUTHORIZED</code> 가 반환된다.

COMMENT-027 회원 댓글 수정 실패 - content 누락

항목	내용
테스트 ID	COMMENT-027
기능	댓글 수정
사전 조건	회원 A가 작성한 댓글이 존재하고, 회원 A 로그인 상태
테스트 단계	1. content 없이 댓글 수정 요청을 보낸다.
요청	<code>PATCH /api/places/{placeId}/comments/{commentId}</code>
요청 Body	<code>{}</code>
기대 결과	400 에러가 반환된다.
성공 기준	<code>VALIDATION_ERROR</code> 가 반환된다.

COMMENT-028 회원 댓글 수정 시 displayName 변경 불가

항목	내용
테스트 ID	COMMENT-028
기능	댓글 수정
사전 조건	회원 A가 작성한 댓글이 존재하고, 회원 A 로그인 상태
테스트 단계	1. Body에 displayName을 포함하여 댓글 수정 요청을 보낸다. 2. 수정 후 댓글 정보를 확인한다.

항목	내용
요청	<code>PATCH /api/places/{placeId}/comments/{commentId}</code>
요청 Body	<code>{ "displayName": "변경된이름", "content": "내용만 수정" }</code>
기대 결과	댓글 내용만 수정된다.
성공 기준	displayName은 변경되지 않는다.

COMMENT-029 비회원 댓글 수정 성공

항목	내용
테스트 ID	COMMENT-029
기능	댓글 수정
사전 조건	비회원 댓글이 존재함
테스트 단계	1. 비회원 댓글의 수정 버튼을 클릭한다. 2. 작성 시 사용한 guestPassword를 입력한다. 3. 수정할 댓글 내용을 입력한다. 4. 저장 버튼을 클릭한다.
요청	<code>PATCH /api/places/{placeId}/comments/{commentId}</code>
요청 Body	<code>{ "guestPassword": "1234", "content": "수정된 비회원 댓글입니다." }</code>
기대 결과	댓글 수정 성공
성공 기준	guestPassword 검증 후 content가 변경된다.

COMMENT-030 비회원 댓글 수정 실패 - 비밀번호 불일치

항목	내용
테스트 ID	COMMENT-030
기능	댓글 수정
사전 조건	비회원 댓글이 존재함
테스트 단계	1. 잘못된 guestPassword를 입력한다. 2. 댓글 수정 요청을 보낸다.
요청	<code>PATCH /api/places/{placeId}/comments/{commentId}</code>
요청 Body	<code>{ "guestPassword": "wrong-password", "content": "수정 시도" }</code>
기대 결과	403 에러가 반환된다.
성공 기준	<code>COMMENT_PASSWORD_MISMATCH</code> 가 반환된다.

COMMENT-031 비회원 댓글 수정 실패 - guestPassword 누락

항목	내용
테스트 ID	COMMENT-031
기능	댓글 수정

항목	내용
사전 조건	비회원 댓글이 존재함
테스트 단계	1. guestPassword 없이 비회원 댓글 수정 요청을 보낸다.
요청	PATCH /api/places/{placeId}/comments/{commentId}
요청 Body	{ "content": "비밀번호 없이 수정 시도" }
기대 결과	400 또는 403 에러가 반환된다.
성공 기준	비회원 댓글은 guestPassword 검증 없이 수정할 수 없다.

COMMENT-032 로그인 사용자의 비회원 댓글 수정 - 비밀번호 필요

항목	내용
테스트 ID	COMMENT-032
기능	댓글 수정 / 권한
사전 조건	비회원 댓글이 존재하고, 회원 A 로그인 상태
테스트 단계	1. 회원 A가 guestPassword 없이 비회원 댓글 수정 요청을 보낸다.
요청	PATCH /api/places/{placeId}/comments/{commentId}
요청 Body	{ "content": "로그인 사용자가 비회원 댓글 수정 시도" }
기대 결과	수정 실패
성공 기준	비회원 댓글은 로그인 여부와 관계없이 guestPassword 검증으로만 수정된다.

COMMENT-033 회원 댓글을 guestPassword로 수정 불가

항목	내용
테스트 ID	COMMENT-033
기능	댓글 수정 / 권한
사전 조건	회원 A가 작성한 댓글 존재, 로그인하지 않은 상태
테스트 단계	1. guestPassword를 포함하여 회원 댓글 수정 요청을 보낸다.
요청	PATCH /api/places/{placeId}/comments/{commentId}
요청 Body	{ "guestPassword": "1234", "content": "회원 댓글 비밀번호 수정 시도" }
기대 결과	수정 실패
성공 기준	회원 댓글은 guestPassword 방식으로 수정할 수 없다.

COMMENT-034 댓글 수정 실패 - 존재하지 않는 댓글

항목	내용
테스트 ID	COMMENT-034
기능	댓글 수정
사전 조건	존재하지 않는 commentId 사용
테스트 단계	1. 존재하지 않는 댓글 ID로 수정 요청을 보낸다.
요청	<code>PATCH /api/places/{placeId}/comments/999999</code>
기대 결과	404 에러가 반환된다.
성공 기준	<code>COMMENT_NOT_FOUND</code> 가 반환된다.

COMMENT-035 댓글 수정 실패 - placeId 불일치

항목	내용
테스트 ID	COMMENT-035
기능	댓글 수정
사전 조건	댓글이 placeId A에 속해 있음
테스트 단계	1. 댓글이 속하지 않은 placeId B로 댓글 수정 요청을 보낸다.
요청	<code>PATCH /api/places/{wrongPlaceId}/comments/{commentId}</code>
기대 결과	404 에러가 반환된다.
성공 기준	댓글이 요청한 장소에 속하지 않으면 <code>COMMENT_NOT_FOUND</code> 로 처리된다.

COMMENT-036 삭제된 댓글 수정 실패

항목	내용
테스트 ID	COMMENT-036
기능	댓글 수정
사전 조건	deleted_at이 설정된 댓글 존재
테스트 단계	1. 삭제된 댓글 ID로 수정 요청을 보낸다.
요청	<code>PATCH /api/places/{placeId}/comments/{deletedCommentId}</code>
기대 결과	404 에러가 반환된다.
성공 기준	삭제된 댓글은 수정할 수 없다.

13. 댓글 삭제 테스트 시나리오

COMMENT-037 회원 본인 댓글 삭제 성공

항목	내용
테스트 ID	COMMENT-037
기능	댓글 삭제
사전 조건	회원 A가 작성한 댓글이 존재하고, 회원 A 로그인 상태
테스트 단계	1. 본인 댓글의 삭제 버튼을 클릭한다. 2. 삭제 확인 버튼을 클릭한다.
요청	<code>DELETE /api/places/{placeId}/comments/{commentId}</code>
기대 결과	댓글 삭제 성공
성공 기준	댓글의 deleted_at이 설정되고 댓글 목록에서 제외된다.

COMMENT-038 회원 타인 댓글 삭제 실패

항목	내용
테스트 ID	COMMENT-038
기능	댓글 삭제
사전 조건	회원 A가 작성한 댓글이 존재하고, 회원 B 로그인 상태
테스트 단계	1. 회원 B가 회원 A의 댓글 삭제 요청을 보낸다.
요청	<code>DELETE /api/places/{placeId}/comments/{commentId}</code>
기대 결과	403 에러가 반환된다.
성공 기준	<code>COMMENT_DELETE_FORBIDDEN</code> 이 반환된다.

COMMENT-039 회원 댓글 삭제 실패 - 비로그인

항목	내용
테스트 ID	COMMENT-039
기능	댓글 삭제
사전 조건	회원 A가 작성한 댓글이 존재하고, 로그인하지 않은 상태
테스트 단계	1. 비로그인 상태로 회원 댓글 삭제 요청을 보낸다.
요청	<code>DELETE /api/places/{placeId}/comments/{commentId}</code>
기대 결과	401 에러가 반환된다.
성공 기준	<code>UNAUTHORIZED</code> 가 반환된다.

COMMENT-040 비회원 댓글 삭제 성공

항목	내용
테스트 ID	COMMENT-040
기능	댓글 삭제

항목	내용
사전 조건	비회원 댓글이 존재함
테스트 단계	1. 비회원 댓글의 삭제 버튼을 클릭한다. 2. 작성 시 사용한 guestPassword를 입력한다. 3. 삭제 확인 버튼을 클릭한다.
요청	<code>DELETE /api/places/{placeId}/comments/{commentId}</code>
요청 Body	<code>{ "guestPassword": "1234" }</code>
기대 결과	댓글 삭제 성공
성공 기준	guestPassword 검증 후 deleted_at이 설정되고 목록에서 제외된다.

COMMENT-041 비회원 댓글 삭제 실패 - 비밀번호 불일치

항목	내용
테스트 ID	COMMENT-041
기능	댓글 삭제
사전 조건	비회원 댓글이 존재함
테스트 단계	1. 잘못된 guestPassword를 입력한다. 2. 댓글 삭제 요청을 보낸다.
요청	<code>DELETE /api/places/{placeId}/comments/{commentId}</code>
요청 Body	<code>{ "guestPassword": "wrong-password" }</code>
기대 결과	403 에러가 반환된다.
성공 기준	<code>COMMENT_PASSWORD_MISMATCH</code> 가 반환된다.

COMMENT-042 비회원 댓글 삭제 실패 - guestPassword 누락

항목	내용
테스트 ID	COMMENT-042
기능	댓글 삭제
사전 조건	비회원 댓글이 존재함
테스트 단계	1. guestPassword 없이 비회원 댓글 삭제 요청을 보낸다.
요청	<code>DELETE /api/places/{placeId}/comments/{commentId}</code>
요청 Body	<code>{}</code>
기대 결과	400 또는 403 에러가 반환된다.
성공 기준	비회원 댓글은 guestPassword 검증 없이 삭제할 수 없다.

COMMENT-043 로그인 사용자의 비회원 댓글 삭제 - 비밀번호 필요

항목	내용
테스트 ID	COMMENT-043
기능	댓글 삭제 / 권한
사전 조건	비회원 댓글이 존재하고, 회원 A 로그인 상태
테스트 단계	1. 회원 A가 guestPassword 없이 비회원 댓글 삭제 요청을 보낸다.
요청	<code>DELETE /api/places/{placeId}/comments/{commentId}</code>
기대 결과	삭제 실패
성공 기준	비회원 댓글은 로그인 여부와 관계없이 guestPassword 검증으로만 삭제된다.

COMMENT-044 회원 댓글을 guestPassword로 삭제 불가

항목	내용
테스트 ID	COMMENT-044
기능	댓글 삭제 / 권한
사전 조건	회원 A가 작성한 댓글 존재, 로그인하지 않은 상태
테스트 단계	1. guestPassword를 포함하여 회원 댓글 삭제 요청을 보낸다.
요청	<code>DELETE /api/places/{placeId}/comments/{commentId}</code>
요청 Body	<code>{ "guestPassword": "1234" }</code>
기대 결과	삭제 실패
성공 기준	회원 댓글은 guestPassword 방식으로 삭제할 수 없다.

COMMENT-045 댓글 삭제 실패 - 존재하지 않는 댓글

항목	내용
테스트 ID	COMMENT-045
기능	댓글 삭제
사전 조건	존재하지 않는 commentId 사용
테스트 단계	1. 존재하지 않는 댓글 ID로 삭제 요청을 보낸다.
요청	<code>DELETE /api/places/{placeId}/comments/999999</code>
기대 결과	404 에러가 반환된다.
성공 기준	<code>COMMENT_NOT_FOUND</code> 가 반환된다.

COMMENT-046 댓글 삭제 실패 - placeId 불일치

항목	내용
테스트 ID	COMMENT-046

항목	내용
기능	댓글 삭제
사전 조건	댓글이 placeId A에 속해 있음
테스트 단계	1. 댓글이 속하지 않은 placeId B로 댓글 삭제 요청을 보낸다.
요청	<code>DELETE /api/places/{wrongPlaceId}/comments/{commentId}</code>
기대 결과	404 에러가 반환된다.
성공 기준	댓글이 요청한 장소에 속하지 않으면 <code>COMMENT_NOT_FOUND</code> 로 처리된다.

COMMENT-047 이미 삭제된 댓글 삭제 실패

항목	내용
테스트 ID	COMMENT-047
기능	댓글 삭제
사전 조건	deleted_at이 설정된 댓글 존재
테스트 단계	1. 이미 삭제된 댓글에 대해 다시 삭제 요청을 보낸다.
요청	<code>DELETE /api/places/{placeId}/comments/{deletedCommentId}</code>
기대 결과	404 에러가 반환된다.
성공 기준	이미 삭제된 댓글은 <code>COMMENT_NOT_FOUND</code> 로 처리된다.

COMMENT-048 댓글 삭제 후 목록 제외 확인

항목	내용
테스트 ID	COMMENT-048
기능	댓글 삭제 / 댓글 목록 조회
사전 조건	댓글 삭제가 완료됨
테스트 단계	1. 댓글 목록 조회를 요청한다. 2. 삭제한 댓글이 목록에 포함되는지 확인한다.
요청	<code>GET /api/places/{placeId}/comments</code>
기대 결과	삭제된 댓글이 목록에 포함되지 않는다.
성공 기준	deleted_at이 설정된 댓글은 댓글 목록에서 제외된다.

COMMENT-049 댓글 삭제 후 commentCount 감소 확인

항목	내용
테스트 ID	COMMENT-049
기능	댓글 삭제 / 장소 상세 요약
사전 조건	특정 장소의 댓글 삭제가 완료됨

항목	내용
테스트 단계	1. 장소 상세 요약 조회를 요청한다. 2. commentCount 값을 확인한다.
요청	<code>GET /api/places/{placeId}/summary</code>
기대 결과	삭제된 댓글은 commentCount에 포함되지 않는다.
성공 기준	commentCount는 deleted_at이 NULL인 댓글만 집계한다.

14. 좋아요 / 싫어요 / 취소 테스트 시나리오

REACTION-001 회원 좋아요 성공

항목	내용
테스트 ID	REACTION-001
기능	좋아요 처리
사전 조건	회원 A 로그인 상태, 삭제되지 않은 장소 존재
테스트 단계	1. 장소 상세 바텀시트를 연다. 2. 좋아요 버튼을 클릭한다. 3. 반응 처리 API가 호출되는지 확인한다.
요청	<code>PUT /api/places/{placeId}/reaction</code>
요청 Body	<code>{ "reactionType": "LIKE" }</code>
기대 결과	좋아요 처리 성공
성공 기준	<code>myReactionType: "LIKE"</code> 가 반환되고 likeCount가 증가한다.

REACTION-002 회원 싫어요 성공

항목	내용
테스트 ID	REACTION-002
기능	싫어요 처리
사전 조건	회원 A 로그인 상태, 삭제되지 않은 장소 존재
테스트 단계	1. 장소 상세 바텀시트를 연다. 2. 싫어요 버튼을 클릭한다.
요청	<code>PUT /api/places/{placeId}/reaction</code>
요청 Body	<code>{ "reactionType": "DISLIKE" }</code>
기대 결과	싫어요 처리 성공
성공 기준	<code>myReactionType: "DISLIKE"</code> 가 반환되고 dislikeCount가 증가한다.

REACTION-003 회원 좋아요 후 취소 성공

항목	내용
테스트 ID	REACTION-003
기능	반응 취소
사전 조건	회원 A가 현재 reaction_hour_key에서 LIKE 상태
테스트 단계	1. 좋아요가 선택된 상태에서 취소 동작을 수행한다. 2. 반응 취소 요청이 호출되는지 확인한다.
요청	<code>PUT /api/places/{placeId}/reaction</code>
요청 Body	<code>{ "reactionType": "CANCELED" }</code>
기대 결과	반응 취소 성공
성공 기준	<code>myReactionType: "CANCELED"</code> 가 반환되고 likeCount에서 제외된다.

REACTION-004 회원 싫어요 후 취소 성공

항목	내용
테스트 ID	REACTION-004
기능	반응 취소
사전 조건	회원 A가 현재 reaction_hour_key에서 DISLIKE 상태
테스트 단계	1. 싫어요가 선택된 상태에서 취소 동작을 수행한다.
요청	<code>PUT /api/places/{placeId}/reaction</code>
요청 Body	<code>{ "reactionType": "CANCELED" }</code>
기대 결과	반응 취소 성공
성공 기준	<code>myReactionType: "CANCELED"</code> 가 반환되고 dislikeCount에서 제외된다.

REACTION-005 같은 시간 구간에서 LIKE → DISLIKE 변경

항목	내용
테스트 ID	REACTION-005
기능	반응 변경
사전 조건	회원 A가 현재 reaction_hour_key에서 LIKE 상태
테스트 단계	1. 싫어요 버튼을 클릭한다. 2. 기존 반응 row가 update되는지 확인한다.
요청	<code>PUT /api/places/{placeId}/reaction</code>
요청 Body	<code>{ "reactionType": "DISLIKE" }</code>
기대 결과	기존 row의 reaction_type이 DISLIKE로 변경된다.
성공 기준	같은 사용자 + 같은 장소 + 같은 reaction_hour_key 조합으로 row가 중복 생성되지 않는다.

REACTION-006 같은 시간 구간에서 DISLIKE → LIKE 변경

항목	내용
테스트 ID	REACTION-006
기능	반응 변경
사전 조건	회원 A가 현재 reaction_hour_key에서 DISLIKE 상태
테스트 단계	1. 좋아요 버튼을 클릭한다. 2. 기존 반응 row가 update되는지 확인한다.
요청	<code>PUT /api/places/{placeId}/reaction</code>
요청 Body	<code>{ "reactionType": "LIKE" }</code>
기대 결과	기존 row의 reaction_type이 LIKE로 변경된다.
성공 기준	같은 시간 구간 안에서 새 row가 생성되지 않고 기존 row가 변경된다.

REACTION-007 회원 같은 시간 구간 중복 반응 방지

항목	내용
테스트 ID	REACTION-007
기능	1시간 반응 제한
사전 조건	회원 A가 현재 reaction_hour_key에서 이미 LIKE 상태
테스트 단계	1. 같은 장소에 다시 LIKE 요청을 보낸다. 2. DB의 reaction row 수를 확인한다.
요청	<code>PUT /api/places/{placeId}/reaction</code>
요청 Body	<code>{ "reactionType": "LIKE" }</code>
기대 결과	새 row 생성 없이 기존 row가 유지 또는 update된다.
성공 기준	<code>member_user_id + place_id + reaction_hour_key</code> 기준으로 row가 중복 생성되지 않는다.

REACTION-008 비회원 좋아요 성공 - guestKey 없음

항목	내용
테스트 ID	REACTION-008
기능	비회원 좋아요
사전 조건	로그인하지 않은 상태, 브라우저에 guestKey 쿠키 없음
테스트 단계	1. 비회원 상태로 좋아요 버튼을 클릭한다. 2. 응답 Header를 확인한다.
요청	<code>PUT /api/places/{placeId}/reaction</code>
요청 Body	<code>{ "reactionType": "LIKE" }</code>
기대 결과	좋아요 처리 성공 및 guestKey 발급
성공 기준	<code>Set-Cookie</code> 로 guestKey가 설정되고 <code>myReactionType: "LIKE"</code> 가 반환된다.

REACTION-009 비회원 좋아요 성공 - guestKey 있음

항목	내용
테스트 ID	REACTION-009
기능	비회원 좋아요
사전 조건	로그인하지 않은 상태, 브라우저에 guestKey 쿠키 존재
테스트 단계	1. 비회원 상태로 좋아요 버튼을 클릭한다. 2. 기존 guestKey 기준으로 반응이 처리되는지 확인한다.
요청	<code>PUT /api/places/{placeId}/reaction</code>
요청 Body	<code>{ "reactionType": "LIKE" }</code>
기대 결과	기존 guestKey 기반 반응 처리
성공 기준	같은 guest_key_hash 기준으로 반응이 기록된다.

REACTION-010 비회원 싫어요 성공

항목	내용
테스트 ID	REACTION-010
기능	비회원 싫어요
사전 조건	로그인하지 않은 상태, 삭제되지 않은 장소 존재
테스트 단계	1. 비회원 상태로 싫어요 버튼을 클릭한다.
요청	<code>PUT /api/places/{placeId}/reaction</code>
요청 Body	<code>{ "reactionType": "DISLIKE" }</code>
기대 결과	싫어요 처리 성공
성공 기준	<code>myReactionType: "DISLIKE"</code> 가 반환되고 dislikeCount가 증가한다.

REACTION-011 비회원 반응 취소 성공

항목	내용
테스트 ID	REACTION-011
기능	비회원 반응 취소
사전 조건	비회원이 현재 reaction_hour_key에서 LIKE 또는 DISLIKE 상태
테스트 단계	1. 선택된 반응을 취소한다.
요청	<code>PUT /api/places/{placeId}/reaction</code>
요청 Body	<code>{ "reactionType": "CANCELED" }</code>
기대 결과	반응 취소 성공
성공 기준	<code>myReactionType: "CANCELED"</code> 가 반환되고 likeCount/dislikeCount에서 제외된다.

REACTION-012 비회원 같은 시간 구간 중복 반응 방지

항목	내용
테스트 ID	REACTION-012
기능	1시간 반응 제한
사전 조건	비회원이 현재 reaction_hour_key에서 이미 LIKE 상태
테스트 단계	1. 같은 장소에 다시 LIKE 요청을 보낸다. 2. DB의 reaction row 수를 확인한다.
요청	<code>PUT /api/places/{placeId}/reaction</code>
요청 Body	<code>{ "reactionType": "LIKE" }</code>
기대 결과	새 row 생성 없이 기존 row가 유지 또는 update된다.
성공 기준	<code>guest_key_hash + place_id + reaction_hour_key</code> 기준으로 row가 중복 생성되지 않는다.

REACTION-013 1시간 이후 다시 반응 가능

항목	내용
테스트 ID	REACTION-013
기능	1시간 반응 정책
사전 조건	이전 reaction_hour_key에서 반응한 기록 존재
테스트 단계	1. 다음 시간 구간이 되도록 테스트 시간을 변경하거나 대기한다. 2. 같은 장소에 다시 반응 요청을 보낸다.
요청	<code>PUT /api/places/{placeId}/reaction</code>
요청 Body	<code>{ "reactionType": "LIKE" }</code>
기대 결과	새로운 reaction_hour_key로 반응 가능
성공 기준	이전 시간 구간과 다른 reaction_hour_key로 새 row가 생성된다.

REACTION-014 CANCELED는 likeCount에서 제외

항목	내용
테스트 ID	REACTION-014
기능	반응 집계
사전 조건	특정 장소에 CANCELED 상태의 reaction row가 존재함
테스트 단계	1. 장소 상세 요약 조회를 요청한다. 2. likeCount 값을 확인한다.
요청	<code>GET /api/places/{placeId}/summary</code>
기대 결과	CANCELED row는 likeCount에 포함되지 않는다.
성공 기준	reaction_type이 LIKE인 row만 likeCount에 포함된다.

REACTION-015 CANCELED는 dislikeCount에서 제외

항목	내용
테스트 ID	REACTION-015
기능	반응 집계
사전 조건	특정 장소에 CANCELED 상태의 reaction row가 존재함
테스트 단계	1. 장소 상세 요약 조회를 요청한다. 2. dislikeCount 값을 확인한다.
요청	<code>GET /api/places/{placeId}/summary</code>
기대 결과	CANCELED row는 dislikeCount에 포함되지 않는다.
성공 기준	reaction_type이 DISLIKE인 row만 dislikeCount에 포함된다.

REACTION-016 잘못된 reactionType 요청 실패

항목	내용
테스트 ID	REACTION-016
기능	반응 처리
사전 조건	삭제되지 않은 장소 존재
테스트 단계	1. 허용되지 않은 reactionType으로 요청한다.
요청	<code>PUT /api/places/{placeId}/reaction</code>
요청 Body	<code>{ "reactionType": "LOVE" }</code>
기대 결과	400 에러가 반환된다.
성공 기준	<code>VALIDATION_ERROR</code> 가 반환된다.

REACTION-017 존재하지 않는 장소에 반응 실패

항목	내용
테스트 ID	REACTION-017
기능	반응 처리
사전 조건	존재하지 않는 placeId 사용
테스트 단계	1. 존재하지 않는 장소 ID로 반응 요청을 보낸다.
요청	<code>PUT /api/places/999999/reaction</code>
요청 Body	<code>{ "reactionType": "LIKE" }</code>
기대 결과	404 에러가 반환된다.
성공 기준	<code>PLACE_NOT_FOUND</code> 가 반환된다.

REACTION-018 삭제된 장소에 반응 실패

항목	내용
테스트 ID	REACTION-018
기능	반응 처리
사전 조건	deleted_at이 설정된 장소 존재
테스트 단계	1. 삭제된 장소에 좋아요 요청을 보낸다.
요청	<code>PUT /api/places/{deletedPlaceId}/reaction</code>
요청 Body	<code>{ "reactionType": "LIKE" }</code>
기대 결과	404 에러가 반환된다.
성공 기준	삭제된 장소에는 좋아요/싫어요/취소 처리를 할 수 없다.

REACTION-019 회원 로그인 상태에서는 member_user_id 우선 처리

항목	내용
테스트 ID	REACTION-019
기능	반응 주체 식별
사전 조건	회원 A 로그인 상태, 브라우저에 guestKey 쿠키도 존재함
테스트 단계	1. 회원 A 로그인 상태로 반응 요청을 보낸다. 2. DB에 저장된 반응 주체를 확인한다.
요청	<code>PUT /api/places/{placeId}/reaction</code>
요청 Body	<code>{ "reactionType": "LIKE" }</code>
기대 결과	회원 반응으로 처리된다.
성공 기준	guestKey가 있어도 member_user_id 기준으로 저장된다.

REACTION-020 guestKey 원문 저장 금지

항목	내용
테스트 ID	REACTION-020
기능	비회원 반응 / 보안
사전 조건	비회원 반응 처리 완료
테스트 단계	1. 비회원으로 좋아요 요청을 보낸다. 2. DB의 guest_key_hash 값을 확인한다.
요청	<code>PUT /api/places/{placeId}/reaction</code>
기대 결과	guestKey 원문이 저장되지 않는다.
성공 기준	DB에는 guestKey 원문이 아니라 해시값만 저장된다.

15. 권한 / 보안 테스트 시나리오

SEC-001 요청 Body의 userId 위조 방지

항목	내용
테스트 ID	SEC-001
기능	권한 검증
사전 조건	회원 A 로그인 상태
테스트 단계	1. 장소 등록 또는 댓글 작성 요청 Body에 다른 userId를 넣는다. 2. 실제 저장된 userId를 확인한다.
기대 결과	Body의 userId는 무시된다.
성공 기준	서버는 인증 쿠키에서 식별한 사용자 ID만 사용한다.

SEC-002 요청 Body의 createdBy 위조 방지

항목	내용
테스트 ID	SEC-002
기능	장소 등록 / 권한 검증
사전 조건	회원 A 로그인 상태
테스트 단계	1. 장소 등록 요청 Body에 다른 사용자의 createdBy 또는 createdByUserId를 넣는다. 2. 실제 저장된 created_by_user_id를 확인한다.
요청	POST /api/places
기대 결과	Body의 createdBy 값은 무시된다.
성공 기준	장소 등록자는 인증 쿠키에서 식별한 회원 A로 저장된다.

SEC-003 요청 Body의 memberUserId 위조 방지

항목	내용
테스트 ID	SEC-003
기능	댓글 작성 / 권한 검증
사전 조건	회원 A 로그인 상태
테스트 단계	1. 댓글 작성 요청 Body에 다른 사용자의 memberUserId를 넣는다. 2. 실제 저장된 member_user_id를 확인한다.
요청	POST /api/places/{placeId}/comments
기대 결과	Body의 memberUserId는 무시된다.
성공 기준	댓글 작성자는 인증 쿠키에서 식별한 회원 A로 저장된다.

SEC-004 회원 댓글을 guestPassword로 수정 불가

항목	내용
테스트 ID	SEC-004
기능	댓글 권한
사전 조건	회원 A가 작성한 댓글 존재, 로그인하지 않은 상태
테스트 단계	1. guestPassword를 포함하여 회원 댓글 수정 요청을 보낸다.
요청	PATCH /api/places/{placeId}/comments/{commentId}
요청 Body	{ "guestPassword": "1234", "content": "회원 댓글 비밀번호 수정 시도" }
기대 결과	수정 실패
성공 기준	회원 댓글은 guestPassword 방식으로 수정할 수 없다.

SEC-005 회원 댓글을 guestPassword로 삭제 불가

항목	내용
테스트 ID	SEC-005
기능	댓글 권한
사전 조건	회원 A가 작성한 댓글 존재, 로그인하지 않은 상태
테스트 단계	1. guestPassword를 포함하여 회원 댓글 삭제 요청을 보낸다.
요청	DELETE /api/places/{placeId}/comments/{commentId}
요청 Body	{ "guestPassword": "1234" }
기대 결과	삭제 실패
성공 기준	회원 댓글은 guestPassword 방식으로 삭제할 수 없다.

SEC-006 비회원 댓글을 로그인 userId로 수정 불가

항목	내용
테스트 ID	SEC-006
기능	댓글 권한
사전 조건	비회원 댓글 존재, 회원 A 로그인 상태
테스트 단계	1. 회원 A가 guestPassword 없이 비회원 댓글 수정 요청을 보낸다.
요청	PATCH /api/places/{placeId}/comments/{commentId}
요청 Body	{ "content": "로그인 사용자로 비회원 댓글 수정 시도" }
기대 결과	수정 실패
성공 기준	비회원 댓글은 로그인 사용자 정보가 아니라 guestPassword로만 수정 가능하다.

SEC-007 비회원 댓글을 로그인 userId로 삭제 불가

항목	내용
테스트 ID	SEC-007
기능	댓글 권한
사전 조건	비회원 댓글 존재, 회원 A 로그인 상태
테스트 단계	1. 회원 A가 guestPassword 없이 비회원 댓글 삭제 요청을 보낸다.
요청	<code>DELETE /api/places/{placeId}/comments/{commentId}</code>
요청 Body	<code>{}</code>
기대 결과	삭제 실패
성공 기준	비회원 댓글은 로그인 사용자 정보가 아니라 guestPassword로만 삭제 가능하다.

SEC-008 회원이 타인의 장소 삭제 불가

항목	내용
테스트 ID	SEC-008
기능	장소 삭제 / 권한
사전 조건	회원 A가 등록한 장소 존재, 회원 B 로그인 상태
테스트 단계	1. 회원 B가 회원 A의 장소 삭제 요청을 보낸다.
요청	<code>DELETE /api/places/{placeId}</code>
기대 결과	삭제 실패
성공 기준	<code>PLACE_DELETE_FORBIDDEN</code> 이 반환된다.

SEC-009 비회원 장소 삭제 불가

항목	내용
테스트 ID	SEC-009
기능	장소 삭제 / 권한
사전 조건	삭제되지 않은 장소 존재, 로그인하지 않은 상태
테스트 단계	1. 비회원 상태로 장소 삭제 요청을 보낸다.
요청	<code>DELETE /api/places/{placeId}</code>
기대 결과	삭제 실패
성공 기준	<code>UNAUTHORIZED</code> 가 반환된다.

SEC-010 비회원 장소 등록 불가

항목	내용
테스트 ID	SEC-010

항목	내용
기능	장소 등록 / 권한
사전 조건	로그인하지 않은 상태
테스트 단계	1. 비회원 상태로 장소 등록 요청을 보낸다.
요청	POST /api/places
기대 결과	장소 등록 실패
성공 기준	UNAUTHORIZED 가 반환된다.

SEC-011 guestPassword 원문 저장 금지

항목	내용
테스트 ID	SEC-011
기능	비회원 댓글 / 보안
사전 조건	비회원 댓글 작성 완료
테스트 단계	1. DB의 guest_password_hash 값을 확인한다. 2. 작성 시 입력한 guestPassword 원문과 비교한다.
기대 결과	원문 비밀번호 저장 안 됨
성공 기준	guestPassword 원문이 아니라 해시값만 저장된다.

SEC-012 guestKey 원문 저장 금지

항목	내용
테스트 ID	SEC-012
기능	비회원 반응 / 보안
사전 조건	비회원 반응 처리 완료
테스트 단계	1. DB의 guest_key_hash 값을 확인한다. 2. 쿠키의 guestKey 원문과 비교한다.
기대 결과	guestKey 원문 저장 안 됨
성공 기준	guestKey 원문이 아니라 해시값만 저장된다.

SEC-013 accessToken 없이 회원 전용 API 접근 불가

항목	내용
테스트 ID	SEC-013
기능	인증 / 접근 제어
사전 조건	로그인하지 않은 상태
테스트 단계	1. 회원 전용 API에 요청을 보낸다.

항목	내용
요청	<code>POST /api/places</code> , <code>DELETE /api/places/{placeId}</code>
기대 결과	접근 실패
성공 기준	<code>UNAUTHORIZED</code> 가 반환된다.

SEC-014 잘못된 accessToken으로 회원 전용 API 접근 불가

항목	내용
테스트 ID	SEC-014
기능	인증 / 접근 제어
사전 조건	만료되었거나 변조된 accessToken 쿠키 존재
테스트 단계	1. 잘못된 accessToken을 포함하여 회원 전용 API를 요청한다.
요청	<code>POST /api/places</code> , <code>DELETE /api/places/{placeId}</code>
기대 결과	접근 실패
성공 기준	인증 실패로 처리되고 요청이 수행되지 않는다.

SEC-015 탈퇴 회원 로그인 제한

항목	내용
테스트 ID	SEC-015
기능	인증 / 회원 상태
사전 조건	user_status가 WITHDRAWN인 회원 존재
테스트 단계	1. 탈퇴 회원 계정으로 로그인 요청을 보낸다.
요청	<code>POST /api/auth/login</code>
기대 결과	로그인 실패
성공 기준	ACTIVE 상태가 아닌 회원은 로그인할 수 없다.

SEC-016 정지 회원 로그인 제한

항목	내용
테스트 ID	SEC-016
기능	인증 / 회원 상태
사전 조건	user_status가 BANNED인 회원 존재
테스트 단계	1. 정지 회원 계정으로 로그인 요청을 보낸다.
요청	<code>POST /api/auth/login</code>
기대 결과	로그인 실패

항목	내용
성공 기준	ACTIVE 상태가 아닌 회원은 로그인할 수 없다.

SEC-017 삭제된 장소에 댓글 작성 불가

항목	내용
테스트 ID	SEC-017
기능	소프트 삭제 / 댓글 작성
사전 조건	deleted_at이 설정된 장소 존재
테스트 단계	1. 삭제된 장소에 댓글 작성 요청을 보낸다.
요청	<code>POST /api/places/{deletedPlaceId}/comments</code>
기대 결과	404 에러
성공 기준	삭제된 장소에는 댓글을 작성할 수 없다.

SEC-018 삭제된 장소에 반응 처리 불가

항목	내용
테스트 ID	SEC-018
기능	소프트 삭제 / 반응 처리
사전 조건	deleted_at이 설정된 장소 존재
테스트 단계	1. 삭제된 장소에 반응 요청을 보낸다.
요청	<code>PUT /api/places/{deletedPlaceId}/reaction</code>
요청 Body	<code>{ "reactionType": "LIKE" }</code>
기대 결과	404 에러
성공 기준	삭제된 장소에는 좋아요/싫어요/취소를 처리할 수 없다.

SEC-019 삭제된 댓글 수정 불가

항목	내용
테스트 ID	SEC-019
기능	소프트 삭제 / 댓글 수정
사전 조건	deleted_at이 설정된 댓글 존재
테스트 단계	1. 삭제된 댓글에 대해 수정 요청을 보낸다.
요청	<code>PATCH /api/places/{placeId}/comments/{deletedCommentId}</code>
기대 결과	404 에러
성공 기준	삭제된 댓글은 수정할 수 없다.

SEC-020 삭제된 댓글 삭제 재요청 불가

항목	내용
테스트 ID	SEC-020
기능	소프트 삭제 / 댓글 삭제
사전 조건	deleted_at이 설정된 댓글 존재
테스트 단계	1. 이미 삭제된 댓글에 대해 다시 삭제 요청을 보낸다.
요청	<code>DELETE /api/places/{placeId}/comments/{deletedCommentId}</code>
기대 결과	404 에러
성공 기준	이미 삭제된 댓글은 <code>COMMENT_NOT_FOUND</code> 로 처리된다.

SEC-021 deleted_at이 설정된 장소가 조회 API에서 제외되는지 확인

항목	내용
테스트 ID	SEC-021
기능	소프트 삭제 / 장소 조회
사전 조건	deleted_at이 설정된 장소 존재
테스트 단계	1. nearby 조회를 요청한다. 2. bounds 조회를 요청한다. 3. 장소 상세 요약 조회를 요청한다.
요청	<code>GET /api/places/nearby</code> , <code>GET /api/places/bounds</code> , <code>GET /api/places/{placeId}/summary</code>
기대 결과	삭제된 장소는 모든 조회에서 제외된다.
성공 기준	지도 조회에는 포함되지 않고, 상세 조회는 <code>PLACE_NOT_FOUND</code> 로 처리된다.

SEC-022 deleted_at이 설정된 댓글이 조회와 집계에서 제외되는지 확인

항목	내용
테스트 ID	SEC-022
기능	소프트 삭제 / 댓글 조회
사전 조건	deleted_at이 설정된 댓글 존재
테스트 단계	1. 댓글 목록을 조회한다. 2. 장소 상세 요약의 commentCount를 확인한다.
요청	<code>GET /api/places/{placeId}/comments</code> , <code>GET /api/places/{placeId}/summary</code>
기대 결과	삭제된 댓글은 목록과 commentCount에 포함되지 않는다.
성공 기준	deleted_at이 NULL인 댓글만 조회 및 집계된다.

SEC-023 CANCELED 반응이 집계에서 제외되는지 확인

항목	내용
테스트 ID	SEC-023
기능	반응 집계 / 보안성
사전 조건	특정 장소에 CANCELED 상태의 반응 row 존재
테스트 단계	1. 장소 상세 요약 조회한다. 2. likeCount, dislikeCount를 확인한다.
요청	GET /api/places/{placeId}/summary
기대 결과	CANCELED 반응은 집계에서 제외된다.
성공 기준	reaction_type이 LIKE 또는 DISLIKE인 row만 count에 반영된다.

SEC-024 비회원 guestKey 쿠키 변조 시 기존 사용자로 인식되지 않음

항목	내용
테스트 ID	SEC-024
기능	비회원 반응 / 쿠키 보안
사전 조건	비회원 guestKey 쿠키 존재
테스트 단계	1. 브라우저의 guestKey 값을 임의로 변경한다. 2. 같은 장소에 반응 요청을 보낸다.
요청	PUT /api/places/{placeId}/reaction
기대 결과	기존 guest_key_hash와 다른 사용자로 처리된다.
성공 기준	변조된 guestKey는 기존 비회원 반응 주체와 매칭되지 않는다.

16. UI 테스트 시나리오

UI-001 위치 권한 허용 시 현재 위치 기준 지도 표시

항목	내용
테스트 ID	UI-001
기능	지도 초기 진입
사전 조건	브라우저 위치 권한 허용 가능
테스트 단계	1. 모바일 웹에 접속한다. 2. 위치 권한을 허용한다. 3. 현재 위치 기준 장소 조회가 호출되는지 확인한다.
기대 결과	현재 위치 중심으로 지도가 표시된다.
성공 기준	현재 위치 주변 장소 마커가 지도에 표시된다.

UI-002 위치 권한 거부 시 안내 표시

항목	내용
테스트 ID	UI-002
기능	위치 권한
사전 조건	브라우저 위치 권한 거부
테스트 단계	1. 모바일 웹에 접속한다. 2. 위치 권한을 거부한다.
기대 결과	위치 권한 안내 메시지가 표시된다.
성공 기준	사용자가 위치 권한이 필요하다는 사실을 이해할 수 있다.

UI-003 위치 권한 재요청 안내 확인

항목	내용
테스트 ID	UI-003
기능	위치 권한
사전 조건	사용자가 위치 권한을 거부한 상태
테스트 단계	1. 위치 권한 거부 상태에서 서비스를 다시 진입한다. 2. 안내 메시지 또는 권한 설정 안내를 확인한다.
기대 결과	위치 권한을 다시 허용해야 한다는 안내가 표시된다.
성공 기준	사용자가 브라우저 설정에서 위치 권한을 변경해야 함을 알 수 있다.

UI-004 지도 초기 로딩 상태 표시

항목	내용
테스트 ID	UI-004
기능	지도 초기 진입
사전 조건	네트워크 요청이 즉시 완료되지 않는 상태
테스트 단계	1. 모바일 웹에 접속한다. 2. 지도와 장소 데이터가 로딩되는 동안 화면을 확인한다.
기대 결과	로딩 상태가 표시된다.
성공 기준	사용자에게 빈 화면만 보이지 않고 로딩 중임을 알 수 있다.

UI-005 지도 로딩 실패 시 에러 안내 표시

항목	내용
테스트 ID	UI-005
기능	지도 초기 진입
사전 조건	네이버 지도 API 로딩 실패 또는 네트워크 오류

항목	내용
테스트 단계	1. 지도 API 로딩이 실패하는 상황을 만든다. 2. 화면 안내를 확인한다.
기대 결과	지도 로딩 실패 안내가 표시된다.
성공 기준	사용자에게 새로고침 또는 네트워크 확인 안내가 표시된다.

UI-006 장소 타입별 마커 색상 확인

항목	내용
테스트 ID	UI-006
기능	지도 마커
사전 조건	각 장소 타입별 장소가 존재함
테스트 단계	1. 지도에서 장소를 마커를 확인한다.
기대 결과	장소 타입별 색상이 다르게 표시된다.
성공 기준	흡연부스는 금색, 흡연구역은 초록, 암묵적 흡연구역은 노랑, 금연구역은 빨강으로 표시된다.

UI-007 지도 이동 시 bounds 기준 마커 갱신

항목	내용
테스트 ID	UI-007
기능	지도 이동
사전 조건	지도에 장소 마커가 표시된 상태
테스트 단계	1. 지도를 이동한다. 2. 이동이 끝난 뒤 bounds 기준 장소 조회가 호출되는지 확인한다. 3. 마커 목록이 변경되는지 확인한다.
기대 결과	현재 지도 화면 범위에 맞는 장소 마커가 다시 표시된다.
성공 기준	화면 밖 장소는 제거되고, 화면 안 장소가 표시된다.

UI-008 지도 확대/축소 시 bounds 기준 마커 갱신

항목	내용
테스트 ID	UI-008
기능	지도 확대/축소
사전 조건	지도에 장소 마커가 표시된 상태
테스트 단계	1. 지도를 확대하거나 축소한다. 2. bounds 기준 장소 조회가 호출되는지 확인한다.
기대 결과	변경된 지도 범위에 맞게 마커가 갱신된다.
성공 기준	현재 지도 화면에 포함된 장소만 표시된다.

UI-009 마커 클릭 시 바텀시트 표시

항목	내용
테스트 ID	UI-009
기능	장소 상세
사전 조건	지도에 마커가 표시되어 있음
테스트 단계	1. 장소 마커를 클릭한다.
기대 결과	장소 상세 바텀시트가 열린다.
성공 기준	장소명, 타입, 위치 설명, 좋아요 수, 싫어요 수, 댓글 수가 표시된다.

UI-010 바텀시트 외부 클릭 시 닫힘

항목	내용
테스트 ID	UI-010
기능	장소 상세
사전 조건	장소 상세 바텀시트가 열린 상태
테스트 단계	1. 바텀시트 외부 영역을 클릭한다.
기대 결과	바텀시트가 닫힌다.
성공 기준	화면이 지도 중심 상태로 돌아간다.

UI-011 바텀시트 닫기 버튼 동작 확인

항목	내용
테스트 ID	UI-011
기능	장소 상세
사전 조건	장소 상세 바텀시트가 열린 상태
테스트 단계	1. 바텀시트의 닫기 버튼을 클릭한다.
기대 결과	바텀시트가 닫힌다.
성공 기준	지도 화면으로 정상 복귀한다.

UI-012 장소 상세 로딩 상태 표시

항목	내용
테스트 ID	UI-012
기능	장소 상세
사전 조건	장소 상세 API 응답이 지연되는 상태

항목	내용
테스트 단계	1. 마커를 클릭한다. 2. 장소 상세 정보가 로딩되는 동안 화면을 확인한다.
기대 결과	장소 상세 로딩 상태가 표시된다.
성공 기준	사용자가 데이터 로딩 중임을 알 수 있다.

UI-013 장소 상세 조회 실패 시 안내 표시

항목	내용
테스트 ID	UI-013
기능	장소 상세
사전 조건	장소 상세 API가 실패하는 상태
테스트 단계	1. 마커를 클릭한다. 2. 장소 상세 조회 실패 상황을 확인한다.
기대 결과	장소 정보를 불러오지 못했다는 안내가 표시된다.
성공 기준	사용자가 실패 상태를 인지할 수 있다.

UI-014 장소 등록 버튼 비회원 제한

항목	내용
테스트 ID	UI-014
기능	장소 등록
사전 조건	로그인하지 않은 상태
테스트 단계	1. 장소 등록 버튼을 클릭한다.
기대 결과	로그인 필요 안내가 표시된다.
성공 기준	비회원은 장소 등록 화면 또는 등록 요청을 진행할 수 없다.

UI-015 장소 등록 화면 진입 성공

항목	내용
테스트 ID	UI-015
기능	장소 등록
사전 조건	회원 로그인 상태
테스트 단계	1. 장소 등록 버튼을 클릭한다.
기대 결과	장소 등록 화면으로 이동한다.
성공 기준	지도 중앙 핀과 장소 입력 폼이 표시된다.

UI-016 장소 등록 지도 중앙 핀 동작

항목	내용
테스트 ID	UI-016
기능	장소 등록
사전 조건	회원 로그인 상태, 장소 등록 화면 진입
테스트 단계	1. 지도를 움직인다. 2. 중앙 핀 위치를 확인한다.
기대 결과	핀은 화면 중앙에 고정되어 있고 지도만 움직인다.
성공 기준	등록 요청 시 <code>map.getCenter()</code> 좌표가 latitude, longitude로 전달된다.

UI-017 장소 등록 필수값 누락 시 버튼 비활성화 또는 오류 표시

항목	내용
테스트 ID	UI-017
기능	장소 등록
사전 조건	회원 로그인 상태, 장소 등록 화면 진입
테스트 단계	1. 장소명 또는 장소 타입을 비워둔다. 2. 등록 버튼 상태 또는 오류 메시지를 확인한다.
기대 결과	등록이 진행되지 않는다.
성공 기준	필수값 누락 안내가 표시되거나 등록 버튼이 비활성화된다.

UI-018 장소 등록 성공 후 지도 반영

항목	내용
테스트 ID	UI-018
기능	장소 등록
사전 조건	회원 로그인 상태, 장소 등록 성공
테스트 단계	1. 장소를 등록한다. 2. 지도 화면으로 돌아온다. 3. 등록된 장소 마커가 표시되는지 확인한다.
기대 결과	새 장소가 지도에 표시된다.
성공 기준	등록된 장소 타입에 맞는 색상의 마커가 표시된다.

UI-019 장소 등록 실패 시 오류 안내 표시

항목	내용
테스트 ID	UI-019
기능	장소 등록
사전 조건	장소 등록 API 실패 상황
테스트 단계	1. 장소 등록 요청을 보낸다. 2. 실패 응답을 확인한다.

항목	내용
기대 결과	장소 등록 실패 안내가 표시된다.
성공 기준	사용자가 등록 실패 사유를 인지할 수 있다.

UI-020 등록자에게 장소 삭제 버튼 표시

항목	내용
테스트 ID	UI-020
기능	장소 삭제
사전 조건	회원 A가 등록한 장소 존재, 회원 A 로그인 상태
테스트 단계	1. 회원 A로 해당 장소 상세 바텀시트를 연다.
기대 결과	장소 삭제 버튼이 표시된다.
성공 기준	<code>isOwner: true</code> 일 때 삭제 버튼이 표시된다.

UI-021 타인 또는 비회원에게 장소 삭제 버튼 미표시

항목	내용
테스트 ID	UI-021
기능	장소 삭제
사전 조건	회원 A가 등록한 장소 존재
테스트 단계	1. 회원 B 또는 비회원으로 장소 상세 바텀시트를 연다.
기대 결과	장소 삭제 버튼이 표시되지 않는다.
성공 기준	<code>isOwner: false</code> 일 때 삭제 버튼이 숨겨진다.

UI-022 장소 삭제 확인 모달 표시

항목	내용
테스트 ID	UI-022
기능	장소 삭제
사전 조건	등록자 로그인 상태, 장소 상세 바텀시트 열림
테스트 단계	1. 장소 삭제 버튼을 클릭한다.
기대 결과	삭제 확인 모달이 표시된다.
성공 기준	실수로 바로 삭제되지 않고 확인 절차를 거친다.

UI-023 장소 삭제 성공 후 마커 제거

항목	내용
테스트 ID	UI-023
기능	장소 삭제
사전 조건	등록자 로그인 상태, 장소 삭제 성공
테스트 단계	1. 장소를 삭제한다. 2. 지도 화면을 확인한다.
기대 결과	삭제된 장소 마커가 사라진다.
성공 기준	삭제된 장소가 지도와 상세 화면에서 더 이상 보이지 않는다.

UI-024 회원 댓글 작성 UI 확인

항목	내용
테스트 ID	UI-024
기능	댓글 작성
사전 조건	회원 로그인 상태, 장소 상세 바텀시트 열림
테스트 단계	1. 댓글 작성 영역을 확인한다.
기대 결과	댓글 내용 입력창만 표시된다.
성공 기준	회원 댓글 작성 시 displayName, guestPassword 입력칸은 표시되지 않는다.

UI-025 비회원 댓글 작성 UI 확인

항목	내용
테스트 ID	UI-025
기능	댓글 작성
사전 조건	로그인하지 않은 상태, 장소 상세 바텀시트 열림
테스트 단계	1. 댓글 작성 영역을 확인한다.
기대 결과	displayName, guestPassword, content 입력칸이 표시된다.
성공 기준	비회원 댓글 작성에 필요한 입력값을 모두 받을 수 있다.

UI-026 댓글 작성 성공 후 목록 반영

항목	내용
테스트 ID	UI-026
기능	댓글 작성
사전 조건	댓글 작성 성공
테스트 단계	1. 댓글을 작성한다. 2. 댓글 목록을 확인한다.
기대 결과	작성한 댓글이 목록에 표시된다.

항목	내용
성공 기준	새 댓글이 최신 댓글로 목록 상단에 표시된다.

UI-027 회원 본인 댓글 수정/삭제 버튼 표시

항목	내용
테스트 ID	UI-027
기능	댓글 UI
사전 조건	회원 A가 작성한 댓글 존재, 회원 A 로그인 상태
테스트 단계	1. 회원 A로 댓글 목록을 조회한다. 2. 회원 A가 작성한 댓글 UI를 확인한다.
기대 결과	본인 댓글에 수정/삭제 버튼이 표시된다.
성공 기준	<code>isMine: true</code> 인 댓글에만 회원용 수정/삭제 버튼이 표시된다.

UI-028 타인 회원 댓글 수정/삭제 버튼 미표시

항목	내용
테스트 ID	UI-028
기능	댓글 UI
사전 조건	회원 A가 작성한 댓글 존재, 회원 B 로그인 상태
테스트 단계	1. 회원 B로 댓글 목록을 조회한다. 2. 회원 A 댓글 UI를 확인한다.
기대 결과	타인 댓글에는 수정/삭제 버튼이 표시되지 않는다.
성공 기준	<code>isMine: false</code> 인 회원 댓글에는 수정/삭제 버튼이 표시되지 않는다.

UI-029 비회원 댓글 수정/삭제 시 비밀번호 입력 모달 표시

항목	내용
테스트 ID	UI-029
기능	비회원 댓글 UI
사전 조건	비회원 댓글 존재
테스트 단계	1. 비회원 댓글의 수정 또는 삭제 버튼을 클릭한다.
기대 결과	guestPassword 입력 모달 또는 입력창이 표시된다.
성공 기준	비회원 댓글은 수정/삭제 시 비밀번호 검증 절차를 거친다.

UI-030 댓글 수정 성공 후 목록 반영

항목	내용
테스트 ID	UI-030
기능	댓글 수정
사전 조건	댓글 수정 성공
테스트 단계	1. 댓글을 수정한다. 2. 댓글 목록을 확인한다.
기대 결과	수정된 댓글 내용이 목록에 반영된다.
성공 기준	기존 댓글 content가 수정된 내용으로 표시된다.

UI-031 댓글 삭제 성공 후 목록 제외

항목	내용
테스트 ID	UI-031
기능	댓글 삭제
사전 조건	댓글 삭제 성공
테스트 단계	1. 댓글을 삭제한다. 2. 댓글 목록을 확인한다.
기대 결과	삭제된 댓글이 목록에서 사라진다.
성공 기준	deleted_at이 설정된 댓글은 화면에 표시되지 않는다.

UI-032 좋아요 선택 상태 표시

항목	내용
테스트 ID	UI-032
기능	반응 UI
사전 조건	현재 사용자 또는 guestKey가 LIKE 상태
테스트 단계	1. 장소 상세 바텀시트를 연다.
기대 결과	좋아요 버튼이 선택 상태로 표시된다.
성공 기준	<code>myReactionType: "LIKE"</code> 일 때 좋아요 UI가 활성화된다.

UI-033 싫어요 선택 상태 표시

항목	내용
테스트 ID	UI-033
기능	반응 UI
사전 조건	현재 사용자 또는 guestKey가 DISLIKE 상태
테스트 단계	1. 장소 상세 바텀시트를 연다.
기대 결과	싫어요 버튼이 선택 상태로 표시된다.

항목	내용
성공 기준	<code>myReactionType: "DISLIKE"</code> 일 때 싫어요 UI가 활성화된다.

UI-034 반응 취소 상태 표시

항목	내용
테스트 ID	UI-034
기능	반응 UI
사전 조건	현재 사용자 또는 guestKey가 CANCELED 상태
테스트 단계	1. 장소 상세 바텀시트를 연다.
기대 결과	좋아요/싫어요 버튼이 선택되지 않은 상태로 표시된다.
성공 기준	<code>myReactionType: "CANCELED"</code> 일 때 반응 선택 UI가 비활성 상태로 표시된다.

UI-035 좋아요/싫어요 처리 후 count 즉시 반영

항목	내용
테스트 ID	UI-035
기능	반응 UI
사전 조건	장소 상세 바텀시트 열림
테스트 단계	1. 좋아요 또는 싫어요 버튼을 클릭한다. 2. 응답 이후 count 표시를 확인한다.
기대 결과	likeCount 또는 dislikeCount가 갱신된다.
성공 기준	API 응답의 count 값이 UI에 반영된다.

UI-036 반응 처리 실패 시 오류 안내 표시

항목	내용
테스트 ID	UI-036
기능	반응 UI
사전 조건	반응 처리 API 실패 상황
테스트 단계	1. 좋아요 또는 싫어요 버튼을 클릭한다. 2. 실패 응답을 확인한다.
기대 결과	반응 처리 실패 안내가 표시된다.
성공 기준	UI가 잘못된 선택 상태로 고정되지 않는다.

UI-037 댓글 무한스크롤 동작 확인

항목	내용
테스트 ID	UI-037
기능	댓글 목록
사전 조건	댓글이 한 페이지 size보다 많이 존재함
테스트 단계	1. 댓글 목록 하단까지 스크롤한다. 2. 다음 페이지 댓글 요청이 호출되는지 확인한다.
기대 결과	다음 댓글 목록이 추가로 표시된다.
성공 기준	기존 댓글과 중복 없이 다음 페이지 댓글이 이어서 표시된다.

UI-038 댓글 마지막 페이지에서 추가 요청 중지

항목	내용
테스트 ID	UI-038
기능	댓글 목록
사전 조건	마지막 페이지까지 댓글을 조회한 상태
테스트 단계	1. 댓글 목록 하단까지 다시 스크롤한다.
기대 결과	추가 요청이 발생하지 않는다.
성공 기준	<code>hasNext: false</code> 일 때 더 이상 fetch 요청을 보내지 않는다.

UI-039 네이버 지도 앱 길찾기 연결 확인

항목	내용
테스트 ID	UI-039
기능	도보 길찾기
사전 조건	장소 상세 바텀시트가 열린 상태
테스트 단계	1. 길찾기 버튼을 클릭한다.
기대 결과	네이버 지도 앱 또는 웹으로 이동한다.
성공 기준	자체 경로 탐색 API가 아니라 네이버 지도 URL Scheme 기반으로 도보 길찾기가 실행된다.

UI-040 모바일 화면에서 바텀시트 레이아웃 확인

항목	내용
테스트 ID	UI-040
기능	반응형 UI
사전 조건	모바일 브라우저 환경
테스트 단계	1. 장소 상세 바텀시트를 연다. 2. 화면 크기에 맞게 표시되는지 확인한다.

항목	내용
기대 결과	바텀시트가 모바일 화면에 맞게 표시된다.
성공 기준	내용이 잘리지 않고 스크롤 가능하다.

UI-041 모바일 화면에서 장소 등록 폼 레이아웃 확인

항목	내용
테스트 ID	UI-041
기능	반응형 UI
사전 조건	모바일 브라우저 환경, 장소 등록 화면 진입
테스트 단계	1. 장소 등록 폼을 확인한다. 2. 입력창과 버튼이 화면에 맞게 표시되는지 확인한다.
기대 결과	모바일 화면에서도 입력과 제출이 가능하다.
성공 기준	입력창, 타입 선택, 등록 버튼이 잘리지 않는다.

UI-042 모바일 화면에서 댓글 입력 UI 확인

항목	내용
테스트 ID	UI-042
기능	반응형 UI
사전 조건	모바일 브라우저 환경, 장소 상세 바텀시트 열림
테스트 단계	1. 댓글 입력 영역을 확인한다. 2. 키보드가 올라왔을 때 입력창이 가려지는지 확인한다.
기대 결과	댓글 입력이 정상적으로 가능하다.
성공 기준	키보드 표시 상태에서도 입력창과 작성 버튼을 사용할 수 있다.

17. 회귀 테스트 체크리스트

Auth

- ☐ 이메일 중복 확인이 정상 동작한다.
- ☐ 닉네임 중복 확인이 정상 동작한다.
- ☐ 회원가입 성공 시 자동 로그인되지 않는다.
- ☐ 회원가입 성공 응답에 accessToken 쿠키가 포함되지 않는다.
- ☐ 로그인 성공 시 accessToken 쿠키가 설정된다.
- ☐ 로그인 성공 시 userId, nickname, userRole이 반환된다.
- ☐ 잘못된 이메일 또는 비밀번호로 로그인할 수 없다.

- ☐ ACTIVE 상태가 아닌 회원은 로그인할 수 없다.
 - ☐ 중복 이메일로 회원가입할 수 없다.
 - ☐ 중복 닉네임으로 회원가입할 수 없다.
-

Map / Place

- ☐ 현재 위치 기준 장소 조회가 정상 동작한다.
 - ☐ 현재 위치 기준 조회에서 radius 생략 시 기본값 800m가 적용된다.
 - ☐ 현재 위치 기준 조회 응답에는 distanceMeters가 포함된다.
 - ☐ 현재 위치 기준 조회 결과는 거리순으로 정렬된다.
 - ☐ 잘못된 위도 값은 거부된다.
 - ☐ 잘못된 경도 값은 거부된다.
 - ☐ 잘못된 radius 값은 거부된다.
 - ☐ 지도 bounds 기준 장소 조회가 정상 동작한다.
 - ☐ bounds 조회 응답에는 distanceMeters가 포함되지 않는다.
 - ☐ bounds 조회 응답에는 count, totalCount가 포함되지 않는다.
 - ☐ 잘못된 bounds 값은 거부된다.
 - ☐ 삭제된 장소는 nearby 조회에서 제외된다.
 - ☐ 삭제된 장소는 bounds 조회에서 제외된다.
 - ☐ 삭제된 장소는 상세 조회되지 않는다.
 - ☐ 장소 타입별 마커 색상이 올바르게 표시된다.
-

Place Detail

- ☐ 장소 상세 요약이 정상 조회된다.
- ☐ 존재하지 않는 장소는 상세 조회되지 않는다.
- ☐ 삭제된 장소는 상세 조회되지 않는다.
- ☐ likeCount가 정상 표시된다.
- ☐ dislikeCount가 정상 표시된다.
- ☐ commentCount가 정상 표시된다.
- ☐ CANCELED 반응은 likeCount에 포함되지 않는다.
- ☐ CANCELED 반응은 dislikeCount에 포함되지 않는다.
- ☐ 삭제된 댓글은 commentCount에 포함되지 않는다.

- ☐ myReactionType이 현재 시간 구간 기준으로 표시된다.
 - ☐ 반응하지 않은 사용자는 myReactionType이 null로 표시된다.
 - ☐ 등록자인 경우 isOwner가 true로 표시된다.
 - ☐ 타인 또는 비회원은 isOwner가 false로 표시된다.
-

Place Create / Delete

- ☐ 회원은 장소를 등록할 수 있다.
 - ☐ 비회원은 장소를 등록할 수 없다.
 - ☐ 장소 등록 시 필수값 누락은 거부된다.
 - ☐ 허용되지 않은 placeType은 거부된다.
 - ☐ 잘못된 latitude 값은 거부된다.
 - ☐ 잘못된 longitude 값은 거부된다.
 - ☐ 장소 등록 시 인증 쿠키 기준으로 등록자가 저장된다.
 - ☐ Body의 userId 또는 createdBy 값은 무시된다.
 - ☐ 등록자는 본인 장소를 삭제할 수 있다.
 - ☐ 타인은 장소를 삭제할 수 없다.
 - ☐ 비회원은 장소를 삭제할 수 없다.
 - ☐ 장소 삭제는 물리 삭제가 아니라 deleted_at 갱신으로 처리된다.
 - ☐ 삭제된 장소는 지도 조회에서 제외된다.
 - ☐ 삭제된 장소는 상세 조회에서 제외된다.
 - ☐ 삭제된 장소에는 댓글을 작성할 수 없다.
 - ☐ 삭제된 장소에는 반응을 처리할 수 없다.
-

Comment List

- ☐ 댓글 목록이 최신순으로 조회된다.
- ☐ 댓글이 없는 경우 comments는 빈 배열로 반환된다.
- ☐ 댓글이 없는 경우 hasNext는 false로 반환된다.
- ☐ 댓글이 없는 경우 nextCursor는 null로 반환된다.
- ☐ cursor 기반 다음 페이지 조회가 정상 동작한다.
- ☐ 다음 페이지 조회 시 댓글이 중복되지 않는다.
- ☐ 마지막 페이지에서 hasNext가 false로 반환된다.

- ☐ 마지막 페이지에서 nextCursor가 null로 반환된다.
 - ☐ 삭제된 댓글은 목록에서 제외된다.
 - ☐ 회원 본인 댓글은 isMine이 true로 반환된다.
 - ☐ 회원 타인 댓글은 isMine이 false로 반환된다.
 - ☐ 비회원 댓글은 isMine이 false로 반환된다.
 - ☐ 잘못된 cursorId는 거부된다.
 - ☐ 삭제된 장소의 댓글 목록은 조회되지 않는다.
-

Comment Create

- ☐ 회원 댓글 작성이 가능하다.
 - ☐ 비회원 댓글 작성이 가능하다.
 - ☐ 회원 댓글 작성 시 content는 필수이다.
 - ☐ 비회원 댓글 작성 시 displayName은 필수이다.
 - ☐ 비회원 댓글 작성 시 guestPassword는 필수이다.
 - ☐ 비회원 댓글 작성 시 content는 필수이다.
 - ☐ 회원 댓글 작성 시 displayName 위조가 불가능하다.
 - ☐ 회원 댓글 작성 시 memberId 위조가 불가능하다.
 - ☐ 회원 댓글의 displayName은 회원 닉네임으로 저장된다.
 - ☐ 비회원 댓글의 displayName은 요청 Body 값으로 저장된다.
 - ☐ 비회원 댓글의 guestPassword 원문은 저장되지 않는다.
 - ☐ 댓글 작성 시 created_at과 updated_at은 백엔드에서 자동 처리된다.
 - ☐ 삭제된 장소에는 댓글을 작성할 수 없다.
 - ☐ 존재하지 않는 장소에는 댓글을 작성할 수 없다.
-

Comment Update

- ☐ 회원은 본인 댓글만 수정할 수 있다.
- ☐ 회원은 타인 댓글을 수정할 수 없다.
- ☐ 비로그인 사용자는 회원 댓글을 수정할 수 없다.
- ☐ 회원 댓글은 guestPassword로 수정할 수 없다.
- ☐ 회원 댓글 수정 시 content는 필수이다.
- ☐ 회원 댓글 수정 시 displayName은 변경되지 않는다.

- ☐ 비회원 댓글은 guestPassword 검증 후 수정할 수 있다.
 - ☐ 비회원 댓글은 guestPassword 없이 수정할 수 없다.
 - ☐ 비회원 댓글은 잘못된 guestPassword로 수정할 수 없다.
 - ☐ 비회원 댓글은 로그인 userId로 수정할 수 없다.
 - ☐ 댓글 수정 시 updated_at은 백엔드에서 자동 갱신된다.
 - ☐ 존재하지 않는 댓글은 수정할 수 없다.
 - ☐ 삭제된 댓글은 수정할 수 없다.
 - ☐ 요청한 placeId에 속하지 않는 댓글은 수정할 수 없다.
-

Comment Delete

- ☐ 회원은 본인 댓글만 삭제할 수 있다.
 - ☐ 회원은 타인 댓글을 삭제할 수 없다.
 - ☐ 비로그인 사용자는 회원 댓글을 삭제할 수 없다.
 - ☐ 회원 댓글은 guestPassword로 삭제할 수 없다.
 - ☐ 비회원 댓글은 guestPassword 검증 후 삭제할 수 있다.
 - ☐ 비회원 댓글은 guestPassword 없이 삭제할 수 없다.
 - ☐ 비회원 댓글은 잘못된 guestPassword로 삭제할 수 없다.
 - ☐ 비회원 댓글은 로그인 userId로 삭제할 수 없다.
 - ☐ 댓글 삭제는 물리 삭제가 아니라 deleted_at 갱신으로 처리된다.
 - ☐ 삭제된 댓글은 목록에서 제외된다.
 - ☐ 삭제된 댓글은 commentCount에서 제외된다.
 - ☐ 존재하지 않는 댓글은 삭제할 수 없다.
 - ☐ 이미 삭제된 댓글은 다시 삭제할 수 없다.
 - ☐ 요청한 placeId에 속하지 않는 댓글은 삭제할 수 없다.
-

Reaction

- ☐ 회원 좋아요가 가능하다.
- ☐ 회원 싫어요가 가능하다.
- ☐ 회원 반응 취소가 가능하다.
- ☐ 비회원 좋아요가 가능하다.
- ☐ 비회원 싫어요가 가능하다.

- ☐ 비회원 반응 취소가 가능하다.
 - ☐ 비회원에게 guestKey가 없으면 새로 발급된다.
 - ☐ 비회원에게 guestKey가 있으면 기존 guestKey 기준으로 처리된다.
 - ☐ guestKey 원문은 DB에 저장되지 않는다.
 - ☐ 로그인 회원은 guestKey가 있어도 member_user_id 기준으로 반응 처리된다.
 - ☐ 같은 시간 구간에서는 같은 회원/장소에 row가 중복 생성되지 않는다.
 - ☐ 같은 시간 구간에서는 같은 비회원/장소에 row가 중복 생성되지 않는다.
 - ☐ 같은 시간 구간에서 LIKE에서 DISLIKE로 변경할 수 있다.
 - ☐ 같은 시간 구간에서 DISLIKE에서 LIKE로 변경할 수 있다.
 - ☐ 같은 시간 구간에서 LIKE 또는 DISLIKE를 CANCELED로 변경할 수 있다.
 - ☐ 다음 시간 구간에서는 다시 반응할 수 있다.
 - ☐ CANCELED는 likeCount에 포함되지 않는다.
 - ☐ CANCELED는 dislikeCount에 포함되지 않는다.
 - ☐ 잘못된 reactionType은 거부된다.
 - ☐ 존재하지 않는 장소에는 반응할 수 없다.
 - ☐ 삭제된 장소에는 반응할 수 없다.
-

Permission / Security

- ☐ userId를 Body로 위조해도 권한이 상승하지 않는다.
- ☐ createdBy를 Body로 위조해도 장소 등록자가 바뀌지 않는다.
- ☐ memberUserId를 Body로 위조해도 댓글 작성자가 바뀌지 않는다.
- ☐ 회원 댓글은 guestPassword로 수정할 수 없다.
- ☐ 회원 댓글은 guestPassword로 삭제할 수 없다.
- ☐ 비회원 댓글은 로그인 userId로 수정할 수 없다.
- ☐ 비회원 댓글은 로그인 userId로 삭제할 수 없다.
- ☐ guestPassword 원문은 DB에 저장되지 않는다.
- ☐ guestKey 원문은 DB에 저장되지 않는다.
- ☐ accessToken 없이 회원 전용 API에 접근할 수 없다.
- ☐ 잘못된 accessToken으로 회원 전용 API에 접근할 수 없다.
- ☐ 탈퇴 회원은 로그인할 수 없다.

- ☐ 정지 회원은 로그인할 수 없다.
 - ☐ 삭제된 장소에는 댓글/반응을 할 수 없다.
 - ☐ 삭제된 댓글은 목록과 commentCount에서 제외된다.
 - ☐ CANCELED 반응은 count 집계에서 제외된다.
 - ☐ 변조된 guestKey는 기존 비회원 사용자로 인식되지 않는다.
-

UI

- ☐ 위치 권한 허용 시 현재 위치 중심 지도가 표시된다.
- ☐ 위치 권한 거부 시 안내 메시지가 표시된다.
- ☐ 위치 권한 재요청 안내가 표시된다.
- ☐ 지도 초기 로딩 상태가 표시된다.
- ☐ 지도 로딩 실패 시 에러 안내가 표시된다.
- ☐ 장소 타입별 마커 색상이 올바르다.
- ☐ 지도 이동 시 bounds 기준으로 마커가 갱신된다.
- ☐ 지도 확대/축소 시 bounds 기준으로 마커가 갱신된다.
- ☐ 마커 클릭 시 장소 상세 바텀시트가 열린다.
- ☐ 바텀시트 외부 클릭 시 닫힌다.
- ☐ 바텀시트 닫기 버튼이 정상 동작한다.
- ☐ 장소 상세 로딩 상태가 표시된다.
- ☐ 장소 상세 조회 실패 시 안내가 표시된다.
- ☐ 비회원은 장소 등록 진입 또는 등록 요청이 제한된다.
- ☐ 회원은 장소 등록 화면에 진입할 수 있다.
- ☐ 장소 등록 화면의 중앙 핀이 정상 동작한다.
- ☐ 장소 등록 필수값 누락 시 등록이 제한된다.
- ☐ 장소 등록 성공 후 새 마커가 지도에 표시된다.
- ☐ 장소 등록 실패 시 오류 안내가 표시된다.
- ☐ 등록자에게 장소 삭제 버튼이 표시된다.
- ☐ 타인 또는 비회원에게 장소 삭제 버튼이 표시되지 않는다.
- ☐ 장소 삭제 전 확인 모달이 표시된다.
- ☐ 장소 삭제 성공 후 마커가 제거된다.

- ☐ 회원 댓글 작성 UI에는 content 입력창만 표시된다.
- ☐ 비회원 댓글 작성 UI에는 displayName, guestPassword, content 입력창이 표시된다.
- ☐ 댓글 작성 성공 후 목록에 반영된다.
- ☐ 회원 본인 댓글에는 수정/삭제 버튼이 표시된다.
- ☐ 타인 회원 댓글에는 수정/삭제 버튼이 표시되지 않는다.
- ☐ 비회원 댓글 수정/삭제 시 비밀번호 입력 UI가 표시된다.
- ☐ 댓글 수정 성공 후 목록에 반영된다.
- ☐ 댓글 삭제 성공 후 목록에서 제외된다.
- ☐ 좋아요 상태가 UI에 반영된다.
- ☐ 싫어요 상태가 UI에 반영된다.
- ☐ 반응 취소 상태가 UI에 반영된다.
- ☐ 좋아요/싫어요 처리 후 count가 즉시 반영된다.
- ☐ 반응 처리 실패 시 오류 안내가 표시된다.
- ☐ 댓글 무한스크롤이 정상 동작한다.
- ☐ 댓글 마지막 페이지에서 추가 요청이 중지된다.
- ☐ 길찾기 버튼 클릭 시 네이버 지도 URL Scheme으로 이동한다.
- ☐ 모바일 화면에서 바텀시트 레이아웃이 정상 표시된다.
- ☐ 모바일 화면에서 장소 등록 폼이 정상 표시된다.
- ☐ 모바일 화면에서 댓글 입력 UI가 정상 표시된다.

18. 주요 결함 기록 양식

항목	내용
결함 ID	BUG-001
발견 일자	YYYY-MM-DD
발견자	
기능	
테스트 ID	
우선순위	High / Medium / Low
심각도	Critical / Major / Minor
재현 절차	1. ... 2. ... 3. ...
기대 결과	

항목	내용
실제 결과	
첨부 자료	스크린샷 / 영상 / 로그
상태	Open / In Progress / Resolved / Closed
담당자	
비고	

19. 결함 우선순위 기준

우선순위	기준
High	MVP 핵심 기능을 사용할 수 없거나, 권한/보안 문제가 발생하는 경우
Medium	주요 기능은 동작하지만 일부 조건에서 오류가 발생하거나 사용자 경험에 큰 불편이 있는 경우
Low	기능 동작에는 큰 문제가 없으나 문구, UI 정렬, 사소한 표시 문제가 있는 경우

20. 결함 심각도 기준

심각도	기준
Critical	서비스 이용이 불가능하거나 데이터 훼손, 권한 우회, 보안 문제가 발생하는 경우
Major	핵심 기능 일부가 실패하거나 잘못된 데이터가 사용자에게 표시되는 경우
Minor	기능은 정상 동작하지만 UI, 문구, 예외 안내 등에서 개선이 필요한 경우

21. 테스트 완료 기준

다음 조건을 만족하면 MVP QA를 완료한 것으로 판단한다.

- Critical 결함이 0개이다.
- High 우선순위 결함이 0개이다.
- Major 결함이 0개이거나, MVP 배포에 영향이 없다고 판단된다.
- 핵심 기능 테스트가 모두 통과한다.
 - 지도 장소 조회
 - 장소 상세 조회
 - 장소 등록
 - 장소 삭제
 - 댓글 목록 조회

- 댓글 작성
 - 댓글 수정
 - 댓글 삭제
 - 좋아요
 - 싫어요
 - 반응 취소
- 회원/비회원 권한 검증이 정상 동작한다.
 - 삭제된 장소와 댓글이 사용자 화면에 노출되지 않는다.
 - guestKey 기반 비회원 반응 정책이 정상 동작한다.
 - 1시간 단위 반응 제한 정책이 정상 동작한다.
 - guestPassword와 guestKey 원문이 DB에 저장되지 않는다.
 - 네이버 지도 URL Scheme 기반 길찾기가 정상 동작한다.
 - 모바일 환경에서 핵심 UI가 정상적으로 사용 가능하다.

22. QA 핵심 검증 포인트 요약

피움터 QA에서 가장 중요한 검증 포인트는 단순 CRUD 성공 여부가 아니다.

1. 회원과 비회원이 같은 기능을 다른 방식으로 사용할 수 있는지 확인한다.
2. 회원 기능은 accessToken 쿠키 기준으로 권한이 판단되는지 확인한다.
3. 비회원 댓글은 guestPassword 기준으로 수정/삭제되는지 확인한다.
4. 비회원 반응은 guestKey 쿠키 기반으로 식별되는지 확인한다.
5. 같은 사용자와 같은 장소에 대해 같은 reaction_hour_key 안에서 반응 row가 중복 생성되지 않는지 확인한다.
6. LIKE, DISLIKE, CANCELED 변경이 같은 시간 구간 안에서 정상 처리되는지 확인한다.
7. CANCELED 상태가 likeCount와 dislikeCount에 포함되지 않는지 확인한다.
8. deleted_at 기반 소프트 삭제가 모든 조회와 집계에 일관되게 반영되는지 확인한다.
9. 요청 Body의 userId, memberUserId, createdBy 같은 값으로 권한 위조가 불가능한지 확인한다.
10. guestPassword와 guestKey가 원문으로 저장되지 않는지 확인한다.
11. 장소 타입별 마커 색상이 기획과 일치하는지 확인한다.
12. 모바일 환경에서 지도, 바텀시트, 댓글 입력, 장소 등록 흐름이 정상적으로 동작하는지 확인한다.
13. 네이버 지도 URL Scheme 기반 길찾기가 자체 길찾기 API 없이 정상 연결되는지 확인한다.

23. 최종 QA 판단 기준

피움터 MVP는 다음 항목이 모두 만족될 때 QA 통과로 판단한다.

구분	통과 기준
지도	현재 위치 및 bounds 기준 장소 조회가 정상 동작한다.
장소	등록, 상세 조회, 삭제가 권한 정책에 맞게 동작한다.
댓글	회원/비회원 댓글 작성, 수정, 삭제가 정책에 맞게 동작한다.
반응	좋아요/싫어요/취소와 1시간 제한 정책이 정상 동작한다.
권한	회원/비회원 권한 우회가 불가능하다.
보안	guestPassword, guestKey 원문이 저장되지 않는다.
삭제	deleted_at 기반 소프트 삭제가 모든 조회와 집계에 반영된다.
UI	모바일 웹에서 핵심 사용 흐름이 막히지 않는다.
외부 연결	네이버 지도 URL Scheme 길찾기가 정상 연결된다.