



诺亚科技

为平台方提供游戏定制化解决方案

PG SOFT 提供对接 API

请求参数

API 对于全部 API 方式都使用全球 JSON 格式，其内容类型如下：

Content-Type: application/json

Header表头

☐	Content-Type	application/json; charset=UTF-8
☒	Content-Type	application/json; charset=UTF-8

签名方式：

sign 把除了 sign 外的 key 按字母从小到大排序后 key=value 用&连接最后添上&key=secret 计算出小写 md5

创建玩家，获取用户 user_id 和 token

在 PG SOFT 游戏系统中创建新玩家帐户或获取玩家 user_id 和 token：

请求参数

API URL

: {PgSoftAPIDomain}/api/web/user_session

HTTP 方法

: POST

主体参数：

参数名称	数据类型	必需项	描述
operator_token	String	是	运营商的唯一标识符

user_id	String	是	玩家的唯一标识符 • 只允许使用字母、数字和“_”符号 注：最多 32 个字符
user_name	String	是	玩家的用户名 注：最多 32 个字符

ts	Integer	是	时间戳 单位 秒
sign	String	是	签名, 具体签名方式在最前
currency	String	否	默认 BRL 注: 货币代码在文档最后
init_amount	Integer	否	1:1000 例如玩家是 1.1 就传 1100 注: 只有转账钱包有用
init_amount_order_no	String	否	• 只允许使用字母、数字 注: 最多 32 个字符, 只有转账钱包有用

例子:

https://apiexternal.pgfnmg2nd.com/api/web/user_session

JSON 对象

```
{
  "operator_token": "abc123",
  "user_id": "123456",
  "user_name": "123456",
  "ts": 1704614839,
  "currency": "BRL"
}
```

返回结果

```
{"status": 0, "msg": "", "data": {"player_id": 317877, "balance": "100000",  
"is_new": false, "token": "7773585a308a4b748941b32ff080c352", "user_id":  
"123456"}}
```

失败返回示例

```
{"status": 1204, "msg": "Invalid merchant"}
```

is_new 代表是否是新用

户 balance 余额

player_id 玩家 id

status 为 0 的时候成功

token 玩家 token

user_id 运营商传入接口的玩家唯一标识符

构造游戏链接的时候带入 token 和 user_id

****注意:**此处返回的token是固定的,只要运营商提交同样user_id,就会返回同样的token; 所以运营商只需要登录时候获取一次token,切换游戏时候不需要重复请求user_session接口.

获取游戏列表

请求参数

API URL

: {PgSoftAPIDomain}/api/web/get_game_list

HTTP 方法

: POST

主体参数:

参数名称	数据类型	必需项	描述
operator_token	String	是	运营商的唯一标识符
ts	Integer	是	时间戳, 单位 秒
sign	String	是	签名

成功返回

{

```
"status": 0,
"msg": "操作成功",
"data": [
{
  "gameId": 126,
  "gameName": "老虎",
  "platformId": 126,
  "status": 0,
  "gameType": "PG"
}
]
```

获取游戏启动链接

请求参数

API URL

: {PgSoftAPIDomain}/api/web/game_url

HTTP 方法

: POST

主体参数:

参数名称	数据类型	必需项	描述
operator_token	String	是	运营商的唯一标识符
user_id	String	是	user_session 接口返回的 user_id
user_token	String	是	user_session 接口返回的 token
game_code	String	是	PG 的游戏ID, 见文档末尾

language	String	否	default=en
ts	Integer	是	时间戳, 单位 秒
sign	String	是	签名

成功返回

```
{
  "data": {
    "url":
      "https://public.pgfnmg2nd.com/lobby/index.html?btt=1&oc=0&iwk=1&ot=xxxxxxxxx&ops=7773585a308a4b748941b32ff080c352&l=en&op=317877&or=static.pgfnmg2nd.com&__hv=1fb8b240"
  }
  "code": 0
}
```

获取游戏启动 HTML

请求参数

API URL

: {PgSoftAPI Domain}/api/web/get_launch_url

HTTP 方法

: POST

主体参数:

参数名称	数据类型	必需项	描述
operator_token	String	是	运营商的唯一标识符
user_id	String	是	user_session 接口返回的 user_id
user_token	String	是	user_session 接口返回的 token
game_code	String	是	PG 的游戏ID，在文档末尾有
language	String	否	default=en
ts	Integer	是	时间戳，单位 秒
sign	String	是	签名

返回结果

<HTML 代码>

注: 返回的 HTML 代码内容会根据实际情况进行调整及优化，并无固定格式。请勿通过解析方式取得最终游戏链接。

返回 HTML 例子 (仅供参考)：

```
<!doctype html><html lang="en">...</html>
```

获取 HTML 页面代码后，通过浏览器运行该 HTML 代码。

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>
<script

src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.4/jquery.min.js">

</script>

<script>

$(document).ready(function(){

    $("button").click(function(){
        $.post( "https://<运营商后端接口>/api",

        { param1: "value1", param2: "value2" },

        function(data) {
            var newPage = window.open("", '_blank');

            newPage.document.open();

            newPage.document.write(data);//运行 HTML 代码

            newPage.document.close();

        });
    });
});

</script>

</head>
<body> <button>运行游戏</button> </body>

</html>
```

设置玩家返奖率

ps: 请求成功后，立即生效

请求参数

API URL

: {PgSoftAPIDomain}/api/web/set_rtp

HTTP 方法

: POST

主体参数:

参数名称	数据类型	必需项	描述
operator_token	String	是	运营商的唯一标识符
user_id	String	是	运营商的的 user_id
rtp	String	是	最大9.5 <0 时清除个人rtp 测试环境不生效
ts	Integer	是	时间戳，单位 秒
sign	String	是	签名

成功返回示例:

{"status": 0, "msg": "", "data": {"user_id": "12580", "rtp": "5"}}

失败返回示例:

{"status": 1038, "msg": "Parameter wrong"}

批量设置玩家返奖率（返奖率相同）

ps: 请求成功后，五分钟内生效

请求参数

API URL

: {PgSoftAPIDomain}/api/web/set_rtp_batch

HTTP 方法

: POST

主体参数:

参数名称	数据类型	必需项	描述
operator_token	String	是	运营商的唯一标识符
user_ids	String	是	运营商的 user_id 由 分割的 user_id 字符串
rtp	String	是	最大9.5 <0 时清除个人rtp 测试环境不生效
ts	Integer	是	时间戳，单位 秒
sign	String	是	签名

成功返回示例:

```
{"status": 0, "msg": "", "data": null}
```

失败返回示例:

```
{"status": 1038, "msg": "Parameter wrong"}
```

批量设置玩家返奖率（返奖率不同）

ps: 请求成功后，五分钟内生效

请求参数

API URL

: {PgSoftAPIDomain}/api/web/set_rtp_batch2

HTTP 方法

: POST

主体参数:

参数名称	数据类型	必需项	描述
operator_token	String	是	运营商的唯一标识符
user_ids	String	是	运营商的 user_id 由 分割的 user_id 字符串
rtps	String	是	最大9.5 <0 时清除个人rtp 测试环境不生效 由 分割的 rtp 字符串
ts	Integer	是	时间戳, 单位 秒
sign	String	是	签名

成功返回示例:

```
{"status": 0, "msg": "", "data": null}
```

失败返回示例:

```
{"status": 1038, "msg": "Parameter wrong"}
```

设置商户返奖率

API URL

: {PgSoftAPI Domain}/api/web/operator/set_rtp

HTTP 方法

: POST

主体参数:

参数名称	数据类型	必需项	描述
operator_token	String	是	运营商的唯一标识符
rtp	String	是	最大9.5
ts	Integer	是	时间戳, 单位 秒
sign	String	是	签名

成功返回示例:

{"status": 0, "msg": "", "data": {"rtp": "8"}}

失败返回示例:

{"status": 1038, "msg": "Parameter wrong"}

批量修改机台rtp

API URL
: {PgSoftAPI Domain}/api/web/operator/game/batch_set_rtp

HTTP 方法
: POST

主体参数:

参数名称	数据类型	必需项	描述
operator_token	String	是	运营商的唯一标识符
game_codes	List<String>	否	批量设置游戏的code, 不传所有游戏
rtp	String	否	最大9.5 不传取消对应机台rtp控制
ts	Integer	是	时间戳, 单位 秒
sign	String	是	签名

成功返回示例:

{"status": 0, "msg": "", "data": null}

失败返回示例:

```
{"status": 1038, "msg": "Parameter wrong"}
```

批量设置机台返奖率

API URL

: {PgSoftAPI Domain}/api/web/operator/game/batch_set_rtp

HTTP 方法

: POST

主体参数:

参数名称	数据类型	必需项	描述
operator_token	String	是	运营商的唯一标识符
rtp	String	否	不传否空, 使用商户/个人rtp 最大9.5
game_codes	String	否	指定机台修改rtp, 不传或空集合, 修改 所有机台rtp 格式: [126, 1]
ts	Integer	是	时间戳, 单位 秒
sign	String	是	签名

成功返回示例:

```
{"status": 0, "msg": "", "data": null}
```

失败返回示例:

```
{"status": 1038, "msg": "Parameter wrong"}
```

查询玩家返奖率

请求参数

: {PgSoftAPI Domain}/api/web/query_rtp

HTTP 方法

: POST

主体参数:

参数名称	数据类型	必需项	描述
operator_token	String	是	运营商的唯一标识符
user_id	String	是	运营商的 user_id
ts	Integer	是	时间戳, 单位 秒
sign	String	是	签名

成功返回示例:

```
{"status": 0, "msg": "", "data": {"user_id": "12580", "rtp": "5"}}
```

失败返回示例:

```
{"status": 1038, "msg": "Parameter wrong"}
```

查询游戏记录

请求参数

API URL

: {PgSoftAPIDomain}/api/web/game_term

HTTP 方法

: POST

主体参数:

参数名称	数据类型	必需项	描述
operator_token	String	是	运营商的唯一标识符

start_ts	Integer	是	开始时间戳，单位 秒
end_ts	Integer	是	结束时间戳，单位 秒 注：最大查询范围 24 小时
page	Integer	否	默认 1
size	Integer	否	默认 20，最大 2000
user_id	String	否	默认空，不过滤 user_id
game_type	String	否	默认空，不过滤游戏 id 注：游戏 id 使用系统游戏 id
term	String	否	默认空，不过滤注单号
sort	Integer	否	默认-1，倒序
ts	Integer	是	时间戳，单位 秒
sign	String	是	签名

特殊字段解释：

data.list[].status: 3普通局 -3放分局

成功返回示例:

```
{
  "status": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "list": [
      {
        "user_id": "op123",
        "player_id": "12580",
        "type": 126,
        "status": -3,
        "bet_amount": "0",
        "award_amount": "1280",
        "term": "100795-1696578558513",
        "award_ts": "2023-10-06T14:49:19+07:00"
      },
      {
        "user_id": "op123",
        "player_id": "12580",
        "type": 126,
        "status": 3,
        "bet_amount": "0",
        "award_amount": "0",
        "term": "100795-1696578553520",
        "award_ts": "2023-10-06T14:49:14+07:00"
      },
      {
        "user_id": "op123",
        "player_id": "12580",
        "type": 126,
        "status": 3,
        "bet_amount": "0",
        "award_amount": "0",
        "term": "100795-1696578546840",
        "award_ts": "2023-10-"
      }
    ]
  }
}
```

06T14:49:07+07:00"}, {"user_id": "op123","player_id": "12580", "type":
126,"status": 3, "bet_amount": "0", "award_amount": "0", "term": "100795-
1696578541448",
"award_ts": "2023-10-06T14:49:02+07:00"}, {"user_id": "op123","player_id": "12580",
"type": 126,"status":
"bet_amount": "-400", "award_amount": "0", "term": "100795-1696578532536",
"award_ts": "2023-10-06T14:48:53+07:00"}], "page": 1, "size": 20, "total_count":
5}}

失败返回示例:

{"status": 1038, "msg": "Parameter wrong"}

放分池接口-池子增减

请求参数

: {PgSoftAPI Domain}/api/web/incr_welfare_pool

HTTP 方法

: POST

主体参数:

参数名称	数据类型	必需项	描述
operator_token	String	是	运营商的唯一标识符
incr	Integer	是	池子增减值(增正数, 减负数) 注: 1:1000
ts	Integer	是	时间戳, 单位 秒
sign	String	是	签名

成功返回示例:

注: 返回val1:1000, 得到金额后/1000

`{"status": 0, "msg": "", "data": {"val": "10000000"}} //表示放分`

池里面有10000分

失败返回示例:

`{"status": 1038, "msg": "Parameter wrong"}`

放分池接口-添加触发玩家

请求参数

: {PgSoftAPI Domain}/api/web/welfare_pool/add_player

HTTP 方法:

POST

主体参数:

参数名称	数据类型	必需项	描述
operator_token	String	是	运营商的唯一标识符
user_id	String	是	运营商的 user_id
score	Integer	是	设定 赢分 注:1:1000
remark	string	否	备注
ts	Integer	是	时间戳, 单位 秒
sign	String	是	签名

对于设置返回成功的玩家下次spin必然触发放分,获取最接近于设置的score的分值;

注:当设定 “**赢分**” 大于等于 “**投注额*2**” 时候, 才会成功放分, 否则按无效处理回归正常逻辑.

返回字段说明: WelfareId:当前放分记录ID

成功返回示例:

`{"status": 0, "msg": "", "data": {"WelfareId":123456}}`

失败返回示例:

```
{"status": 1038, "msg": "Parameter wrong"}
```

(可选)玩家充值通知

请求参数

: {PgSoftAPIDomain}/api/web/recharge

HTTP 方法

: POST

主体参数:

参数名称	数据类型	必需项	描述
operator_token	String	是	运营商的唯一标识符
user_id	String	是	运营商的 user_id
ts	Integer	是	时间戳, 单位 秒
sign	String	是	签名
amount	Integer	是	充值金额 注: 1:1000, 充值1\$传1000

成功返回示例:

```
{"status": 0, "msg": ""}
```

失败返回示例:

```
{"status": 1038, "msg": "Parameter wrong"}
```

(可选)玩家提现通知

请求参数

: {PgSoftAPIDomain}/api/web/withdraw

HTTP 方法

: POST

主体参数:

参数名称	数据类型	必需项	描述
operator_token	String	是	运营商的唯一标识符
user_id	String	是	运营商的 user_id
ts	Integer	是	时间戳, 单位 秒
sign	String	是	签名
amount	Integer	是	提现金额
注: 1:1000, 充值1\$传1000			

成功返回示例:

{"status": 0, "msg": ""}

失败返回示例:

{"status": 1038, "msg": "Parameter wrong"}

单一钱包实现: 回调接口由运营商实现, 我方系统调用

获取余额

HTTP 方法

: POST

主体参数:

参数名称	数据类型	必需项	描述
OperatorToken	String	是	运营商的唯一标识符
UseID	String	是	运营商的 user_id
GameID	String	是	系统游戏ID
SecretStr	String	是	Secret

回调GameID字段默认传PGID,需要特殊传平台id,请联系客服

返回示例:

```
{
  "data": {
    "currency_code": "CNY",
    "balance_amount": 1000,
    "updated_time": 1530879795000,
  },
  "error": null
}
```

balance_amount 是 int 型, 运营商需要将金额 x1000 后填入

设置余额

HTTP 方法

: POST

主体参数:

参数名称	数据类型	必需项	描述
OperatorToken	String	是	运营商的唯一标识符
UseID	String	是	运营商的 user_id
GameID	String	是	系统游戏ID
SecretStr	String	是	Secret

UpdateCredit	Integer	是	修改金额, award-bet 注：1:1000, 得到金额后/1000
TS	Integer	是	时间戳
Term	String	是	注单号, 注意幂等, 相同注单号返回相同结果
Bet	Integer	是	下注金额 注：1:1000, 得到金额后/1000
Award	Integer	是	奖励金额
WelfareFlag (新增)			注：1:1000, 得到金额后/1000
	Boolean	是	使用放分操作时候需要对该参数进行处理或者记录。 当WelfareFlag为true时候, 本次结算为放分操作,放分操作不计入ggr, 注意统计对账时候排除放分的订单值;如果返回未false时候表示正常操作,计入ggr值.
	Boolean	是	部分分段结算游戏,结算记录结束标识 true回合结束,false回合未结束 gameid:67,84,71,1738001
OverFlag	Boolean	是	部分分段结算游戏,结算记录结束标识 true回合结束,false回合未结束 gameid:67,84,71,1738001
WelfareId	Long	是	未触发返回null,如果触发放分将返回放分记录ID;配合WelfareFlag字段可以知道哪些放分行为被消耗以及成功失败状态; 与放分接口add_player返回的WelfareId一致;
roundid	String	是	同一局游戏返回相同结果, (部分游戏将会分步结算, 同一结果说明是同一局游戏)

返回示例:

```
{
  "data": {
    "currency_code": "CNY",
    "balance_amount": 1000,
    "updated_time": 1530879795000,
  },
  "error": null
}
```

balance_amount 是 int 型, 运营商需要将金额 x1000 后填入

error 错误代码:

3004 玩家不存在

3005 玩家钱包不存在

3021 投注不存在

3033 投注失败

转账钱包实现

获取余额

API URL

: {PgSoftAPIDomain}/api/web/balance/

HTTP 方法

: POST

主体参数:

参数名称	数据类型	必需项	描述
operator_token	String	是	运营商的唯一标识符
user_id	String	是	运营商的 user_id
ts	Integer	是	时间戳, 单位 秒
sign	String	是	签名

成功返回示例:

`{"status": 0, "msg": "", "data": {"balance": "0"}}`

失败返回示例:

`{"status": 1038, "msg": "Parameter wrong"}`

转入余额

请求参数

API URL

: {PgSoftAPIDomain}/api/web/balancePayin/

HTTP 方法

: POST

主体参数:

参数名称	数据类型	必需项	描述
------	------	-----	----

operator_token	String	是	运营商的唯一标识符
operator_order_no	String	是	转入订单号 注：最大 32 位，只允许字母和数字
amount	Integer	是	转入金额，1:1000
user_id	String	是	运营商的 user_id
ts	Integer	是	时间戳，单位 秒
sign	String	是	签名

成功返回示例:

```
{
  "status": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "game_recharge_order_no": "160198",
    "operator_recharge_order_no": "45ce24a0641411ee9660000c29a40654",
    "balance": "1000"
  }
}
```

失败返回示例:

```
{
  "status": 1038,
  "msg": "Parameter wrong"
}
```

转出余额

请求参数

API URL

: {PgSoftAPIDomain}/api/web/balancePayout/

HTTP 方法

: POST

主体参数:

参数名称	数据类型	必需项	描述
operator_token	String	是	运营商的唯一标识符

operator_order_no	String	是	转入订单号 注：最大 32 位，只允许字母和数字
amount	Integer	否	转出金额，1:1000
all_amount	Integer	是	是否全部转出，1 的情况下 amount 可不填
user_id	String	是	运营商的 user_id
ts	Integer	是	时间戳，单位 秒
sign	String	是	签名

成功返回示例:

```
{"status":0,"msg":"","data":{"game_payout_order_no":"160199","operator_payout_order_no":"e41e6aac641411ee9660000c29a40654","balance":"0","payout_amount":"1000"}}
```

失败返回示例:

```
{"status": 1038, "msg": "Parameter wrong"}
```

查询单笔订单

请求参数

API URL

: {PgSoftAPIDomain}/api/web/query_order/

HTTP 方法

: POST

主体参数:

参数名称	数据类型	必需项	描述
------	------	-----	----

operator_token	String	是	运营商的唯一标识符
order_no	String	是	订单号 注：最大 32 位，只允许字母和数字
order_type	String	是	payin 或者 payout
ts	Integer	是	时间戳，单位 秒
sign	String	是	签名

成功返回示例:

```
{"status": 0, "msg": "", "data": {"player_id": "12580", "amount": 1000,
"game_order_no": 160198, "operator_order_no":
"45ce24a0641411ee9660000c29a40654"}}
```

失败返回示例:

```
{"status": 1038, "msg": "Parameter wrong"}
```

查询转账

请求参数

API URL

: {PgSoftAPIDomain}/api/web/transfer_transactions/

HTTP 方法

: POST

主体参数:

参数名称	数据类型	必需项	描述
operator_token	String	是	运营商的唯一标识符
start_ts	Integer	是	开始时间戳

end_ts	Integer	是	结束时间戳 注：查询时间范围最大一个小时
page	Integer	否	默认 1
size	Integer	否	默认 20，最大 2000
ts	Integer	是	时间戳，单位 秒
sign	String	是	签名

成功返回示例:

```
{"status": 0, "msg": "", "data": [{"player_id": "12580", "amount": 1000, "game_order_no": 160198, "operator_order_no": "45ce24a0641411ee9660000c29a40654"}]}
```

失败返回示例:

```
{"status": 1038, "msg": "Parameter wrong"}
```

回调接口由运营商实现，我方系统调用
同步钱包记录（可选）

HTTP 方法
: POST

主体参数:

参数名称	数据类型	必需项	描述
operator_token	String	是	运营商的唯一标识符
trans_id	String	是	订单号
player_id	String	是	运营商的的 user_id
type	String	是	系统游戏ID
amount	Integer	是	金额, 1:1000
balance	Integer	是	余额, 1:1000
trans_type	String	否	1: bet 2: award 3: refund
term	String	否	注单号
ts	Integer	是	时间戳, 单位 秒
sign	String	是	签名

API 返回 status 定义

请求无效 = 1034

操作失败 = 1035

签名错误 = 1036

时间戳过期 = 1037

参数错误 = 1038

内部服务器错误 = 1200

无效的运营商 = 1204

无效的 playersession = 1300

玩家不存在 = 1301

玩家已被冻结 = 1309

游戏正在维护中 = 1401

有游戏未结算完不能转出 = 1402

订单号重复 = 1501

数值不能为空 = 3004

玩家钱包不存在 = 3006

玩家钱包已存在 = 3009

余额不足 = 3014

上分日限额 = 3015

订单不存在 = 4016

调用接口频率过快 = 5001

error 错误代码

3004 玩家不存在

3005 玩家钱包不存在

3021 投注不存在

3033 投注失败

3202 玩家余额不足

注意：如果是玩家在游戏中把资金提走，我们返回还是按这个格式。error 返

回3202 和 data 返回用户身上的余额，不要返回 error 0；返回error:0 我们

这边不会处理用户身上剩余分数，就会再发spin过去

样例：

```
{"data":{"updated_time":1730336734727,"balance_amount":40,"currency  
_code":"BRL"},"error":3202,"success":false}
```

运营国家（货币代码 货币名称 基础单位）和支持语言

国家英文名称	国家	国家简称	语言	法定货币名称	货币代码	符号	基础单位
Brazil	巴西	BR	葡语pt	巴西-雷亚尔	BRL	R\$	1
Nigeria	尼日利亚	NG	英语en	尼日利亚-奈拉	NGN	₦	1
Myanmar	缅甸	MM	缅甸语my	缅甸-基亚特	MMK	K	1000
Thailand	泰国	TH	泰语th	泰国-泰铢	THB	฿	1
Russia	俄罗斯	RU	俄语ru	俄罗斯-卢布	RUB	₽	1
Philippines	菲律宾	PH	英语en	菲律宾-比索	PHP	₱	1
Papua New Guinea	巴布亚新几内亚	PG	英语en	巴布亚新几内亚-基那	PGK	K	1
Peru	秘鲁	PE	西班牙语es	秘鲁-索尔	PEN	S/	1
India	印度	IN	英语en	印度-卢比	INR	₹	1
Islamic Republic of Pakistan	巴基斯坦	PK	英语en	巴基斯坦-卢比	PKR	Rs	1
Korea	韩国	KR	韩语ko	韩国-韩元	KRW	₩	1000
United States of America	美国	US	英语en	美国-美金	USD	\$	1
Vietnam	越南	VN	越南语vi	越南-越南盾	VND	₫	1000
Mexico	墨西哥	MX	西班牙语es	墨西哥-比索	MXN	\$	1

国家英文名称	国家	国家简称	语言	法定货币名称	货币代码	符号	基础单位
Japan	日本	JP	日语ja	日本-日元	JPY	¥	1
Indonesia	印度尼西亚	ID	英语en	印度尼西亚-卢比	IDR	Rp	1000
Egypt	埃及	EG	埃及语eg	埃及-埃及镑	EGP	£	1
Colombia	哥伦比亚	CO	西班牙语es	哥伦比亚-比索	COP	\$	1000
Turkey	土耳其	TR	土耳其语tr	土耳其-里拉	TRY	₺	1
The United Arab Emirates	阿联酋	UA	英语en	阿联酋-迪拉姆	AED	د.إ.	1
Kuwaiti Dinar	科威特	KW	英语en	科威特-第纳尔	KWD	KD	1
The State of Qatar	卡塔尔	QA	英语en	卡塔尔-里亚尔	QAR	QR	1
The Kingdom of Bahrain	巴林	BH	英语en	巴林-第纳尔	BHD	BD	1
The Sultanate of Oman	阿曼	OM	英语en	阿曼-里亚尔	OMR	ر.ع.	1
The Republic of Yemen	也门	YE	英语en	也门-里亚尔	YER		1
The Kingdom of Saudi Arabia	沙特阿拉伯	SA	英语en	沙特阿拉伯-里亚尔	SAR	ريال.	1
Malaysia	马来西亚	MY	英语en	马来西亚-林吉特	MYR	RM	1
Republic of Chile	智利	CL	西班牙语es	智利-比索	CLP	\$	1
Republic of Argentina	阿根廷	AR	西班牙语es	阿根廷-比索	ARS	\$	1
Australia	澳大利亚	AU	英语	澳大利亚-	AUD	A\$	1

			en	澳元			
The Republic of South Africa	南非	ZA	英语 en	南非-兰特	ZAR	Rs	1
People's Republic of Bangladesh	孟加拉	BD	英语 en	孟加拉-塔卡	BDT	টাকা	1
Ghana	加纳	GH	英语 en	加纳-赛地	GHS	₵	1