



DCT API

DC 转账钱包 API 文档

版本	日期	文件内容异动描述
1.00	2022-06-29	DCT API 文档建立
1.01	2022-07-17	1.调整 2.14 FreeSpin 活动玩家设定 3.1 响应代码清单 3.5 下注类型
1.02	2022-09-19	1.新增 3.6 游戏商 - provider nlc – Nolimit City png – Play’n Go hs – Hacksaw
1.03	2022-10-13	1.新增 VES、SSP 至 3.2 货币代码清单 - currency 2.新增 3.6 游戏商 - provider aux - Avatarux
1.04	2022-10-31	1.修改 3.5 wager_type 之 “campaign” 描述
1.05	2022-11-01	1.新增 cancelEndWager 与 promopayout 至 3.5 下注类型 - wager_type 2.调整 2.6 获取玩家投注数据 响应格式新增 tip, game_result 属性 3.调整 2.8 查询玩家最后投注记录 响应格式新增 tip 属性 4.新增 3.6 游戏商 – Provider evo – Evo Play gam – Solid/Gamomat ghg – Solid/Golden Hero psh – Solid/Push ezugi – Ezugi swf – Solid/WinFast ft – FunTa 5.修改 2.6 获取玩家投注数据 请求限制描述
1.06	2022-11-29	1. 删除 2.11 取得奖池资讯 功能 1.1 原2.12功能编号改为2.11 1.2 原2.13功能编号改为2.12 1.3 原2.14功能编号改为2.13 1.4 原2.15功能编号改为2.14
1.07	2022-02-17	1. 新增 3.1 响应代码清单 5019、5020

		2. 修改 3.6 游戏商代码 ft => funta
1.08	2023-06-06	1. 修改 2.11 玩家下注记录历史回顾 请求限制描述 2. 新增 3.1 响应代码清单 5021、5023、5024
1.09	2023-07-14	1. 新增 3.6 游戏商 – Provider mj – 7Mojos fm - Fantasma ps – Peter & Sons
1.10	2023-10-16	1. 新增 3.6 游戏商 – Provider sb – Spribe plb – Parlay bay 2. 2.6 获取玩家投注数据 响应格式新增 is_endround 属性
1.11	2024-01-10	1. 移除币别: uBTC, UBC 2. 新增 3.6 游戏商 – Provider evl – Evolution btg – Big Time Gaming ne – NetEnt rt – Red Tiger dcace – DCACE tg/tgo – Turbo Games wz – Wazdan 3. 2.10 取得游戏列表 响应格式新增 content 属性
1.12	2024-04-22	1. 新增 3.6 游戏商 – Provider tk – Thunderkick 2. 2.4 钱包存款、2.5 钱包取款 增加注意事项
1.20	2024-05-29	1. 新增 3.6 游戏商 – Provider lm – Lucky Monaco yt - Yolted
1.21	2024-06-26	1. 新增 3.6 游戏商 – Provider sa – SA Gaming
1.22	2024-07-31	1. 新增 3.6 游戏商 – Provider ss – Smartsoft bg – Bgaming
1.23	2024-08-28	1. 新增 3.6 游戏商 – Provider

		nm – Novomatic op – Octoplay bp – BluePrint
1.24	2024-10-30	1. 新增 3.6 游戏商 – Provider hso - Hacksaw Gaming ROW hsl - Hacksaw Gaming Latam 2. 新增 3.1 响应代码清单 5025 3. 3.6 Provider 叙述修改 Wazdan => Voltent (Wazdan)
1.25	2025-02-25	1. 新增 3.6 游戏商 – Provider tq – Tequity raw – RAW 2. 移除 3.6 游戏商 – Provider ghg – Golden Hero
1.26	2025-07-21	1. 2.14 FreeSpin 活動設定查询，增加请求参数、请求限制说明、响应资讯，响应增加 start_time 2. 新增 3.6 游戏商 – Provider bm – Booming Games
1.27	2025-08-12	3.6 Provider 叙述修改 Tequity => Originals (Tequity)
1.30	2025-08-20	1. 新增 2.15 获取玩家投注数据 Version 3 2. 3.2 移除货币代码清单对 TWD 的支持 3. 新增 3.6 游戏商代码 ag – PlayACE pts – PlayTech Slot ptc – PlayTech Casino
1.31	2025-09-22	1. 新增 2.16 获取玩家投注数据 Summary 2. 修改参数 brand_id => String(9)
1.32	2025-10-01	1. 新增 3.1 响应代码清单
1.33	2025-10-27	1. 修改参数 brand_uid => String(25)
1.34	2025-11-25	1. 新增 3.6 游戏商 – Provider sps – Splus pgs – PGSoft
1.35	2025-12-09	1. 新增 2.17 获取每日投注数据 Summary

目录

1. API 所需资讯与端口路径	8
2. DCT 接口	8
2.1 登入游戏	9
请求	9
响应	9
2.2 试玩游戏	10
请求	10
响应	10
2.3 获取余额	11
请求	11
响应	11
2.4 钱包存款	12
请求	12
响应	12
注意事项	12
2.5 钱包取款	13
请求	13
响应	13
注意事项	13
2.6 获取玩家投注数据	14
请求限制	14
请求	14
响应	14
响应资讯	15
注意事项	15
2.7 强制玩家登出游戏	16
请求	16
响应	16
2.8 查询玩家最后投注记录	17
请求	17
响应	17
响应资讯	18
注意事项	18
2.9 查询玩家转帐记录	19

请求.....	19
响应.....	19
2.10 取得游戏列表.....	20
请求.....	20
响应.....	20
2.11 玩家下注记录历史回顾.....	21
请求.....	21
响应.....	21
响应资讯.....	21
2.12 FreeSpin 活動設定	22
请求.....	22
响应.....	22
响应资讯.....	22
2.13 FreeSpin 活動玩家設定	23
请求.....	23
响应.....	23
2.14 FreeSpin 活動設定查询	24
请求限制.....	24
请求.....	24
响应.....	24
响应资讯.....	25
2.15 获取玩家投注数据 Version 3	26
请求限制.....	26
请求.....	26
响应.....	26
响应资讯.....	28
注意事项.....	28
2.16 获取玩家投注数据 Summary	29
请求限制.....	29
请求.....	29
响应.....	29
响应资讯.....	30
注意事项.....	31
2.17 获取每日投注数据 Summary	32
请求限制.....	32
请求.....	32
响应.....	32
响应资讯.....	33
注意事项.....	33

- 3. 附录.....34
 - 3.1 响应代码清单- DCT API Response Code34
 - 3.2 货币代码清单 - currency35
 - 3.3 语系代码清单 - language.....42
 - 3.4 国家/地区 代码清单 – country_code.....44
 - 3.5 下注类型 – wager_type45
 - 3.6 游戏商代码 – provider46

DCT API 摘要说明

1. API 所需资讯与端口路径

名称	说明
api_url	API URL，由 DC 提供给商户
getBetData_url	取得 Bet 数据 URL，由 DC 提供给商户
api_key	用于接口验证，由 DC 提供给商户
brand_id	商户品牌 ID，由 DC 提供给商户

2. DCT 接口

关于请求参数 sign，其中的 api_key 会由 DC 提供给商户，而商户需要在呼叫我方端口的方法时，依据个别端口需求，使用 MD5 加密请求之对应参数内容+key 一并传送给我方。此外，请求属性中包含 currency, country, language 等栏位所要代入的值，可参考附录。

接口请求共通方法：

Method	Content Type
POST	application/json

接口请求共通属性：

名称	必填	类型	参数说明
brand_id	是	String(9)	请代入您的商户品牌 ID
sign	是	String(32)	签名验证参数 加密文字组成细节将于各方法中说明 组成时不需含 [+] 号 组成后需转为全大写

响应接口共通属性：

名称	必填	类型	参数说明
code	是	Int	请参阅附录响应代码清单
msg	是	String(50)	讯息

2.1 登入游戏

Login Game 方法允许玩家用于登入游戏，商户将收到用于登入特定游戏的启动 URL

请求

端点(EndPoint) : {api_url}/dct/loginGame

名称	必填	类型	参数说明	
brand_id	是	String(9)	商户品牌 ID	
sign	是	String(32)	Sign = MD5(brand_id+brand_uid+api_key)	
brand_uid	是	String(25)	商户对应玩家的唯一标识 User ID (支持英、数字，不分大小写)	
game_id	是	Int	玩家开启的游戏 ID	
currency	是	String(4)	玩家所属币别，请参考附录	
language	是	String(7)	玩家开启游戏所选之语系，请参考附录	
channel	是	String(6)	游玩的渠道('pc' 或 'mobile')	
country_code	是	String(2)	玩家所属国别，请参考附录	
return_url	否	String(50)	用于主页按钮和重新导向 URL (部份游戏提供此功能)	
full_screen	否	Boolean	用于显示全画面(部份游戏提供此功能)	

响应

code	Response
1000	{"code": 1000,"data": {"game_url":"http://xxxxxxxxxxx"},"msg": " Success."}

2.2 试玩游戏

Try Game 方法允许在不使用真钱的情况下登入试玩游戏

请求

端点(EndPoint) : {api_url}/dct/tryGame

名称	必填	类型	参数说明
brand_id	是	String(9)	商户品牌 ID
sign	是	String(32)	Sign = MD5(brand_id+game_id+api_key)
game_id	是	Int	玩家开启的游戏 ID
currency	是	String(4)	玩家所属币别，请参考附录
language	是	String(7)	玩家开启游戏所选之语系，请参考附录
channel	是	String(6)	游玩的渠道('pc' 或 'mobile')
return_url	否	String(50)	用于主页按钮和重新导向 URL (部份游戏提供此功能)
full_screen	否	Boolean	用于显示全画面(部份游戏提供此功能)

响应

code	Response
1000	{"code": 1000,"data": {"game_url":"http://xxxxxxxxxxxx"},"msg": " Success."}

2.3 获取余额

请求

端点(EndPoint) : {api_url}/dct/getBalance

名称	必填	类型	参数说明
brand_id	是	String(9)	商户品牌 ID
sign	是	String(32)	Sign = MD5(brand_id+brand_uid+api_key)
brand_uid	是	String(25)	商户对应玩家的唯一标识 User ID(支持英、数字，不分大小写)
currency	是	String(4)	玩家所属币别，请参考附录

响应

code	Response
1000	{"code": 1000,"data": {"balance": 20.55 }, "msg": "Success."}

2.4 钱包存款

请求

端点(EndPoint) : {api_url}/dct/credit

名称	必填	类型	参数说明
brand_id	是	String(9)	商户品牌 ID
sign	是	String(32)	Sign = MD5(brand_id+brand_uid+api_key)
brand_uid	是	String(25)	商户对应玩家的唯一标识 User ID(支持英、数字，不分大小写)
amount	是	Decimal(16,6)	玩家充值的金额
bill_no	是	String(32)	玩家申请存款需求在商户端的唯一识别交易 ID，只能为英文或数字的组合
currency	是	String(4)	玩家所属币别，请参考附录
country_code	是	String(2)	玩家所属国别，请参考附录

响应

code	Response
1000	{"code": 1000,"data": {"balance": 20.55 }, "msg": "Success."}

注意事项

如果发生 timeout 或 response code=1001、1002，建议 300 秒后请求 2.9 查询玩家转帐记录，确认交易是否成功

2.5 钱包取款

请求

端点(EndPoint) : {api_url}/dct/withdraw

名称	必填	类型	参数说明
brand_id	是	String(9)	商户品牌 ID
sign	是	String(32)	Sign = MD5(brand_id+brand_uid+api_key)
brand_uid	是	String(25)	商户对应玩家的唯一标识 User ID(支持英、数字，不分大小写)
amount	是	Decimal(16,6)	玩家充值的金额
bill_no	是	String(32)	玩家申请取款需求在商户端的唯一识别交易 ID
currency	是	String(4)	玩家所属币别，请参考附录
country_code	是	String(2)	玩家所属国别，请参考附录

响应

code	Response
1000	{"code": 1000,"data": {"balance": 20.55 }, "msg": "Success."}

注意事项

如果发生 timeout 或 response code=1001、1002，建议 300 秒后请求 2.9 查询玩家转帐记录，确认交易是否成功

2.6 获取玩家投注数据

请求限制

startTime与endTime间隔不得超过24小时，并且只提供6个月内的资料，每3秒只能请求端点一次。

接口支持分页功能，第一次请求请将 page

参数传入1，每个分页最多提供5000笔数据，总页数可以从响应资讯内的 total_count

参数进行计算，计算方式如下： $\text{page.total_count}/5000$

无条件进位得到总笔数，并将所有页数取完。

请求

端点(EndPoint): {getBetData_url}/dct/getBetData

名称	必填	类型	参数说明
brand_id	是	String(9)	商户品牌 ID
sign	是	String(32)	Sign = MD5(brand_id+start_time+end_time+api_key)
page	是	Int	请输入查询的分页数
start_time	是	String(19)	查询起始时间格式为 UTC (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
end_time	是	String(19)	查询结束时间格式为 UTC (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
currency	是	String(4)	玩家所属币别，请参考附录 货币代码清单
provider	是	String(20)	请参考附录 - 游戏商代码
brand_uid	否	String(25)	商户对应玩家的唯一标识 User ID(支持英、数字，不分大小写)

响应

code	Response
1000	{ "code": 1000,

```

    "msg": "Success.",
    "data": [
      {
        "brand_uid": "TestUser",
        "currency": "CNY",
        "wager_type": "endWager",
        "amount": 10000.12,
        "before_amount": 806585.06,
        "after_amount": 816585.18,
        "game_id": "7382",
        "game_name": "Lucky Neko",
        "round_id": "1905291058028500001",
        "wager_id": "1905291058028500001",
        "jackpot_contribution": 0.0,
        "jackpot_win": 0.0,
        "description": "",
        "create_time": "2019-05-29 10:58:24",
        "game_result": "{.....}",
        "tip": 0.0,
        "is_endround": false
      }
    ],
    "page": {
      "current_page": 1,
      "total_count": 1
    }
  }

```

响应资讯

wager_type：请见附录 3.5

page.current_page：当前页数

page.total_count：总笔数

注意事项

Provider 為 SA Gaming 且遊戲為 Pok Deng 時，玩家 1 至玩家 5 的投注將扣除投注金額的 2 倍。

2.7 强制玩家登出游戏

请求

端点(EndPoint) : {api_url}/dct/kickPlayer

名称	必填	类型	参数说明
brand_id	是	String(9)	商户品牌 ID
sign	是	String(32)	Sign = MD5(brand_id+brand_uid+api_key)
brand_uid	是	String(25)	商户对应玩家的唯一标识 User ID(支持英、数字，不分大小写)
currency	是	String(4)	玩家所属币别，请参考附录 货币代码清单

响应

code	Response
1000	{"code":1000,"msg":"Success."}

2.8 查询玩家最后投注记录

请求

端点(EndPoint) : {getBetData_url}/dct/getPlayerLastWager

名称	必填	类型	参数说明
brand_id	是	String(9)	商户品牌 ID
sign	是	String(32)	Sign = MD5(brand_id+brand_uid+api_key)
brand_uid	是	String(25)	商户对应玩家的唯一标识 User ID(支持英、数字，不分大小写)
currency	是	String(4)	玩家所属币别，请参考附录 货币代码清单
provider	是	String(20)	请参考附录 - 游戏商代码

响应

code	Response
1000	<pre>{ "code": 1000, "msg": "Success.", "data": { "brand_uid": "Marstest", "currency": "CNY", "wager_type": "wager", "amount": 2.54, "before_amount": 816562.55, "after_amount": 816560.01, "game_id": 3715, "game_name": "Vikings go Berzerk", "round_id": "1905301537040100001", "wager_id": "1498885456686868411", "jackpot_contribution": 0.0, "jackpot_win": 0.0, } }</pre>

	<pre> "description": "", "create_time": "2019-05-30 15:37:05", "tip": 0.0 } }</pre>
--	---

响应资讯

wager_type：请见附录 3.5

注意事项

Provider 為 SA Gaming 且遊戲為 Pok Deng 時，玩家 1 至玩家 5 的投注將扣除投注金額的 2 倍。

2.9 查询玩家转帐记录

请求

端点(EndPoint) : {api_url}/dct/checkTransferStatus

名称	必填	类型	参数说明
brand_id	是	String(9)	商户品牌 ID
sign	是	String(32)	Sign = MD5(brand_id+bill_no+api_key)
brand_uid	是	String(25)	商户对应玩家的唯一标识 User ID(支持英、数字，不分大小写)
currency	是	String(4)	玩家所属币别，请参考附录 货币代码清单
bill_no	是	String(32)	玩家申请存/取款需求在商户端的唯一识别交易 ID

响应

code	Response
1000	<pre>{ "code": 1000, "msg": "Success.", "data": { "bill_no": "0A5FB051217E48C89E1EA404834AD227", "brand_uid": "DemoUser", "currency": "CNY", "amount": 1000.25, "transfer_type": "in", "transfer_time": "2019-05-28 09:26:18" } }</pre>

2.10 取得游戏列表

请求

端点(EndPoint) : {api_url}/dct/getGameList

名称	必填	类型	参数说明
brand_id	是	String(9)	商户品牌 ID
sign	是	String(32)	Sign = MD5(brand_id+api_key)
provider	否	String(20)	请参考附录 - 游戏商代码

响应

code	Response
1000	<pre>{ "code": 1000, "msg": "Success.", "data": [{ "provider": "yg", "game_id": 7316, "game_name": "Vikings go Wild", "game_name_cn": "狂野北欧海盗", "release_date": "2015-07-31 ", "rtp": "96.30%", "game_icon": "https://XXXX?e=tIn7KM", "content_type": "Standard", "game_type": "SLOT ", "content": "Yggdrasil" }] }</pre>

2.11 玩家下注记录历史回顾

可透过此接口方法获取玩家下注过程的过程记录，各个品牌的请求频率限制为 3 秒。

请求

端点(EndPoint) : {api_url}/dct/getReplay

名称	必填	类型	参数说明
brand_id	是	String(9)	商户品牌 ID
sign	是	String(32)	Sign = MD5(brand_id+round_id+api_key)
brand_uid	是	String(25)	商户对应玩家的唯一标识 User ID(支持英、数字，不分大小写)
currency	是	String(4)	玩家所属币别，请参考附录 货币代码清单
provider	是	String(20)	请参考附录 - 游戏商代码
round_id	是	String(64)	玩家游玩该局的局号

响应

code	Response
1000	<pre>{ "code": 1000, "msg": "Success.", "data": { "record": "http://{xxxxxxxxxx}/replay/{roundid}", "record_type": "URL", } }</pre>

响应资讯

关于 data.record_type 分别有三种类型，以下将针对三种类型进行说明：

Text：data.record 输出的类型是纯文字(GameResult)

URL：data.record 输出的类型是网址，需要连结至该网址方可查看玩家下注历史记录

Html：data.record 输出的类型是网页 HTML 格式

2.12 FreeSpin 活動設定

可透过此接口申请 FreeSpin 活动

请求

端点(EndPoint) : {api_url}/dct/createFreeSpin

名称	必填	类型	参数说明
brand_id	是	String(9)	商户品牌 ID
sign	是	String(32)	Sign = MD5(brand_id+end_time+api_key)
game_id	是	Int	申请 FreeSpin 的游戏 ID
currency	是	String(4)	FreeSpin 使用的币别
end_time	是	String(19)	活动结束时间，格式为 UTC (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
description	否	String(100)	FreeSpin 活动描述

响应

code	Response
1000	<pre>{ "code": 1000, "msg": "Success.", "data": { "freespin_id": 10001, "usable_amounts": [0.5, 2.0, 5.5] } }</pre>

响应资讯

其中 data.usable_amounts 在 provider 属于 [yg, hs, png, nlc, evo] 的情况下才会回传资料

2.13 FreeSpin 活动玩家设定

商户可透过此接口将已申请的 FreeSpin 活动计划绑定给特定的玩家

请求

端点(EndPoint) : {api_url}/dct/addFreeSpin

名称	必填	类型	参数说明
brand_id	是	String(9)	商户品牌 ID
sign	是	String(32)	Sign = MD5(brand_id+freespin_id+api_key)
freespin_id	是	Long	填写于 FreeSpin 活动设定接口所返回的 freespin_id
round_count	是	Int	FreeSpin 活动旋转的次数
amount	是	Decimal(16,6)	每次 FreeSpin 旋转的下注金额，若活动的 provider 为 yg，请输入呼叫 createFreeSpin 取得的 usable_amounts，其他 provider 可自行输入
brand_uids	是	List<String(25)>	填入活动申请的商户玩家 ID(支持英、数字) 例: "brand_uids": ["DemoUser01","DemoUser02"]

响应

code	Response
1000	<pre>{ "code": 1000, "msg": "Success.", "data": { "result": "Success." } }</pre>

2.14 FreeSpin 活動設定查询

商户可透过此接口查询已申请的 FreeSpin 活动

请求限制

- start_after、end_before 若无填入，预设查询 7 天内建立的 FreeSpin。
- start_after 有填入，end_before 无填入，查询 start_after 往后 30 天。
- start_after 无填入，end_before 有填入，查询 end_before 往前 30 天。
- start_after、end_before 都有填入，最多查询 30 天；若 freespin_uid 有填入，则无时间限制。

请求

端点(EndPoint) : {api_url}/dct/queryFreeSpin

名称	必填	类型	参数说明
brand_id	是	String(9)	商户品牌 ID
sign	是	String(32)	Sign = MD5(brand_id+game_id+api_key)
game_id	是	Int	申请 FreeSpin 的游戏 ID
currency	否	String(4)	FreeSpin 使用的币别
freespin_id	否	Long	FreeSpin 活动设定接口所返回的 freespin_id
brand_uid	否	String(25)	商户玩家 ID
start_after	否	String(19)	FreeSpin 起始时间，格式为 UTC (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
end_before	否	String(19)	FreeSpin 结束时间，格式为 UTC (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)

响应

code	Response
1000	{ "code": 1000, "msg": "Success.",

```
{
  "data": [
    {
      "fre spin_id": 10001,
      "start_time": "2022-08-20 00:00:00",
      "end_time": "2022-08-30 00:00:00",
      "provider": "yg",
      "game_id": 880001,
      "currency": "CNY",
      "status": 0,
      "round_count": 10,
      "amount": 2.65,
      "brand_uids": [
        "DemoUser01",
        "DemoUser02"
      ],
      "create_time": "2022-07-01 14:50:00"
    }
  ]
}
```

响应资讯

其中 `data.status` 对应说明如下：

0:建立；1:已添加玩家；2:活动已生效；3: 已取消；4: 申请失败

2.15 获取玩家投注数据 Version 3

请求限制

start_time与end_time间隔不得超过24小时，并且只提供6个月内的资料，每3秒只能请求端点一次。

接口支持分页功能，第一次请求请将 page

参数传入1，每个分页最多提供5000笔数据，总页数可以从响应资讯内的 total_count

参数进行计算，计算方式如下： $\text{page} \cdot \text{total_count} / 5000$

无条件进位得到总笔数，并将所有页数取完。

为确保资料完整，end_time 须为当前时间至少 10 分钟以前。

请求

端点(EndPoint) : {getBetData_url}/dct/getBetDataV3

名称	必填	类型	参数说明
brand_id	是	String(9)	商户品牌 ID
sign	是	String(32)	Sign = MD5(brand_id+start_time+end_time+api_key)
page	是	Int	请输入查询的分页数
start_time	是	String(19)	查询起始时间格式为 UTC (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
end_time	是	String(19)	查询结束时间格式为 UTC (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
provider	是	String(20)	请参考附录 - 游戏商代码
currency	否	String(4)	玩家所属币别，请参考附录 货币代码清单

响应

code	Response
1000	{ "data": [{

```
"ticket_time": "2025-07-30 09:02:17",
"ticket_id": "FT014-1905291058028500001-1905291058028500002",
"brand_uid": "TestUser",
"currency": "THB",
"type": "bet",
"bet_amt": 1.00,
"win_amt": 1.00,
"game_id": 130036,
"game_name": "NiuNiu Wedding",
"round_id": "1905291058028500001",
"jackpot_contribution": 0.000000,
"jackpot_win": 0.00,
"description": "",
"tip": 0.000000,
"is_cancel": false,
"game_result": ""
},
{
  "ticket_time": "2025-07-30 09:10:16",
  "ticket_id": "FT014-1905291058028600001-1905291058028600002",
  "brand_uid": "TestUser",
  "currency": "THB",
  "type": "bet",
  "bet_amt": 3.00,
  "win_amt": 0.00,
  "game_id": 130036,
  "game_name": "NiuNiu Wedding",
  "round_id": "1905291058028600001",
  "jackpot_contribution": 0.000000,
  "jackpot_win": 0.00,
  "description": "",
  "tip": 0.000000,
  "is_cancel": true,
  "game_result": ""
}
],
"page": {
  "current_page": 1,
```

	<pre>"total_count": 2 }, "code": 1000, "msg": "Success." }</pre>
--	--

响应资讯

- type :
bet:下注；tip:小費；campaign:FreeSpin
- is_cancel : true 为此局被取消
- page.current_page : 当前页数
- page.total_count : 总笔数

注意事项

Provider 為 SA Gaming 且遊戲為 Pok Deng 時，玩家 1 至玩家 5 的投注將扣除投注金額的 2 倍。

2.16 获取玩家投注数据 Summary

取得每日每位玩家的投注信息总和

请求限制

只提供 6 个月内的资料，每 3 秒只能请求端点一次。

接口支持分页功能，第一次请求请将 `page` 参数传入 1，每个分页最多提供 5000 笔数据，总页数可以从响应资讯内的 `total_count` 参数进行计算，计算方式如下： $\text{page.total_count}/5000$ 无条件进位得到总笔数，并将所有页数取完。

由于资料结算需要时间，若查询日期为当天，可能会有当下 10 分钟内的最新资料尚未计入。

请求

端点(EndPoint) : {getBetData_url}/dct/getUsersBetSummary

名称	必填	类型	参数说明
brand_id	是	String(9)	商户品牌 ID
sign	是	String(32)	Sign = MD5(brand_id+date+api_key)
page	是	Int	请输入查询的分页数
date	是	String(10)	格式为 UTC (yyyy-MM-dd)
provider	否	String(20)	请参考附录 - 游戏商代码
brand_uid	否	String(25)	商户对应玩家的唯一标识 User ID(支持英、数字，不分大小写)

响应

code	Response
1000	{ "data": [{

```
        "brand_uid": "TestUser",
        "currency": "CNY",
        "provider": "yg",
        "bet_type": "Prepaid bet",
        "bet_count": 2,
        "bet_amt": 4.00,
        "win_amt": 0.00,
        "jackpot_contribution": 0.000000,
        "jackpot_win": 0.00,
        "tip": 0.000000
    },
    {
        "brand_uid": "TestUser",
        "currency": "CNY",
        "provider": "sb",
        "bet_type": "Normal bet",
        "bet_count": 271,
        "bet_amt": 813.00,
        "win_amt": 727.88,
        "jackpot_contribution": 0.000000,
        "jackpot_win": 0.00,
        "tip": 0.000000
    }
],
"page": {
    "current_page": 1,
    "total_count": 2
},
"code": 1000,
"msg": "Success."
}
```

响应资讯

- page.current_page：当前页数
- page.total_count：总笔数

注意事项

Provider 為 SA Gaming 且遊戲為 Pok Deng 時，玩家 1 至玩家 5 的投注將扣除投注金額的 2 倍。

2.17 获取每日投注数据 Summary

取得每日的投注信息总和

请求限制

只提供 6 个月内的资料，每 3 秒只能请求端点一次。

接口支持分页功能，第一次请求请将 `page` 参数传入 1，每个分页最多提供 5000 笔数据，总页数可以从响应资讯内的 `total_count` 参数进行计算，计算方式如下：`page.total_count/5000` 无条件进位得到总笔数，并将所有页数取完。

由于资料结算需要时间，若查询日期为当天，可能会有当下 10 分钟内的最新资料尚未计入。

请求

端点(EndPoint) : {getBetData_url}/dct/getDailySummary

名称	必填	类型	参数说明
brand_id	是	String(9)	商户品牌 ID
sign	是	String(32)	Sign = MD5(brand_id+date+api_key)
page	是	Int	请输入查询的分页数
date	是	String(10)	格式为 UTC (yyyy-MM-dd)
provider	否	String(20)	请参考附录 - 游戏商代码
currency	否	String(5)	玩家所属币别，请参考附录 货币代码清单

响应

code	Response
1000	{ "data": [{ "currency": "CNY", }] }

```

        "provider": "yg",
        "bet_type": "Prepaid bet",
        "bet_count": 2,
        "bet_amt": 4.00,
        "win_amt": 0.00,
        "jackpot_contribution": 0.000000,
        "jackpot_win": 0.00,
        "tip": 0.000000
    },
    {
        "currency": "CNY",
        "provider": "sb",
        "bet_type": "Normal bet",
        "bet_count": 271,
        "bet_amt": 813.00,
        "win_amt": 727.88,
        "jackpot_contribution": 0.000000,
        "jackpot_win": 0.00,
        "tip": 0.000000
    }
],
"page": {
    "current_page": 1,
    "total_count": 2
},
"code": 1000,
"msg": "Success."
}

```

响应资讯

- page.current_page：当前页数
- page.total_count：总笔数

注意事项

Provider 為 SA Gaming 且遊戲為 Pok Deng 時，玩家 1 至玩家 5 的投注將扣除投注金額的 2 倍。

3. 附录

3.1 响应代码清单- DCT API Response Code

Code	Remark	Description
1000	Success.	成功
1001	System error.	系统错误
1002	Unknown.	未知错误
5000	Sign error.	验证码错误
5001	Request param error.	请求参数有误
5002	Currency not support.	请求之币别不支持
5003	Balance insufficient.	钱包余额不足
5004	Amount can't less than 0.	金额不得小于 0
5005	Brand not exist.	商户不存在
5006	Bill no already exist.	票据记录已存在
5007	Bill no not exist.	票据记录不存在
5008	Country code error.	国家/地区代码错误
5009	Player not exist.	玩家账号不存在
5010	Player blocked.	玩家已被锁定
5011	Player no wager data.	玩家查无下注资料
5012	Game id not exist.	找不到对应的游戏
5014	Incorrect time format.	无效的时间格式
5015	Incorrect provider.	无效的 Provider
5016	Incorrect amount.	无效的金额
5017	Api insufficient permission.	API 权限不足

5018	Incorrect brand uid.	無效的 Brand UID
5019	Provider is maintaining	供应商正在维护
5020	Brand locked	商户已被锁定
5021	No support try game	不支援试玩游戏
5023	No support get replay	不支援玩家下注记录历史回顾
5024	Token cannot be used	此 Token 不能使用
5025	Unsupported method	不支援的方法
5040	Request rate limit, once request per 3 seconds.	请求限制，每 3 秒仅能叫用一次
5041	Request date range limit, once request time period can only be within 24 hours. request time can only be within 6 months.	请求区段限制，每一个请求区间不得超过 24 小时，此外可查询资料仅为 6 个月内的资料。
5042	Bet record does not exist.	下注记录不存在
5070	Free spin ID not exist.	Free Spin ID 不存在
5071	Incorrect round count.	无效的旋转次数
5072	The free spin already cancelled.	此 Free Spin 已被取消
5073	The free spin already locked.	此 Free Spin 已被锁定，无法变更
5074	The provider does not support free spin.	此 Provider 不提供 Free Spin
5075	The free spin set up error.	此 Free Spin 设定错误
5076	The game doesn't support free spin.	游戏不支持 Free Spin
5077	Free spin not set yet.	此 Free Spin 尚未设置
5078	Free spin setting fail, group not match.	Free Spin 设置失败，Group 不匹配。

3.2 货币代码清单 - currency

可参考 ISO 4217 相关资讯，但不同的 provider 支持的币别不同。

Code	Remark	Description
AED	United Arab Emirates Dirham	阿拉伯联合酋长国迪拉姆
AFN	Afghan Afghani	阿富汗尼
ALL	Albanian Lek	阿尔巴尼亚列克
AMD	Armenian Dram	亚美尼亚德拉姆
ANG	Netherlands Antillean Guilder	荷属安的列斯盾
AOA	Angolan Kwanza	安哥拉宽扎
ARS	Argentine Peso	阿根廷比索
AUD	Australian Dollar	澳元
AZN	Azerbaijan Manat	亚塞拜然马纳
BAM	Bosnia and Herzegovina convertible mark	波斯尼亚可兑换马克
BDT	Bangladeshi Taka	孟加拉塔卡
BGN	Bulgarian Lev	保加利亚列弗
BHD	Bahrain Dinar	巴林第纳尔
BND	Brunei Dollar	文莱元
BOB	Bolivian Boliviano	玻利维亚币
BRL	Brazilian Real	巴西雷亚尔
BWP	Botswanan Pula	普拉
BYN	Belarusian Ruble	俄罗斯卢布
BZD	Belize Dollar	伯利兹元
CAD	Canadian Dollar	加币
CDF	Congolese Franc	刚果法郎
CHF	Swiss Franc	瑞士法郎
CLP	Chilean Peso	智利披索

CNY	Chinese Yuan	人民幣
COP	Colombian Peso	哥倫比亞披索
CRC	Costa Rican Colón	哥斯大黎加科朗
CUP	Cuban Peso	古巴披索
CZK	Czech Koruna	捷克克朗
DKK	Danish Krone	丹麥克朗
DOP	Dominican Peso	多明尼加披索
DZD	Algerian Dinar	阿尔及利亚第纳尔
EGP	Egyptian Pound	埃及磅
ETB	Ethiopian Birr	衣索比亚比尔
EUR	Euro	欧元
GBP	Pound Sterling	英镑
GEL	Georgian Lari	乔治亚拉里
GHS	Ghanaian Cedi	加纳塞地
GMD	Gambian Dalasi	冈比亚达拉西
GNF	Guinean Franc	几内亚法郎
GTQ	Guatemalan Quetzal	危地马拉格查尔
HKD	Hong Kong Dollar	港幣
HNL	Honduran Lempira	洪都拉斯伦皮拉
HRK	Croatian Kuna	克羅埃西亞庫納
HTG	Haitian Gourde	海地古德
HUF	Hungarian Forint	匈牙利福林
IDR	Indonesian Rupiah	印尼盾
IDX	Thousand Indonesian Rupiah	印尼盾/1000

ILS	Israeli New Shekel	以色列新谢克尔
INR	Indian Rupee	印度卢比
IQD	Iraqi Dinar	伊拉克第纳尔
IRR	Iranian rial	伊朗里亚尔
ISK	Icelandic Krona	冰岛克朗
JMD	Jamaican Dollar	牙买加币
JOD	Jordanian Dinar	约旦第纳尔
JPY	Japanese Yen	日元
KES	Kenyan Shilling	肯尼亚先令
KGS	Kyrgystani Som	吉尔吉斯斯坦
KHR	Cambodian Riel	柬埔寨瑞尔
KRW	South Korean Won	韩圆
KWD	Kuwaiti Dinar	科威特第纳尔
KZT	Kazakhstani Tenge	哈萨克斯坦坚戈
LAK	Lao Kip	寮国基普
LBP	Lebanese Pound	黎巴嫩镑
LKR	Sri Lankan Rupee	斯里兰卡卢比
LRD	Liberian dollar	赖比瑞亚元
LSL	Basotho Loti	马洛蒂
LVL	Latvia Lat	拉脱维亚拉特银币
MAD	Moroccan Dirham	摩洛哥迪拉姆
MDL	Moldovan Leu	摩尔多瓦·刘
MGA	Ariary	阿里亚里
MKD	Macedonian Denar	马其顿第纳尔

MMK	Myanmar Kyat	缅甸缅元
MNT	Mongolian Tugrik	蒙古图格里克
MOP	Macau Pataca	澳门币
MUR	Mauritian Rupee	毛里求斯卢比
MVR	Maldivian Rufiyaa	马尔代夫拉菲亚
MWK	Malawian kwacha	克瓦查
MXN	Mexican Peso	墨西哥披索
MYR	Malaysian Ringgit	马来西亚林吉特
MZN	Mozambican Metical	马其顿代纳尔
NAD	Namibian Dollar	纳米比亚元
NGN	Nigerian Naira	奈及利亚奈拉
NIO	Nicaraguan Córdoba	尼加拉瓜科多巴
NOK	NOK	挪威克朗
NPR	Nepalese Rupee	尼泊尔卢比
NZD	New Zealand Dollar	纽西兰元
OMR	Omani Rial	阿曼里亚尔
PAB	Panamanian Balboa	巴尔波
PEN	Peruvian Nuevo Sol	秘鲁新索尔
PHP	Philippine Peso	菲律宾比索
PKR	Pakistan Rupee	巴基斯坦卢比
PLN	Polish Zloty	波兰兹罗提
PYG	Paraguayan Guarani	巴拉圭瓜拉尼
QAR	Qatari Rial	里亚尔
RON	Romanian Dram	罗马尼亚列伊

RSD	Serbian Dinar	塞尔维亚第纳尔
RUB	Russian Ruble	俄罗斯卢布
RWF	Rwandan franc	卢安达法郎
SAR	Saudi Riyal	沙特里亚尔
SCR	Seychellois Rupee	塞舌尔卢比
SDG	Sudanese Pound	苏丹镑
SEK	Swedish Krona	瑞典克朗
SGD	Singapore Dollar	新加坡币
SRD	Surinamese Dollar	苏利南元
SZL	Swazi Lilangeni	斯威士兰里兰吉尼
TGC	TGC point	TGC 点数
THB	Thai Baht	泰铢
TJS	Tajikistani Somoni	塔吉克斯坦索莫尼
TMT	Turkmenistani Manat	土库曼斯坦马纳特
TND	Tunisian Dinar	突尼斯第纳尔
TRY	Turkish Libra	新土耳其里拉
TTD	Trinidad and Tobago Dollar	特立尼达和多巴哥美元
TZS	Tanzanian Shilling	坦桑尼亚先令
UAH	Ukrainian Hryvnia	乌克兰赫夫纳
USD	United States Dollar	美元
UYU	Uruguayan Peso	乌拉圭比索
UZS	Uzbekistani Som	乌兹别克索姆
VND	Vietnamese Dong	越南盾
VNX	Thousand Vietnamese Dong	越南盾/1000

XAF	Central African CFA Franc	中非法郎
XCD	East Caribbean Dollar	东加勒比海币
XOF	CFA Franc BCEAO	非洲金融共同体法郎
YER	Yemeni Rial	叶门里亚尔
ZAR	South African Rand	南非兰特
ZMW	Zambian Kwacha	赞比亚克瓦查
ZWL	Zimbabwean Dollar	辛巴威币
BTP	BT Points	BT 点数
USDT	Tether	泰达币
VES	Bolívar Soberano	玻利瓦
SSP	South Sudanese Pound	南苏丹镑

3.3 语系代码清单 - language

Code	Remark	Description
zh_hans	Simplified Chinese	简体中文
zh_hant	Traditional Chinese	繁体中文
ko	Korean	韩文
kr	Korean	韩文
en	English	英文
th	Thai	泰文
vi	Vietnamese	越语
id	Indonesian	印尼文
ja	Japanese	日文
bg	Bulgarian	保加利亚语
cz	Czech	捷克文
de	German	德语
el	Greek	希腊语
tr	Turkish	土耳其语
es	Spanish	西班牙语
fi	Finnish	芬兰文
fr	French	法语
hu	Hungarian	匈牙利文
it	Italian	意大利文
nl	Dutch	荷兰语
no	Norwegian	挪威

pl	Polish	波兰语
pt	Portuguese	葡萄牙语
pt-BR	Brazilian-Portuguese	葡萄牙语-巴西
ro	Romanian	罗马尼亚语
ru	Russian	俄语
sk	Slovak	斯洛伐克文
sv	Swedish	瑞典语
da	Danish	丹麦文
ka	Georgian	格鲁吉亚文
lv	Latvian	拉脱维亚语
uk	Ukrainian	乌克兰语
et	Estonian	爱沙尼亚语

3.4 国家/地区 代码清单 – country_code

可参考 ISO 3166-1 Alpha 2 值作为国家/地区代码，在下面您可以找到一些例子

Code	Remark	Description
CN	China	中国
HK	Hong Kong	香港
TW	Taiwan	台湾
KR	South Korea	南韩
JP	Japan	日本
TH	Thailand	泰国
PH	Philippines	菲律宾
ID	Indonesia	印度尼西亚
IN	India	印度
VN	Vietnam	越南
MY	Malaysia	马来西亚
SG	Singapore	新加坡

3.5 下注类型 – wager_type

Code	Description
wager	下注
endWager	完成下注
cancelWager	由于内部错误而取消投注(将下注金额退还给玩家)
appendWagerResult	出现在 Jackpot 奖励之中
campaign	FreeSpin 下注记录 (仅于后台呈现此记录)
campaignpayout	玩家透过 Perpaid Ticket (FreeSpin 预付功能所产生的收益)
cancelEndWager	由于内部错误而取消派彩(将已派彩给玩家的金额从玩家钱包余额扣除)
promopayout	由游戏商直接发送推广奖金的方法，将金额直接加给玩家

3.6 游戏商代码 – provider

Code	Description
dcace	DCACE
yg	Yggdrasil
relax	Relax gaming
nlc	Nolimit City
png	Play'n Go
hs	Hacksaw Gaming
aux	Avatar UX
evo	Evoplay
gam	Gamomat
psh	Push Gaming
ezugi	Ezugi
swf	Win Fast
funta	FunTa Gaming
stm	Slotmill
mj	7Mojos
fm	Fantasma
ps	Peter & Sons
sb	Spribe
plb	Parlay bay
evl	Evolution
btg	Big Time Gaming

ne	NetEnt
rt	Red Tiger
tg	Turbo Games
tgo	Turbo Games (non-Asian market)
wz	Voltent (Wazdan)
tk	Thunderkick
lm	Lucky Monaco
yt	Yolted
sa	SA Gaming
ss	Smartsoft
bg	Bgaming
nm	Novomatic
op	Octoplay
bp	BluePrint
hso	Hacksaw Gaming ROW
hsl	Hacksaw Gaming Latam
tq	Originals (Tequity)
raw	RAW
bm	Booming Games
ag	PlayACE
pts	Play Tech Slot
ptc	PlayTech Casino
sps	SPLUS
pgs	PGSoft

