

AFB台桌外接文檔

接口說明：

三方提供http URL 這邊會將AFB台桌資訊打到該url

http相關api：

一、新增 http URL：

新增http線路，不可重複註冊

請求

HTTP 方法：[POST]

端點：[http://csyf-gdcap.gm10099.com/v1/register/newOne]

標頭：

標頭名稱	數據類型	必需的	描述
Content-Type	application/json		用json傳

參數：

參數名稱	數據類型	必需的	描述
url	String	必填	http線路
type	String	必填	線路初始狀態 ACTIVE/CLOSED

請求正文：

JSON

```
{"url":"http://127.0.0.1:8080/test", "type":"ACTIVE"}
```

回覆

HTTP 狀態代碼：[200]

標頭：

標頭名稱	數據類型	描述

returnCode	Integer	錯誤代碼, 0為沒有錯誤
returnMessage	String	錯誤訊息, ""為沒有錯誤

響應主體:

JSON

```
{ "returnCode": 0, "returnMessage": "" }
```

錯誤代碼:

3720 "url should not null" [線路不可為空](#)

3721 "type should not null" [初始狀態不可為空](#)

3722 "url already exists !" [線路已存在](#)

3730 "Error environment! Please notify the administrator.!" [新增線路失敗,請詢問技術](#)

3740 "Error saving! Please notify the administrator.!" [新增線路失敗,請詢問技術](#)

二、修改線路狀態：

將現存線路狀態做變更 (ACTIVE -> CLOSED 或 CLOSED -> ACTIVE)

請求

HTTP 方法: [POST]

端點: [http://csyf-gdcap.gm10099.com/v1/register/updateOne]

標頭:

標頭名稱	數據類型	必需的	描述
Content-Type	application/json		用json傳

參數:

參數名稱	數據類型	必需的	描述
url	String	必填	http線路
type	String	必填	修改線路狀態 ACTIVE/CLOSED

請求正文：

JSON

```
{"url":"http://127.0.0.1:8080/test", "type":"ACTIVE"}
```

回覆

HTTP 狀態代碼：[200]

參數：

標頭名稱	數據類型	描述
returnCode	Integer	錯誤代碼, 0為沒有錯誤
returnMessage	String	錯誤訊息, ""為沒有錯誤

響應主體：

JSON

```
{"returnCode": 0, "returnMessage": ""}
```

錯誤代碼：

3720 "url should not null" 線路不可為空

3721 "type should not null" 初始狀態不可為空

3723 "url not found!" 線路不存在

3724 "already ACTIVE" 目前狀態已經是ACTIVE

3724 "already CLOSED" 目前狀態已經是CLOSED

三、取得缺漏遊戲資料：

查詢遊戲結果

請求

HTTP 方法: [POST]

端點: [http://csyf-gdcap.gm10099.com/v1/result/historyResult]

標頭:

標頭名稱	數據類型	必需的	描述
Content-Type	application/json		用json傳

參數:

參數名稱	數據類型	必需的	描述
tableMatchValue	String	必填	要查詢的台桌的 識別名稱
shoeNo	Integer	必填	靴號

gameNo	Integer	必填	局號
--------	---------	----	----

請求正文：

JSON
{"tableMatchValue":"AV_BM06","shoeNo":28088,"gameNo":10}

回覆

HTTP 狀態代碼：[200]

參數：

標頭名稱	數據類型	描述
returnCode	Integer	錯誤代碼, 0為沒有錯誤
returnMessage	String	錯誤訊息, ""為沒有錯誤
resultList	List	回傳資料

tableMatchValue	String	要查詢的台桌的識別名稱
shoeNo	Integer	靴號
gameNo	Integer	局號
issueNo	String	流水號
dealerJobNo	String	荷官代號
createTime	TimeStamp	此局開始時間
closeTime	TimeStamp	此局下注結束時間
endTime	TimeStamp	此局結算時間

result	List	台桌結果(SICBO,ROULETTE)
tableStuff	String	台桌結果(龍虎 [[龍],[虎]] ,百家樂 [[閒],[莊]] ,牛牛 [[頭牌],[莊家],[閒家1],[閒家2],[閒家3]])
resultImgName	String	圖片名稱 (完整路徑: https://pic.gm7900.com/upload manager/app/downloadService /getResource? + resultImgName)

響應主體:

JSON

```
{ "returnCode": 0, "returnMessage": "", "resultList": [ { "tableMatchValue": "AV_BM06", "shoeNo": 28088, "gameNo": 10, "issueNo": "1658819", "dealerJobNo": "GD-150", "createTime": "2023-11-06T03:01:57.000+00:00", "closeTime": "2023-11-06T03:02:27.000+00:00", "endTime": "2023-11-06T03:02:38.000+00:00", "result": [ 3, 1, 2, 7 ], "tableStuff": "[[33, 39], [46, 33, 29]]", "resultImgName": "tableId=5&fileName=e8e3028f-3211-47f9-a33b-3996001338ed.jpg" } ] }
```

錯誤代碼:

3810 "tableMatchValue should not null" 台桌的識別名稱不可為空

3811 "shoeNo should not null" 靴號不可為空

3812 "gameNo should not null" 局號不可為空

3813 "result not found" 找不到資料

台桌資訊格式：

牌桌順序為

START_GAME , STOP_BETTING , DEAL(在下注期間發出頭牌) , ADJUST(若不需調整則可跳過) , CANCEL_GAME(從START_GAME 到此步驟皆可, 若無需取消則可跳過) , END_GAME 即完成一局

洗牌順序為

SHUFFLE , CANCEL_SHUFFLE(若不需取消則可跳過) , END_SHUFFLE

洗牌需在牌桌結束後

荷官登入相關為

DEALER_LOGIN , DEALER_LOGOUT

一、START_GAME

開始新的一局。

當倒數結束後, 將會發送STOP_BETTING

請求

HTTP 方法: [POST]

標頭:

標頭名稱	數據類型	描述
Content-Type	application/json	用json傳

參數:

參數名稱	數據類型	描述
commandType	String	START_GAME
tableMatchValue	String	台桌的識別名稱
gameType	String	遊戲類型(BACCARAT, ROULETTE,BULL_BULL,SICBO)
shoeNo	Integer	靴號
gameNo	Integer	局號
issueNo	String	流水號
createTime	TimeStamp	此局開始時間

closeTime	TimeStamp	此局下注結束時間
countValue	Integer	倒數時間
tableNextAction	String	台桌狀態(只有SHUFFLE會傳 LAST_GAME, 其餘都是 NORMAL)
dealerJobNo	String	荷官代號
commandTime	TimeStamp	指令發出的時間

請求正文：

JSON

```
{
  "commandType": "START_GAME",
  "tableMatchValue": "AV_BM06",
  "gameType": "BACCARAT",
  "shoeNo": 25147,
  "gameNo": 10,
  "issueNo": "1488350",
  "createTime": 1690188071780,
  "closeTime": 1690188101780,
  "countValue": 30,
  "tableNextAction": "NORMAL",
  "dealerJobNo": "GD-182",
  "commandTime": 1690188071781
}
```

回覆

HTTP 狀態代碼：[200]

二、STOP_BETTING

停止下注

接下來會傳DEAL

請求

HTTP 方法: [POST]

標頭:

標頭名稱	數據類型	描述
Content-Type	application/json	用json傳

參數:

參數名稱	數據類型	描述
commandType	String	STOP_BETTING
tableMatchValue	String	台桌的識別名稱

gameType	String	遊戲類型(BACCARAT, ROULETTE,BULL_BULL,SICBO)
shoeNo	Integer	靴號
gameNo	Integer	局號
issueNo	String	流水號
createTime	TimeStamp	此局開始時間
closeTime	TimeStamp	此局結束時間
countValue	Integer	倒數時間

tableNextAction	String	台桌狀態(只有SHUFFLE會傳 LAST_GAME,其餘都是 NORMAL)
dealerJobNo	String	荷官代號
commandTime	TimeStamp	指令發出的時間

請求正文:

JSON

```
{"commandType":"STOP_BETTING","tableMatchValue":"AV_BM06","gameType":"BACCARAT","shoeNo":25147,"gameNo":18,"issueNo":"1488358","createTime":1690188461076,"closeTime":1690188491076,"countValue":30,"tableNextAction":"NORMAL","dealerJobNo":"GD-182","commandTime":1690188491077}
```

回覆

HTTP 狀態代碼: [200]

三、DEAL

發牌

根據遊戲種類的不同 可能會有多次發送此指令

如需修改資料會傳送ADJUST

結束發牌會傳送END_GAME

請求

HTTP 方法: [POST]

標頭:

標頭名稱	數據類型	描述
Content-Type	application/json	用json傳

參數:

參數名稱	數據類型	描述
commandType	String	DEAL

tableMatchValue	String	台桌的識別名稱
gameType	String	遊戲類型(BACCARAT, ROULETTE,BULL_BULL,SICBO)
shoeNo	Integer	靴號
gameNo	Integer	局號
issueNo	String	流水號
point	String	目前台桌結果(0表示尚未發牌)
dealerJobNo	String	荷官代號
commandTime	TimeStamp	指令發出的時間

dealTo	String	發閒家(0)或發莊家(1)
--------	--------	---------------

請求正文：

JSON

```
{ "commandType": "DEAL", "tableMatchValue": "AV_BM06", "gameType": "BACCARAT", "shoeNo": 25147, "gameNo": 18, "issueNo": "1488358", "point": "[[9, 47], [0, 0]]", "dealerJobNo": "GD-182", "commandTime": 1690188492104, "dealTo": 0 }
```

回覆

HTTP 狀態代碼： [200]

四、ADJUST_GAME

調整當局結果。

調整完畢會傳送END_GAME

請求

HTTP 方法： [POST]

標頭：

標頭名稱	數據類型	描述
Content-Type	application/json	用json傳

參數：

參數名稱	數據類型	描述
commandType	String	ADJUST_GAME
tableMatchValue	String	台桌的識別名稱
gameType	String	遊戲類型(BACCARAT, ROULETTE,BULL_BULL,SICBO)
shoeNo	Integer	靴號
gameNo	Integer	局號
issueNo	String	流水號

point	String	台桌結果
dealerJobNo	String	荷官代號
commandTime	TimeStamp	指令發出的時間

請求正文：

```
JSON
{"commandType":"ADJUST_GAME","tableMatchValue":"AV_BM07","gameType":"BACCARAT","shoeNo":23158,"gameNo":37,"issueNo":"1357471","point":"[[10, 52], [0, 0]]","dealerJobNo":"GD-174","commandTime":1689907080200}
```

回覆
HTTP 狀態代碼： [200]

五、END_GAME

遊戲結束。

如需洗牌會接著傳送SHUFFLE

請求

HTTP 方法： [POST]

標頭：

標頭名稱	數據類型	描述
Content-Type	application/json	用json傳

參數：

參數名稱	數據類型	描述
commandType	String	END_GAME
tableMatchValue	String	台桌的識別名稱
gameType	String	遊戲類型(BACCARAT, ROULETTE,BULL_BULL,SICBO)
shoeNo	Integer	靴號

gameNo	Integer	局號
issueNo	String	流水號
point	String	台桌結果
result	String	遊戲結果 BACCARAT:[(1,莊家贏/ 2,閒家贏/ 3,和) , (0,無對子/ 1,莊對/ 2,閒對/ 3,均有對子) , (1,無補牌/ 2,有補牌) , (贏家的點數)]
resultImgName	String	圖片名稱 (完整路徑: https://pic.gm7900.com/uploadmanager/app/downloadService/getResource? + resultImgName)

dealerJobNo	String	荷官代號
commandTime	TimeStamp	指令發出的時間

請求正文：

JSON

```
{ "commandType": "END_GAME", "tableMatchValue": "AV_BM06", "gameType": "BACCARAT", "shoeNo": 25147, "gameNo": 20, "issueNo": "1488360", "point": [[45, 50], [38, 39, 27]], "result": "[2,0,2,6]", "resultImgName": "tableId=5&fileName=fb5c8ad8-099c-4a10-a038-42d9609a7984.jpg", "dealerJobNo": "GD-182", "commandTime": 1690188595149 }
```

回覆

HTTP 狀態代碼： [200]

六、CANCEL_GAME

取消當前遊戲局。

請求

HTTP 方法： [POST]

標頭：

標頭名稱	數據類型	描述
------	------	----

Content-Type	application/json	用json傳
--------------	------------------	--------

參數：

參數名稱	數據類型	描述
commandType	String	CANCEL_GAME
tableMatchValue	String	台桌的識別名稱
gameType	String	遊戲類型(BACCARAT, ROULETTE,BULL_BULL,SICBO)
shoeNo	Integer	靴號
gameNo	Integer	局號

issueNo	String	流水號
dealerJobNo	String	荷官代號
commandTime	TimeStamp	指令發出的時間

請求正文：

```
JSON
{"commandType":"CANCEL_GAME","tableMatchValue":"AV_BM10","gameType":"BACCARAT","shoeNo":23361,"gameNo":9,"issueNo":"1391724","dealerJobNo":"GD-065","commandTime":1689907078600}
```

回覆
HTTP 狀態代碼：[200]

七、MODIFY_RESULTS

調整當前遊戲局。

請求
HTTP 方法：[POST]

標頭：

標頭名稱	數據類型	描述
Content-Type	application/json	用json傳

參數：

參數名稱	數據類型	描述
commandType	String	MODIFY_RESULTS
tableMatchValue	String	台桌的識別名稱
gameType	String	遊戲類型(BACCARAT, ROULETTE,BULL_BULL,SICBO)
shoeNo	Integer	靴號

gameNo	Integer	局號
issueNo	String	流水號
point	String	台桌結果
result	String	遊戲結果 BACCARAT:[(1,莊家贏/ 2,閒家贏/ 3,和) , (0,無對子/ 1,莊對/ 2,閒對/ 3,均有對子) , (1,無補牌/ 2,有補牌) , (贏家的點數)]
dealerJobNo	String	荷官代號
resultImg	String	遊戲結果圖片 (AFB不支援, 此參數皆為null)

commandTime	TimeStamp	指令發出的時間
apiFlag	boolean	AFB不支援的參數

請求正文：

JSON

```
{ "commandType": "MODIFY_RESULTS", "tableMatchValue": "AV_BM06", "gameType": "BACCARAT", "shoeNo": 25147, "gameNo": 20, "issueNo": "1488360", "point": "[[45, 50], [38, 39, 27]]", "result": "[2, 0, 2, 6]", "resultImg": null, "dealerJobNo": "GD-182", "commandTime": 1690188595149, "apiFlag": false }
```

回覆

HTTP 狀態代碼：[200]

八、DEALER_LOGIN

荷官登入。

請求

HTTP 方法：[POST]

標頭：

標頭名稱	數據類型	描述
------	------	----

Content-Type	application/json	用json傳
--------------	------------------	--------

參數：

參數名稱	數據類型	描述
commandType	String	DEALER_LOGIN
tableMatchValue	String	台桌的識別名稱
gameType	String	遊戲類型(BACCARAT, ROULETTE,BULL_BULL,SICBO)
dealerJobNo	String	荷官代號
dealerName	String	荷官名稱

imgUrl	String	圖片路徑(AFB不支援, 此參數皆為null)
imgName	String	圖片名稱 (完整路徑: https://pic.gm7900.com/upload manager/app/downloadService /getDealerImage?fileName= + imgName)
commandTime	TimeStamp	指令發出的時間

請求正文:

JSON

```
{ "commandType": "DEALER_LOGIN", "tableMatchValue": "AV_BM06", "gameType": "BACCARAT", "dealerJobNo": "GD-160", "dealerName": "GD-160", "imgUrl": null, "imgName": "GD-160.jpg", "commandTime": 1689907095990 }
```

回覆

HTTP 狀態代碼: [200]

九、DEALER_LOGOUT

荷官登出。

請求

HTTP 方法: [POST]

標頭:

標頭名稱	數據類型	描述
Content-Type	application/json	用json傳

參數:

參數名稱	數據類型	描述
commandType	String	DEALER_LOGOUT
tableMatchValue	String	台桌的識別名稱
gameType	String	遊戲類型(BACCARAT, ROULETTE,BULL_BULL,SICBO)

commandTime	TimeStamp	指令發出的時間
-------------	-----------	---------

請求正文：

```
JSON
{"commandType":"DEALER_LOGOUT","tableMatchValue":"AV_BM06","gameType":"BACCARAT","commandTime":1689907103029}
```

回覆

HTTP 狀態代碼：[200]

AFB遊戲點數對照排撲克牌型的映射表：

	黑桃		紅心		梅花		方塊
Serial	Card♠	Serial	Card♥	Serial	Card♣	Serial	Card♦
1	spadeA	14	heartsA	27	plum blossomA	40	diamondsA
2	spade2	15	hearts2	28	plum blossom2	41	diamonds2
3	spade3	16	hearts3	29	plum blossom3	42	diamonds3
4	spade4	17	hearts4	30	plum blossom4	43	diamonds4
5	spade5	18	hearts5	31	plum blossom5	44	diamonds5
6	spade6	19	hearts6	32	plum blossom6	45	diamonds6
7	spade7	20	hearts7	33	plum blossom7	46	diamonds7
8	spade8	21	hearts8	34	plum blossom8	47	diamonds8
9	spade9	22	hearts9	35	plum blossom9	48	diamond 9
10	spade10	23	hearts10	36	plum blossom10	49	diamonds10
11	spadeJ	24	heartsJ	37	plum blossomJ	50	diamondsJ
12	spadeQ	25	heartsQ	38	plum blossomQ	51	diamondsQ
13	spadeK	26	heartsK	39	plum blossomK	52	diamondsK