



API对接文档

转账钱包

1月21日 2026

简易说明	2
开启游戏设置	3
回调方式设置	3
无回调方式	4
开启游戏	5
数据管理 API	6
头部验证	6
创建会员	6
创建限制会员	6
设立平台限制	7
获取平台限制	7
获取所有下线平台的限制	7
控制会员状态	8
冻结会员	8
关闭会员	8
登出会员	8
设置每局的上线金额	8
设置每局的下注次数	8
获取注单	9
获取注单总额	12
获取奖池	13
获取赛事记录	15
钱包余额	17
钱包余额（多会员）	18
存款	19
提款	20
金额流动记录	21
数据值	22
注单状态	22
注单结果	23
交易形态	23

简易说明

1. 当你申请产品后, 你会收到以下的资料:
 - a. Private Key
 - b. Partner Account ID
 - c. Game Client ID
 - d. 正式和开发环境的API域名
 - e. 我们服务器的IP地址
2. 选择你想用的[开启游戏设置](#)方式。
3. 设立 [数据管理 API](#):
 - a. 加白你的服务器如果你遇到状态码403。
 - b. [设立平台限制](#) - 这会默认所有会员的投注限制。
 - c. [创建会员](#) (可选) - 开启游戏的时候, 系统会自动创建会员。
 - d. 对接[存款](#)和[提款](#)API。
 - e. 设立[获取注单](#) 信息 (可选) - 因为转账API已经会发注单信息。
 - f. 设立[获取奖池](#) 信息 (可选)。

Note:

1. 全部请求得用 *URL encoded*。
2. 全部请求体都是用 *JSON* 格式。

开启游戏设置

这里有两种方式可以开启我们的游戏界面。

1. 回调方式
2. 无回调方式

这两个方式都会自动创建会员如果会员还没在[创建会员API](#)上建立。

回调方式设置

这个设置需要你建立一个回调 API 让我们的服务器 POST 请求到你们的服务器。当游戏开启时，我们服务器会请求你的回调 API 做 token 验证。

1. 建立一个回调API。你的 API 会收到以下的请求：

```
POST /callback
Authorization: <你的静态token>

{
  "game_client_id": "",
  "token": ""
}
```

备注：如果请求你的服务器需要加白，请把我们的服务器 IP地址加白。

2. 回调 API 如果成功，请回状态码 200 以及以下的回应：

回应例子

```
{
  "member_ref_id": "<member-ref-id>",
  "display_name": "<member-display-name>"
}
```

备注：如果在验证 `game_client_id` 和 `token`有错误, 你的回调请回状态码 400。

3. 如果设立完成，你可以用你的服务器获取开启游戏地址。

GET /api/v1/game-client-url?game_client_id=<你的game-client-id>&token=< 会员token>

回应例子

```
{
  "game_client_url": "http://ga.game.client.url?auth=123&token=123"
}
```

无回调方式

这个设置不需要回调就可以立即开启游戏界面。

用以下的请求我们的服务器就可以获取开启游戏的地址:

POST /api/v1/members/login

Authorization: Token <private-key>

```
{
  "member_ref_id": "<member-ref-id>",
  "display_name": "<member-display-name>" // 可有可无
  "account_id": "<partner-account-id-given>"
}
```

回应例子

```
{
  "token": "ea23026e-80bc-482a-9465-8f89c4e8a38d",
  "game_client_url":
  "https://www.ga28-api.com/launch?member_token=ea23026e-80bc-482a-9465-8f89c4e8a38d",
  "member": {
    "member_ref_id": "test-gc-001",
    "display_name": "test-gc-001",
    "account_id": "f29c663c-9894-4483-aaba-7ad6b526d8ea",
    "enable": true,
    "freeze": false
  }
}
```

用 game_client_url 就可以开启游戏给你的会员下注。

开启游戏

使用上述方法返回的 `game_client_url`, 可以直接启动游戏客户端, 语言将采用我们后台配置的默认语言。

如需指定其他语言, 可在 URL 中添加 `lang` 参数, 并使用下列值之一(默认启用英文和货币对应的主要语言, 如需开通其他语言, 请联系客服):

en = 英文	zh = 简体中文
vn = 越南文	hant = 繁体中文
th = 泰文	kr = 韩语
id = 印尼文	jp = 日语
es = 西班牙语	pk = 巴基斯坦语
mm = 缅甸语	in = 印地文
bd = 孟加拉文	

还可以通过以下可选参数控制默认进入的赛场:

- `arena` – 尝试直接进入指定的赛场代码(如果该赛场可用则优先进入)。
- `focus` – 优先进入指定国家/地区的可用直播赛场(例如 `focus=kh` 表示柬埔寨)。若当前无可用赛场, 则系统会回退到其他赛场。
- `lobby_url` – 在游戏客户端显示大厅图标。用户点击后, 将跳转到该参数所指定的 URL

如需获取完整的赛场代码、赛场名称及所在地列表, 请联系技术支持渠道。

例子

```
https://www.ga28-api.com/launch?member_token=ea23026e-80bc-482a-9465-8f89c4e8a38d&lang=vn&arena=c1&focus=kh&lobby_url=www.mylobby.com
```

数据管理 API

这些 API 是用于管理会员资讯和获取注单信息。以下状态码会定义是否请求是成功或失败。

状态码

成功: 2xx

失败: 4xx

服务器错误: 5xx

头部验证

请求我们的 API 的时候, 请用我们给你的 [private key](#) 放在头部:

```
Authorization: Token <private-key>
```

创建会员

POST /api/v1/members/

请求体

```
{
  "member_ref_id": "<会员ID>",
  "account_id": "<partner-account-id>"
}
```

备注: 如果你需要提前创建会员, 才需要用到这个 API。因为开启游戏的时候, 会员就会自动创建。

创建限制会员

POST /api/v1/members/

请求体

```
{
  "member_ref_id": "<会员ID>",
  "account_id": "<partner-account-id>"
  "main_limit_amount_per_fight": "null/string(numeric)"
  "draw_limit_amount_per_fight": "null/string(numeric)"
  "limit_num_ticket_per_fight": "null/int"
}
```

设立平台限制

这会设立所有会员的默认限制。

PATCH /api/v1/accounts/<partner-account-id>

main_limit_amount_per_fight 是限制庄和闲的下注金额

draw_limit_amount_per_fight 是限制打和的下注金额

num_ticket_per_fight 是限制每场投注数量

REQUEST BODY

```
{
  "draw_limit_amount_per_fight": "null/string(numeric)"
  "main_limit_amount_per_fight": "null/string(numeric)"
  "num_ticket_per_fight": "null/string(numeric)"
}
```

获取平台限制

GET /api/v1/accounts/<partner-account-id>

回应体

参数	默认值	解说
id	uuid	Partner Account ID
draw_limit_amount_per_fight	string(db-numeric)	打和下注金额
main_limit_amount_per_fight	string(db-numeric)	庄和闲的下注金额
num_ticket_per_fight	string(db-numeric)	每场投注数量

获取所有下线平台的限制

GET /api/v1/accounts/

回应

跟 [获取平台限制](#) 一样不过是array/list格式。

控制会员状态

你可以选择冻结会员或者关闭会员。冻结会员还是可以登入游戏界面不过不可以下注, 存款或提款。而关闭会员是不可以登入游戏界面的。

冻结会员

PATCH /api/v1/members/<member-ref-id>

请求体

```
{
  "freeze": "true/false"
}
```

关闭会员

PATCH /api/v1/members/<member-ref-id>

请求体

```
{
  "enable": "true/false"
}
```

登出会员

POST /api/v1/members/<member-ref-id>/logout

设置每局的上线金额

PATCH /api/v1/members/<member-ref-id>

main_limit_amount_per_fight 是限制庄和闲的下注金额

draw_limit_amount_per_fight 是限制打和的下注金额

请求体

```
{
  "main_limit_amount_per_fight": "null/string(numeric)"
  "draw_limit_amount_per_fight": "null/string(numeric)"
}
```

设置每局的下注次数

PATCH /api/v1/members/<member-ref-id>

请求体

```
{
  "limit_num_ticket_per_fight": "null/int"
}
```

获取注单

备注: 如果需要 count 参数在回应里, 请加入Accept头部在你的请求。

Accept: application/vnd.ga28.pa+json, version=1.1

☒	Accept	application/vnd.ga28.pa+json, version=1.1
-------------------------------------	--------	---

GET /api/v1/tickets/

请求参数

参数	默认值	解说
page	1	页面
page_size	128	页面数
from_modified_date_time		更新时间(从)
to_modified_date_time		更新时间(到)
member_ref_id		会员ID
status		注单状态
account_id		筛选 partner account id
sid		筛选 ticket ID
timezone		筛选 时区标识

回应体

参数	数据类类型	解说
sid	uuid	会员注单ID
created_date_time	string(iso8601)	注单创建时间
modified_date_time	string(iso8601)	注单更新时间
settled_date_time	string(iso8601)	注单结算时间
arena_code	char(8)	场地 Code
match_day_code	char(64)	当日赛号

fight_number	int	赛局号
selection	char(32)	会员下注选项
odds	string(db-numeric)	会员倍率
bet_amount	string(db-numeric)	下注金额
valid_stake	string(db-numeric)	有效下注金额
ticket_amount	string(db-numeric)	注单金额
ante_amount	string(db-numeric)	奖池费
status	int	注单状态
result	char(32)	注单结果
member_ref_id	char(255)	会员ID
account_id	uuid	Partner Account ID
currency_code	char(3)	货币
win_loss_amount	string(db-numeric)	派彩金额
earnings_amount	string(db-numeric)	收益金额
ip_address	char(255)	IP地址
user_agent	char(512)	User agent

回应例子

```
[
  {
    "sid": "1936C40D72C4VFYE4B",
    "created_date_time": "2024-11-27T06:13:29.005295Z",
    "modified_date_time": "2024-11-27T06:17:25.49434Z",
    "arena_code": "ph",
    "match_day_code": "M000660",
    "fight_number": 75,
    "selection": "banker",
    "odds": "1.81",
    "bet_amount": "5",
    "valid_stake": "4.925",
    "ticket_amount": "4.925",
    "ante_amount": "0.075",
    "status": 4,
    "result": "win",
    "fight_result": "banker",
    "member_ref_id": "testgcmember",
    "account_id": "345831be-b48c-44d5-a830-e5ac136016a9",
    "currency_code": "USD",
    "win_loss_amount": "3.9893",
```

```

        "earnings_amount": "3.9143",
        "odds_type": "eu",
        "settled_date_time": "2024-11-27T06:17:24.815Z",
        "ip_address": "3.172.29.11",
        "user_agent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36"
    },
    {
        "sid": "193BE806132VKRI732",
        "created_date_time": "2024-12-13T05:31:44.819264Z",
        "modified_date_time": "2024-12-13T05:32:08.966993Z",
        "arena_code": "ph",
        "match_day_code": "M000677",
        "fight_number": 66,
        "selection": "banker",
        "odds": "1.36",
        "bet_amount": "18000",
        "valid_stake": "17730",
        "ticket_amount": "17730",
        "ante_amount": "270",
        "status": 4,
        "result": "loss",
        "fight_result": "player",
        "member_ref_id": "testgcmember111",
        "account_id": "ab42da52-c2e6-4805-bdf4-d0d7b531d213",
        "currency_code": "VND",
        "win_loss_amount": "-17730",
        "earnings_amount": "-18000",
        "odds_type": "eu",
        "settled_date_time": "2024-12-13T05:32:08.062239Z",
        "ip_address": "130.176.187.45",
        "user_agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36"
    }
]

```

用例

设立一个 CRON, 用 from_modified_date_time 和 to_modified_date_time 参数获取最新注单信息。

请求更新时间 2024-01-01 00:00:00+0 到 2024-01-01 00:02:00+0

GET

/api/v1/tickets/?from_modified_date_time=2024-01-01T00:00:00Z&to_modified_date_time=2024-01-01T00:02:00Z

如果需要用其他时区, 比如北京时区, 请传 2024-01-01T08:00:00%2B8:00

所有请求参数都得 URL encode。

获取注单总额

GET /api/v1/tickets/totals

请求参数

参数	默认值	解说
from_modified_date_time		更新时间(从)
to_modified_date_time		更新时间(到)
member_ref_id		会员ID
status		注单状态
account_id		筛选 partner account id
sid		筛选 ticket ID
timezone		筛选 时区标识

回应体

参数	数据类类型	解说
total_bet_amount	string(db-numeric)	总投注金额
total_stake	string(db-numeric)	总下注金额
total_valid_stake	string(db-numeric)	总有效投注金额

回应例子

```
{
  "total_bet_amount": "12714.15",
  "total_stake": "8754.04",
  "total_valid_stake": "7758.04"
}
```

获取奖池

备注: 如果需要 count 参数在回应里, 请加入Accept头部在你的请求。

Accept: application/vnd.ga28.pa+json, version=1.1

☒	Accept	application/vnd.ga28.pa+json, version=1.1
-------------------------------------	--------	---

GET /api/v1/member-jackpot-payout/

请求参数

参数	默认值	解说
page	1	页面
page_size	32	页面数
from_date_time		时间(从)
to_date_time		时间(到)
member_ref_id		会员ID
account_id		筛选 partner account id
jackpot_type		奖池状态 0 - 幸运奖 1 - 即时奖
timezone		筛选 时区标识

回应体

参数	数据类型	解说
account_id	uuid	Partner Account ID
currency_code	char(3)	货币
jackpot_amount	string(db-numeric)	奖池获得金额
jackpot_type	int	奖池状态 0 - 幸运奖 1 - 即时奖
member_ref_id	char(255)	会员ID
payout_date_time	string(iso8601)	派彩日
sid	uuid	Ticket ID

回应例子

```
[
  {
    "account_id": "fe970d2c-8a17-4609-b53e-d02b62963366",
    "currency_code": "USD",
    "jackpot_amount": "50",
    "jackpot_type": 1,
    "member_ref_id": "test01",
    "payout_date_time": "2024-02-27T07:10:49.188724666Z",
    "sid": "18DE965D9B8MBF2346"
  }
]
```

获取赛事记录

备注: 限制为过去7天的记录。

GET /api/v1/match-days/

请求参数

Name	默认值	解说
date		Filter by 日期
fight_number		Filter by 赛局号
match_day_code		Filter by 当日赛号
arena_code		Filter by 场地 Code
timezone		筛选 时区标识

回应体

Name	数据类型	解说
match_day_code	char(64)	当日赛号
arena_code	char(8)	场地 Code
fights	list	赛事 List
fights.fight_number	int	赛局号
fights.banker_odds	string(db-numeric)	庄家赔率
fights.player_odds	string(db-numeric)	闲家赔率
result	char(32)	结果: banker/player
resulted_time	string(iso8601)	结果时间 UTC
replay_url	char(255)	回放连接
web_page_replay_url	text	回放链接包含内嵌参数及视频播放器。 如有需要, 请使用 <code>window.open()</code> 来控制弹出窗口的宽度和高度

回应例子

```
[
  {
    "match_day_code": "M000857",
    "arena_code": "ph",
    "fights": [
      {
        "fight_number": 1,
        "banker_odds": "1.83",
        "player_odds": "2.08",
        "result": "player",
        "resulted_time": "2024-02-27T07:10:49.188724666Z",
        "reply_url": "",
        "web_page_replay_url": ""
      }
    ]
  }
]
```

钱包余额

备注:只用在转账钱包。

GET /api/v1/wallet/balance

请求参数

参数	默认值	解说
member_ref_id		会员ID

回应体

参数	数据类型
balance	string(db-numeric)

回应例子

```
{
  "balance": "89496.5"
}
```

钱包余额（多会员）

备注: 此 API 可批次查詢多位會員的錢包餘額, 並可依照餘額區間及指定會員 ID 進行篩選。

GET /api/v1/wallet/balances

请求参数

参数	默认值	解说
member_ref_id		会员ID
search	false	Wild card 筛选 (true/false)
min_balance	0 (可选选项)	最低余额
max_balance	可选选项	最高余额
account_id		partner account id

回应体

参数	数据类型
member_ref_id	string(db-numeric)
account_id	uuid
balance	string(db-numeric)

请求例子

/api/v1/wallet/balances/?member_ref_id=test-gc-usd&member_ref_id=testgc&search=true&min_balance=1&max_balance=100&account_id=0f109c7e-366e-4c0c-9479-73bfd0234fc9

回应例子

```
[
  {
    "member_ref_id": "testgcmembervn1tol",
    "account_id": "f6e9ff3d-875f-4aba-9d15-6af72148fbb1",
    "balance": "10190167946.296"
  },
  {
    "member_ref_id": "testgc-usd-1",
    "account_id": "345831be-b48c-44d5-a830-e5ac136016a9",
    "balance": "4003725.99"
  },
  {
    "member_ref_id": "testgc-red-jackpot-01",
    "account_id": "345831be-b48c-44d5-a830-e5ac136016a9",
```

```
    "balance": "1998865"
  }
]
```

存款

POST /api/v1/wallet/deposit

请求体

```
{
  "member_ref_id": "<会员ID>",
  "amount": "500",
  "ref_id": "<唯一交易ID>"
}
```

回应例子

```
{
  "balance": "1921.98",
  "wallet_transaction": {
    "id": "85a32de0-883b-4bd1-b44a-43e703f6137d",
    "date_time_created": "2023-11-29T11:37:54.416634096Z",
    "amount": "1000.99",
    "ref_id": "test",
    "description": "",
    "member_ref_id": "testgc-usd-1",
    "type": 7
  }
}
```

wallet_transaction.type 的形态请看[交易形态](#)。

提款

POST /api/v1/wallet/withdraw

请求体

```
{
  "member_ref_id": "<会员ID>",
  "amount": "10.99",
  "ref_id": "<唯一交易ID>"
}
```

回应例子

```
{
  "balance": "920.99",
  "wallet_transaction": {
    "id": "48d400a4-d6f2-454d-90ce-90149e4f4d7b",
    "date_time_created": "2023-11-29T11:37:19.987977094Z",
    "amount": "-10.99",
    "ref_id": "test",
    "description": "",
    "member_ref_id": "testgc-usd-1",
    "type": 8
  }
}
```

wallet_transaction.type 的形态请看[交易形态](#)。

备注: 系统不会去验证是否ref_id是唯一。这只是会用来做查询。确认唯一会是平台的责任。

金额流动记录

这 API 会包括存款, 提款, 下注, 派彩, 重新结算和奖池派彩。

GET /api/v1/wallet/

请求参数

参数	默认值	解说
page	1	页面
page_size	32	页面数
member_ref_id		筛选会员ID
ref_id		筛选 ref_id
from_created_date_time		创建时间 (从)
to_created_date_time		创建时间 (到)
type		交易形态
timezone		筛选 时区标识

回应体

参数	数据类型	解说
id	uuid	唯一ID
date_time_created	string(iso8601)	创建时间
amount	string(db-numeric)	金额
ref_id	char(255), null	收到的 ref_id
sid	uuid	Ticket Id
description	char(255), null	交易解说 (例子: Winnings for <ticket_id>)
member_ref_id	char(255)	会员ID
type	int	交易形态

数据值

注单状态

值	解说
0	注单确定
1	结算中
2	结算了不过在等派彩
3	结算了不过派彩正在进行中
4	注单结算了
5	取消不过在等派彩
6	取消了不过派彩正在进行中
7	注单取消
8	注单作废中
9	注单作废了
10	重新结算不过在等派彩
11	重新结算不过派彩正在进行中
12	重新取消单，正在等派彩
13	重新取消单了，派彩正在处理中

注单结果

值	解说
win	注单已结算为赢
loss	注单已结算为输
draw	注单已结算为打和
cancelled	注单已结算为取消
void	注单已结算为作废

交易形态

值	解说
0	下注类
1	注单为赢
2	注单为输
3	注单为打和
4	注单取消
5	注单退款
6	注单回滚
7	存款
8	提款
9	作废
10	调整
11	重新结算
12	重新取消
13	奖池

