

瓦力：服务器接口列表

版本 2025-5-28

使用本文档前，请先阅读《瓦力：服务器对接指南》的“对接：接口加解密”章节

为保持本文档简明清晰，每个接口：

- 标题中的英文为操作名（用于 URL 路径）
如：1.1 一节，操作名为 ping，实际调用的 URL 为：`https://...../...../ping?.....`
- 请求参数 一节，为所有的业务参数（通过 URL p 参数传递）
- 返回字段 一节，对应返回 JSON 中的 data 字段内容
如：1.1 接口的完整返回数据为：`{"code":0,"data":{"text":"helloThere"}}`

已对接商户，如发现已使用接口不在文档中：

- 不用担心，旧接口会持续保持兼容，可继续使用

1. 测试接口

1.1. ping 测试用

无业务功能，用于测试接口加解密

示例

请求参数如：`text=helloThere`
返回数据如：`{"text":"helloThere"}`

请求参数

- text：任意文本

返回字段

- text：与请求相同

2. 上下分相关接口

2.1. 相关定义

单号 (orderId) 格式

每单有唯一单号，由商户按特定格式生成。如：`demo_16900000000000_123456`
格式为：`${AGENT_NAME}_${unixMillis}_${suffix}`

- 第一节 AGENT_NAME 为商户名。与后台登录账号一致。如：`demo`
- 第二节为订单创建时间，精确到毫秒，如：`1690000000000`
此时间为 Unix时间 / Posix时间，即，从 1970-1-1 00:00:00 UTC 开始的毫秒数
- 第三节 suffix 由商户任意填充，允许字符：`/[a-zA-Z0-9_@.-]+/`
建议使用用户 ID
- 单号最长 100 字符

上下分状态含义 (status)

每单当前处理状态

- 1：已成功，用户余额已更新
- 2：已失败，放弃更新用户余额
- 0：处理中
- -1：未找到此单（仅用于查询接口）
- -2：不支持此操作

2.2. transferV3 上下分

商户对用户上下分。需注意：

- 单号有特定格式，详见 [单号格式](#)
- 不需要先“注册”用户，用户随上下分自动注册
- 瓦力保证同一单号不会重复处理（幂等）
- 部分游戏因规则不允许用户在游戏内上下分（如对局类游戏），此时发起的上下分会立即失败
- 常见失败原因见 [上下分常见结果](#)

示例

对用户 123456 上分 100.00 元（成功）：

- 请求参数如：`orderId=demo_1690000011111_123456&uid=123456&credit=100.00`
- 返回数据如：`{"orderId":"demo_1690000011111_123456", "status":1, "reason":"ok", "balance":"100.00"}`

对用户 123456 下分 200.00 元（失败，用户余额不足）：

- 请求参数如：`orderId=demo_1690000022222_123456&uid=123456&credit=-200.00`
- 返回数据如：`{"orderId":"demo_1690000022222_123456", "status":2, "reason":"credit_not_enough"}`

请求参数

- `orderId`：单号，详见 [单号格式](#)
- `uid`：用户 ID，详见 [用户 ID 格式](#)
- `ccy`：（可选）用户币种，详见 [用户币种](#)。不传时使用用户当前币种
- `credit`：上下分数量。上分时>0、下分时<0、不能=0。各币种有不同规则，详见 [用户币种](#)

返回字段

- `orderId`：单号，与请求相同
- `status`：上下分结果，详见 [上下分状态](#)
- `reason`：对上下分结果的解释，详见 [上下分常见结果](#)
- `balance`：用户上下分之后余额（仅当此单成功时）

2.3. queryOrderV3 查询上下分结果

查询上下分结果。需注意：

- 只支持一个月内的查询，更早的查询会返回 `status: -2`

示例

请求参数如： orderId=demo_1690000011111_123456

返回数据如（超出查询时间范围）： {"orderId":..., "status":-2, "reason":"illegal_time"}

返回数据如（未找到）： {"orderId":..., "status":-1, "reason":"not_found"}

返回数据如（成功）： {"orderId":..., "status":1, "reason":"ok", "credit":"100.00", "balance":"100.00"}

返回数据如（失败）： {"orderId":..., "status":2, "reason":"credit_not_enough", "credit":"-200.00"}

请求参数

- orderId：单号

返回字段

- orderId：单号，与请求相同
- status：上下分结果，详见 [上下分状态](#)
- reason：对上下分结果的解释，详见 [上下分常见结果](#)
- credit：（仅当有此单时）上下分数量
- balance：（仅当此单成功时）上下分完成时，用户瓦力钱包余额

表 1. 上下分：常见结果

状态	含义
"status":-2 "reason":"illegal_time"	单号中的时间不对 1. 上下分接口单号时间应在 5分钟 内，查询接口单号时间应在 30天 内 2. 校对服务器时间。Linux 系统可使用 <code>ntpdate</code> 修正系统时间 3. 检查单号中时间格式。如时间位数是否与示例一致
"status":-2 "reason":"illegal_credit"	金额不对 1. 上下分数量不能为 0 2. 单次上下分允许的范围是 -2000,0000.00 ~ 2000,0000.00
"status":-2 "reason":"conflict_ccy"	此用户的币种与本次请求不一致
"status":-2 "reason":"conflict_credit"	已有此单，但此单的金额与本次请求不一致
"status":-1 "reason":"not_found"	（查询时）未找到此单
"status":0 "reason":"processing"	瓦力已收到请求，但尚未处理完 后续可能成功（status:1），也可能失败（status:2） 商户需在一段时间后，调用查询接口确认最终状态
"status":1 "reason":"ok"	划拨成功（本次成功）

状态	含义
"status":1 "reason":"duplicate"	划拨成功（本次为重发，之前已成功）
"status":2 "reason":"credit_not_enough"	（下分）用户余额不足
"status":2 "reason":"credit_overflow"	（上分）用户余额超限。目前允许最多余额 10,0000,0000.00
"status":2 "reason":"agent_credit_not_enough"	（上分）商户额度不足 商户能给用户上分的总量有限制。可以在后台看到目前的剩余额度 上分消耗额度，下分归还额度。额度不足时，需要联系瓦力加额度
"status":2 "reason":"game_limit"	部分对局游戏，由于结算规则，用户在游戏内时，不允许上下分 （如抢庄牛牛等） 商户可提示用户，退出这些游戏后再划拨
"status":2 "reason":"user_banned"	用户被瓦力封禁
{"code":629, "msg":"user_register_limit"}	联调环境有用户数量上限，上限为 1000（正式环境无此限制）

2.4. getAgentBalance 查询商户额度

示例

无请求参数

返回数据如：{"balance":"1000000.01"}

返回字段

- balance：商户剩余额度。单位为元，最多两位小数

3. 用户相关接口

3.1. 相关定义

用户 ID (uid) 格式

如：123456、abcd、abcd@xyz.com

需符合规则：/[a-zA-Z0-9@.-]{1,64}/

建议不超过 16 个字符，以方便用户界面展示（过长会以...替代展示）

用户币种 (ccy)

一个用户只能使用一个币种，无法修改。目前可用币种：

- CNY：人民币。单位：元，最多两位小数
- USD：美元。单位：元，最多两位小数
- IDR：印尼卢比/印尼盾。单位：卢比，不应有小数
- BRL：巴西雷亚尔。单位：雷亚尔，最多两位小数
- 后续会增加更多支持币种

如商户未特殊说明，商户账号仅能创建 CNY 用户。
有相关需求的商户可联系瓦力“开启多币种支持”

3.2. enterGame 进入游戏

用户登录瓦力，返回用户进入游戏 URL。需注意：

- 如多次调用，仅最后一次的 URL 有效
- 为避免账号误用，联调环境此接口有调用频率限制

示例

请求参数如（进瓦力大厅）：`uid=123456&ip=1.2.3.4`
请求参数如（进指定游戏）：`uid=123456&ip=1.2.3.4&game=5`
返回数据如（成功）：`{"gameUrl":"https://....."}`
返回数据如（地区限制）：`{"gameReason":"ip_banned"}`

请求参数

- uid：用户 ID，详见 [用户 ID 格式](#)
- ip：（可选）用户当前 IP，支持 IPv4、IPv6 格式
- ccy：（可选）用户币种，详见 [用户币种](#)。不传时使用用户当前币种
- game：（可选）指定某游戏，详见 [游戏类型列表](#)。不指定时进入瓦力大厅

返回字段

- gameUrl：（仅成功时）供用户进入游戏的 URL
- gameReason：（仅失败时）无法进入游戏的原因

表 2. 进入游戏：常见失败

接口返回	说明
"gameReason": "user_banned"	用户行为异常，被瓦力封禁
"gameReason": "ip_banned"	由于政策限制，IP 所属地区不能玩游戏
"gameReason": "agent_illegal_game"	商户未开启此游戏
{"code": 629, "msg": "too_many_requests"}	联调环境此接口每天最多调用 1000 次（正式环境无此限制）
{"code": 629, "msg": "user_register_limit"}	联调环境用户数量上限为 1000（正式环境无此限制）

3.3. getBalance 查询用户余额

供商户查询“游戏钱包”余额、可下分数量。需注意：

- 是否可下分与用户状态无关，只要可下分>0，当前就可以下分

示例

请求参数如：uid=123456

返回数据如（没有余额、不能下分）：{"status":0, "balance":"0.00", "transferable":"0.00"}

返回数据如（游戏内，有余额，可以下分）：{"status":2, "balance":"100.00",
"transferable":"100.00"}

返回数据如（游戏内，有余额，不能下分）：{"status":2, "balance":"100.00", "transferable":"0"}

请求参数

- uid：用户 ID

返回字段

- status：用户当前状态
-2 已封禁、-1 未注册、0 未进入瓦力、1 已进入瓦力、2 正在某游戏内（或已离开游戏、但游戏尚未结算）
- balance：用户“游戏钱包”当前余额
- transferable：用户“游戏钱包”中，可下分余额

3.4. kick 踢用户下线

商户认为某用户有问题时，可使用此接口强制踢用户下线，用户只能回商户才能重进游戏

此时用户可能还有游戏尚未结束。游戏还会继续进行，不会影响其他用户。如游戏本身有对上下分的限制，也会需要游戏结束后，商户才可以进行余额划拨

此接口是针对异常用户的强制措施，不应针对正常用户使用

示例

请求参数如：uid=123456

无返回数据

请求参数

- uid：用户ID

4. 数据接口

4.1. getRecordV3 拉游戏记录

商户可后台查询用户游戏记录

如商户希望导出数据自己分析，可使用本接口，导出一段时间内，全部用户的游戏记录

需注意：

- 查询时间范围不能超过 一天，只能查询 一个月 内的记录
- 此接口有频率限制：
由于资源消耗较大，每次调用需至少 间隔30秒，否则会提示 {"code":629,"msg":"too_many_requests"}
频率限制基于商户API账号。建议商户只从一台机器拉数据，避免多台机器争抢配额
- 此接口数据会有延迟：

数据非实时，延迟在1分钟以下

即，12:00:00 的数据，在 12:00:10 查不到是正常的。如果 12:01:00 还未查到，可联系瓦力客服

示例

请求参数如： `from=1690000000&until=1690000300`

返回数据如：

```
{
  "from": 1690000000,
  "until": 1690000300,
  "offset": 0,
  "count": 3,
  "hasMore": false,
  "list": {
    "recordId": ["100467-1484", "100467-1485", "100467-1486"],
    "time": [1690000050, 1690000100, 1690000200],
    "game": [12, 12, 5],
    "category": [3, 3, 3],
    "uid": ["123456", "123456", "123456"],
    "profit": ["10", "0.5", "-14.25"],
    "balance": ["90", "88.5", "103.75"],
    "bet": ["10", "20", "15"],
    "validBet": ["10", "0", "15"],
    "gameStartTime": [1690000040, 1690000090, 1690000190],
    "gameId": ["...", "...", "..."]
  }
}
```

为节省传输体积，list 的所有字段均为数组，数组中每一项对应一条数据

以上数据对应内容为：

此时间范围内有三条记录（count: 3, hasMore: false）

第一条（recordId: 100467-1484）：某时间（time: 1690000050）某用户（uid: 123456）玩龙虎大战（game: 12），投注 10 元（bet: 10），均为有效投注（validBet: 10），用户输，记为系统盈利（profit: 10），用户余额剩余 90（balance: 90）

第二条（recordId: 100467-1485）：此用户继续玩龙虎大战（game: 12），投注 20 元（bet: 20），但由于用户对押，不计为有效投注（validBet: 0），按游戏规则输 0.5，记为系统盈利（profit: 0.5），用户余额 89.5（balance: 89.5）

第三条（recordId: 100467-1486）：此用户玩抢庄牛牛（game: 5），赢 14.25，记为系统亏损（profit: -14.25），用户余额 103.75（balance: 103.75）

请求参数

- from、until：开始时间、结束时间。格式为时间戳，单位为秒
数据包含开始时间，不包含结束时间。即： `from <= time < until`
- offset：（可选）跳过前 n 条记录
- detail：（可选）是否返回牌局详情链接。默认不返回
`detail=2` 返回 HTML 格式详情查询链接(detail字段)，商户可将此url放到商户自己的后台里，可以查询牌局详情
`detail=3` 返回 JSON 格式详情查询链接(detail字段)

返回字段

- from、until、offset：与请求相同
- count：本次返回数据条数
- hasMore：此时间范围内，是否有更多数据（由于数量限制，而未返回）
- list：游戏记录内容

list 内数据字段：

- recordId：本条记录的唯一编号。拉取不同时间范围数据时，可基于此编号去重
- time：本条记录的时间。对大多数游戏，此时间是游戏结算时间、用户余额最终更新时间
- game：游戏类型，详见 [游戏类型列表](#)
- category：游戏分类，详见 [游戏分类](#)
- uid：用户账号
- profit：商户盈利。用户实际输赢+商户盈利=0。用户赢时，商户盈利为负，用户输时，商户盈利为正
- balance：用户最新余额
- bet：游戏原始投注额。未排除用户对押（刷水）
- validBet：有效投注额。已排除用户对押（刷水）。如要计算杀率或给用户提供反水，务必使用有效投注额
- gameStartTime：本局游戏开始时间
- gameId：投注单号
- detail：（仅当返回详情链接时）本局相关详情查询链接
如请求参数 detail=2，返回查询投注详情 HTML 页面链接
如请求参数 detail=3，返回查询投注详情 JSON 数据链接

各游戏细节

大部分游戏，用户一局一条记录

- 如龙虎大战，用户一局内可多次下注。一局结算时，此用户的多次下注合并记录一条

捕鱼、老虎机类游戏，由于操作频繁：

- 从用户进房间到出房间，合并记录一条
- gameStartTime 为进房间时间

体育、彩票，由于下注、结算间隔较长：

- “投注单”、“结算单”各自记录。即，一次“投注+结算”，有两条记录
- profit：“投注单”将注额记为盈利（>0），“结算单”将返奖记为损失（<=0）
- bet：“投注单”=0，“结算单”记录原始投注额（>0）
- validBet：“投注单”=0，“结算单”记录有效投注额（>=0）
- gameId：“投注单”、“结算单”有相同的“投注单号”

数据分页细节

当数据较多时，不会返回全部数据，此时 hasMore=true，商户可通过设置合适的 offset 继续拉取
如，指定时间范围内有 25000 条数据，商户可按以下方式拉取：

```
首次拉取 from=...&until=... 返回 count:10000, hasMore:true
第二次拉取 from=...&until=...&offset=10000 返回 count:10000, hasMore:true
第三次拉取 from=...&until=...&offset=20000 返回 count:5000, hasMore:false
```

需注意：

- 返回数据的顺序是稳定的，但数据并不按时间顺序
即，当查历史数据时，可不断分页拉取。但如不断查近期数据（如，最近5分钟），最新的数据有可能在任何一页，如数据超过一页，建议使用更小的范围
- 每次请求单独限制频率
如商户数据量非常大，导致正常的频率限制无法满足业务需要，可联系瓦力允许更多调用次数

表 3. 拉游戏记录：常见异常

状态	含义
<code>{"code":629,"msg":"too_many_requests"}</code>	请求过于频繁，商户需降低请求频率 常见情况：商户在多台机器同时拉取数据，导致总频率超限
<code>{"code":600,"msg":"from_time_unsupported"}</code>	from 参数不支持。最早支持到查询 30 天前
<code>{"code":600,"msg":"until_time_unsupported"}</code>	until 参数不支持。不支持查询还未到的时间
<code>{"code":600,"msg":"time_range_unsupported"}</code>	查询时间范围不支持。范围不能为空，范围最大支持一天

5. 附表

表 4. 游戏分类

编号	游戏分类
0	—
1	捕鱼
2	视讯
3	棋牌
4	电子
5	体育

表 5. 游戏类型列表

编号	游戏	游戏分类
0	瓦力大厅 (用于进入游戏接口)	—
80	瓦力视讯大厅 (用于进入游戏接口)	—
1	捕鱼	捕鱼类
2	斗地主	棋牌对战类
3	炸金花	棋牌对战类
4	百人牛牛	棋牌类
5	抢庄牛牛	棋牌对战类

编号	游戏	游戏分类
6	二人麻将	棋牌对战类
7	红黑大战	棋牌类
8	德州扑克	棋牌对战类
9	电子百家乐	棋牌类
10	跑得快	棋牌对战类
12	龙虎大战	棋牌类
13	财神到	电子类
17	骰宝	棋牌类
18	奔驰宝马	棋牌类
19	飞禽走兽	棋牌类
22	连环夺宝	电子类
23	抢红包	棋牌类
24	森林舞会	棋牌类
25	21点	棋牌对战类
26	抢庄三公	棋牌对战类
27	看三张抢庄牛牛	棋牌对战类
28	抢庄牌九	棋牌对战类
29	抢庄二八杠	棋牌对战类
30	通比牛牛	棋牌对战类
31	血流成河	棋牌对战类
32	鱼虾蟹	棋牌类
34	十三水	棋牌对战类
35	港式梭哈	棋牌对战类
36	百人炸金花	棋牌类
37	五星宏辉	棋牌类
38	抢庄扎金花	棋牌对战类
40	炸金牛	棋牌对战类

编号	游戏	游戏分类
41	癞子牛牛	棋牌对战类
42	欢乐五张	棋牌对战类
44	百人推筒子	棋牌类
45	街机跑马	棋牌类
46	二人牛牛	棋牌对战类
48	看四张抢庄牛牛	棋牌对战类
49	疯狂抢庄牛牛	棋牌对战类
50	四人牛牛	棋牌对战类
51	赌场扑克	棋牌对战类
52	百人德州	棋牌类
54	德州牛仔	棋牌类
56	百人射龙门	棋牌类
57	血战骰宝	棋牌对战类
58	通比炸金花	棋牌对战类
60	番摊	棋牌类
61	奥林匹斯之门	电子类
66	疯狂跳伞	棋牌类
78	疯狂火箭	棋牌类
81	视讯经典百家乐	视讯类
82	视讯极速百家乐	视讯类
86	视讯炸金花	视讯类
87	视讯牛牛	视讯类
88	视讯龙虎	视讯类
89	视讯骰宝	视讯类
90	视讯轮盘	视讯类
91	视讯色碟	视讯类
100	瓦力体育	体育类

编号	游戏	游戏分类
121	活动发放	—
122	系统补偿	—