

BÁO CÁO TRÍCH XUẤT VÀ ĐỐI CHIẾU ĐÁP ÁN

Chỉ tiêu	Kết quả
Câu hỏi dùng trong app	314
Đáp án gốc xác định sai và đã sửa	10
Câu có cảnh báo	18
Mảnh ghi chú/đoạn giải bị loại	14

Các đáp án đã sửa

STT	Bộ/câu	File	Sau đối chiếu	Lý do
1	De01 - câu 2 trang 1	A	D: Network	Cấp mạng tương ứng tầng Network (tầng 3), không phải Physical.
2	De01 - câu 41 trang 8	D	X: Không có tỷ lệ cố định	Kiểm tra chắn lẻ phát hiện mọi lỗi có số bit đảo là lẻ, nhưng không có một tỷ lệ phần trăm cố định như 10%.
3	De04 - câu 13 trang 25	C	X: Cơ chế điều khiển tắc nghẽn	Lưu-và-chuyển-tiếp là kỹ thuật chuyển gói, không phải cơ chế giải quyết tắc nghẽn. Đáp án đúng phải là cơ chế điều khiển tắc nghẽn.
4	De04 - câu 7 trang 50	D	A: 5000m	1000BASE-LX chuẩn có tầm xa tối đa khoảng 5 km trên sợi quang đơn mode; 10 km là biến thể mở rộng/LX-LH hoặc LX10.
5	De04 - câu 18 trang 52	D	C: CDMA	CDMA phân chia theo mã, không dựa trực tiếp vào khe thời gian hay dải tần như TDMA/FDMA.
6	De04 - câu 24 trang 61	C	D: Router	Router hoạt động ở tầng mạng; Switch và Bridge thông thường hoạt động ở tầng liên kết dữ liệu.
7	De04 - câu 7 trang 63	B	X: Cả listen và connect	Cả listen và connect đều thuộc dịch vụ hướng kết nối; dịch vụ không kết nối chỉ cần send/receive.
8	De04 - câu 10 trang 64	B	X: Cả A và B	Cả A và B đều sai: UDP không tự mang địa chỉ IP để router định tuyến, và UDP không thiết lập kết nối.
9	De04 - câu 2 trang 66	B	X: Cả UDP và TCP	DNS dùng UDP cho phần lớn truy vấn và dùng TCP trong một số trường hợp như truyền vùng hoặc phản hồi lớn.
10	De07 - câu 10 trang 72	A	X: Toàn bộ Unicode scalar values (1-4 byte)	UTF-8 mã hóa toàn bộ tập giá trị vô hướng Unicode bằng 1-4 byte; 65.536 không phải giới hạn của UTF-8.

Các câu có cảnh báo

Các câu dưới đây vẫn có đáp án để làm và chấm điểm, nhưng app hiển thị cảnh báo vì thiếu dữ kiện, phụ thuộc hình, có phương án trùng nhau hoặc câu chữ chưa chặt.

De01 - câu 5 - trang 1: Câu hỏi phụ thuộc hình/sơ đồ; mở ảnh trang gốc để đối chiếu.

De01 - câu 9 - trang 2: Câu hỏi khái quát; cần phối hợp số thứ tự, ACK và timeout để bảo đảm tin cậy/thứ tự.

De01 - câu 44 - trang 9: Ký hiệu trong PDF bị mất số mũ. Đáp án được hiểu là $2^k - 1$ (Go-Back-N).

De01 - câu 50 - trang 10: Câu hỏi phụ thuộc hình/sơ đồ; mở ảnh trang gốc để đối chiếu.

De02 - câu 6 - trang 11: PDF thiếu dữ kiện bằng thông/tỷ số tín hiệu-nhiều; tạm giữ đáp án gốc.

De02 - câu 8 - trang 11: Câu hỏi thiếu phần “số lượng mạng con dự kiến”; tạm giữ đáp án gốc.

De02 - câu 20 - trang 13: PDF thiếu các giá trị công suất đầu-cuối; tạm giữ đáp án gốc.

De02 - câu 32 - trang 15: Đề bị cắt phần yêu cầu host; kết quả /29 phù hợp với yêu cầu 30 mạng con.

De03 - câu 4 - trang 19: Câu hỏi phụ thuộc hình/sơ đồ; mở ảnh trang gốc để đối chiếu.

De03 - câu 12 - trang 21: Phụ thuộc hình cửa sổ nhận; đáp án C phù hợp vì khung 2 nằm ngoài cửa sổ 4-7.

De04 - câu 16 - trang 28: Phương án A và C diễn đạt gần nhau; giữ đáp án gốc theo ngữ cảnh giáo trình.

De04 - câu 12 - trang 34: Dung lượng file là hệ quả, không phải tham số chất lượng độc lập; câu diễn đạt chưa chặt.

De04 - câu 5 - trang 49: Câu hỏi phụ thuộc hình/sơ đồ; mở ảnh trang gốc để đối chiếu.

De04 - câu 4 - trang 56: Kết quả phụ thuộc chính xác sơ đồ; app kèm trang gốc để đối chiếu.

De04 - câu 11 - trang 64: Pseudo-header còn có trường protocol; đáp án D là phương án gần nhất nhưng chưa đầy đủ.

De08 - câu 20 - trang 73: Cụm “tất cả máy tính” không rõ có bao gồm thiết bị trung gian hay chỉ end host.

De08 - câu 21 - trang 73: Subnet /27 có 32 địa chỉ, còn 30 địa chỉ host dùng được; vì không có lựa chọn 30 nên phương án “Tất cả đều sai” là đáp án hợp lệ trong bộ lựa chọn.

De08 - câu 31 - trang 73: Phương án B và D đồng nghĩa; giữ D theo file nhưng coi hai cách diễn đạt tương đương.

Phương pháp xử lý

1. Trích cấu trúc câu hỏi, lựa chọn và dấu đáp án từ PDF; OCR tiếng Việt được dùng để phục hồi dấu.
2. Loại các đoạn giải thích bị nhận nhầm thành câu hỏi.
3. Kiểm tra phép tính (subnet, CRC, CDMA, thời gian truyền) và đối chiếu nhóm kiến thức giao thức với RFC/tài liệu chính thức.
4. Chỉ ghi “đã sửa” khi có căn cứ rõ; trường hợp chưa đủ chắc chắn được gắn cảnh báo thay vì suy đoán.
5. Trong ứng dụng, đáp án được gắn với ID ổn định chứ không gắn với vị trí A/B/C/D, nên đảo đáp án vẫn chấm đúng.

Nguồn đối chiếu chính

- RFC 9293 — Transmission Control Protocol (TCP)

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9293>

- RFC 768 — User Datagram Protocol (UDP)

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc768>

- RFC 1035 — Domain Names: Implementation and Specification

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1035>

- RFC 959 — File Transfer Protocol (FTP)

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc959>

- RFC 826 — Address Resolution Protocol (ARP)

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc826>

- Cisco — Address Resolution Protocol / OSI Layer 2-3

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/ios-xe/ip-addressing/ip-addressing/m_arp-config-arp-0.html

- Cisco — 1000BASE-LX/LH GBIC (nêu chuẩn LX 5 km)

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/interfaces-modules/1000base-lx-lh-gbic/index.html>

- Unicode Standard — UTF-8 encoding form

<https://www.unicode.org/versions/Unicode16.0.0/core-spec/chapter-3/>

- PDF nguồn trên GitHub

[https://github.com/hongphuc6104/Tai_Lieu/blob/main/T%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p%20TN%20De01%2002%2003%2004%2007%2008%20\(1\).pdf](https://github.com/hongphuc6104/Tai_Lieu/blob/main/T%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p%20TN%20De01%2002%2003%2004%2007%2008%20(1).pdf)

Lưu ý: Báo cáo phân biệt rõ “đã sửa” và “cảnh báo”. Cảnh báo không đồng nghĩa đáp án chắc chắn sai; đó là các câu cần đọc kèm hình/dữ kiện gốc.