安全阀校验报告

报告编号: THAQF2016-3044

				JK 日 洲 J· ITIAQI 2010	5011
使用单位	机械厂套管车间				
单位地址			新疆·哈密		
联系人	韩军		联系电话	13239736073	
产品编号	121110655		安装位置	储气罐	
安全阀类型	弹簧式		安全阀型号	A28H-16C	
公称通径	50	mm	工作介质	空气	
要求整定压力	1.05	MPa	执行标准	GB/T12243-2005	
校验方式	离线校验		校验介质	空气	
整定压力	1.046	MPa	密封试验压力	0.959	MPa
校验结果			合格		

维护检修情况说明: 清洗、研磨

校验日期	2016年12月08日	下次校验日期	2017年12月01日
校验: 日期: 2016年12月08日		检验机构核准编	5号:
	H/91. 2010 12/100 H		TS7210158-2019
审核:	日期: 2016年12月08日		(校验机构校验专用章)
			2016年12月08日
批准:	日期: 2016年12月08日		

安全阀校验报告

报告编号: THAQF2016-3044

				1K 口 狮 寸: TTAQI 2010-3044
使用单位	机械厂套管车间			
单位地址			新疆·哈密	
联系人	韩军		联系电话	13239736073
产品编号	121110655		安装位置	储气罐
安全阀类型	弹簧式		安全阀型号	A28H-16C
公称通径	50	mm	工作介质	空气
要求整定压力	1.05	MPa	执行标准	GB/T12243-2005
校验方式	离线校验		校验介质	空气
整定压力	1.046	MPa	密封试验压力	0.959 MPa
校验结果			合格	

维护检修情况说明: 清洗、研磨

校验日期	2016年12月08日	下次校验日期
校验: 日期: 2016年12月08日		检验机构核准编号:
	H/9,1. 2010 12/100 H	TS7210158-2019
审核:	日期: 2016年12月08日	(校验机构校验专用章)
		2016年12月08日
批准:	日期: 2016年12月08日	