中国石油吐哈油田公司流量仪表检定站

PETROCHINA TUHA OILFIELD COMPANY FLOWMETER CALIBRATION STATION

检定证书 Verification Certificate

Verification Certificate

证书编号: ___FF__ 字 第 __123456___ 号
Certificate No.

送 检 单 位:	吐鲁番采油厂(红连工区)
Applicant 计量器具名称:	冷水水表
Name of Instrument型号/规格:	LUZ-25
Type/Specification 出 厂 编 号:	4066304
Serial No. 制 造 单 位:	乐清市可尔达
Manufacturer 检定依据:	JJG162-2009冷水水表检定规程
Verification Regulation 检定结论:	合格,测试使用,检定方式:就地
Conclusion	111.545-1
	批准人 Approved by
(检定专用章)	核验员
Stamp	Checked by 检定员
	Verified by
Date of Ver	期 2016年 12月 30日 ification Year Month Day 至 2017年 3月 29日
Valid until	Year Month Day

计量检定机构授权证书号:新计授(2013)006

Authorization Certificate No.

地 址:新疆鄯善火车站吐哈油田基地大院

Address

传 真: 0995-8374913

Fax

电话: 0995-8371099

Telephone 邮编: 838202 Post Code

电子邮件: 578067801@qq.com

Email

(-	-)		检	完	结	里
	,	•	47W	4-		ᅏ

- 1、外观检查:
- 2、密封性检查:
- 3、排气与排液能力的检验:
- 4、材质与壁厚的检验:

5、 mm刻度处20°C时容积: V₂₀ = L

6、计量颈容积: mL/mm

7、若使用不在20°C时,可以用下式换算:

 $V_{t} = V_{20}[1+\beta (t-20)]$

式内β:标准金属量器体胀系数

(二)、检定条件

检定介质:	清水			
环境温度:	25. 0°C			
环境湿度:	800. 0%RH			
其它条件:	/			

备注:

本次检定所使用计量标准装置

标准名称:	标准表法水流量标准装置	
测量范围:	(0~800) m3/h	
准确度等级:	0. 2级	