

接口名称

1) 请求地址

<http://101.43.101.197:8080/reply/getreplybyid>

2) 调用方式: HTTP post

3) 接口描述:

根据传入的数据修改对应评论

4) 请求参数:

```
{
  "user_id": "1000001",
  "comment_id": "1",
  "tablename": "reply_arts"
}
```

POST 参数:

字段名称	字段说明	类型	必填	备注
reply_id	评论 ID	string	Y	-
user_id	用户 ID	string	Y	-
tablename	回复所属板块	string	Y	-

5) 请求返回结果:

```
{
  "success": true,
  "message": "操作成功",
  "code": "10003",
  "items": {
    "reply_id": "5",
    "userid": "1000001",
    "content": "?",
    "time": "2022-02-14",
    "parent_id": "1",
    "comment_id": "1",
    "post_id": "30000001"
  }
}
```

6) 请求返回结果参数说明:

字段名称	字段说明	类型	必填	备注
success	成功与否	string	Y	-
message	响应信息	string	Y	-
code	响应码	string	Y	-
items	其他内容	string	Y	-
success		string	Y	-
message		string	Y	-
code		string	Y	-
items		string	Y	-
reply_id		string	Y	-
userid		string	Y	-
content		string	Y	-
time		string	Y	-
parent_id		string	Y	-
comment_id		string	Y	-
post_id		string	Y	-