

## 接口名称

### 1) 请求地址

<http://101.43.101.197:8080/reply/addreply>

### 2) 调用方式: HTTP post

### 3) 接口描述:

根据传入的回复将其传入数据库

### 4) 请求参数:

```
{
  "comment_id": "1",
  "post_id": "30000001"
  "user_id": "1000001",
  "content": "?",
  "parent_id": "1"
  "tablename": "reply_arts",
  "target": "post_arts"
}
```

### POST 参数:

字段名称	字段说明	类型	必填	备注
comment_id	所回复评论 ID	string	Y	-
User_id	用户 ID	string	Y	-
content	回复内容	string	Y	-
parent_id	是否为楼中楼，如为 0 则为非楼中楼,如是楼中楼则此处为所回复的父级回复 ID	string	N	-
post_id	所回复评论所属评论	String	Y	
tablename	回复所属板块	String	Y	
Target	回复对应帖子板块	String	Y	

### 5) 请求返回结果:

```
{
  "success": true,
  "message": "操作成功",
  "code": "10003",
}
```

```
"items": {  
  "reply_id": "5",  
  "userid": "1000001",  
  "content": "?",  
  "time": "2022-02-14",  
  "parent_id": "1",  
  "comment_id": "1",  
  "post_id": "30000001"  
}  
}
```

## 6) 请求返回结果参数说明:

字段名称	字段说明	类型	必填	备注
success	成功与否	string	Y	-
message	响应信息	string	Y	-
code	响应码	string	Y	-
items	其他内容	string	Y	-