

## 初始配置

如果您正在使用 Docker 容器运行 Gitea，请务必先仔细阅读 [官方文档](#) 后再对本页面进行填写。

### 数据库设置

Gitea 需要使用 MySQL、PostgreSQL、MSSQL、SQLite3 或 TiDB (MySQL协议) 等数据库

数据库类型 \*

SQLite3

数据库文件路径 \*

/data/gitea/gitea.db

SQLite3 数据库的文件路径。  
如果以服务的方式运行 Gitea，请输入绝对路径。

### 一般设置

站点名称 \*

Gitea: Git with a cup of tea

您可以在这里输入您公司的名称。

仓库根目录 \*

/data/git/repositories

所有远程 Git 仓库将保存到此目录。

LFS根目录

/data/git/lfs

存储为 Git LFS 的文件将被存储在此目录。留空禁用 LFS

以用户名运行 \*

git

输入 Gitea 运行的操作系统用户名。请注意，此用户必须具有对仓库根路径的访问权限。

服务器域名 \*

localhost

服务器的域名或主机地址。

SSH 服务端口

22

SSH 服务器的端口号，为空则禁用它。

HTTP 服务端口 \*

3000

Gitea web 服务器将侦听的端口号。

基础URL \*

http://localhost:3000/

用于 HTTP (S) 克隆和电子邮件通知的基本地址。

日志路径 \*

/data/gitea/log

日志文件将写入此目录。

☐ 启用更新检查


通过连接到 gitea.io 定期检查新版本发布。

### 可选设置

► 电子邮箱设置

► 服务器和第三方服务设置

► 管理员帐号设置

这些配置选项将写入以下位置: `/data/gitea/conf/app.ini` 

立即安装

