




3장- JAVABEAN

# javaBean

#### 객체 가져오기



### 실습 & Quiz

- ❖ 실습
  - Ex01
- Quiz
  - Ex01을 jsp:useBean으로 변경하여 실행

#### setProperty

```
javaBeanTest

image: javaBeanTest

image: javaBeanTest

Member,java

Member 클래스에
대한 인스턴스
대한 인스턴스
value= '<%=request.getParameter("idTxt") %> (**)

String id = request.getParameter("idTxt");
```

기존 코드를 setProperty로 변경하여 코딩하시오

#### setProperty

기존 코드를 위처럼 변경 후 동작시키시오

#### setProperty

```
public class Member {
                             기존 코드를 변경
String id;
                             후 동작시키시오
String pw;
아이디
<input type=text name=('id')/>
Image: 
<input type=text name=('pw')/>
<jsp:setProperty property="*" name="member"/>
```

# 실습

## scope

Application : 서버가 유지되는 동안

Session : 웹 브라우져를 사용하는 동안

Request

1, 데이터를 전달받을 경우

2, forward로 이동할 경우

Page 현재 페이지에서만 사용

#### getProperty

```
<jsp:useBean</pre>
     id= "인스턴스 이름 "
     class= "클래스 절대경로"
     scope= "적용범위 "
/>
<jsp:getProperty</pre>
     property="필드 이름 "
     name="인스턴스 이름 "
/>
```

#### Scope = page

```
<jsp:useBean</pre>
                                                              <jsp:setProperty</pre>
                         id="member"
                                                              property="*"
           loginProc
                         class="javaBeanTest.Member"
                                                              name="member"/>
                         scope="page"/>
forward
                         <jsp:useBean</pre>
                                                              <jsp:getProperty</pre>
                                                                                       null
                         id="member"
                                                              property="id"
             Login
                         class="javaBeanTest.Member"
                                                             name="member"/>
            Success
                         scope="page"/>
call
                                                              <jsp:getProperty</pre>
                         <jsp:useBean</pre>
                                                                                       null
                         id="member"
                                                              property="id"
           LoginOut
                         class="javaBeanTest.Member"
                                                             name="member"/>
                         scope="page"/>
```

#### Scope = request

```
<jsp:useBean</pre>
                                                             <jsp:setProperty</pre>
                         id="member"
                                                             property="*"
           loginProc
                         class="javaBeanTest.Member"
                                                             name="member"/>
                         scope="page"/>
forward
                         <jsp:useBean</pre>
                                                              <jsp:getProperty</pre>
                         id="member"
                                                             property="id"
             Login
                         class="javaBeanTest.Member"
                                                             name="member"/>
            Success
                         scope="page"/>
call
                                                             <jsp:getProperty</pre>
                         <jsp:useBean</pre>
                                                                                       null
                         id="member"
                                                             property="id"
           LoginOut
                         class="javaBeanTest.Member"
                                                             name="member"/>
                         scope="page"/>
```

### Scope = session (하나의 브라우져에서만 유지)

```
<jsp:useBean</pre>
                                                             <jsp:setProperty</pre>
                         id="member"
                                                             property="*"
           loginProc
                         class="javaBeanTest.Member"
                                                             name="member"/>
                         scope="page"/>
forward
                         <jsp:useBean
                                                             <jsp:getProperty</pre>
                        id="member"
                                                             property="id"
             Login
                        class="javaBeanTest.Member"
                                                            name="member"/>
           Success
                        scope="page"/>
call
                                                             <jsp:getProperty</pre>
                         <jsp:useBean</pre>
                        id="member"
                                                             property="id"
           LoginOut
                                                            name="member"/>
                        class="javaBeanTest.Member"
                        scope="page"/>
```

### Scope = application (새로운 브라우져에서도 유지)

```
<jsp:useBean
                                                            <jsp:setProperty</pre>
                        id="member"
                                                            property="*"
           loginProc
                        class="javaBeanTest.Member"
                                                            name="member"/>
                        scope="page"/>
forward
                        <jsp:useBean
                                                            <jsp:getProperty</pre>
                        id="member"
                                                            property="id"
             Login
                                                            name="member"/>
                        class="javaBeanTest.Member"
           Success
                        scope="page"/>
call
                                                            <jsp:getProperty</pre>
                        <jsp:useBean</pre>
                        id="member"
                                                            property="id"
           LoginOut
                        class="javaBeanTest.Member"
                                                            name="member"/>
                        scope="page"/>
```

# Email 인증

#### Email 전송


```
❖ 라이브러리 추가
   jinsMail.jar, mail.jar
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=EUC-KR"</pre>
   pageEncoding="EUC-KR"%>
<%--auth.jsp --%>
<jsp:useBean id="mail" class="CARE.Lab.Mail"></jsp:useBean>
<jsp:setProperty property="id" name="mail" value="구글ID"/>
<jsp:setProperty property="pw" name="mail" value="구글pw"/>
<html>
<head>
<title>Auth test</title>
</head>
<body>
<%=mail.SendMail("보내는 사람 이름",
"보내는 사람 이메일", "받는사람 이메일", "제목", "내용") %>
</body>
</html>
```

# Quiz

### 다음 계정

Daum 아이디	아이디	@daum.net
비밀번호 비밀번호 재확인	비밀번호 (8자 이상) 비밀번호 재확인	xxx님 반갑습니다. id로 회원가입하셨습니다.
이름	이름	
본인 확인용 이메일 주소	본인확인용 이메일(선택) 인증번호 (10분 동안 유효)	인증
< 이전으로	다음 단계	

#### 네이버 계정



xxx님 환영합니다. 가입하신 ID는 id입니다.