

答題系統

歡迎 · 李怡潔 (25)

登出

前端小測驗

李怡潔 (25)

答題進度：20/20

總配分：125 分

第 1 題 (單選題, 5 分)

✓ 已作答

在瀏覽器環境下，以下程式碼中 this 是什麼？

JAVASCRIPT

```
1 function foo() {  
2   console.log(this);  
3 }  
4 foo();
```

- ☐ undefined
- ☒ window
- ☐ {}
- ☐ global

第 2 題 (單選題, 5 分)

✓ 已作答

true or false?

JAVASCRIPT

```
1 console.log(0.1+0.2 == 0.3)
```

- ☐ True
- ☒ False

第 3 題 (單選題, 5 分)

✓ 已作答

會印出什麼？

JAVASCRIPT

```
1 const numbers = [12,4,6,0]
2 numbers.sort()
3 console.log(numbers[2])
```

- ☐ 12
- ☒ 4
- ☐ 6
- ☐ 0

第 4 題 (多選題, 10 分)

✓ 已作答

有一個元素如下，以下哪些 CSS 選取器可以正確選中該元素？

CSS

```
1 <p class="text"></p>
```

- ☒ p.text
- ☒ .text
- ☒ p[class="text"]
- ☐ p > .text
- ☐ p + .text
- ☐ p .text
- ☒ p[class^="te"]

☐ p#text**第 5 題** (問答題, 5 分)

✓ 已作答

什麼是語意化 HTML 標籤？它有什麼好處？

1. 有意義的HTML標籤，比如<header>, <main>, <footer>, <nav>, <section> 等等。
2.
 - a. 提升SEO
 - b. 瀏覽器更好解析
 - c. 使用者可及性高，無障礙體驗提升（螢幕閱讀器）
 - d. 開發可讀性高，有結構，較易維護

第 6 題 (問答題, 5 分)

✓ 已作答

這個元素佔畫面寬度多少 px？

HTML

```
1 <div class="box"></div>
2
3 <style>
4   .box{
5     width: 100px;
6     padding: 10px;
7     border: 2px solid black;
8   }
9 </style>
```

width 100px + 左padding 10px + 右padding 10px + 左 border 2px + 右 border 2px
= 124px

第 7 題 (多選題, 10 分)

✓ 已作答

當元素設定 `position: absolute;`，其參考定位點可能為哪些？

- ☒ 最近的設定了 `position: relative` 的祖先元素
- ☒ 最近的設定了 `position: fixed` 的祖先元素
- ☒ 最近的設定了 `position: absolute` 的祖先元素
- ☒ 最近的設定了 `position: sticky` 的祖先元素
- ☐ 最近的設定了 `position: static` 的祖先元素
- ☐ 沒有符合條件的定位祖先時，會以 `body` 為基準
- ☐ 沒有符合條件的定位祖先時，會以 `html` 為基準
- ☒ 沒有符合條件的定位祖先時，會以視窗 `viewport` (螢幕) 為基準

第 8 題 (單選題, 5 分)

✓ 已作答

關於 HTML 表單，下列敘述何者正確？

- ☒ `<input type="submit">` 和 `<button type="submit">` 功能完全相同
- ☐ `<label>` 的 `for` 屬性必須對應到 `input` 的 `name` 屬性
- ☐ `<input>` 標籤需要閉合標籤 `</input>`
- ☐ `<form>` 的 `method` 屬性只能是 `GET` 或 `POST`

第 9 題 (單選題, 5 分)

✓ 已作答

關於 flexbox 的對齊屬性，下列敘述何者正確？

- ☒ `justify-content: space-between` 控制主軸對齊，讓第一個項目貼齊主軸起點，最後一個項目貼齊主軸終點，中間項目平均分配空間
- ☐ `align-items: center` 控制主軸對齊，讓項目居中
- ☐ `justify-content` 和 `align-items` 都是控制次軸的對齊方式
- ☐ 當 `flex-direction: column` 時，`justify-content` 控制水平方向對齊

第 10 題 (單選題, 5 分)

✓ 已作答

在 Grid 佈局中，以下程式碼表示？

CSS

```
1 grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
```

- ☐ 創建 3 列，每列高度相等
- ☒ 創建 3 欄 (column)，每欄寬度相等
- ☐ 創建 3 欄 (column)，每欄寬度為 1px
- ☐ 重複 3 次，每次 1 個單位

第 11 題 (多選題, 5 分)

✓ 已作答

下列哪些方式可以讓元素水平垂直置中？

- ☒ Flexbox 設定 justify-content: center; align-items: center;
- ☒ Position absolute + transform translate(-50%, -50%)
- ☐ text-align: center; vertical-align: middle;
- ☐ margin: auto; 在所有情況下都有效

第 12 題 (多選題, 5 分)

✓ 已作答

關於偽元素，下列敘述正確的有？

- ☒ ::before 和 ::after 必須設定 content 屬性才能顯示
- ☐ 偽元素會出現在 DOM 樹中
- ☐ 偽元素適合放置重要的文字內容，因為它們會被搜尋引擎索引
- ☒ 一個元素可以同時使用 ::before 和 ::after
- ☐ ::before 和 ::after 預設是 block

第 13 題 (問答題, 10 分)

✓ 已作答

請使用 HTML 和 CSS 製作一個直角三角形：

程式碼

- 1 需求：
- 2 1. 直角三角形的直角位於左下角
- 3 2. 短邊：60px
- 4 3. 長邊：80px
- 5 4. 斜邊：從左上角到右下角 100px
- 6 5. 三角形顏色：#3498db
- 7 6. 請自行撰寫 HTML 結構和完整的 CSS 代碼

8

- 9 示意圖：

10

11 | \

12 | \

13 | \

14 | \

15 | ____ \

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>製作三角形</title>
  <style>
    .triangle {
      width: 0;
      height: 0;
      border-top: 80px solid transparent;
      border-right: 60px solid transparent;
      border-bottom: 80px solid #3498db;
      border-left: 60px solid #3498db;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="triangle"> </div>
</body>
</html>
```

第 14 題 (問答題, 10 分)

✓ 已作答

以下是一個電子時鐘的程式碼，但 JS 程式碼中有多處錯誤，導致時鐘無法每秒正常運作。請找出所有錯誤並修正，使時鐘能夠：顯示當前時間（時:分:秒）格式，例如：14:05:09，並且根據秒數變換，請貼上修改後的 JS 程式碼

HTML

```
1 https://codepen.io/kkrystall11/pen/JoXJoxJ
```

```
function updateClock() {  
  const now = new Date();  
  
  let hours = now.getHours();  
  let minutes = now.getMinutes();  
  let seconds = now.getSeconds();  
  
  hours = addZero(hours);  
  minutes = addZero(minutes);  
  seconds = addZero(seconds);  
  
  const timeString = `${hours} : ${minutes} : ${seconds}`;  
  
  document.getElementById("clock").innerText = timeString;  
}  
  
function addZero(num) {  
  return num.toString().padStart(2, "0");  
}  
  
updateClock(); // 進入頁面，立即執行，顯示進入頁面的時間  
setInterval(updateClock, 1000); // 之後每 1 秒刷新一次
```

第 15 題 (多選題, 5 分)

✓ 已作答

下列哪些 console.log 會輸出 true ?

JAVASCRIPT

```
1  const x = 5;  
2  const y = '5';  
3  const z = [1, 2, 3];  
4  const w = z;  
5  
6  console.log(x == y);    // (1)  
7  console.log(x === y);  // (2)  
8  console.log(z == w);    // (3)  
9  console.log(z === [1,2,3]); // (4)  
10 console.log(w === z);  // (5)
```


- ☒ 1
- ☐ 2
- ☒ 3
- ☐ 4
- ☒ 5

第 16 題 (單選題, 5 分)

✓ 已作答

會印出什麼？

JAVASCRIPT

```
1 let a = [1, 2, 3];  
2 let b = a;  
3 b.push(4);  
4 console.log(a);
```

- ☐ [1, 2, 3]
- ☒ [1, 2, 3, 4]
- ☐ [4]
- ☐ 發生錯誤

第 17 題 (單選題, 5 分)

✓ 已作答

下列哪一個不會產生新陣列？

- ☐ map()
- ☐ filter()
- ☐ slice()
- ☒ forEach()

第 18 題 (問答題, 5 分)

✓ 已作答

這段程式碼會輸出什麼？為什麼？

JAVASCRIPT

```
1 console.log(5 + "5");
```

55(字串)

第 19 題 (問答題, 10 分)

✓ 已作答

請根據以下 HTML 結構和需求，寫出完整的 CSS 程式碼

HTML

```
1 <!--  
2 1. 使用 Flexbox 或是 Grid 佈局  
3 2. .card 在一行中最多顯示 4 個  
4 3. 每個卡片寬度相等(總容器寬度的 1/4)  
5 4. 當容器寬度不足以容納 4 個卡片時，自動換行  
6 5. 每個 .card 之間的間距 (gap) 為 10px  
7 6. .card 的高度為 150px，背景色為 #3498db  
8  
9 請寫出 section 和 .card 的完整 CSS 程式碼。  
10 -->  
11  
12  
13 <section>  
14   <div class="card"></div>  
15   <div class="card"></div>  
16   <div class="card"></div>  
17   <div class="card"></div>  
18   <div class="card"></div>  
19   <div class="card"></div>  
20   <div class="card"></div>  
21   <div class="card"></div>  
22   <div class="card"></div>  
23   <div class="card"></div>  
24   <div class="card"></div>  
25   <div class="card"></div>  
26   <div class="card"></div>
```

```
27 <div class="card"></div>
28 <div class="card"></div>
29 <div class="card"></div>
30 </section>
```

```
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
}

section {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
  grid-template-rows: repeat(4, 1fr);
  gap: 10px;
}

.card {
  height: 150px;
  background-color: #3498db;
}
```

第 20 題 (問答題, 5 分)

✓ 已作答

以下程式碼會輸出 3, 3, 3。如果希望輸出 0, 1, 2，請問可以怎麼修改？（至少寫出一種方法）

JAVASCRIPT

```
1 function createCounters() {
2   const counters = [];
3   for (var i = 0; i < 3; i++) {
4     counters.push(() => i);
5   }
6   return counters;
7 }
8
9 const [a, b, c] = createCounters();
10 console.log(a(), b(), c());
```

以下擇一

1. for loop 的 var 改成 let 宣告

2. counters.push 改成 IIFE --> counters.push(((num) => () => num)(i))

已完成 20/20 題

✓ 所有題目已完成，請檢查您的答案後點擊提交按鈕

提交答案

注意：答案提交後將無法修改，請確認所有題目都已正確作答