

答題系統

歡迎 · 李怡潔 (25)

[登出](#)

測試題目

李怡潔 (25)

答題進度：6/6

總配分：40 分

第 1 題 (單選題, 5 分)

✓ 已作答

請問下列程式的輸出是什麼？

JAVASCRIPT

```
1  const obj = {  
2    name: "Bucky",  
3    greet() {  
4      console.log(this.name);  
5    },  
6  };  
7  
8  const fn = obj.greet;  
9  fn();
```

- ☐ "Bucky"
- ☒ undefined
- ☐ null
- ☐ 錯誤 (Error)

第 2 題 (單選題, 5 分)

✓ 已作答

關於箭頭函式的 this，哪一個是正確的？

JAVASCRIPT

```
1  const obj = {  
2    value: 42,  
3    arrow: () => console.log(this.value),  
4    normal() { console.log(this.value); },  
5  };  
6  
7  obj.arrow();  
8  obj.normal();
```

- ☐ 兩個都輸出 42
- ☐ arrow 輸出 42 · normal 輸出 undefined
- ☒ arrow 輸出 undefined · normal 輸出 42
- ☐ 兩個都輸出 undefined

第 3 題 (問答題, 10 分)

✓ 已作答

請問以下程式碼執行後，輸出結果是什麼？為什麼？

JAVASCRIPT

```
1  const person = {  
2    name: "Bucky",  
3    sayHi() {  
4      console.log("Hi, I'm " + this.name);  
5      setTimeout(function () {  
6        console.log("Inside timeout:", this.name);  
7      }, 0);  
8    },  
9  };  
10  
11 person.sayHi();  
12  
13 // 輸出結果是什麼？  
14  
15 // 為什麼第二行的結果會不一樣？
```

Hi, I'm Bucky

Inside timeout: undefined

因為 setTimeout 非同步，當它在 WEB API 執行的時候，this 消失了

第 4 題 (多選題, 10 分)

✓ 已作答

下列哪些 console.log 會輸出 true ? (可複選)

JAVASCRIPT

```
1  const x = 5;
2  const y = '5';
3  const z = [1, 2, 3];
4  const w = z;
5
6  console.log(x == y); // (1)
7  console.log(x === y); // (2)
8  console.log(z == w); // (3)
9  console.log(z === [1,2,3]); // (4)
10 console.log(w === z); // (5)
```

- ☒ 1
- ☐ 2
- ☒ 3
- ☐ 4
- ☒ 5

第 5 題 (問答題, 5 分)

✓ 已作答

當使用者按下 Click me 按鈕後，會印出什麼

HTML

```
1  <div id="outer" style="padding: 20px; background: lightblue;">
2    Outer
3    <div id="middle" style="padding: 20px; background: lightgreen;">
4      Middle
5      <button id="inner">Click me</button>
```

```
6   </div>
7 </div>
8
9 <script>
10  const outer = document.getElementById('outer');
11  const middle = document.getElementById('middle');
12  const inner = document.getElementById('inner');
13
14  outer.addEventListener('click', function () {
15    console.log('1');
16  });
17
18  outer.addEventListener('click', function () {
19    console.log('2');
20  }, true);
21
22  middle.addEventListener('click', function (event) {
23    console.log('3');
24  });
25
26  inner.addEventListener('click', function () {
27    console.log('4');
28  });
29 </script>
```

2
4
3
1

第 6 題 (問答題, 5 分)

✓ 已作答

請問三隻怪物分別會造成多少數值的傷害？ (會依序印出哪些數字？)

JAVASCRIPT

```
1 function createMonsters() {
2   const monsters = [];
3
4   for (var i = 0; i < 3; i++) {
5     const monster = {
6       id: i,
7       baseDamage: i * 10,
```

```
8      attack: function () {
9          return this.baseDamage + i;
10     }
11 };
12     monsters.push(monster);
13 }
14
15     return monsters;
16 }
17
18 const monsters = createMonsters();
19
20 // 玩家依序遭到三隻怪物攻擊
21 console.log(
22     monsters[0].attack(),
23     monsters[1].attack(),
24     monsters[2].attack()
25 );
```

3
13
23

已完成 6/6 題

✓ 所有題目已完成，請檢查您的答案後點擊提交按鈕

提交答案

注意：答案提交後將無法修改，請確認所有題目都已正確作答