

一、实验内容

1.用AI生成自己的名片,并加上证件照



2.学习教程，制作自己的名片小程序

在教程的基础上，为提升美观度，增加了分割线、特殊标签等设计

- `banner`：顶部头图，顶格铺满宽度
- `name`：姓名，加粗黑色
- `tagline`：灰色小字
- `divider`：分割线
- `block`：信息板块容器，分为四块，板块之间留间距
- `block-title`：板块标题，蓝色加粗
- `block-text`：板块正文；`.small` 浅灰辅助小字
- `tag-row` + `tag`：标签组，圆角标签横向排列；`.tag-accent` 深色高亮突出
- `btn`：互动按钮，海大蓝，放在爱好板块下方点击
- `genshin-box`：点击后才出现的UID区域，有淡入动画
- `id-shot`：UID截图，宽度撑满高度自适应
- `footer`：底部欢迎语，蓝色加粗居中

3.添加互动按键，增加趣味性

(1) 按钮交互

点击 `btn` 按钮时触发 `toggleGenshin` 函数，将 `showGenshin` 置为 `true`；`wx:if="{{!showGenshin}}"` 使按钮消失，UID 区域淡入显示。

(2) 数据结构

用布尔变量 `showGenshin` 做状态控制，初始为 `false`，点击后 `setData` 改为 `true`，通过 `wx:if` 分别绑定按钮和 UID 区域，实现二选一显示。

下图为点击前后画面：



4.代码

- index.wxml

```
<navigation-bar title="个人名片" back="{{false}}" color="black" background="#FFF">
</navigation-bar>
<scroll-view class="scrollarea" scroll-y type="list">
  <view class="page">
    <image class="banner" src="/img/card.jpg" mode="aspectFill"></image>

    <view class="content">
      <text class="name">王斯语</text>
      <text class="tagline">一名普通本科学学生</text>

      <view class="genshin" wx:if="{{showGenshin}}">
        <div class="genshin-header">
          <div class="avatar"><img alt="Genshin character avatar" /></div>
          <div class="info">
            <div>霍普的宝石梯田</div>
            <div>Lv.60</div>
            <div>天空岛</div>
            <div>UID:151735153</div>
          </div>
          <div class="stats">
            <div>1248</div>
            <div>活跃天数</div>
            <div>12-3</div>
            <div>深渊螺旋</div>
            <div>第10幕 圣牌2</div>
            <div>幻想真境剧诗</div>
            <div>88</div>
            <div>获得角色数</div>
            <div>33</div>
            <div>满好感角色数</div>
            <div>1452</div>
            <div>成就达成数</div>
            <div>V</div>
            <div>曲境危战</div>
          </div>
        </div>
        <div class="genshin-footer">
          向着星辰与深渊，欢迎旅行者来提瓦特找我玩！
        </div>
      </view>
    </view>
  </view>
</scroll-view>
```

```

<view class="divider"></view>

<view class="block">
  <text class="block-title">基本信息</text>
  <text class="block-text">中国海洋大学 · 信息学部</text>
  <text class="block-text">智能科学与技术 2024级</text>
</view>

<view class="block">
  <text class="block-title">研究方向</text>
  <view class="tag-row">
    <text class="tag">计算机视觉</text>
    <text class="tag">多模态感知</text>
    <text class="tag">海洋智能信息</text>
  </view>
</view>

<view class="block">
  <text class="block-title">关于我</text>
  <text class="block-text">山东淄博人，好客山东欢迎您！</text>
  <text class="block-text">正在努力向科研前沿靠拢的普通本科生一枚。</text>
  <text class="block-text">积极参与学科竞赛与科研实践，也在学生社团和党务工作中搬砖，闲下来
就去做志愿者。</text>
</view>

<view class="block">
  <text class="block-title">爱好</text>
  <view class="tag-row">
    <text class="tag tag-accent">听歌</text>
    <text class="tag tag-accent">原神</text>
    <text class="tag">3D视觉</text>
    <text class="tag">程序开发</text>
  </view>
  <text class="block-text small">提瓦特大陆常驻居民。</text>
</view>

<button class="btn" bindtap="toggleGenshin" wx:if="{{!showGenshin}}">如果你也玩原
神，点击这里</button>

<view wx:if="{{showGenshin}}" class="genshin-box">
  <text class="block-title">原神 UID</text>
  <image class="id-shot" src="/img/impact.jpg" mode="widthFix"></image>
  <view class="footer">
    <text>向着星辰与深渊，欢迎旅行者来提瓦特找我玩！</text>
  </view>
</view>
</view>
</scroll-view>

```

- index.wxss

```
page {
  height: 100vh;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  background: #f5f6f8;
}

.scrollarea {
  flex: 1;
  overflow-y: hidden;
}

.page {
  min-height: 100vh;
  background: #f5f6f8;
}

.banner {
  width: 100%;
  height: 420rpx;
  display: block;
}

.content {
  padding: 40rpx 36rpx 60rpx 36rpx;
}

.name {
  display: block;
  font-size: 48rpx;
  font-weight: bold;
  color: #1a1a1a;
  letter-spacing: 2rpx;
}

.tagline {
  display: block;
  margin-top: 14rpx;
  font-size: 24rpx;
  color: #999999;
  line-height: 36rpx;
}

.divider {
  height: 2rpx;
  background: #e0e0e0;
  margin: 36rpx 0;
}

.block {
  margin-bottom: 44rpx;
}
```

```
.block-title {
  display: block;
  font-size: 30rpx;
  font-weight: bold;
  color: #1e5aa8;
  margin-bottom: 20rpx;
  letter-spacing: 1rpx;
}

.block-text {
  display: block;
  font-size: 28rpx;
  color: #444444;
  line-height: 52rpx;
}

.block-text.small {
  margin-top: 16rpx;
  font-size: 24rpx;
  color: #999999;
}

.tag-row {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 16rpx;
}

.tag {
  font-size: 24rpx;
  color: #1e5aa8;
  background: #eaf1fb;
  padding: 10rpx 22rpx;
  border-radius: 100rpx;
}

.tag-accent {
  color: #ffffff;
  background: #1e5aa8;
}

.btn {
  margin: 10rpx 0 40rpx 0;
  background: #1e5aa8;
  color: #ffffff;
  font-size: 30rpx;
  border-radius: 100rpx;
  letter-spacing: 2rpx;
}

.btn::after {
  border: none;
}
```

```

.genshin-box {
  margin-top: 10rpx;
  animation: fadeIn 0.4s ease;
}

@keyframes fadeIn {
  from { opacity: 0; transform: translateY(20rpx); }
  to { opacity: 1; transform: translateY(0); }
}

.id-shot {
  width: 100%;
  margin-top: 8rpx;
  border-radius: 12rpx;
}

.footer {
  margin-top: 24rpx;
  text-align: center;
  font-size: 24rpx;
  color: #1e5aa8;
  font-weight: bold;
  letter-spacing: 2rpx;
}

```

- index.js

```

Page({
  data: {
    showGenshin: false
  },
  toggleGenshin() {
    this.setData({
      showGenshin: true
    })
  }
})

```

二、问题总结与体会

问题及解决

1. 页面白屏

添加互动按钮后方法名与 `data` 变量名都叫 `showGenshin`，命名冲突导致页面异常。方法名改后恢复。

2.排版不美观

初始只有一行文字紧贴顶部。逐步优化为用浅灰背景排版，头图顶格、姓名大字号加粗配灰色副标题和分割线，信息分成四个板块，研究方向与爱好改用圆角标签，部分标签深色高亮。

收获与体会

有了第一次实验的基础上手比较快，但是涉及了界面布局的设计和较多文本的格式处理，这次的实验要比上次繁琐一些。好在调整的过程是比较有趣的，也让我有了分类批量调整的意识。另外，我在教程的基础上加了一些自己的小意思，虽然有点羞耻但是使页面趣味性更强了。这次实验也让我逐渐熟练了对图文布局的处理，收获颇丰。