

СИНТЕТИКПРОЕКТ

Квартал СИНТЕЗ

Раздел АР. Архитектурные решения

Корпус 11. Конструктивные и отделочные решения

Синтетический документ. Не проектная документация.

Приёмочная фикстура РС-02, метка РС02-С06

Теплозащита ограждающих конструкций

Освещение мест общего пользования обеспечено светильниками с датчиками.

Настоящим листом принята толщина утеплителя стен корпуса 11 — 200 мм.

Поверхности стен под отделку подготавливаются шпатлеванием и грунтованием.

Дверные блоки в технические помещения приняты металлическими глухими.

Изменения и дополнения

Лестничные марши оборудованы поручнями с обеих сторон по всей длине.

Ранее принятая толщина утеплителя 150 мм более не применяется.

Помещения консьержа оборудованы окном обзора и отдельным входом.

Наружные площадки входных групп выполнены с противоскользящим покрытием.

Порядок внесения изменений

Фасадные швы герметизируются составами, стойкими к ультрафиолету.

Изменение внесено в раздел целиком и учтено во всех листах.

Настоящий раздел разработан на основании задания на проектирование.

Архитектурные решения приняты с учётом градостроительного контекста.

Конструктивные решения

Планировочная структура здания подчинена функциональному зонированию.

Толщина утеплителя стен корпуса 11 — 200 мм.

Входные группы организованы со стороны внутриквартального проезда.

Отделочные материалы приняты из числа разрешённых к применению.