

СИНТЕТИКПРОЕКТ

Квартал СИНТЕЗ

Раздел АР. Архитектурные решения

Корпус 13. Фасады и колористика

Синтетический документ. Не проектная документация.

Приёмочная фикстура РС-02, метка РС02-С08

Колористическое решение фасадов

Технические помещения отделены от жилой части противопожарными преградами.

Инженерные коммуникации прокладываются в выделенных вертикальных шахтах.

Фасадная система крепится к несущим конструкциям через кронштейны.

Цоколь облицован плитами повышенной стойкости к механическим нагрузкам.

Фасадные кассеты

Козырьки над входами выполнены из металлоконструкций заводской поставки.

Цвет фасадных кассет корпуса 13 — RAL 7040.

Оконные блоки комплектуются приточными клапанами с ручной регулировкой.

Ограждения балконов приняты со сплошным стеклянным заполнением.

Материалы и изделия

Кладовые и колясочные размещены на первом этаже у входной группы.

Планировка квартир допускает вариантную расстановку санитарных приборов.

Двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода наружу.

Отделка стен лестничных клеток выполняется негорючими материалами.

Наружная отделка

Помещения без естественного освещения оборудованы вытяжной вентиляцией.

Решения согласованы со смежными разделами проектной документации.

Примыкание кровли к парапету выполнено с механическим креплением.

Материалы отделки приняты с учётом условий эксплуатации помещений.

Фасадные кассеты нижних этажей

Прямки световых карманов закрыты решётками заводского изготовления.

Цвет фасадных кассет корпуса 13 — RAL 7040.

Ограждение кровли выполнено по периметру с креплением к парапету.

Система водоотвода защищена от обледенения греющим кабелем.

Ограждения балконов

Лифтовые шахты отделены от смежных помещений глухими стенами.

Цвет ограждений балконов корпуса 13 — RAL 7016.

Перечень применяемых материалов приведён в ведомости отделки помещений.

Входные двери приняты со встроенными доводчиками и уплотнением притвора.

Прочие элементы фасада

Внутриквартирные перегородки допускают перепланировку без нагрузок.

Освещение мест общего пользования обеспечено светильниками с датчиками.

Поверхности стен под отделку подготавливаются шпатлеванием и грунтованием.

Дверные блоки в технические помещения приняты металлическими глухими.