

СИНТЕТИКПРОЕКТ

Квартал СИНТЕЗ

Раздел АР. Архитектурные решения

Корпус 14. Пожарно-технические характеристики

Синтетический документ. Не проектная документация.

Приёмочная фикстура РС-02, метка РС02-С09

Пожарно-технические характеристики

Лестничные марши оборудованы поручнями с обеих сторон по всей длине.

Класс функциональной пожарной опасности корпуса 14 — Ф1.3.

Помещения консьержа оборудованы окном обзора и отдельным входом.

Наружные площадки входных групп выполнены с противоскользящим покрытием.

Функциональное назначение

Фасадные швы герметизируются составами, стойкими к ультрафиолету.

Корпус 14 относится к классу Ф1.3 — многоквартирные жилые дома.

Настоящий раздел разработан на основании задания на проектирование.

Архитектурные решения приняты с учётом градостроительного контекста.

Встроенные помещения

Планировочная структура здания подчинена функциональному зонированию.

Встроенные помещения корпуса 14 отнесены к классу Ф4.3.

Входные группы организованы со стороны внутриквартального проезда.

Отделочные материалы приняты из числа разрешённых к применению.

Конструктивная пожарная опасность

Наружные ограждающие конструкции выполнены по многослойной схеме.

Класс конструктивной пожарной опасности корпуса 14 — С0.

Внутренние перегородки приняты из мелкоштучных блоков на растворе.

Полы помещений общего пользования выполняются по бетонному основанию.

Степень огнестойкости

Витражное остекление лестнично-лифтовых узлов принято по типовой схеме.

Степень огнестойкости корпуса 14 — II.

Кровельное покрытие выполняется с уклоном к водоприёмным устройствам.

Помещения хранения уборочного инвентаря размещены на каждом этаже.

Область применения классификации

Доступность для маломобильных групп обеспечена без перепадов уровней.

Классы указаны для здания в целом; для ТП классы не нормируются.

Зоны безопасности размещены в лифтовых холлах и обозначены знаками.

Естественное освещение жилых помещений обеспечено оконными проёмами.