

СИНТЕТИКПРОЕКТ

Квартал СИНТЕЗ

Раздел АР. Архитектурные решения

Корпус 4. Вертикальный транспорт и высотные отметки

Синтетический документ. Не проектная документация.

Приёмочная фикстура PC-02, метка PC02-S04

Высотные отметки

Внутренние перегородки приняты из мелкоштучных блоков на растворе.

Полы помещений общего пользования выполняются по бетонному основанию.

Отметка 0,000 корпуса 4 соответствует абсолютной отметке 143,60.

Витражное остекление лестнично-лифтовых узлов принято по типовой схеме.

Смежные корпуса

Кровельное покрытие выполняется с уклоном к водоприёмным устройствам.

Отметка 0,000 корпуса 5 соответствует абсолютной отметке 144,10.

Отметки даны в Балтийской системе высот.

Помещения хранения уборочного инвентаря размещены на каждом этаже.

Вертикальный транспорт

Доступность для маломобильных групп обеспечена без перепадов уровней.

Зоны безопасности размещены в лифтовых холлах и обозначены знаками.

В корпусе 4 предусмотрено два пассажирских лифта.

Естественное освещение жилых помещений обеспечено оконными проёмами.

Грузовые перевозки

Шумозащита обеспечена конструктивными решениями ограждающих элементов.

В корпусе 4 предусмотрен один грузопассажирский лифт.

Конструкции лестниц приняты сборными с площадками заводской готовности.

Мусороудаление организовано через камеру с отдельным входом снаружи.

Изменения и дополнения

Технические помещения отделены от жилой части противопожарными преградами.

Ранее принятая отметка 143,40 настоящим листом не применяется.

Инженерные коммуникации прокладываются в выделенных вертикальных шахтах.

Фасадная система крепится к несущим конструкциям через кронштейны.

Привязка к генеральному плану

Цоколь облицован плитами повышенной стойкости к механическим нагрузкам.

Отметка 0,000 корпуса 4 соответствует абсолютной отметке 143,80.

Козырьки над входами выполнены из металлоконструкций заводской поставки.

Отметки даны в Балтийской системе высот.

Оконные блоки комплектуются приточными клапанами с ручной регулировкой.

Лифтовое оборудование

Ограждения балконов приняты со сплошным стеклянным заполнением.

Кладовые и колясочные размещены на первом этаже у входной группы.

В корпусе 4 предусмотрено три пассажирских лифта.

Планировка квартир допускает вариантную расстановку санитарных приборов.

Сведения о смежных разделах

Двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода наружу.

Количество лифтов корпуса 5 — четыре, включая один грузовой.

Отделка стен лестничных клеток выполняется негорючими материалами.

Помещения без естественного освещения оборудованы вытяжной вентиляцией.