

СИНТЕТИКПРОЕКТ

Квартал СИНТЕЗ

Раздел АР. Архитектурные решения

Корпус 9. Техничко-экономические показатели

Синтетический документ. Не проектная документация.

Приёмочная фикстура РС-02, метка РС02-С04

Технико-экономические показатели

Внутренние перегородки приняты из мелкоштучных блоков на растворе.

Общая площадь здания корпуса 9 — 6 340,0 м².

Полы помещений общего пользования выполняются по бетонному основанию.

Витражное остекление лестнично-лифтовых узлов принято по типовой схеме.

Сводка показателей

Кровельное покрытие выполняется с уклоном к водоприёмным устройствам.

Общая площадь здания корпуса 9 составляет 6340,0 кв. м.

Помещения хранения уборочного инвентаря размещены на каждом этаже.

Доступность для маломобильных групп обеспечена без перепадов уровней.

Показатели участка

Зоны безопасности размещены в лифтовых холлах и обозначены знаками.

Площадь застройки корпуса 9 — 1 015,5 м².

Естественное освещение жилых помещений обеспечено оконными проёмами.

Шумозащита обеспечена конструктивными решениями ограждающих элементов.

Объёмные показатели

Конструкции лестниц приняты сборными с площадками заводской готовности.

Строительный объём корпуса 9 — 24 120,0 м³.

Мусороудаление организовано через камеру с отдельным входом снаружи.

Технические помещения отделены от жилой части противопожарными преградами.

Порядок подсчёта показателей

Инженерные коммуникации прокладываются в выделенных вертикальных шахтах.

Показатели корпуса 9 округлены до 0,1; итоги могут расходиться.

Фасадная система крепится к несущим конструкциям через кронштейны.

Цоколь облицован плитами повышенной стойкости к механическим нагрузкам.

Площади квартир

Козырьки над входами выполнены из металлоконструкций заводской поставки.

Общая площадь квартир корпуса 9 — 4 980,2 м², без учёта лоджий.

Оконные блоки комплектуются приточными клапанами с ручной регулировкой.

Ограждения балконов приняты со сплошным стеклянным заполнением.