

СИНТЕТИКПРОЕКТ

Квартал СИНТЕЗ

Раздел АР. Архитектурные решения

Корпус 3. Кровля и фасадные системы

Синтетический документ. Не проектная документация.

Приёмочная фикстура PC-02, метка PC02-S03

Общие данные

Лифтовые шахты отделены от смежных помещений глухими стенами.

Класс энергетической эффективности корпуса 3 — А.

Перечень применяемых материалов приведён в ведомости отделки помещений.

Входные двери приняты со встроенными доводчиками и уплотнением притвора.

Кровля и водоотвод

Внутриквартирные перегородки допускают перепланировку без нагрузок.

Освещение мест общего пользования обеспечено светильниками с датчиками.

Кровля корпуса 3 — плоская, с внутренним организованным водостоком.

Поверхности стен под отделку подготавливаются шпатлеванием и грунтованием.

Прочие строения и сооружения

Дверные блоки в технические помещения приняты металлическими глухими.

Кровля отдельно стоящего гаража — скатная, с наружным водостоком.

Лестничные марши оборудованы поручнями с обеих сторон по всей длине.

Помещения консьержа оборудованы окном обзора и отдельным входом.

Теплозащита ограждающих конструкций

Наружные площадки входных групп выполнены с противоскользящим покрытием.

Толщина утеплителя покрытия корпуса 3 — ____ мм.

Толщина утеплителя наружных стен корпуса 3 — 150 мм.

Фасадные швы герметизируются составами, стойкими к ультрафиолету.

Организация водоотвода

Настоящий раздел разработан на основании задания на проектирование.

Кровля корпуса 3 — скатная, с наружным организованным водостоком.

Архитектурные решения приняты с учётом градостроительного контекста.

Класс энергетической эффективности корпуса 3 — А.

Планировочная структура здания подчинена функциональному зонированию.

Материалы и изделия

Входные группы организованы со стороны внутриквартального проезда.

Отделочные материалы приняты из числа разрешённых к применению.

Водосточные воронки приняты по каталогу изготовителя, позиция 4.2.

Наружные ограждающие конструкции выполнены по многослойной схеме.