

СИНТЕТИКПРОЕКТ

Квартал СИНТЕЗ

Раздел АР. Архитектурные решения

Корпус 5. Этажность и встроенные помещения

Синтетический документ. Не проектная документация.

Приёмочная фикстура PC-02, метка PC02-S05

Общие данные

Решения согласованы со смежными разделами проектной документации.

Этажность корпуса 5 — 12 этажей.

Количество этажей корпуса 5, включая подземные, — 13.

Примыкание кровли к парапету выполнено с механическим креплением.

Материалы отделки приняты с учётом условий эксплуатации помещений.

Смежные корпуса

Прямки световых карманов закрыты решётками заводского изготовления.

Этажность корпуса 6 — 9 этажей.

Ограждение кровли выполнено по периметру с креплением к парапету.

Система водоотвода защищена от обледенения греющим кабелем.

Пожарно-технические характеристики

Лифтовые шахты отделены от смежных помещений глухими стенами.

Класс функциональной пожарной опасности встроенной части — Ф4.3.

Перечень применяемых материалов приведён в ведомости отделки помещений.

Входные двери приняты со встроенными доводчиками и уплотнением притвора.

Встроенные помещения

Внутриквартирные перегородки допускают перепланировку без нагрузок.

Назначение помещения 1.14 — помещение уборочного инвентаря.

Освещение мест общего пользования обеспечено светильниками с датчиками.

Поверхности стен под отделку подготавливаются шпатлеванием и грунтованием.

Состав встроенной части

Дверные блоки в технические помещения приняты металлическими глухими.

Лестничные марши оборудованы поручнями с обеих сторон по всей длине.

Назначение помещения 1.12 — не определено.

Помещения консьержа оборудованы окном обзора и отдельным входом.

Уточнение состава помещений

Наружные площадки входных групп выполнены с противоскользящим покрытием.

Перечень встроенных помещений уточнён и приведён в таблице 5.1.

Фасадные швы герметизируются составами, стойкими к ультрафиолету.

Настоящий раздел разработан на основании задания на проектирование.

Классификация встроенной части

Архитектурные решения приняты с учётом градостроительного контекста.

Класс функциональной пожарной опасности встроенной части — Ф4.3.

Планировочная структура здания подчинена функциональному зонированию.

Входные группы организованы со стороны внутриквартального проезда.

Технико-экономические показатели

Отделочные материалы приняты из числа разрешённых к применению.

Наружные ограждающие конструкции выполнены по многослойной схеме.

Этажность корпуса 5 — 14 этажей.

Внутренние перегородки приняты из мелкоштучных блоков на растворе.

Порядок подсчёта этажности

Полы помещений общего пользования выполняются по бетонному основанию.

Помещения подвала в этажность здания не включаются.

Витражное остекление лестнично-лифтовых узлов принято по типовой схеме.

Кровельное покрытие выполняется с уклоном к водоприёмным устройствам.