


앱의 프로젝트 구조와 실행원리



강의자료 – <https://github.com/hopypark>


2

Handson-ML/ x 인제대학교 x 새 탭 x hopypark x

GitHub, Inc. [US] | <https://github.com/hopypark>

나의 북마크 D 머신러닝 - 수식 없이 Variability vs. Compl 조승연의 굿모닝팝스 고급두뇌를 위한 하 Time Series Forecast Calculation of Inform [Linear Algebra] Back 일할 때 듣기 좋은 음

Search or jump to... Pull requests Issues Marketplace Explore



hopypark

Add a bio

Edit profile

Overview Repositories 6 Stars 0 Followers 0 Following 0

Pinned repositories

[Lecture2018](#)
Lecture notes of the first half of 2018

There's a new beta feature.

Your profile can now show an overview of your activity across repositories and organizations.

Got it!

134 contributions in the last year

Contribution settings

	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug
Mon												
Wed												
Fri												

Learn how we count contributions.

Less More

The screenshot shows a web browser window displaying the GitHub repository page for 'hopypark/Lecture2018'. The browser's address bar shows the URL 'https://github.com/hopypark/Lecture2018'. The GitHub navigation bar at the top includes the GitHub logo, a search bar, and links for 'Pull requests', 'Issues', 'Marketplace', and 'Explore'. The repository header shows the name 'hopypark / Lecture2018' and statistics: 1 Unwatch, 0 Stars, and 0 Forks. Below the header, there are tabs for 'Code', 'Issues', 'Pull requests', 'Projects', 'Wiki', 'Insights', and 'Settings'. The main content area shows a message 'No description, website, or topics provided.' with an 'Edit' button. Below this, repository statistics are listed: 24 commits, 1 branch, 0 releases, 1 contributor, and MIT license. A row of buttons includes 'Branch: master', 'New pull request', 'Create new file', 'Upload files', 'Find file', and 'Clone or download'. A table of recent uploads is displayed, with the first row highlighted by a red rectangle. The table has columns for the file name, the action taken, and the time since the commit. Below the table, there is a section for 'README.md' with a large heading 'Lecture2018'.

File Name	Action	Time
AndroidApp	Add files via upload	6 days ago
Appinventor2	Add files via upload	2 days ago
JavaSpring	Add files via upload	7 days ago
LICENSE	Initial commit	6 months ago
README.md	Update README.md	7 days ago



- 안드로이드 프로그램의 구조
- 프로젝트 예제: Hello Android 프로젝트
- 프로젝트 개발
- 프로젝트 파일 구조
- 앱의 실행 원리
- 프로젝트 소스 간의 연관성
- 어플리케이션 아이콘의 변경



액티비티(ACTIVITY)	서비스(SERVICE)
<ul style="list-style-type: none">어플리케이션에서 실행하는 고유한 하나의 태스크(task). 사용자로부터 입력을 받고 처리 결과를 화면에 보여주는 기능을 한다.	<ul style="list-style-type: none">사용자와의 상호작용과는 상관없이 항상 백그라운드로 동작한다.
인텐트(INTENT)	컨텐츠 프로바이더(CONTENT PROVIDER)
<ul style="list-style-type: none">다른 액티비티를 호출하고 데이터를 전달하기 위한 역할을 한다.일종의 메시지 객체로 기기 내부에서 발생한 이벤트 알림 기능이나 작업 요청	<ul style="list-style-type: none">다른 어플리케이션에서도 데이터를 이용할 수 있도록 제공하는 기능이다.

액티비티(ACTIVITY)

- 간단히 말하면 액티비티는 우리가 보는 **화면 자체를 말함**
- 안드로이드는 태생적 특성인지 모바일에 특화 되어 있음
 - 작은 화면에서 정보를 보여주고 입력을 받아야 한다.
- **동시에 여러 화면을 띄워 줄 수는 없다**
 - 최근 동시에 두개의 앱을 실행 시킬 수 있는 기술이 등장했지만, 이것과는 별개
- 한 개의 애플리케이션 안에 여러 개의 액티비티가 있을 수 있지만 동시에 여러 개가 동작하지 않고 반드시 한 가지 액티비티만 동작한다.







서비스(SERVICE)

- 액티비티는 시작이 되면 언젠가 화면에서 사라지며 종료가 됨
- 그러나, **서비스는 앱이 종료가 된 이후에도 계속 동작하고 있는 것**을 말한다. **따라서 서비스는 액티비티를 반드시 필요로 하지는 않는다.**
 - 예를 들자면, MP3 플레이어 앱

인텐트(INTENT)

- 인텐트는 기기 내부에서 특정 이벤트가 발생하였을 때, 이것을 각 애플리케이션에 알려주는 역할을 함.
 - ➔ 일종의 메시지 객체로 기기 내부에서 발생한 이벤트 알림 기능이나 작업 요청
- 또한 다른 액티비티(또는 앱)를 호출하여 실행시키는 역할을 함
 - 예를 들어 문자가 도착하였을 경우, 작은 메시지 창을 띄워 내용을 알리는 것과 같다. 그리고 그 창을 클릭함으로써 문자메시지 앱을 실행시킬 수 있다.





컨텐츠 프로바이더(CONTENT PROVIDER)

- 컨텐츠 프로바이더는 여러 앱들의 데이터 공유를 위한 인터페이스를 제공하는 것
- ➔ 앱과 앱 저장소 사이에서 데이터 접근을 쉽게 하도록 관리.
 - 예를 들어 주소록에 저장되어 있는 데이터를 기반으로 카카오톡의 친구가 자동으로 등록되어 있는 것과 같은 원리임.




3.1 프로젝트 예제

Hello Android 프로젝트(프로젝트의 시작)

Step 1. Hello Android 프로젝트

12

- 프로젝트 개요: “안녕, 안드로이드!”
- Application Name: Hello Android
- 어플리케이션 라벨: 안녕
(기본적으로 액티비티 라벨과 같지만 다르게 지정가능)






3.2 프로젝트 개발

Step 0.프로젝트 개발 과정

14




Step 1. 프로젝트 생성


15

- 프로젝트는 다음 5단계 과정을 거쳐 만들게 된다.

① 프로젝트 시작

Create new project





② 프로젝트 구성

17

Create New Project

Create Android Project

Application name
My Application

Company domain
kyungtae.example.com

Project location
D:/workspace/AndroidStudio/Stonehenge/bluestone/MyApplication

Package name
com.example.kyungtae.myapplication

☐ Include C++ support

☐ Include Kotlin support

Previous Next Cancel Finish

Application name:
"My Application"

Company Domain:
"username.example.com"
으로 지정됨

Project location:
D:/workspace/AndroidStudio/Stonehenge/bluestone/MyApplication

폴더 위치 변경 버튼

③ 실행 디바이스

18

Create New Project

Target Android Devices

Select the form factors and minimum SDK
Some devices require additional SDKs. Low API levels target more devices, but offer fewer API features.

☒ **Phone and Tablet**

API 27: Android 8.1 (Oreo)

By targeting **API 27 and later**, your app will run on < 1% of devices. [Help me choose](#)

☐ Include Android Instant App support

☐ **Wear**

API 21: Android 5.0 (Lollipop)

☐ **TV**

API 21: Android 5.0 (Lollipop)

☐ **Android Auto**

☐ **Android Things**


API 24: Android 7.0 (Nougat)

Previous **Next** Cancel Finish

실행할 스마트폰의 안드로이드
버전을 고려한 SDK 버전 설정:
Android 8.1 (Oreo)

④ 액티비티 유형(Empty Activity)

19



Basic Activity

액티비티 라벨을 표시하는 **타이틀 바** (좌측 상단)와 네비게이션이 가능하도록 메뉴가 나타나는 **액션 바**(우측 상단) 외에 화면 위에 떠다니는 버튼인 **Floating Action Button**(우측하단)으로 구성

Empty Activity

액티비티 라벨을 표시하는 **타이틀 바**만 나타나는 가장 단순한 화면 구성 (대부분의 예제에서 사용)

Google Map Activity

액티비티 라벨을 표시하는 **타이틀 바**와 **액션바**가 나타나며, **구글맵**을 표시할 수 있는 화면 구성

⑤ 액티비티 구성 파일 이름 설정

20

Create New Project

Configure Activity

Creates a new empty activity

Activity Name: MainActivity

☒ Generate Layout File

Layout Name: activity_main


☒ Backwards Compatibility (AppCompat)

The name of the activity class to create

Previous Next Cancel Finish

앱이 실행 시 처음 실행되는 액티비티 이름(**그대로 둬**): MainActivity

액티비티에 출력될 레이아웃 이름(**그대로 둬**): activity_main



MyApplication [D:\workspace\AndroidStudio\Stonehenge\bluestone\MyApplication] - ...App\src\main\java\com\example\kyungtae\myapplication\MainActivity.java [app] - Android Studio

File Edit View Navigate Code Analyze Refactor Build Run Tools VCS Window Help

MyApplication > app > src > main > java > com > example > kyungtae > myapplication

Android

Project: app

- Gradle Scripts
 - build.gradle (Project: MyApplication)
 - build.gradle (Module: app)
 - gradle-wrapper.properties (Gradle Version)
 - proguard-rules.pro (ProGuard Rules for app)
 - gradle.properties (Project Properties)
 - settings.gradle (Project Settings)
 - local.properties (SDK Location)

```
1 package com.example.kyungtae.myapplication;
2
3 import ...
4
5
6 public class MainActivity extends AppCompatActivity {
7
8     @Override
9     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
10         super.onCreate(savedInstanceState);
11         setContentView(R.layout.activity_main);
12     }
13 }
14
```

MainActivity

Build Sync

MyApplication: syncing...

- Starting Gradle Daemon
- Run build D:\workspace\AndroidStudio\Stonehenge\bluestone\MyApplication
 - Load build
 - Run init scripts
 - Apply script ijinit.gradle
 - Evaluate settings
 - Configure build
 - Apply plugin org.gradle.plugins.idea.idea.IdeaPlugin
 - Apply plugin org.gradle.plugins.idea.idea.IdeaPlugin
 - Resolve files of :classpath
 - Resolve files of :classpath

Running for 13s
1s 625ms
Running for 7s
1s 721ms
1s 652ms
1s 637ms
55ms
2s 216ms

IDE and Plugin Updates

The following components are ready to [update](#):
Intel x86 Emulator Accelerator (HAXM installer),...

Event Log

Gradle sync started (moments ago) Gradle: Configure build

7:1 CRLF UTF-8 Context: <no context>

프로젝트 완성 중...기다림^^



프로젝트 생성 완료 – 프로젝트 보기

MainActivity.java 클래스

24

```
activity_main.xml x MainActivity.java x

1 package com.example.research.myapplication;
2
3 import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
4 import android.os.Bundle;
5
6 public class MainActivity extends AppCompatActivity {
7
8     @Override
9     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
10         super.onCreate(savedInstanceState);
11         setContentView(R.layout.activity_main);
12     }
13 }
14
```



activity_main.xml – Design view

25

Palette 영역

Attributes 영역


Component 영역



activity_main.xml – Text view


26

- 안드로이드는 기본적으로 java language로 만들어 지지만 디자인과 관련된 layout, property 등 리소스의 상당부분이 **xml 문서**로 작성



우선, AVD Manager 실행

27



Select Deployment Device

AVD 실행 화면





2. 프로젝트 실행


29



스마트폰 앱을 AVD를 통해 실행



액티비티 라벨:
"My Application"



사용자 인터페이스 (User Interface)



사용자 인터페이스

36

탐색모음


편집기 창

툴바

도구 창모음

도구 창

상태 표시줄



- ① **툴바**를 사용하면 앱 실행, Android 도구 시작과 같은 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.
- ② **탐색 모음**을 사용하면 **프로젝트를 탐색하고 편집할 파일을 열 수 있습니다**. 탐색 모음은 **프로젝트** 창에 나타나는 구조를 보다 간략하게 표시합니다.
- ③ **편집기 창**에서는 **코드를 작성**하고 수정할 수 있습니다. **현재의 파일 유형에 따라 편집기가 바뀔 수 있습니다**. 예를 들어, 레이아웃 파일을 볼 때 편집기는 Layout Editor를 표시합니다.
- ④ **도구 창 모음**은 **IDE 창 바깥 주변에 있으며 개별 도구 창을 펼치거나 접을 수 있게 해주는 버튼**이 있습니다.
- ⑤ **도구 창**에서는 **프로젝트 관리, 검색, 버전 제어** 등의 특정 작업에 액세스할 수 있습니다. 창을 확대/축소할 수 있습니다.
- ⑥ **상태 표시줄**은 **프로젝트와 IDE의 상태**를 표시하며, 또한 **경고나 메시지도 표시**합니다.

STEP 2. 파일 편집 – strings.xml

38

- 어플리케이션 라벨과 액티비티 라벨로 사용되는 텍스트 리소스를 관리하는 strings.xml에 있는 app_name 속성의 데이터를 '안녕'으로 수정한다.

The screenshot shows the Android Studio interface. On the left, the 'Project' view displays the file structure of the app, with 'strings.xml' highlighted under the 'res' directory. A blue box is drawn around 'strings.xml', and a blue arrow points from it to the main editor with the label '클릭' (Click). The main editor shows the 'strings.xml' file being edited. The XML code is as follows:

```
1 <resources>
2   <string name="app_name">My Application</string>
3 </resources>
```

A blue arrow points from the text '수정할 부분' (Part to be modified) to the 'My Application' text in the XML code. Below this, a second screenshot shows the same XML code, but the value has been changed to '안녕':


```
1 <resources>
2   <string name="app_name">안녕</string>
3 </resources>
```

A blue arrow points from the text 'My Application' in the first screenshot to the '안녕' in the second screenshot, with the label 'My Application'를 '안녕'으로 수정 (Modify 'My Application' to '안녕').

Continued-activity_main.xml

39


- 액티비티 화면에 나타나는 텍스트는 **activity_main.xml**에 있는 **TextView**의 **text** 속성의 데이터를 ‘**안녕, 안드로이드**’로 수정.



Step 3. 프로젝트 실행(편집 후)

41

- “Run” 메뉴에서 “Run ‘app’” 을 클릭하거나 메뉴 아이콘 “Run ‘app’”을 클릭하면 나타나는 디바이스 선택 창의 목록에서 실행할 디바이스 (AVD 또는 스마트폰)를 선택하고, ‘OK’ 버튼을 클릭한다






3.3 프로젝트 파일 구조

소스 코드 및 리소스(자산)에서 테스트 코드 및 빌드 구성에 이르기까지 앱에 대한 작업 영역을 정의하는 모든 항목이 포함되고 최소 1개 이상의 모듈을 가진다.


- 독립되어 있는 하나의 소프트웨어 또는 하드웨어 단위를 지칭
- 스마트폰과 스마트시계와 통신을 하는 앱을 만든다고 예를 들었을 때의 화면
 - app 모듈은 스마트폰 디바이스에 올라갈 수 있는 앱
 - sample_wearable 모듈은 스마트와치에 올라갈 앱



출처:

<http://banaworldco.tistory.com/entry/%EA%B2%81%EC%9F%81%EC%9D%B4%EB%93%A4%EC%9D%84-%EC%9C%84%ED%95%9C-%EC%9D%B4%ED%81%B4%EB%A6%BD%EC%8A%A4%EC%97%90%EC%84%9C-Android-Studio%EB%A1%9C-%EB%84%98%EC%96%B4%EA%B0%80%EA%B8%B0>

프로젝트 모듈의 구조와 기능



모듈에 관한 기본 정보 관리
(Application 라벨, theme 등)

모듈을 위한 자바 소스 파일 관리
(화면 출력, 사용자의 이벤트 처리 등)

모듈에 사용되는 리소스 파일 관리
(화면 레이아웃 설계, 텍스트와 이미지 리소스 등)

실행 가능 파일을 만들기 위한 기본
정보
(초보자는 거의 수정 필요 없음)

모듈내 각 소스의 기능

모듈분류	폴더(위치)	소스 파일	기능
① manifests		AndroidManifest.xml	어플리케이션에 관한 정보 들이 설정되어 있다. 어플리케이션 라벨 , 어플리케이션 아이콘 , 액티비티 라벨 , 처음 실행 될 액티비티명(자바 클래스) 을 포함한다. 또한, 어플리케이션이 실행될 때 필요한 권한 등이 기술된다. (인터넷 접속 허용 설정 등)
② java	com.example. kyungtae. myapplication	MainActivity.java	어플리케이션을 구성하는 액티비티를 구현하는 자바 클래스 (어플리케이션 실행 시에 처음 실행되는 자바 클래스로 사용 됨)
	com.example. kyungtae. myapplication (androidTest)	ApplicationTest.java	실행 테스트를 위한 자바 클래스(삭제해도 무관함)

소스	폴더(위치)	소스 파일	기능
③ res	drawable		화면에 그려지는 그래픽을 위한 Drawable resource를 저장 (png, jpg, gif 이미지 파일과 XML 파일)
	layout	activity_main.xml	액티비티 실행 시에 화면에 나타나는 레이아웃을 설계함. strings.xml에 정의된 텍스트 리소스나 drawable 폴더에 있는 이 미 리소스들을 출력할 위치에 배치함
	mipmap	ic_launcher.png(hdpi)	홈 화면의 아이콘(72 x 72 픽셀) , 240dpi 화면밀도에서 사용
		ic_launcher.png(mdpi)	홈 화면의 아이콘(48 x 48 픽셀) , 160dpi 화면밀도에서 사용
		ic_launcher.png(xhdpi)	홈 화면의 아이콘(96 x 96 픽셀) , 320dpi 화면밀도에서 사용
		ic_launcher.png(xxhdpi)	홈 화면의 아이콘(144 x 144 픽셀) , 480dpi 화면밀도에서 사용
		ic_launcher.png(xxxhdpi)	홈 화면의 아이콘(192 x 192 픽셀) , 640dpi 화면밀도에서 사용
	values	colors.xml	화면 테마에 사용되는 색상 정의
		dimens.xml	화면 구성 자원의 크기(여백, 글자 크기 등)를 정의
		strings.xml	어플리케이션 라벨과 액티비티 라벨을 포함하며, 액티비티 화면 에 출력될 여러 텍스트 리소스를 정의
		styles.xml	화면의 스타일(화면 테마, 텍스트 폰트 등)을 정의

소스	폴더(위치)	소스 파일	기능
④ Gradle Scripts		build.gradle(project:프로젝트명)	모듈 전체에 적용되는 빌드 정보
		build.gradle(Module app)	app 모듈에 적용되는 빌드 정보
		proguard-rule.pro	사용되지 않는 코드를 지워 사이즈를 줄여 최적화하거나 코드를 난독화하여 안전하게 보호하기 위해 사용
		gradle.properties	빌드 관련 속성 관리
		settings.gradle	빌드 관련 환경설정, 빌드 될 하위 모듈 정보 포함
		local.properties	빌드 진행 시, 필요한 환경변수 정보를 저장하는 파일 임. 안드로이드 SDK의 경로가 이곳에 저장됨.



3.4 앱의 실행 원리

- 자바와 xml 파일로 구성되는 기본 파일들은 서로 연관성을 가지고 있다.



파일	내용
activity_main.xml	화면을 설계하며, dimens.xml 파일에 정의된 여백의 크기를 설정
MainActivity.java	액티비티를 생성하고 activity_main.xml 에 정의된 레이아웃을 출력
AndroidManifest.xml	어플리케이션 아이콘과 라벨, 화면 스타일 등을 지정하고, 액티비티를 구성하는 자바 클래스를 지정한다.
Gradle Scripts	컴파일/빌더 정보를 담고 있으며 실행파일을 만드는 역할

화면 구성 자원 크기

`dimen``activity_horizontal_margin: 16dp`

dimens.xml (values)

아이콘 이미지



ic_launcher.png (mipmap)

텍스트 자원

`string``app_name: 안녕`

strings.xml (values)

화면 테마

`style``AppTheme:``Theme.AppCompat.Light.DarkActionBar``item``colorPrimary:``@color/colorPrimary`

styles.xml (values)

화면 테마 구성 색상

`color``colorPrimary: #3F51B5`

colors.xml (values)

앱 라벨

화면 레이아웃

`RelativeLayout``android:paddingLeft:``@dimen/activity_horizontal_margin``TextView``text: 안녕, 안드로이드`

activity_main.xml (layout)

화면 출력 소스

액티비티 제어

`onCreate``super.onCreate()``setContentView(R.layout.activity_main)`

MainActivity.java (layout)

어플리케이션 구성
액티비티의 자바 클래스

어플리케이션 기본 정보

`application``icon: @mipmap/ic_launcher``label: @string/app_name``theme: @style/AppTheme``activity``name: MainActivity`


AndroidManifest.xml (manifest)

앱이 실행될 때 처음 불러짐

액티비티 생성

화면 출력

컴파일/빌더



AVD/스마트폰

컴파일/빌더 정보

```
build.gradle(Project)
build.gradle(Module app)
gradle.properties
settings.gradle
local.properties
```



(Gradle Scripts)



3.5 프로젝트 소스 간의 연관성

- 프로젝트 모듈을 구성하는 주요 파일의 소소내의 연관 부분 간 흐름을 살펴 보자. 구체적인 문법은 다음 4장부터 설명한다.

- res/mipmap 폴더



- res/values 폴더의 colors.xml

```
activity_main.xml x MainActivity.java x colors.xml x strings.xml x (화면 테마에 사용될 색)
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <resources>
3   <color name="colorPrimary">#3F51B5</color>
4   <color name="colorPrimaryDark">#303F9F</color>
5   <color name="colorAccent">#FF4081</color>
6 </resources>
```

②

- res/values 폴더의 styles.xml

```
activity_main.xml x MainActivity.java x colors.xml x styles.xml x strings.xml x (화면 테마)
Edit all themes in the project in the theme editor.
1 <resources>
2
3   <!-- Base application theme. -->
4   <style name="AppTheme" parent="Theme.AppCompat.Light.DarkActionBar">
5     <!-- Customize your theme here. -->
6     <item name="colorPrimary">@color/colorPrimary</item>
7     <item name="colorPrimaryDark">@color/colorPrimaryDark</item>
8     <item name="colorAccent">@color/colorAccent</item>
9   </style>
10
11 </resources>
```

AppTheme 속성값을 '어두운 색의 액션 바를 가진 밝은 테마'로 할당

상태 바(status bar)의 색

앱 바(application bar)의 색

체크박스, 텍스트 입력 필드와 같은 UI 컨트롤의 색

화면 테마의 추가적인 정보

• res/values 폴더의 dimens.xml과 strings.xml

activity_main.xml x MainActivity.java x dimens.xml x (화면을 구성하는 자원들의 크기)

```
1 <resources>
2   <!-- Default screen margins, per the Android Design guidelines. -->
3   <dimen name="activity_horizontal_margin">16dp</dimen>
4   <dimen name="activity_vertical_margin">16dp</dimen>
5 </resources>
```

activity_main.xml x MainActivity.java x dimens.xml x strings.xml x (텍스트 리소스)

③

Edit translations for all locales in the translations editor.

```
1 <resources>
2   <string name="app_name">안녕</string>
3 </resources>
```

app_name을 '안녕'으로 수정

• res/layout 폴더의 activity_main.xml

④

activity_main.xml x strings.xml x MainActivity.java x (화면 레이아웃)

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3   xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5   android:layout_width="match_parent"
6   android:layout_height="match_parent"
7   tools:context="com.example.kyungtae.myapplication.MainActivity">
8
9   <TextView
10    android:layout_width="wrap_content"
11    android:layout_height="wrap_content"
12    android:text="안녕, 안드로이드!"
13    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
14    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
15    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
16    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
17
18 </android.support.constraint.ConstraintLayout>
```

화면의 하단,좌측,우측,상단 패딩의 크기

- `java/com.example.Kyungtae.myapplication` 패키지

⑤

activity_main.xml × MainActivity.java × dimens.xml × strings.xml × (액티비티 제어)

```
1 package com.example.kyungtae.myapplication;
2
3 import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
4 import android.os.Bundle;
5
6 public class MainActivity extends AppCompatActivity {
7
8     @Override
9     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
10         super.onCreate(savedInstanceState);
11         setContentView(R.layout.activity_main);
12     }
13 }
```

MainActivity 자바 클래스가 호출될 때 처음 실행되는 메소드

액티비티 생성

activity_main.xml에서 정의된 화면 레이아웃을 액티비티에 출력

④

Manifests 폴더

(어플리케이션 기본 정보)

58

```
activity_main.xml x AndroidManifest.xml x strings.xml x MainActivity.java x
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3     package="com.example.kyungtae.myapplication">
4
5     <application
6         android:allowBackup="true"
7         android:icon="@mipmap/ic_launcher"
8         android:label="@string/app_name"
9         android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
10        android:supportRtl="true"
11        android:theme="@style/AppTheme">
12         <activity android:name=".MainActivity">
13             <intent-filter>
14                 <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
15
16                 <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
17             </intent-filter>
18         </activity>
19     </application>
20
21 </manifest>
22
```

①

어플리케이션 아이콘

③

어플리케이션 라벨

②

화면 테마

⑤

어플리케이션을 구성하는
액티비티 자바 클래스로
앱 실행시 처음 실행됨

Q & A

uestion
nswer

