



SOP – CHECKLIST DE SALIDA Y REGRESO DE CAMIONES

1) OBJETIVO

Establecer el procedimiento para realizar el Checklist Diario de Autoelevadores, asegurando que cada unidad se encuentre en condiciones seguras y operativas antes de comenzar las tareas.


2) ALCANCE

Aplica a todos los conductores de auto elevadores y supervisores de flota de Del Palacio S.A.

3) EPP

- Zapatos
- Lentes
- Guantes
- Ropa reflectiva
- Casco
- Faja

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL — EPP

 Casco Protección de la cabeza	 Faja lumbar Soporte y protección lumbar	 Ropa reflectiva Alta visibilidad	 Guantes Protección de manos	 Calzado de seguridad Protección y antideslizante	 Lentes de seguridad Protección ocular
---	---	--	---	--	---

 Verificar disponibilidad, estado y uso correcto antes de iniciar el trabajo.



SOP – CHECKLIST DE SALIDA Y REGRESO DE CAMIONES

4) RACI

Tarea	Operador	Supervisor de Depósito	Mantenimiento	Seguridad e Higiene
Acceso al formulario	R	I		
Identificación del autoelevador	R	I		
Verificación del equipo	R	A	C	C
Registro de anomalías	R	A	I	I
Determinación de equipo NO APTO	R	A	C	C
Bloqueo del equipo	I	A/R	C	I
Reparación / acción correctiva	I	C	R/A	C
Verificación posterior	C	A/R	C	C
Liberación del autoelevador	I	A/R	C	I
Registro y seguimiento	I	A	R	C

R: Responsable de llevar a cabo la tarea
A: Dueño del KPi / Pi al que está relacionado la tarea
C: A quien se le puede consultar sobre la tarea
I: A quien se le informa por la tarea



5) DESARROLLO

1. Acceso al formulario

Antes de utilizar el autoelevador, el operador deberá ingresar al Formulario Digital de Checklist Diario de Autoelevadores, disponible mediante código QR que se encuentra pegado en los Autoelevadores.

El registro identifica:

- Marca temporal.
- Nombre y apellido del relevador.
- Resultado de cada punto inspeccionado.
- Observaciones sobre anomalías detectadas.
- Desvio

2. Inspección visual inicial

La inspección deberá realizarse con el autoelevador:

- Detenido.
- Correctamente estacionado.
- Con el freno de estacionamiento colocado.
- Sin carga sobre las horquillas.
- En una zona segura para realizar la inspección (Estacionamiento de autoelevadores).

Antes de ponerlo en movimiento deberá realizarse la inspección visual de todos los componentes indicados en el checklist.

3. Puntos del checklist.

Verificar cada punto del check

- Ruedas
- Estructura
- Visibilidad
- Seguridad
- Fluidos
- Combustible



SOP – CHECKLIST DE SALIDA Y REGRESO DE CAMIONES

4. Pruebas funcionales

Una vez finalizada la inspección visual y siempre que no se haya detectado previamente una condición que obligue a inmovilizar el equipo, se realizarán las pruebas funcionales.

- Bocina
- Luces
- Palancas de control
- Frenos
- Freno de estacionamiento
- Alarma de retroceso

5. Ítems críticos y bloqueo

Se considera **ÍTEM CRÍTICO** toda condición que pueda comprometer:

- La seguridad del operador.
- La seguridad de otras personas.
- La estabilidad del autoelevador.
- La estabilidad de la carga.
- La capacidad de frenado.
- La capacidad de maniobra.
- El sistema de elevación.
- La integridad de las instalaciones.
- La mercadería.
- La seguridad general de la operación.

Los puntos incluidos en el Checklist Diario de Autoelevadores son consideradas criticos para autorizar la utilización del equipo.

Ante cualquier NO CONFORME / NO OK está prohibido continuar utilizando el autoelevador.

La necesidad operativa, acumulación de tareas, falta de otro autoelevador disponible o posibles demoras no justifican la utilización de un equipo considerado NO APTO.



SOP – CHECKLIST DE SALIDA Y REGRESO DE CAMIONES



6. Reporte de incidencias

Cuando se detecte una anomalía, el operador deberá:

1. Marcar correctamente el punto como **NO CONFORME / NO OK** en el formulario.
2. Describir la anomalía en el campo **“Observaciones sobre algún punto”**.
3. Adjuntar fotografía cuando la herramienta utilizada lo permita o cuando sea solicitada.
4. Finalizar y enviar el checklist.
5. Informar inmediatamente al Supervisor de Depósito.
6. No continuar utilizando el equipo hasta recibir autorización.

La descripción deberá ser concreta.

7. Resultado del checklist

CHECKLIST APROBADO

Si todos los puntos se encuentran conformes:

AUTOELEVADOR APTO PARA OPERAR

El operador podrá comenzar las tareas habituales.

CHECKLIST RECHAZADO

Si se detecta una condición crítica:

AUTOELEVADOR NO APTO / BLOQUEADO

El equipo deberá:

DETENERSE → INFORMAR → BLOQUEAR → REPARAR → VERIFICAR → LIBERAR

No podrá continuar operando hasta completar este proceso.

6) CONSIDERACIONES:

- IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO FUERA DE SERVICIO

Cuando el autoelevador sea considerado **NO APTO**, deberá quedar claramente identificado para evitar su utilización accidental.

Deberá colocarse, cuando corresponda:

FUERA DE SERVICIO – NO UTILIZAR

Además:



SOP – CHECKLIST DE SALIDA Y REGRESO DE CAMIONES

- Retirar la llave cuando corresponda.
- Informar a los operadores involucrados.
- Comunicar la novedad al Supervisor.
- Generar la correspondiente solicitud u Orden de Trabajo.

Ningún operador podrá retirar la identificación o volver a utilizar el equipo por decisión propia.

- **MANTENIMIENTO Y ACCIONES CORRECTIVAS**

Las anomalías que requieran intervención deberán generar una **Orden de Trabajo (OT)** o el registro de mantenimiento definido por la empresa.

La Orden de Trabajo deberá permitir identificar:

- Autoelevador.
- Fecha.
- Falla detectada.
- Responsable del reporte.
- Trabajo requerido.
- Responsable de mantenimiento.
- Acción realizada.
- Fecha de reparación.
- Estado de la OT.
- Verificación final.

Las fallas de seguridad deberán tener prioridad sobre trabajos de mantenimiento no críticos.

- **LIBERACIÓN DEL AUTOELEVADOR**

Un autoelevador bloqueado únicamente podrá volver a operar cuando:

1. La anomalía haya sido corregida.
2. Mantenimiento haya registrado la intervención realizada.
3. Se haya verificado nuevamente el punto que originó el rechazo.
4. El Supervisor de Depósito confirme que el equipo se encuentra nuevamente en condiciones.
5. Cuando corresponda, se realice un **nuevo Checklist Diario de Autoelevadores**.

La reparación por sí sola no implica automáticamente la liberación del equipo.



SOP – CHECKLIST DE SALIDA Y REGRESO DE CAMIONES

- ANOMALÍAS DURANTE LA OPERACIÓN

El checklist realizado al comienzo de la jornada no elimina la obligación de informar fallas que aparezcan posteriormente.

Si durante la utilización del autoelevador se detecta:

- Ruido anormal.
- Falla de frenos.
- Problemas de dirección.
- Pérdida de fluidos.
- Problemas de elevación.
- Comportamiento irregular del mástil.
- Daño de horquillas.
- Alarma que deja de funcionar.
- Golpe o accidente.
- Cualquier situación insegura.

El operador deberá:

DETENER EL EQUIPO EN UNA ZONA SEGURA → BAJAR LAS HORQUILLAS → ACCIONAR FRENO DE ESTACIONAMIENTO → APAGAR EL EQUIPO → INFORMAR AL SUPERVISOR.

El equipo deberá evaluarse antes de continuar la operación.

- DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO

Todos los checklist deberán quedar registrados digitalmente para permitir:

- Identificación del autoelevador.
- Fecha y hora de realización.
- Resultado de cada inspección.
- Incidencias detectadas.
- Historial por unidad.
- Seguimiento de fallas repetitivas.
- Seguimiento de mantenimiento.
- Evidencia ante auditorías.

Los checklist no deberán completarse posteriormente a la utilización del equipo.

El control debe reflejar el estado real del autoelevador antes de comenzar la operación.



SOP – CHECKLIST DE SALIDA Y REGRESO DE CAMIONES

- PROHIBICIONES

Queda expresamente prohibido:

- Utilizar un autoelevador sin realizar el checklist.
- Completar el checklist sin inspeccionar físicamente el equipo.
- Marcar un punto como conforme cuando existe una anomalía.
- Utilizar un autoelevador rechazado.
- Retirar una identificación de “Fuera de Servicio” sin autorización.
- Ocultar una falla para continuar la operación.
- Utilizar un equipo con una falla crítica aunque la tarea sea de corta duración.
- Anular o improvisar sistemas de seguridad.

7) INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Para controlar el cumplimiento del proceso se podrán utilizar los siguientes indicadores:

Cumplimiento del checklist diario (%)

Checklist realizados / Checklist requeridos $\times 100$

Autoelevadores rechazados (%)

Checklist rechazados / Checklist realizados $\times 100$

Incidencias cerradas (%)

Incidencias corregidas / Incidencias detectadas $\times 100$

Tiempo promedio de resolución

Tiempo transcurrido entre la detección de la falla y la liberación del equipo.

Reincidencia de fallas

Cantidad de veces que una misma falla vuelve a presentarse en un mismo autoelevador.



SOP – CHECKLIST DE SALIDA Y REGRESO DE CAMIONES

8) FLUJOGRAMA

