



SOP – POLÍTICA Y GESTIÓN DE NEUMÁTICOS

1) OBJETIVO

El presente SOP tiene como objetivo establecer una política integral y una metodología estandarizada para la gestión de los neumáticos de la flota de camiones de Del Palacio S.A., integrando los controles de presión y calibración, la medición de profundidad de dibujo, el análisis de desgaste, la ejecución de acciones correctivas y el seguimiento de indicadores. El objetivo es garantizar la seguridad vial, mejorar la disponibilidad de la flota, extender la vida útil de los neumáticos y controlar el costo asociado a su utilización.

2) ALCANCE

Aplica a todos los camiones y neumáticos de la flota de Del Palacio S.A., incluyendo neumáticos instalados y de repuesto. Involucra a choferes, encargado de flota, encargado de mantenimiento/gomería y Gerencia de Logística.

3) EPP

- Ropa reflectiva.
- Zapatos de seguridad.
- Guantes de protección.
- Casco
- Faja
- Lentes de seguridad

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP

					
Casco Protección de la cabeza	Faja lumbar Soporte y protección lumbar	Ropa reflectiva Alta visibilidad	Guantes Protección de manos	Calzado de seguridad Protección y antideslizante	Lentes de seguridad Protección ocular

 Verificar disponibilidad, estado y uso correcto antes de iniciar el trabajo.



SOP – POLÍTICA Y GESTIÓN DE NEUMÁTICOS

4) RACI

TAREA	CHOFER	ENCARGADO DE FLOTA	MANTENIMIENTO / GOMERÍA	GERENTE DE LOGÍSTICA
Programar controles mensuales	I	R / A	C	I
Inspección visual y reporte de anomalías	R	A	C	I
Calibración de presión	C	A / I	R	I
Medición de escala milimétrica	I	R / A	C	I
Registro de calibración en formulario	C	A	R	
Control de base maestra	I	R / A	C	I
Análisis de resultados y tendencias	I	R	C	A / I
Definir y ejecutar acciones correctivas	I	A	R	I
Seguimiento de acciones y reporte mensual	I	R / A	C	I

R: Responsable de ejecutar la tarea | A: Dueño del proceso/KPI | C: Consultado | I: Informado

5) DESARROLLO

1. Base maestra e identificación de neumáticos:

- Se mantendrá una base maestra de gestión de neumáticos por unidad y posición, que permita consolidar el historial de presión, profundidad de dibujo, kilometraje, intervenciones y motivo de retiro o reemplazo.
- Los controles operativos se registrarán mediante formulario digital y se consolidarán en una única base de seguimiento para facilitar el análisis histórico y la toma de decisiones.
- Como mínimo, el registro debe identificar: camión, fecha, kilometraje, posición del neumático, presión, medición en milímetros y observaciones.

2. Programación de controles:

- El encargado de flota será responsable de programar los controles de neumáticos.
- La calibración de presión y la medición de escala milimétrica se realizarán cada 30 días, procurando mantener una fecha de control comparable para cada unidad.
- El encargado de flota verificará mensualmente el cumplimiento del calendario y gestionará los controles vencidos.

3. Control de presión y calibración:

- Los choferes trasladarán el camión a la gomería o punto definido en la fecha programada.



SOP – POLÍTICA Y GESTIÓN DE NEUMÁTICOS

- La calibración será realizada de acuerdo con las especificaciones del fabricante del vehículo/neumático y las condiciones operativas definidas para cada unidad.

Después de la calibración, el encargado de la gomería completará los datos de calibración en el formulario de Google proporcionado por la empresa. El formulario se encuentra en la siguiente dirección:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1MMSDHGDrqZgbHn9FyoPSVvlrZ6jr3NsSycCE8djdAnc7dQ/viewform>

El encargado de la gomería registrará la siguiente información para cada camión:

- Número de identificación del camión.
 - Fecha de calibración.
 - Presión de inflado de cada neumático.
 - Kilometraje del camión.
 - Observaciones relevantes.
-
- Cuando se detecten pérdidas de presión recurrentes, se deberá identificar y corregir la causa antes de cerrar la acción.

4. Medición de profundidad de dibujo:

- El encargado de flota realizará la medición utilizando un instrumento adecuado para profundidad de dibujo.
- La medición se realizará sobre la banda de rodadura y se controlarán todos los neumáticos del camión, incluyendo el repuesto cuando corresponda.
- Los resultados se registrarán en milímetros y se compararán con mediciones anteriores para identificar velocidad y patrón de desgaste.

5. Inspección del estado general:

- Durante los controles, el encargado de flota, verificará visualmente la presencia de desgaste irregular, cortes, deformaciones, daños en laterales, objetos incrustados, problemas de válvula o cualquier condición que pueda comprometer el uso seguro del neumático.
- El chofer deberá informar cualquier anomalía detectada durante la operación diaria al encargado de flota para su evaluación.

6. Análisis de resultados y criterios de acción:

- El encargado de flota analizará presión, desgaste, kilometraje e historial de intervenciones, comparando los valores actuales con controles anteriores.
- Las desviaciones significativas o el deterioro acelerado deberán generar una acción correctiva documentada.
- Según el tipo de anomalía, las acciones podrán incluir: corrección de presión, reparación, rotación, alineación, balanceo, revisión de suspensión/dirección o reemplazo del neumático.
- La decisión de mantener un neumático en servicio deberá respetar los límites legales vigentes, las especificaciones del fabricante y el criterio técnico de mantenimiento/gomería.



SOP – POLÍTICA Y GESTIÓN DE NEUMÁTICOS

- El Encargado de Flota dispone la inmovilización; Mantenimiento/Gomería valida técnicamente la reparación; posteriormente el Encargado de Flota autoriza el retorno a operación

7. Política de alineación, balanceo y rotación:

- Como control preventivo, la alineación de cada unidad se programará al menos una vez cada 12 meses, o antes cuando existan señales de desgaste irregular, desvío de dirección, impactos relevantes, intervenciones en tren delantero/suspensión o reemplazos asociados a desgaste anormal.
- El balanceo se realizará cuando se reemplacen neumáticos, se detecten vibraciones o el diagnóstico técnico lo indique.
- La rotación no tendrá una frecuencia fija única: se definirá en función del patrón de desgaste, la configuración del vehículo y las recomendaciones del fabricante.

8. Reemplazo y retiro de servicio:

- Los neumáticos que presenten condiciones que comprometan la seguridad deberán ser retirados de servicio hasta su reparación o reemplazo.
- Todo retiro deberá quedar registrado con fecha, kilometraje, motivo y destino del neumático, manteniendo trazabilidad para el análisis de vida útil y costos.

6) PLANES DE ACCION

- Cuando se detecte una desviación, el encargado de flota generará un plan de acción con descripción del problema, acción definida, responsable y fecha límite.
- El cierre del PDA deberá incluir evidencia de la acción realizada y verificación posterior de su efectividad.
- Las desviaciones recurrentes deberán analizarse para determinar su causa y definir medidas preventivas.

7) SEGUIMIENTO Y REPORTE

- Mensualmente se revisarán los controles ejecutados, las desviaciones detectadas, los neumáticos intervenidos o reemplazados y el estado de los planes de acción.
- El encargado de flota comunicará los resultados y desvíos relevantes a la Gerencia de Logística.
- Los indicadores deberán revisarse en tendencia, utilizando como referencia al menos los últimos 3 meses para detectar mejoras o deterioros.

8) KPIs MINIMOS DE GESTION

KPI	CÁLCULO	FRECUENCIA	OBJETIVO DE USO
% Cumplimiento de controles	Controles realizados / controles planificados × 100	Mensual	Asegurar disciplina del proceso
Costo de neumáticos por km	Costo total de neumáticos / km recorridos por la flota	Mensual	Monitorear eficiencia de costos
Km promedio por neumático	Km acumulados de neumáticos retirados / cantidad de neumáticos retirados	Mensual / acumulado	Medir vida útil y detectar oportunidades



SOP – POLÍTICA Y GESTIÓN DE NEUMÁTICOS



9) CONSIDERACIONES

- Los controles mensuales de presión y profundidad de dibujo son obligatorios y deben quedar registrados.
- No se debe liberar a operación una unidad cuando el estado de un neumático represente un riesgo para la seguridad.
- Las presiones y criterios técnicos de uso deben responder a las especificaciones del fabricante y a la configuración real del vehículo.
- La información del formulario y la base maestra constituye el registro oficial para seguimiento, auditoría, análisis de tendencias y decisiones de reemplazo.
- Toda acción correctiva debe contar con responsable, fecha de cierre y verificación de eficacia.



SOP – POLÍTICA Y GESTIÓN DE NEUMÁTICOS

10) FLUJOGRAMA

