

```

XAMPP for Windows - mysql -u hori -p
MariaDB [GEEKJOB_db]>
MariaDB [GEEKJOB_db]>
MariaDB [GEEKJOB_db]>
MariaDB [GEEKJOB_db]>
MariaDB [GEEKJOB_db]>
MariaDB [GEEKJOB_db]>
MariaDB [GEEKJOB_db]>
MariaDB [GEEKJOB_db]>
MariaDB [GEEKJOB_db]>
MariaDB [GEEKJOB_db]>
MariaDB [GEEKJOB_db]>
MariaDB [GEEKJOB_db]> SELECT * FROM profiles;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| profilesID | name | tell | age | birthday |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 田中 実 | 012-345-6789 | 30 | 1994-02-01 |
| 2 | 鈴木 茂 | 090-1122-3344 | 37 | 1987-08-12 |
| 3 | 鈴木 実 | 080-5566-7788 | 24 | 2000-12-24 |
| 4 | 佐藤 清 | 012-0987-6543 | 19 | 2005-08-01 |
| 5 | 高橋 清 | 090-9900-1234 | 24 | 2000-12-24 |
+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

MariaDB [GEEKJOB_db]>
```

CREATE TABLE profiles1(profilesID int, name varchar(255), tell varchar(255), age int, birthday date);

INSERT INTO profiles1(profilesID, name, tell, age, birthday) VALUES(1, '田中 実', '012-345-6789', 30, '1994-02-01');

INSERT INTO profiles(profilesID, name, tell, age, birthday) VALUES(2, '鈴木 茂', '090-1122-3344', 37, '1987-08-12');

INSERT INTO profiles(profilesID, name, tell, age, birthday) VALUES(3, '鈴木 実', '080-5566-7788', 24, '2000-12-24');

INSERT INTO profiles(profilesID, name, tell, age, birthday) VALUES(4, '佐藤 清', '012-0987-6543', 19, '2005-08-01');

INSERT INTO profiles(profilesID, name, tell, age, birthday) VALUES(5, '高橋 清', '090-9900-1234', 24, '2000-12-24');