




面 積 表

敷地面積		180.00㎡
建築面積	(計算式) 7.28×9.10	66.24㎡
床面積 1階 ア	(計算式) 7.28×9.10	66.24㎡
2階 イ	(計算式) 7.28×9.10	66.24㎡
3階 ウ	(計算式) 7.28×9.10	66.24㎡
延べ面積 ア+イ+ウ		198.72㎡

小数点以下第3位以下は切り捨て。計算式は㎡単位で書く。

この解答例のポイント

- ・道路が北なので、1階だけ南北を入れかえて店舗を北（道路側）に向けた。
- ・階段の位置は動かさないなので、2階・3階は型のまま使える。
- ・住宅の居室は南側に集め、日当たりを確保している。



凡 例（床伏図兼小屋伏図の表示記号）

	通し柱	1階の管柱	2階の管柱	重なる管柱	胴差・桁（正角材）	同上（平角材）	同上（丸太材）	火打梁	棟木	母屋・小屋束
記号										
寸法	120×120	120×120	120×120	—	120×120	図中に記入	図中に記入	90×90	120×120	90×90

※ 平角材（120×240 など）の断面寸法は、この欄ではなく 床伏図の中の梁1本ずつのわきに記入する。



標 準 解 答 例

予想問題 F



北側道路の併用住宅（書店）

木造3階建て / 8マス × 10マス (7,280 × 9,100)

※ 立面図・床伏図兼小屋伏図・部分詳細図は、次の2枚「共通図①②（予想問題 F）」にあります。



※ 外壁の断面は建物の大きさに関係なく同じ。立面図はこの問題の間口・最高の高さで描いてある。



※ 梁は2階・3階の壁の上下と通り芯に必ず通し、残りを床梁φ910で埋める。小屋伏図は棟が南北方向・4寸勾配。3階の壁の上には桁。