

これが来たら、これを意識する ― 予想条件リスト

課題の発表は「商店街に建つ併用住宅（木造3階建て）」の一言だけで、店の種類も敷地も高さも当日まで分かりません。だから「何が来るか」を当てるより、「来たらどう動くか」を先に決めておくページです。当日は問題文を読みながら、来た条件の□にチェックを入れてください。

どうやって作ったか。正直に書きます。この表の「過去の例」の欄（平成30年～令和7年の年号）は、問題用紙の現物を手元で読んで作ったものではありません。建築技術教育普及センターの公式サイトに載っている過去問は平成28年分までで、それ以降の問題用紙は一次資料として確認できませんでした。年号は、資格学校や独学系サイトの課題分析として広く出回っている内容にもとづく私の記憶・推定です。年号そのものが違っている可能性があります。確率の印（◎○△）も私の判断で、公式の情報ではありません。この表の値打ちは右の「来たらどう動くか」の欄にあります。年号は「だいたいこのくらいの頻度で出る」という目安として読んでください。当日は、必ず目の前の問題文に書いてある数字が優先です。

0. 当日、問題文はこの順で読む

25分で2回読みます。1回目は下の7つに○を付けるだけ。2回目で細かい条件を拾います。

1. 店の種類と、店が何階まであるか（1階だけ＝型のまま／2階まで＝型を捨てる）
2. 敷地図：道路の向き・幅、角地か、高低差、隣の建物との距離
3. 用途地域と防火の指定（準防火＝型のまま／防火地域＝耐火建築物）
4. 高さの制限（最高○m・軒○m）と延べ面積の範囲
5. 家族構成（高齢者がいるか、車椅子か、二世帯か）
6. 要求室の表の「～できるようにする」を全部線で引く（全部が条件）
7. 要求図書：伏図は何階か、立面図はどの面か、部分詳細図はどこを切るか

1. 店の種類が決めるもの

過去の併用住宅は、飲食（平成19年 喫茶店、平成25年 レストラン、平成30年 カフェ）、物販（平成21年 工房のある店舗、平成27年 乳幼児用雑貨店）、事務所（令和元年 設計事務所）、医

院（令和3年 歯科診療所）です。今年は「商店街」なので**飲食か物販**が本命です。

来た店	要求されそうな室・家具	意識すること	型の対応
◎ パン屋・菓子・惣菜（物販＋厨房）	売場（陳列棚・レジ）、厨房・作業場（作業台・オーブン）、スタッフルーム、店舗用便所、倉庫。勝手口	商品の搬入は勝手口から。客が厨房を通らない。店舗用便所は売場から直接	そのまま型（予想問題A）
◎ カフェ・喫茶・食堂（飲食）	客席（テーブル・椅子○席以上）、厨房、食品庫、客用便所、洗面コーナー。ときどき屋外テラス席	客席の面積は 席数×1.5～2㎡ で見当をつける。厨房→客席の配膳動線と、客→便所の動線を交差させない。テラス席は道路に面して	売場を客席に、作業場を厨房に読みかえる。席の数だけ確認
○ 雑貨・物販	売場、レジカウンター、倉庫（ストック）、作業室（ラッピング等）、スタッフルーム	売場は道路側の間口いっぱい（ショーウィンドウ）。倉庫は搬入口のそば	厨房を作業室に読みかえる
○ 事務所・教室・塾・ギャラリー	事務室、応接室、資料室／教室、講師室、待合	来客と住まいの入口を分ける。教室なら机の数と避難	売場＝事務室、作業場＝資料室
△ 美容室・整体・小さな医院	施術スペース、待合、シャンプー台／診察室、待合、受付	待合は入口のそば。水を使う席は西の列（配管）に寄せる	売場＝施術、厨房＝準備室
○ 貸店舗（他人が営業）	店舗部分の要求室は少なめ。「店舗用○○」と分けて書かれる	住宅との 完全分離 （店から住宅へ行く戸を作らない）。メーター・便所も別	階段→売場のドアを消す

店が2階まで（住宅は3階だけ）と書かれたら、型は使えません。 全日本建築士会は「非住宅部分が1階か1～2階のいずれか」と読んでいます。2階まで店なら、**客用の階段が店の中にもう1本**要ります（住宅の階段とは別）。延べ面積の配分も変わります。この場合の考え方は8章の赤信号を見てください。

2. 敷地と法規の条件

来た条件	どこで見たか	意識すること	教材のどこ
◎ 近隣商業地域 + 準防火地域	平成30年・令和3年 (どちらも商業系の敷地)。型もこの前提	木造3階＝ 準耐火建築物 。外壁・軒裏を防火構造以上、階段まわりを縦穴区画、延焼のおそれのある部分の窓に防火設備(○防)。記述の「防火」はこれ	早見盤・記述カード
○ 防火地域	商店街の中心部なら指定されていることが多い(学校の分析)	階数3以上は 耐火建築物 (法61条)。木造なら1時間耐火の仕様(強化石膏ボード2枚張り等)を記述に書く。図面の描き方は変わらない。「 準耐火 」と書くと条件違反	穴うめドリル 「防火」
◎ 建蔽率80%・容積率300%(近隣商業)	商業系の用途地域ならよくある組合せ(年は未確認)	まず問題にならない。角地なら+10%。 容積率は前面道路×6/10 と比べて小さい方	まるごと解説 8章
○ 角地(2面道路・隅切り)	平成30年・令和2年 (交差点付近に駐車の出入口禁止の注あり)	出入口を2面のどちらに向けるか決める。隅切りは敷地に入らない。交差点そばに駐車・搬入を置かない	予想問題E
○ 道路が東・北にある	毎年、敷地図で変わる	店の間口を道路に向ける。住宅の玄関も道路側。北道路なら型を南北に裏返す(階段は北から上る)	予想問題D・F
△ 敷地に高低差・傾斜	令和3年(南から北へ上り勾配。道路境界をGL±0とする)	GLをどこに置くか問題文で確認。屋外スロープ(1/12以下・1/15)。基礎の立上りの高さが変わる。1階の床高を上げて逃がす	早見盤「スロープ」
○ 隣の建物と近い(延焼ライン)	平成30年(延焼ラインの作図を要求)	隣地境界から1階3m・2階以上5mの線を1階平面図に描き、その中の窓に○防。商店街は隣と近いので来やすい	まるごと解説 3章
△ 敷地内の既存樹木・保存する堀	令和元年(既存樹木)	建物と駐輪をよける。配置図に描いて「保存」と書く	外まわりずかん

◎ 敷地内の通路 有効1.5m・避難経路	令和7年（バルコニー前面の空地と避難経路）	出入口▲から道路まで幅1.5mの通路を先に描く。3階建ての令128条もこれ	本番チェック進捗表
----------------------	-----------------------	---------------------------------------	-----------

3. 高さ・構造・階段の条件

来た条件	どこで見たか	意識すること	教材のどこ
◎ 最高10m以下・軒9m以下	平成30年・令和3年（3階建てはこの組合せ）	型（軒9,350・最高10,806）はアウト。階高を1階2,900・2階2,700・3階2,700、1FLを500、屋根を3寸に。軒8,800・最高9,892	旬ネタ 3節
○ 最高11m・軒9.5m	教材の予想	型のまま	—
◎ 耐力壁はバランスよく配置・△印	毎年（令和元・2・5・7年）	外周の4辺それぞれの両端1/4に耐力壁（四分割法）。△は白ぬき・先を壁へ。記述で「筋かい45×90たすき掛け＋構造用合板t9、壁倍率」	穴うめドリル「構造」
○ 1階の柱は135角と指定	令43条2項（3階建ての1階）。学校が注意点に挙げている	凡例欄の1階の管柱・通し柱を135×135に書きかえるだけ。図は変えない。指定がなければ型のまま120角でよいが、そのときは計画の要点①に令43条2項ただし書（金物で緊結＋構造計算で安全を確認）を必ず書く	まるごと解説 5章
◎ 火打梁の代わりに構造用面材でもよい	令和元・2・7年（毎年この一文）	教材は火打梁で描く（書くことが少ない）。面材にするなら「構造用合板t24、N75@150」まで明記	部材ずかん
◎ 蹴上180以下・踏面225以上	令和元年・令和2年（注3）。3年に1度は来る	型の階段（蹴上207）は使えない。 $3,100 \div 180 = 17.2 \rightarrow 18$ 段。折り返しなら8段＋踊場＋9段で、階段室を2×5マス（1,820×4,550）に1マス伸ばす。踏面225なら9段＝2,025で入る	早見盤「蹴上180」

○ 階段に踊場を設ける	注記で付くことがある (年は未確認)	型は折り返しなので踊場がある。直階段にしないこと	まるごと解説 3章
△ 住宅用エレベーター	平成30年・令和3年 (RC3階のとき、心々 1,500×1,500)	木造では来にくいだが、来たら階段の横に1,500角の枠を1～3階同じ位置に。床面積に算入。竪穴区画に含める	—
○ 断熱材の材料名・厚さを部分詳細図に明記	近年は「材料名・厚さ・施工箇所を明記」の注が付くとされる (年は未確認)	部分詳細図の文字がそのまま点。 GW16K t100・防湿フィルムt0.2・床断熱XPS t50。根太レス（構造用合板t24の剛床）はこの教材が選んだ工法で、問題文の指定ではありません	部分詳細図の描き方

4. 住まいの条件

来た条件	どこで見たか	意識すること	教材のどこ
○ 高齢の親が同居 (階段を使わずに生活)	平成26年（車椅子）・ 平成29年・令和2年	親の寝室と便所を 1階 に。店とどう分けるか。段差なし・手すり・引戸・廊下有効780以上	予想問題B
△ 車椅子使用者	平成26年	玄関にスロープ（1/12）、便所は1,820×1,820、廊下有効900以上、出入口有効800以上、引戸	早見盤「スロープ」
△ 二世帯（台所2つ・玄関2つ）	平成30年（RC）	3階にミニキッチンと便所を足す。玄関は共用でよいか問題文で確認。面積が増えるので9マス幅も考える	予想問題B（9マス）
◎ LDKは1室に 25㎡ 以上、和室は居間に隣接	「○㎡以上」「○室に隣接」はほぼ毎年の書き方（年・数字は未確認）	型の居間29.81㎡・和室は引込み戸で隣接。「～㎡以上」は面積表で全部確認	本番チェック進行表
○ バルコニーを設ける	令和3年・7年（設置場所は適宜）	2階南に掃き出し窓+バルコニー。手すり1,100以上。床面積に入れない。部分詳細図がここを切る可能性（令和3年）	描き方 1-2節

○ 屋外テラスを LDKと直接行き来	令和元・2・7年（毎年 ちかい）	要注意。LDKが2階だと地面のテラス には直接行けない。「屋外テラス」が 住宅用なら店の奥行きを減らして1階 に下屋を作り、その屋根をテラス（ル ーフテラス）にするか、LDKを1階に 置きかえる。カフェのテラス席なら道 路側の1階でよい	8章 赤信号
○ 吹抜け（○㎡以 上）	令和5年（10㎡以 上）・令和7年	居間の上（3階の床）に穴。伏図でそ の範囲に梁を通さず、周りに火打梁。 1階平面図に破線、上階に「吹抜」。 床面積に入れない。竪穴区画の対象	まるごと解説 5 章
○ 玄関に土間 （1,820×1,820以 上）・土間コンクリ ート	土間の広さ指定・土間 コンクリート仕上げの 指定はどちらも出るこ とがある（年は未確 認）	玄関土間を1マス角以上に。GLからの 高さを平面図に書く（この教材の解答 例は 土間 GL+400・ポーチ+380・ ホール+550。公式は令和5年 玄関+ 480／令和7年 玄関+370）。店の売 場を土間にする指定もあり得る（その ときは売場を GL+150 などに下げ、 部分詳細図の切断位置を売場以外にす る）	型の1階
◎ 子ども室2室・同 じ広さ／夫婦寝室○ ㎡以上	「各○㎡以上」「2室は 同じ広さ」はよくある 書き方（年は未確認）	型は子供室12.42㎡×2、寝室19.87 ㎡。「各○㎡以上」を面積表で確認	型の3階

5. 屋外施設の条件

来た条件	どこで見たか	意識すること
◎ 駐輪スペース ○台	毎年（令和7年10台、 平成30年8台、令和元 年4台、令和3年5台）	1台 500×1,900。10台なら5,000×1,900＝5.5マス×2 マス。店の前に置くと出入口をふさぐので横へ
○ 駐車スペース 1～2 台（住宅用・搬入用）	令和元年2台・令和2年 1台（幅3,500）・令和 3年2台	1台 2,500×5,000（3マス×5.5マス）。8マス間口では 店の横に入らない。裏（北）へ回すか、来客用は近隣駐 車場と書かれることが多い

7. 当日のチェック（来た条件に印を付ける）

チェックはこの端末に保存されます。本番では問題用紙の余白に同じ印を付けてください。

- ☐ **店** 店は**1階だけ**か（2階まで＝型を捨てて客用階段を足す）
- ☐ **店** 店の種類：物販／飲食／事務所／貸店舗 ― 要求室と家具の名前を全部拾った
- ☐ **敷地** 道路の向き・幅員・角地・隅切り・高低差・既存樹木
- ☐ **敷地** 準防火か防火地域か（防火地域＝耐火建築物と記述）
- ☐ **高さ** 最高○m・軒○m ― 型の10,806／9,350で足りるか
- ☐ **高さ** 蹴上・踏面の数字の指定（180以下なら階段室を1マス伸ばす）
- ☐ **面積** 延べ面積の範囲 → 8×10で入るか、9×10か7×11か
- ☐ **住** 高齢者・車椅子・二世帯の有無（1階に寝室が要るか）
- ☐ **住** 屋外テラス／バルコニー／吹抜け／土間 の指定
- ☐ **外** 駐輪○台・駐車○台・ゴミ置き場・緑化・塀の指定
- ☐ **図** 伏図は何階か／立面図はどの面か／部分詳細図はどこを切るか／高さを書く図面
- ☐ **記述** 3問のテーマを先に読んだ（構造・動線・防火避難・商店街・音・省エネ）

8. 赤信号 ― これが来たら「型のまま」をやめる

型を大きく変えないと条件違反になる5つ

- **店が2階まで**。住宅は3階だけ。店内に客用階段（幅900以上・蹴上220以下）をもう1本。住宅の玄関と階段は別。2階の店の上（3階）が住宅なので、3階床伏図の梁は店の壁に合わせる。延べ面積のうち店が2/3になる
- **防火地域**。木造3階＝耐火建築物。記述の「準耐火」を全部「耐火」に書きかえ、外壁・軒裏・床・屋根を「1時間耐火構造（強化石膏ボードt15を2枚張り 等）」と書く。図面は同じ
- **屋外テラスをLDKと直接行き来（LDKは2階）**。店の奥行きを1～2マス減らして1階の北に下屋を作り、その屋根をルーフテラスに。そのとき伏図は「3階床伏図兼2階小屋伏図」になり、下屋の屋根を描く。これが無理ならLDKを1階の奥に置き、店を小さくする

- 蹴上**180**以下。18段。階段室を2×5マス（0～2×2～7）に伸ばし、店舗用便所と倉庫を北へずらす。2階・3階の便所と廊下の位置はそのまま
- 延べ面積が**240㎡超**、または**160㎡未満**。8×10（198.72）では入らない。9×10（223.56）・9×11（245.9）か、7×10（173.9）・7×9（156.5）を選び直す。マス数を決めてから部屋を割る

逆に、これが来ても慌てない。道路の向き（D・E・F）、間口の広さ（B・C）、高齢者の同居（B）、高さ9m（旬ネタ3節）、軒先の部分詳細図（描き方1-2）、窓の○防、駐輪10台、ゴミ置き場は、**全部この教材に答えがあります**。問題文の該当ページを開くだけです。

9. 出典

- 建築技術教育普及センター 二級建築士「設計製図の試験」問題用紙（平成30年・令和元年・2年・3年・5年・7年）と標準解答例・合否判定基準
- 総合資格学院「令和8年度 二級建築士 設計製図試験 課題発表」（想定用途別の室構成・法規の注意点）
- 一般社団法人 全日本建築士会「令和8年度 二級建築士設計製図試験の課題発表」（店が1階か1～2階かの読み）
- TAC・日建学院・製図ラボ・最端製図の課題分析ページ（過去課題の一覧と特徴）
- 独学合格チャンネル（note）「令和8年 二級建築士 製図課題 徹底分析」