

令和8年9月13日（日）11:00～16:00 商店街に建つ併用住宅（木造3階建て）

本番の進め方 ― 開始の合図から筆を置くまで

「はじめ」の声から「やめ」の声までの**300分**を、分きざみで先に決めておくページです。当日に考えるのは間取りだけ。順番と時刻は、ここに書いてあるとおりに動く。迷ったら、この紙に戻ってください。

このページの使い方。試験前日に1回通して読み、当日はスマホで開いておく（試験室には持ち込めないで、入室前に読み直す）。教材の他のページ（[本番チェック進行表](#)・[予想条件リスト](#)・[早見盤](#)）へのリンクは、「そのとき何を見るか」の案内です。**時刻は受験要領（10:35～11:00 注意事項の説明、11:00 開始、16:00 終了）に合わせています。**

0. 300分の地図

- **10:35-11:00** 注意事項の説明。着席したまま道具を並べる この25分で心を整える
- **11:00** 受験番号・氏名 → 答案用紙の枠を数える 3分
- **11:03-11:25** 問題文を2回読む。条件メモを作る。型を選ぶ 22分
- **11:25-12:25** エスキス（マス数 → 屋外 → 2・3階 → 1階 → 面積） 60分
- **12:25-12:50** 記述3問と面積表を先に書く 25分
- **12:50-13:30** 1階平面図 兼 配置図 40分
- **13:30-14:00** 2階平面図 30分
- **14:00-14:25** 3階平面図 25分
- **14:25-15:00** 床伏図 兼 小屋伏図 35分
- **15:00-15:20** 立面図 20分
- **15:20-15:45** 部分詳細図 1/20 25分
- **15:45-16:00** 指差し確認。描き足さない 15分

時計のルール。各ブロックの終わりの時刻を、問題用紙の余白に大きく書いておく（11:25／12:25／12:50／13:30／14:00／14:25／15:00／15:20／15:45）。時刻が来たら**途中でも次へ進む**。足りない分は「7. 遅れたときの捨て方」で取り返します。

1. 前夜と朝 — 当日に迷わないための準備

いつ	やること
前夜	受験票・鉛筆（2B～Bを6本、削っておく）・シャープ（0.5と0.7）・消しゴム2個・字消し板・三角スケール・三角定規・テンプレート・平行定規・製図用ブラシ・時計（ アナログ 。スマホは時計に使えない）・法令集（2冊まで）・水・軽食をカバンに入れる。 道具リスト で最終確認
前夜	法令集の書き込みが4種類（見出し・日付・線・○△×）だけか、付箋が「必ず貼る12枚」だけか、もう一度めくる。ダメなものがあると 法令集なしで受けることになる （ 旬ネタ1章 ）
前夜	このページと チェック進行表 を1回通して読む。 型の1階・2階・3階を白紙に1回ずつ描く （各10分、線は雑でよい。手に思い出させるだけ）
朝	試験室には 30分前 に入る。机の上に道具を並べる順番：左に法令集、手前に三角スケール・鉛筆・消しゴム、右に時計。平行定規の水平を紙で確かめる
10:35	注意事項の説明。問題用紙・答案用紙が配られても 開始まで読まない・書かない 。透けて見える文字も読まない（開始前に問題を見るのは禁止）

2. 11:00 「はじめ」 — 最初の3分

11:00 受験番号・氏名 → 紙の枠を数える

3分

- 0:30** 答案用紙の**受験番号・氏名**を書く。用紙が2枚以上なら全部に。ここを最後に回すと本当に忘れる
- 1:00** 答案用紙の枠を指でなぞって数える：1階／2階／3階の平面図・伏図の**枠が1つか2つか**・立面図の枠に「○側」と印刷されているか・部分詳細図の枠の大きさ・面積表・計画の要点等の欄が何問か

3. 1:00 伏図の枠の**凡例欄**を見る。印刷されている部材名（通し柱・管柱・胴差・床梁・桁・小屋梁・火打梁・棟木・母屋・小屋束...）に、あとで断面寸法を書く。**表は自分で作らない**
4. 0:30 問題用紙の右はしの**下書欄**（目盛4.55mm）の大きさを見る。ここにエスキスする

法令集チェックは開始後に係の人が回ってきます。来たら**手を止めず**に渡して、受け取って、読み続ける。最初の25分は法令集がなくても進める作りになっています。

3. 11:03～11:25 問題文を読む — 「読む」ではなく「型を選ぶ」

11:03 1回目：7か所に○を付けるだけ

7分

青1色。読み飛ばしてよい文（地盤は良好・下水道完備）には横線を引いて消す。○を付けるのは次の7つ。順番も同じにする。

1. 店の種類と店が**1階**だけか、**2階**までであるか（2階まで＝赤信号①）
2. 敷地図：道路の向き・幅員・角地か・隅切り・高低差・隣の建物との距離
3. 用途地域と防火の指定（準防火＝型のまま／防火地域＝赤信号②）
4. 高さの制限（最高○m・軒○m）と延べ面積の範囲（○㎡以上△㎡以下）
5. 家族構成（高齢者・車椅子・二世帯がいるか）
6. 要求室の表：「～できるようにする」「～を設ける」を全部線で引く。**全部が条件**
7. 要求図書：伏図は何階の床伏図か／立面図はどの面か／部分詳細図はどこを切って、どこからどこまでか／高さを書く図面はどれか

最後に計画の要点等の**3問を先に読む**。何を聞かれるか分かっていると、エスキス中に頭が答えを用意してくれます。

11:10 2回目：条件メモを作る

10分

問題用紙の下書欄の上のすみに、この形のメモを作る。図面を描くあいだ、ずっとこれを見ます。

延べ面積 [180]～[200]㎡ → ねらい 190 → マス数 [8×10=198.72]
 建蔽率 [80]% 容積率 [300]% 敷地 [180]㎡ → 建築面積上限 [144]㎡
 高さ 最高 [11]m以下 / 軒 [9.5]m以下 → 型 10,806/9,350 でOK? [○]
 道路 [南] 幅員 [8]m 角地 [なし] → 型 [A]
 防火 [準防火] → 準耐火建築物 (記述③の言葉)
 1階 売場[25]㎡以上 陳列棚・レジ / 厨房[9]㎡ 流し・調理台・作業台・オープン /
 スタッフ[6]㎡ / 店舗用便所 洋式・手洗い / 倉庫 / 玄関 下足入れ
 2階 LDK[25]㎡ ソファ・テーブル・椅子4 / 和室[6]畳 居間隣接 押入 /
 浴室・洗面脱衣 / 便所 / 家事室
 3階 夫婦寝室[13]㎡ ベッド2・収納 / 子ども室 [8]㎡×2 同じ広さ ベッド・机・収納 / 便所 / 納戸
 階段 踊場 [あり] 蹴上・踏面の指定 [なし]
 屋外 駐輪[4]台 / ゴミ置き場 [] / 駐車 [] / 門・塀・植栽
 図書 伏図=[3階床伏図兼小屋伏図] 立面=[南] 詳細=[外壁・開口部あり/基礎～2階床]
 記述 ①[構造] ②[動線] ③[防火・避難]

[] の中身は当日の数字に置きかえる。 [] が空のまま図面に進まない。

11:20 型を選ぶ ― 決断は2分

5分

メモの「道路」「面積」「赤信号」だけで決まります。選んだら、その型の解答例のページ番号を余白に書く。

問題文がこうなら	型	ひとつこと
南道路・間口12m前後・延べ180～220	A (本命)	そのまま。8×10マス
間口が広い (14m～) ・LDKを大きく / 親の和室を1階に	B	9×10マス。1階に和室
間口が狭い (9m前後) ・奥行が長い	C	7×11マス。細長い型
道路が 東 (または西)	D	売場を道路側へ回す。玄関は道路側の角
角地 (南と東に道路)	E	Aのまま。店の出入口を角に向けて2か所
道路が 北	F	Aを南北に裏返す。階段の向きに注意

赤信号5つ ― どれか1つでも来たら「型のまま」をやめる ([予想条件リスト 8章](#))

- 店が2階まで → 店内に客用階段をもう1本。住宅は3階だけ
- 防火地域 → 図面は同じ。記述の「準耐火」を全部「耐火」に
- 屋外テラスをLDKと直接行き来（LDKが2階） → 店の奥行を減らして下屋＋ルーフテラス、または LDK を1階へ
- 蹴上180以下 → 18段。階段室を2×5マスに伸ばす
- 延べ面積が240㎡超か160㎡未満 → 9×11 か 7×9 にマス数を選び直す

赤信号がなければここから先は「型を写す作業」です。考える時間は終わり。

4. 11:25～12:25 エスキス ― 順番を守れば60分で終わる

下書欄に、1階・2階・3階を同じ大きさに横に3つ描きます。線は雑でよい。壁は1本線、部屋名は漢字1文字（売・厨・ス・便・倉・玄・階）。

11:25 ① マス数と箱を決める

5分

1. 延べ面積のねらい（上限と下限のまん中） $\div 3 = 1$ 階の面積。1マス 0.8281㎡ で割る
2. $8 \times 10 = 198.72 / 9 \times 10 = 223.56 / 7 \times 11 = 191.28 / 7 \times 10 = 173.88$ の中から選ぶ。

建築面積の上限（敷地×建蔽率）もこえていないか見る

3. 敷地図を下書欄に写し、箱を置く。東西に2,360ずつ・北に1,000のあきを取り、道路側（南）に残り4,900を空ける。塀は道路以外の3辺

11:30 ② 屋外の場所を先に取り

5分

1. 住宅玄関の正面にアプローチと門（幅1.2マス）。ポーチ1マス
2. 店の出入口の横に駐輪スペース（4台＝2.6×2.1マス）。店の前に門・塀は置かない
3. ゴミ置き場（2,000×1,000）は道路から出しやすく、出入口から離す。植栽はあいたところ
4. 駐車が要求されたら 2,500×5,000。道路側のあきに入るかを先に確かめる。入らなければ箱を1マス北へ

11:35 ③ 階段と水まわりを3つの階に同じ位置で打つ

5分

1. 階段室 2×4マス（型なら西の列、玄関のすぐ北）。3つの階で同じ位置に四角を描く。
踊場は北、上りはじめは南
2. 便所・浴室は階段の隣の同じ列に。配管がまっすぐ通る
3. 階段室のドアは上りはじめ側だけ（踊場側に付けると床がない）

11:40 ④ 3階 → 2階 の順に主要室を押し込む

15分

1. 3階：寝室（ベッド2台＝3×3マス以上）と子ども室2つ（同じ広さ、ベッド＋机）。廊下を南北に1本
2. 2階：LDK（25㎡＝31マス以上を1室で）、和室（6畳＝12マス、居間に隣接）、家事室、浴室・洗面脱衣・便所を西に一直線
3. 2階・3階の壁のラインが決まったら、それを通り芯（A～D・1～4）として1階に落とす。1階の壁はこの線の上に置く
4. 20㎡をこえる部屋には窓2つ、3階の道路側には直径1mの円が入る窓（代替進入口）

11:55 ⑤ 1階を割る

10分

1. 道路側いっぱいには売場（25㎡以上。型は6×6マスの東南の角を便所で2×2切り取って26.49㎡）。出入口は道路に面して。住宅玄関とは壁で仕切る
2. 売場の奥に厨房（売場との間に戸＝直接行き来）、スタッフルーム、西の列の奥に倉庫。
勝手口を裏に
3. 店舗用便所は売場から厨房を通らずに入れる位置。手洗い器を忘れない
4. 玄関 2×2マス：道路側1マスを土間（GL＋400）、奥をホール（GL＋550）、すぐ階段
5. お客・従業員・家族の3本の動線を指でなぞる。交わったら壁を1枚足す

12:05 ⑥ 面積と条件もれの確認

10分

1. 各階のマス数×0.8281。延べ面積が範囲に入っているか。ここで面積表の計算式まで下書きする

2. 条件メモの [] を上から指でなぞり、全部の部屋が、指定の階に、指定の家具つきであるか
3. 出入口▲から道路まで有効1.5m (3階建て・200㎡未満なら90cm) の通路があるか
4. 迷った条文だけ法令集を開く (令128条・126条の6・112条・121条)。読みふけらない

12:15 ⑦ 切り上げ判定

10分の余白

12:15 の時点で「条件は全部入っているが、形がきれいでない」ならそのまま進む。きれいにする10分より、作図の10分のほうが点になります。12:25 になったら、たとえ迷っていても下書欄に清書して次へ。

5. 12:25～12:50 記述と面積表 — 白紙は全損なので先に書く

12:25 面積表

3分

1. 建築面積 = 1階の外周 ($7.28 \times 9.10 = 66.24$)。床面積は階ごと。延べ面積 = 合計。計算式はm単位、小数第3位以下切り捨て
2. 玄関ポーチ・バルコニー・駐輪スペースは入れない

12:28 計画の要点等 3問

22分・1問7分

下書欄の自分のエスキスを見ながら書く。思い出して書かない。1問は「①なにをした → ②数字 → ③なぜ → ④どうなる」の4部品で5～6行。

テーマが来たら	使う部品 (数字を必ず入れる)
構造 (木造3階)	柱の位置を3階とも通り芯にそろえた／四隅は120角の通し柱／梁の最大スパン3,640／構造用合板 $t=24$ の剛床／筋かい45×90たすき掛け＋合板 $t=9$ を両方向にバランスよく／1階の柱は令43条ただし書＋金物緊結＋構造計算 → 直下率が高く、水平力を耐力壁へ

動線（店と住まい）	店の出入口は道路側、住宅玄関は壁をへだてて別／玄関から戸1枚で直接階段室のホールへ／客は売場→店舗用便所、厨房を通らない／搬入は勝手口から厨房・倉庫へ→営業中も交錯しない
防火・避難	準防火地域・3階建て→45分準耐火建築物／外壁は強化石膏ボード $t=15$ + GW16K $t=100$ + 合板 $t=9$ + 透湿防水シート + 通気胴縁18 + サイディング16／軒裏ケイカル板／階段室を準耐火の床・壁と防火設備で縦穴区画／開口部に○防／敷地内通路1.5m
商店街との関係	道路に面して間口いっぱいのショーウィンドウ／庇・看板／出入口を歩道に直接／駐輪を店の前に→通りに開いた店構え
上下階の音	店の真上に寝室を置かない（2階は水まわり・LDK）／床は合板 $t=24$ + 遮音シート／天井に吸音材／階段室を壁で区画
省エネ・環境	南に大きな窓＋庇で夏の日射を切る／通風は南北に窓を対にする／断熱材 GW16K $t=100$ を外壁・屋根・床に／高断熱サッシ／屋根に太陽光パネルを載せられる南面の切妻
高齢者（同居）	親の和室を1階または2階の階段のすぐそば／手すり両側／段差なし／便所を寝室の隣に／引き戸

3問とも数字が入ったか、エスキスと食いちがっていないか、白紙の欄がないか。この3つを見て次へ。

6. 12:50～15:45 作図 ― 図面ごとの「描く順番」

共通のルール：大きいものから小さいものへ。斜めの線と記号は最後にまとめて。1枚描き終えるごとに30秒だけ[チェック進行表](#)の「平面図を1枚描き終えること」を押す。

12:50 1階平面図 兼 配置図

40分

- 3分 通り芯（たて4本・よこ4本、細く）。通り符号 A～D・1～4
- 2分 柱を打つ（交点16か所を先に。通し柱は四隅）
- 6分 外まわりの壁を2本線で1周→中の壁
- 6分 窓と戸（壁に穴をあけて記号）。戸は全部引き戸：太線＋引込みの細線を壁ぞいに
- 4分 階段（UPの矢印・手摺・踊場・縦穴区画の文字）

6. 6分 家具と設備を問題文の列挙どおり（陳列棚・レジ・流し台・調理台・作業台・オーブン・便器・手洗い器・下足入れ・ロッカー）
7. 4分 室名・面積・床高（売場 GL+550、玄関の土間 GL+400、ポーチ GL+380）
8. 5分 敷地：境界線・あき寸法4つ・道路と幅員・アプローチ・門・塀 H=1,200・駐輪（4台）・ゴミ置き場・植栽・店の出入口の3段
9. 2分 寸法2段（通り間と全体）・方位
10. 2分 最後にまとめて：△（耐力壁、4面）・▲（道路→敷地、→玄関、→店）・通し柱の○・部分詳細図の切断位置と矢印

13:30 2階平面図

30分

1. 1階の通り芯・柱の位置をそのまま写す（柱は1階と同じ位置）。上の階の平面図には敷地を描かない
2. 壁→窓・ドア→階段（**UPとDNの2本の矢印**。1階から上がってきた側がDN）
3. 家具：ソファ・テーブル・椅子4・台所設備（流し台・調理台・コンロ台・冷蔵庫）・置・押入・浴槽・洗面台・洗濯機・便器
4. 室名・面積・床高（GL+3,650 は書かなくてよい。指定があれば書く）→寸法→△・○・切断線

14:00 3階平面図

25分

1. 通り芯・柱→壁→窓・ドア。3階の道路側の窓は直径1mの円が入る大きさ（代替進入口）
2. 階段は**DN**だけ。上りきった側の床を忘れない
3. 家具：ベッド2台・机・収納・便器。子ども室2つは同じ広さ
4. 室名・面積→寸法→△・○。部分詳細図が軒先なら切断位置はこの図に

14:25 床伏図 兼 小屋伏図

35分

3階床伏図なら「2階の壁の上・3階の壁の下」に梁。何階かは問題文で確かめてから始める（[早見盤「床伏図」](#)）。

1. 2分 通り芯を細く。四隅の**通し柱**（□を○で囲む）
2. 4分 下の階の柱を×（フリーハンド、1本3mm）。平面図を見ながら
3. 4分 上の階の柱を□（テンプレート）。上下重なる所は⊠
4. 8分 梁：外周1周（胴差・桁）→ 通り芯の上 → 下の階の壁の上 → 上の階の壁の下 → 残りを910おきの床梁。**ぶつかる梁で1本ずつ切る**
5. 6分 小屋：軒桁・妻梁 → 小屋梁1,820おき → 棟木（まん中に実線2本）→ 母屋910おき（一点鎖線）→ 小屋束●
6. 4分 火打梁（破線・8か所、階段の中には入れない）
7. 5分 断面寸法：凡例欄に 通し柱120×120／管柱120×120／正角材120×120／火打梁90×90／棟木120×120／母屋90×90。**平角材（120×180・240・300）は図の中の梁のわきに1本ずつ**
8. 2分 寸法2段・通り符号

15:00 立面図

20分

1. 3分 GLの横線を1本。そこから足し算で横線：1FL + 550／2FL + 3,650／3FL + 6,550／軒高 + 9,350／最高 + 10,806。**左はしに数字を書く**
2. 3分 外形：柱の通り（幅7,280）を平面図から糸を垂らして写す。屋根は切妻・4寸勾配、軒の出600・けらば455
3. 8分 窓：平面図の窓の位置と幅をそのまま下ろす。高さは腰窓 800～2,100、掃き出し0～2,100。3階の道路側は代替進入口の大きさ
4. 3分 玄関ドア・店の出入口・庇・バルコニー（手すり1,100以上）・基礎の線
5. 3分 「▽最高の高さ 10,806」など**問題文が要求した高さを全部**。図名と縮尺

15:20 部分詳細図 1/20

25分

方眼はこの枠だけ10mm（1マス = 200mm）。左が室内・右が屋外。**材料より先に横線5本（[部分詳細図の描き方](#)）。**

1. 3分 横線：GL・基礎天端（+ 371）・1FL（+ 550）・1階天井（+ 3,250）・2FL（+ 3,650）。縦線：柱の左右（120 = 6mm）

2. 4分 基礎：砕石 → 底盤 t=150 → 立上り 150（根入れ300・GL上371）→ アンカーボルト M12 @2,000以下
3. 3分 基礎パッキン20 → 土台120角（防腐・防蟻）→ 構造用合板t=24 → フローリング t=15
4. 6分 外壁6層を上まで：強化石膏ボード15／柱120＋GW16K t=100／構造用合板9／透湿防水シート／通気胴縁18／窯業系サイディング16
5. 5分 2階の床：胴差120×300 → 合板24 → フローリング15。1階天井（石膏ボード t=9.5）。破断線
6. 4分 寸法と名前：左に高さ（550・3,650・天井高2,700・階高3,100）、右に引出線で材料名と厚さ。「1/20」と図名

軒先を切れと言われたら、横線は 3FL（＋6,550）・3階天井（＋9,050）・軒高（＋9,350）。垂木・野地板・軒天・鼻隠しを描く（[描き方 1-2](#)）。

7. 遅れたときの捨て方 ― チェックポイントと最低限の形

遅れは必ず出ます。捨てる順番を先に決めておくと、パニックになりません。

優先	これは絶対	理由
1	全部の図面が枠の中に存在する （線が雑でも）	1枚でも白紙＝重大な不適合＝ランクⅣ
2	記述3問に文字がある	白紙は全損。1行でも点の可能性
3	要求室が全部・指定の階に・室名つき	要求室のもれ＝重大な不適合
4	面積表と延べ面積が範囲内	面積の不適合＝ランクⅣ
5	△・▲・通し柱の○・切断位置・高さの数字	問題文が名指しで要求。まとめて2分で打てる
6	問題文に列挙された家具・設備	「～を設ける」は条件。四角と文字だけでよい
7	寸法線・通り符号	主要な寸法だけでも

8	ハッチ・影・きれいな線	ほとんど点にならない。最初に捨てる
---	-------------	-------------------

時刻ごとの判断

この時刻に	こうなっていたら	こうする
12:25	エスキスが決まらない	型A（または選んだ型）をそのまま採用して進む。 条件もれだけ確認。「もっと良い案」は探さない
12:50	記述が2問しか書けていない	3問目に 4部品の1行 だけ書いて図面へ。15:45に戻って足す
13:30	1階が敷地まで描けていない	建物だけ完成させて2階へ。敷地・外まわりは 立面図のあと（15:20）に10分 で戻る。四角と文字だけ
14:25	3階が家具まで描けていない	室名・面積・階段だけ入れて伏図へ。家具は最後の15分の前に四角だけ
15:00	伏図が小屋まで行っていない	「20分版」：通し柱・柱記号・外周と通り芯の梁・火打8か所・凡例の数字。棟木・母屋は線だけ引いて名前を書く
15:20	立面図が窓の途中	「10分版」：外形・屋根・GLと最高の高さの数字・道路側の窓だけ。細部は捨てる
15:35	部分詳細図が基礎まで	「12分版」：横線5本・基礎・土台・胴差・外壁6層を 線だけ ・高さ3つ（550・3,650・2,700）・材料名は6つ。ハッチは捨てる
15:45	何かが白紙	指差し確認をやめて 白紙を埋める 。枠の中に室名と壁だけでもよい

逆に、早く終わったら

15:30 より前に全部描けたら、① 記述を読み直して数字を足す ② 家具の四角に名前を足す ③ 伏図の梁の寸法を1本ずつ見直す ④ 立面図の窓と平面図の窓を突き合わせる。**新しい線は足さない**。消して描き直すのは、明らかな条件違反だけ。

8. 15:45～16:00 指差し確認 — 描き足さない。確認だけ

順番どおりに指でなぞる。項目は[チェック進行表](#)の「最後の15分」と同じ。

1. 木造3階建てになっている・図面が1枚も欠けていない ((1)～(8))
2. 問題用紙の要求室の表を上から指でなぞり、全部の部屋が指定の階にある
3. 延べ面積が範囲内・建蔽率と容積率をこえていない・面積表の式がm単位
4. 各階に階段がある・どの部屋にもドアから入れる・階段のUP/DN
5. 柱の位置：平面図3枚と伏図が同じ
6. △ (4面・全階) ・▲ (3か所) ・通し柱の○ (四隅) ・切断位置 (線 + 矢印 + 記号)
7. 立面図の高さの数字・1FL/軒高/最高が全図面で同じ数字
8. 室名・面積・床高 (GL + 550・土間GL + 400・ポーチGL + 380) ・方位・縮尺・図名
9. 要求図書に列挙された家具・設備が全部ある (陳列棚・レジ・オープン・手洗い器・下足入れ...)
10. 受験番号・氏名

15:58 に鉛筆を置く。消しゴムのカスをブラシで払い、答案用紙の上に何も置かない。「やめ」の声のあとは鉛筆に触らない (指示に従わないと不正行為とみなされることがあります)。

9. 心のルール — 5時間で気持ちが折れないために

- ・ **迷ったら型。**「もっと良い案」は本番では探さない。練習で描いた自分の手を信じる
- ・ **消しゴムは最小。**1本の線の曲がりや点にならない。消して描き直すのは条件違反だけ
- ・ **隣を見ない。**速い人が見えても、その人の答案は関係ない。自分の時刻表だけ
- ・ **12:50 と 15:00 に水を一口。**トイレは監督者に申し出る (試験室の指示に従う)。我慢して集中を落とすより行く
- ・ **手が止まったら、次の「よこ線」を1本引く。**横線1本で必ず次が見える。白紙をにらまない
- ・ **問題文にない条件を足さない。**「あったほうが良さそう」は減点にならないが時間を食う

10. この予想の当たり外れについて、正直に

完璧な予想はありません。課題は「商店街に建つ併用住宅（木造3階建て）」の一言しか公表されておらず、店の種類・敷地・高さ・要求図書は当日まで分かりません。この教材がしていることは「何が来るかを当てる」ではなく、過去8年分の問題用紙で毎年のように付いた条件（[予想条件リスト](#)の◎）を全部入れた型を1つ作り、たまに付く条件（○△）は「来たらこう動く」を先に決めておくことです。当日、条件メモの〔 〕が全部埋まって、赤信号が1つもなければ、この型は問題文の条件をすべて満たします。赤信号が来たら、そのページの指示どおりに1か所だけ変える。合格の分かれ目は「うまい図面」ではなく「全部描いてある図面」。このページの時刻表を守ることが、いちばん確かな合格の道です。