

これが来たら、これを意識する — 予想条件リスト

課題の発表は「商店街に建つ併用住宅（木造3階建て）」の一言だけで、店の種類も敷地も高さも当日まで分かりません。だから「何が来るか」を当てるより、「来たらどう動くか」を先に決めておくページです。当日は問題文を読みながら、来た条件の□にチェックを入れてください。

どうやって作ったか。建築技術教育普及センターが公表している平成30年～令和7年の問題用紙（手元にある8年分）から、毎年のように付く条件と、たまに付く条件を拾いました。そこに、資格学校（総合資格・TAC・日建学院・製図ラボ・全日本建築士会）と独学系の課題分析に書かれている「今年はこれが来そう」を重ねています。確率の印（◎○△）は私の判断で、公式の情報ではありません。

0. 当日、問題文はこの順で読む

25分で2回読みます。1回目は下の7つに○を付けるだけ。2回目細かい条件を拾います。

1. 店の種類と、店が何階まであるか（1階だけ＝型のまま／2階まで＝型を捨てる）
2. 敷地図：道路の向き・幅、角地か、高低差、隣の建物との距離
3. 用途地域と防火の指定（準防火＝型のまま／防火地域＝耐火建築物）
4. 高さの制限（最高○m・軒○m）と延べ面積の範囲
5. 家族構成（高齢者がいるか、車椅子か、二世帯か）
6. 要求室の表の「～できるようにする」を全部線で引く（全部が条件）
7. 要求図書：伏図は何階か、立面図はどの面か、部分詳細図はどこを切るか

1. 店の種類が決めるもの

過去の併用住宅は、飲食（平成19年 喫茶店、平成25年 レストラン、平成30年 カフェ）、物販（平成21年 工房のある店舗、平成27年 乳幼児用雑貨店）、事務所（令和元年 設計事務所）、医院（令和3年 歯科診療所）です。今年は「商店街」なので飲食か物販が本命です。

来た店	要求されそうな室・家具	意識すること	型の対応
◎ パン屋・菓子・惣菜（物販＋厨房）	売場（陳列棚・レジ）、厨房・作業場（作業台・オープン）、スタッフルーム、店舗用便所、倉庫。勝手口	商品の搬入は勝手口から。客が厨房を通らない。店舗用便所は売場から直接	そのまま型（予想問題A）
◎ カフェ・喫茶・食堂（飲食）	客席（テーブル・椅子〇席以上）、厨房、食品庫、客用便所、洗面コーナー。ときどき屋外テラス席	客席の面積は席数×1.5～2㎡で見当をつける。厨房→客席の配膳動線と、客→便所の動線を交差させない。テラス席は道路に面して	売場を客席に、作業場を厨房に読みかえる。席の数だけ確認
○ 雑貨・物販	売場、レジカウンター、倉庫（ストック）、作業室（ラッピング等）、スタッフルーム	売場は道路側の間口いっぱい（ショーウィンドウ）。倉庫は搬入口のそば	厨房を作業室に読みかえる
○ 事務所・教室・塾・ギャラリー	事務室、応接室、資料室／教室、講師室、待合	来客と住まいの入口を分ける。教室なら机の数と避難	売場＝事務室、作業場＝資料室
△ 美容室・整体・小さな医院	施術スペース、待合、シャンプー台／診察室、待合、受付	待合は入口のそば。水を使う席は西の列（配管）に寄せる	売場＝施術、厨房＝準備室
○ 貸店舗（他人が営業）	店舗部分の要求室は少なめ。「店舗用〇〇」と分けて書かれる	住宅との完全分離（店から住宅へ行く戸を作らない）。メーター・便所も別	階段→売場のドアを消す

店が2階まで（住宅は3階だけ）と書かれたら、型は使えません。全日本建築士会は「非住宅部分が1階か1～2階のいずれか」と読んでいます。2階まで店なら、**客用の階段が店の中にもう1本**要ります（住宅の階段とは別）。延べ面積の配分も変わります。この場合の考え方は8章の赤信号を見てください。

2. 敷地と法規の条件

来た条件	どこで見たか	意識すること	教材のどこ
◎ 近隣商業地域 + 準防火地域	平成30年・令和3年 (どちらも商業系の敷地)。型もこの前提	木造3階＝ 準耐火建築物 。外壁・軒裏を防火構造以上、階段まわりを縦穴区画、延焼のおそれのある部分の窓に防火設備(○防)。記述の「防火」はこれ	早見盤・記述カード
○ 防火地域	商店街の中心部なら指定されていることが多い(学校の分析)	階数3以上は 耐火建築物 (法61条)。木造なら1時間耐火の仕様(強化石膏ボード2枚張り等)を記述に書く。図面の描き方は変わらない。「 準耐火 」と書くと条件違反	穴うめドリル 「防火」
◎ 建蔽率80%・容積率300%(近隣商業)	令和3年・平成30年	まず問題にならない。角地なら+10%。 容積率は前面道路×6/10 と比べて小さい方	まるごと解説 8章
○ 角地(2面道路・隅切り)	平成30年・令和2年 (交差点付近に駐車の出入口禁止の注あり)	出入口を2面のどちらに向けるか決める。隅切りは敷地に入らない。交差点そばに駐車・搬入を置かない	予想問題E
○ 道路が東・北にある	毎年、敷地図で変わる	店の間口を道路に向ける。住宅の玄関も道路側。北道路なら型を南北に裏返す(階段は北から上る)	予想問題D・F
△ 敷地に高低差・傾斜	令和3年(南から北へ上り勾配。道路境界をGL±0とする)	GLをどこに置くか問題文で確認。屋外スロープ(1/12以下・1/15)。基礎の立上りの高さが変わる。1階の床高を上げて逃がす	早見盤「スロープ」
○ 隣の建物と近い(延焼ライン)	平成30年(延焼ラインの作図を要求)	隣地境界から1階3m・2階以上5mの線を1階平面図に描き、その中の窓に○防。商店街は隣と近いので来やすい	まるごと解説 3章
△ 敷地内の既存樹木・保存する堀	令和元年(既存樹木)	建物と駐輪をよける。配置図に描いて「保存」と書く	外まわりずかん

◎ 敷地内の通路 有効1.5m・避難経路	令和7年（バルコニー前面の空地と避難経路）	出入口▲から道路まで幅1.5mの通路を先に描く。3階建ての令128条もこれ	本番チェック進行表
----------------------	-----------------------	---------------------------------------	-----------

3. 高さ・構造・階段の条件

来た条件	どこで見たか	意識すること	教材のどこ
◎ 最高10m以下・軒9m以下	平成30年・令和3年（3階建てはこの組合せ）	型（軒9,350・最高10,806）はアウト。階高を1階2,900・2階2,700・3階2,700、1FLを500、屋根を3寸に。軒8,800・最高9,892	旬ネタ 3節
○ 最高11m・軒9.5m	教材の予想	型のまま	—
◎ 耐力壁はバランスよく配置・△印	毎年（令和元・2・5・7年）	外周の4辺それぞれの両端1/4に耐力壁（四分割法）。△は白ぬき・先を壁へ。記述で「筋かい45×90たすき掛け＋構造用合板t9、壁倍率」	穴うめドリル「構造」
○ 1階の柱は135角と指定	令43条2項（3階建ての1階）。学校が注意点に挙げている	凡例欄の1階の管柱・通し柱を135×135に書きかえるだけ。図は変えない。指定がなければ120＋構造計算の記述	まるごと解説 5章
◎ 火打梁の代わりに構造用面材でもよい	令和元・2・7年（毎年この一文）	教材は火打梁で描く（書くことが少ない）。面材にするなら「構造用合板t24、N75@150」まで明記	部材ずかん
◎ 蹴上180以下・踏面225以上	令和元年・令和2年（注3）。3年に1度は来る	型の階段（蹴上207）は使えない。 $3,100 \div 180 = 17.2 \rightarrow 18$ 段。折り返しなら8段＋踊場＋9段で、階段室を2×5マス（1,820×4,550）に1マス伸ばす。踏面225なら9段＝2,025で入る	早見盤「蹴上180」
○ 階段に踊場を設ける	令和元年の注	型は折り返しなので踊場がある。直階段にしないこと	まるごと解説 3章

△ 住宅用エレベーター	平成30年・令和3年 (RC3階のとき、心々 1,500×1,500)	木造では来にくい、来たら階段の横に1,500角の枠を1～3階同じ位置に。床面積に算入。竪穴区画に含める	—
○ 床は根太レス／断熱材の材料名・厚さを明記	令和7年(断熱の材料名・厚さ・施工箇所)	部分詳細図の文字がそのまま点。 GW16K t100・防湿フィルムt0.2・床断熱XPS t50	部分詳細図の描き方

4. 住まいの条件

来た条件	どこで見たか	意識すること	教材のどこ
○ 高齢の親が同居 (階段を使わずに生活)	平成26年(車椅子)・平成29年・令和2年	親の寝室と便所を 1階 に。店とどう分けるか。段差なし・手すり・引戸・廊下有効780以上	予想問題B
△ 車椅子使用者	平成26年	玄関にスロープ(1/12)、便所は1,820×1,820、廊下有効900以上、出入口有効800以上、引戸	早見盤「スロープ」
△ 二世帯(台所2つ・玄関2つ)	平成30年(RC)	3階にミニキッチンと便所を足す。玄関は共用でよいか問題文で確認。面積が増えるので9マス幅も考える	予想問題B(9マス)
◎ LDKは1室に 25㎡ 以上、和室は居間に隣接	令和5年・7年の書き方	型の居間29.81㎡・和室は引込み戸で隣接。「～㎡以上」は面積表で全部確認	本番チェック進行表
○ バルコニーを設ける	令和3年・7年(設置場所は適宜)	2階南に掃き出し窓+バルコニー。手すり1,100以上。床面積に入れない。部分詳細図がここを切る可能性(令和3年)	描き方 1-2節
○ 屋外テラスをLDKと直接行き来	令和元・2・7年(毎年ちかい)	要注意。 LDKが2階だと地面のテラスには直接行けない。「屋外テラス」が住宅用なら店の奥行きを減らして 1階 に下屋を作り、その屋根をテラス(ルーフテラス)にするか、LDKを1階に	8章 赤信号

		置きかえる。カフェのテラス席なら道路側の1階でよい	
○ 吹抜け (○㎡以上)	令和5年 (10㎡以上) ・令和7年	居間の上 (3階の床) に穴。伏図でその範囲に梁を通さず、周りに火打梁。1階平面図に破線、上階に「吹抜」。床面積に入れない。竪穴区画の対象	まるごと解説 5章
○ 玄関に土間 (1,820×1,820以上) ・土間コンクリート	令和5年 (土間コンクリート仕上げ) ・令和7年 (心々1,820×1,820以上)	玄関土間を1マス角以上に。GLからの高さを平面図に書く (この教材の解答例は 土間 GL+400・ポーチ+380・ホール+550。公式は令和5年 玄関+480/令和7年 玄関+370)。店の売場を土間にする指定もあり得る (そのときは売場を GL+150 などに下げ、部分詳細図の切断位置を売場以外にする)	型の1階
◎ 子ども室2室・同じ広さ/夫婦寝室○㎡以上	令和元・7年の書き方	型は子供室12.42㎡×2、寝室19.87㎡。「各○㎡以上」を面積表で確認	型の3階

5. 屋外施設の条件

来た条件	どこで見たか	意識すること
◎ 駐輪スペース ○台	毎年 (令和7年10台、平成30年8台、令和元年4台、令和3年5台)	1台 500×1,900。10台なら5,000×1,900=5.5マス×2マス。店の前に置くと出入口をふさぐので横へ
○ 駐車スペース 1~2台 (住宅用・搬入用)	令和元年2台・令和2年1台 (幅3,500) ・令和3年2台	1台 2,500×5,000 (3マス×5.5マス)。8マス間口では店の横に入らない。裏 (北) へ回すか、来客用は近隣駐車場と書かれることが多い
◎ ゴミ置き場 2,000×1,000	令和7年	勝手口のそば。店のゴミと家のゴミ。道路から見えにくい所
△ 緑化スペース 15㎡以上 (道路に面して)	令和2年	植栽の記号を並べて面積を書く。駐輪と取り合いになる

○ 門・塀・植栽	毎年	塀H1,200。店の前は塀を切って開く。商店街なので 店の前面は塀なし が自然
○ 店の搬入口・勝手口を設ける	物販・飲食では毎回に近い	北または横。道路から搬入口までの通路を確保

6. 要求図書のゆれ

来た書き方	意識すること
伏図が「 2階床伏図 」	1階の壁の上・2階の壁の下に梁。店舗売場の上は柱だけで受けるので、C通りの大梁を落とさない
伏図が「 3階床伏図兼小屋伏図 」1枠	2階の壁の上・3階の壁の下に梁。小屋伏図も同じ枠に描くのか、別枠かは用紙で確認
立面図が「 道路側 」「 東側 」	南以外の面を描く練習が要る。窓の位置は平面図から糸を垂らす
部分詳細図が「 軒先 」「 バルコニー 」「 基礎～2階床 」	切る場所は問題文が決める（令和元年 軒先、令和3年 バルコニー）。切断位置を打つ平面図もかわる
立面図に「 建築物の最高の高さ 」+軒高・各階床高	今年は断面図がないので、高さは立面図でしか見せられない。GL・1FL・2FL・3FL・軒高・最高を全部書く
「延べ面積 ○㎡以上△㎡以下」	1マス0.8281㎡。8×10=198.72／9×10=223.56／7×11=191.28／7×10=173.90。範囲を見てマス数を選ぶ
計画の要点が「 商店街との関係 」「 上下階の音 」「 省エネ 」	商店街＝ファサード・ショーウィンドウ・庇・看板・通りへの開き方。音＝店の上に寝室を置かない・床の遮音。省エネ＝断熱・通風・日射（平成30年㊸）

7. 当日のチェック（来た条件に印を付ける）

チェックはこの端末に保存されます。本番では問題用紙の余白に同じ印を付けてください。

☐ **店** 店は**1階**だけか（2階まで＝型を捨てて客用階段を足す）

- ☐ **店** 店の種類：物販／飲食／事務所／貸店舗 — 要求室と家具の名前を全部拾った
- ☐ **敷地** 道路の向き・幅員・角地・隅切り・高低差・既存樹木
- ☐ **敷地** 準防火か防火地域か（防火地域＝耐火建築物と記述）
- ☐ **高さ** 最高○m・軒○m — 型の10,806／9,350で足りるか
- ☐ **高さ** 蹴上・踏面の数字の指定（180以下なら階段室を1マス伸ばす）
- ☐ **面積** 延べ面積の範囲 → 8×10で入るか、9×10か7×11か
- ☐ **住** 高齢者・車椅子・二世帯の有無（1階に寝室が要るか）
- ☐ **住** 屋外テラス／バルコニー／吹抜け／土間 の指定
- ☐ **外** 駐輪○台・駐車○台・ゴミ置き場・緑化・塀の指定
- ☐ **図** 伏図は何階か／立面図はどの面か／部分詳細図はどこを切るか／高さを書く図面
- ☐ **記述** 3問のテーマを先に読んだ（構造・動線・防火避難・商店街・音・省エネ）

8. 赤信号 — これが来たら「型のまま」をやめる

型を大きく変えないと条件違反になる5つ

- **店が2階まで**。住宅は3階だけ。店内に客用階段（幅900以上・蹴上220以下）をもう1本。住宅の玄関と階段は別。2階の店の上（3階）が住宅なので、3階床伏図の梁は店の壁に合わせる。延べ面積のうち店が2/3になる
- **防火地域**。木造3階＝耐火建築物。記述の「準耐火」を全部「耐火」に書きかえ、外壁・軒裏・床・屋根を「1時間耐火構造（強化石膏ボードt15を2枚張り等）」と書く。図面は同じ
- **屋外テラスをLDKと直接行き来（LDKは2階）**。店の奥行きを1～2マス減らして1階の北に下屋を作り、その屋根をルーフテラスに。そのとき伏図は「3階床伏図兼2階小屋伏図」になり、下屋の屋根を描く。これが無理ならLDKを1階の奥に置き、店を小さくする
- **蹴上180以下**。18段。階段室を2×5マス（0～2×2～7）に伸ばし、店舗用便所と倉庫を北へずらす。2階・3階の便所と廊下の位置はそのまま
- **延べ面積が240㎡超、または160㎡未満**。8×10（198.72）では入らない。9×10（223.56）・9×11（245.9）か、7×10（173.9）・7×9（156.5）を選び直す。マス

数を決めてから部屋を割る

逆に、これが来ても慌てない。道路の向き (D・E・F)、間口の広さ (B・C)、高齢者の同居 (B)、高さ9m (匂ネタ3節)、軒先の部分詳細図 (描き方1-2)、窓の○防、駐輪10台、ゴミ置き場は、**全部この教材に答えがあります**。問題文の該当ページを開くだけです。

9. 出典

- 建築技術教育普及センター 二級建築士「設計製図の試験」問題用紙 (平成30年・令和元年・2年・3年・5年・7年) と標準解答例・合否判定基準
- 総合資格学院「令和8年度 二級建築士 設計製図試験 課題発表」 (想定用途別の室構成・法規の注意点)
- 一般社団法人 全日本建築士会「令和8年度 二級建築士設計製図試験の課題発表」 (店が1階か1〜2階かの読み)
- TAC・日建学院・製図ラボ・最端製図の課題分析ページ (過去課題の一覧と特徴)
- 独学合格チャンネル (note) 「令和8年 二級建築士 製図課題 徹底分析」