






面積表

敷地面積		182.00㎡
建築面積	(計算式) 7.28×9.10	66.24㎡
床面積 1階 ア	(計算式) 7.28×9.10	66.24㎡
2階 イ	(計算式) 7.28×9.10	66.24㎡
3階 ウ	(計算式) 7.28×9.10	66.24㎡
延べ面積 ア+イ+ウ		198.72㎡

小数点以下第3位以下は切り捨て。計算式はm単位で書く。

凡例（床伏図兼小屋伏図の表示記号）

	通し柱	1階の管柱	2階の管柱	重なる管柱	胴差・桁（正角材）	同上（平角材）	同上（丸太材）	火打梁	棟木	母屋・小屋束
記号										
寸法	120×120	120×120	120×120	—	120×120	図中に記入	図中に記入	90×90	120×120	90×90

※ 平角材（120×240 など）の断面寸法は、この欄ではなく 床伏図の中の梁1本ずつのわきに記入する。

標準解答例

予想問題 E



南東の角地に建つ併用住宅（パン店）

木造3階建て / 8マス × 10マス (7,280 × 9,100)


※ 立面図・床伏図兼小屋伏図・部分詳細図は、別紙「共通図」をご覧ください。

この解答例のポイント

- ・南と東の2面が道路なので、店舗出入口を角に向けて開いている。
- ・東面にも窓を取り、売場と住宅の採光を両方から確保している。
- ・角地の建蔽率の割増し（法53条3項）を使える敷地としている。



※ この2枚は「型（8マス×10マス）」のもの。問題B（9マス）・C（7マス）は間口が違うので寸法を読みかえる。



※ 梁は2階・3階の壁の上下と通り芯に必ず通し、残りを床梁φ910で埋める。小屋伏図は棟が南北方向・4寸勾配。3階の壁の上には桁。