1- Modélisez la base de données qui ne contient pour le moment que la table des joueurs caractérisés par un pseudo et un mot de passe. Le pseudo doit être unique et servira de propriété identifiante (capture).

2- A la console MySQL, créez la base de données avec l'encodage 'utf8' (capture).

```
mkolak@A318-P16 c:\xampp
# mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 8
Server version: 10.4.14-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> create database joueurs character set "utf8";
Query OK, 1 row affected (0.004 sec)
```

3- A la console MySQL, créez la table des joueurs avec contrainte et moteur (capture)

```
MariaDB [(none)]> use joueurs
Database changed
```

```
MariaDB [joueurs]> create table connexion(
    -> pseudo varchar(30) NOT NULL,
    -> mdp varchar(20) NOT NULL,
    -> constraint contrainte
    -> primary key(pseudo))Engine=InnoDB;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.020 sec)
```

4- A la console MySQL, insérez deux joueurs dans la table en une requête (capture).

```
MariaDB [joueurs]> insert into connexion(pseudo,mdp)
    -> values("tina","tina"),("yanis","yanis");
Query OK, 2 rows affected (0.005 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0
```