

MARAVENTO STUDIO

GATEPROXY

GATEPROXY

Instalación de Gate Proxy Server -Home & Business-

Update Jun 13 /2015. V1.0 Alpha

gateproxy.com



QUÉ ES GATEPROXY

Es un servidor, orientado a la administración de redes Home & Business, lo más intuitivo y desatendido posible, apto para el manejo del usuario, sin importar si tiene o no un alto grado de conocimientos en servidores GNU/Linux, generando así una mejor experiencia. El script de instalación y configuración es totalmente automatizado con una interacción mínima durante proceso. Puede ser personalizado y escalado de acuerdo a las necesidades del administrador u organización, sin que esto implique una excesiva intervención, reduciendo así la curva de aprendizaje.

Entre sus múltiples herramientas, se pueden mencionar un Proxy Cache, un Firewall, y muchas otras aplicaciones, en su mayoría libres, las cuales le brindan a su hogar u organización un nivel de seguridad y administración estándar para la protección y administración de las conexiones.



QUÉ NO ES GATEPROXY

Un nodo proxy para ocultar conexiones (similar a Tor, Ultrasurf, Psiphon, etc.)

LICENCIA

El usuario es libre de adaptar este proyecto a sus necesidades, siempre que cumpla los términos de la licencia. GateProxy, está bajo la [Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) y puede ser implementado tanto en una VM como en un terminal físico.

EXENCION DE RESPONSABILIDAD:

El script de instalación puede dañar su sistema si se usa incorrectamente. Úselo bajo su propio riesgo.

REQUISITOS MINIMOS:

GNU/Linux: [Ubuntu 16.04.x \(Xenial Xerus\) LTS x64](#)
 Procesador: Intel compatible 1x GHz
 RAM: 4GB
 DD: 200 GB
 Display: 1024 x 768 128Mb Video
 Install: DVD/USB
 Internet: Alta velocidad (recomendado)
 Bash: 4.3x (verifique con echo \$BASH_VERSION)
 Desktop: [Mate](#) (Opcional)
 HowTo: [HowTo install Ubuntu/Debian with Mate Desktop](#)

IMPORTANTE ANTES DE USAR**Medidas De Seguridad. Algunas No Incluidas**

| |
|--|
| Haga copia de seguridad de sus archivos esenciales |
| Actualice su sistema y desinstale las app no esenciales (ejemplo: rhythmbox cheese vlc shotwell* btrfs-tools sendmail libreoffice*, etc) |
| Fortifique su política de seguridad: Verificar los permisos globales (find / -path /proc -prune -o -perm -2 ! -type l -ls) los archivos sin propietarios (find / -path /proc -prune -o -nouser -o -nogroup) y los que no tienen passwords (grep -v ':x:' /etc/passwd). Adicionalmente se recomienda fortificar su política de contraseñas y acceso, bien sea modificando los archivos de configuración relacionados o utilizando soluciones como Syspass , entre otras. Por ejemplo, cambie su contraseña cada 30 días o menos, con un tiempo de gracia después de caducada de 5 días antes del bloqueo; no reutilice contraseñas; aumente su complejidad; admita un número máximo de intentos de acceso (3), ponga una contraseña en el arranque y grub; garantice la confidencialidad de los datos; el acceso concurrente; permita sólo credenciales certificadas y cualquier otra medida que considere necesaria para garantizar la seguridad de su servidor |
| Si su servidor va a estar expuesto a Internet, recomendamos protegerlo con soluciones de defensa perimetral, tales como IPS/IDS (Snort con Snorby , Barnyard2 o los script de instalación Autosnort , Maltrail , o lea el tutorial de instalación AQUI); ArpON ; instalar polycycoreutils y verificar estado de selinux para activarlo (comandos sestatus, getenforce o system-config-selinux y setenforce enforcing o editar /etc/selinux/config) y verificar su compatibilidad con su servidor; comprobar los puertos abiertos innecesarios y cerrarlos (netstat -puerto); cambiar el puerto 22 ssh y otros puertos esenciales hacia puertos diferentes utilizando portknocking ; deshabilitar el inicio de sesión root; deshabilitar ipv6 si no se va a utilizar; cambiar la secuencia CTRL+ALT+SUPR (etc/inittab) o deshabilitarla; hacer copia de seguridad de su arranque con boot-repair u otra solución; auditar regularmente su servidor y red local con lynis , Sparta , o cualquier otra herramienta de su manejo, protegerse de los ataques de amplificación DNS con dns-iptables-rules y de los ataques DDoS con Bohatei y ViewDDOS o cualquier otra medida que considere para prevenir intrusiones y mantener su sistema protegido |
| Es recomendable realizar una instalación desde 0 (en un sistema limpio), sin embargo el script de instalación de Gateproxy puede ser usado en servidores con configuraciones previas. Como medida de seguridad, el script hace backup de cada archivo de sistema a reemplazar. Si al terminar la instalación de GateProxy no obtiene los resultados esperados, o su servidor presenta fallas, puede restablecer la copia de seguridad del archivo afectado en la misma ruta donde se encuentra, con el formato bak |
| En el presente tutorial hemos utilizado algunos nombres y contraseñas de ejemplo. Por razones de seguridad no deben ser utilizados en su servidor de producción |

PRE-INSTALACION

Se recomienda que durante la instalación desactive el protector de pantalla y la energía

Brillo y bloqueo

Apagar la pantalla cuando esté inactiva durante: Nunca

Bloquear

☐ Bloquear

Bloquear la pantalla después de: que la pantalla se apague

☐ Solicitar mi contraseña al reactivarse tras la suspensión

Energía

Al usar la batería: No suspender

Al estar conectado: No suspender

Cuando la energía esté críticamente baja:

Mostrar el estado de la batería en la barra de menús: Cuando esté presente la batería

Cargando: carga completada

Consejo: el [brillo de la pantalla](#) influye en la cantidad de energía usada

Opcional: En **Software/Actualizaciones** y marque **Servidor principal** y **Socios de Canonical** (pedirá contraseña) y elimine los repositorios que no vaya a utilizar.

Software y actualizaciones

Software de Ubuntu **Otro software** Actualizaciones Autenticación Controladores adicionales Opciones de desarrollo

☒ **Socios de Canonical**
Software empaquetado por Canonical para sus socios

☒ **Socios de Canonical (Código fuente)**
Software empaquetado por Canonical para sus socios

Software y actualizaciones

Software de Ubuntu Otro software **Actualizaciones** Autenticación Controladores adicionales Opciones de desarrollo

Descargable de Internet

☒ Software libre y abierto mantenido por Canonical (main)

☒ Software libre y abierto mantenido por la comunidad (universe)

☒ Controladores privativos para dispositivos (restricted)

☒ Software restringido por copyright o cuestiones legales (multiverse)

☐ Código fuente

Descargar desde: Servidor principal

Instalable desde CD-ROM/DVD

☐ **CD-ROM con Ubuntu 16.04 LTS «Xenial Xerus»**
Con asistencia oficial
Derechos de autor restringidos

Revertir Cerrar

INSTALACION

Abra el terminal e instale la dependencia git

```
sudo apt -y install git
```

Descargue el proyecto Gateproxy y ejecútelo **SIN PRIVILEGIOS “SUDO”**

```
git clone https://github.com/maravento/gateproxy.git
chmod +x gateproxy/gateproxy.sh && gateproxy/gateproxy.sh
```

VERIFICACION DE SISTEMA OPERATIVO

El script de instalación hará una verificación de su sistema operativo. Si todo es correcto iniciará la instalación continuará, de lo contrario el script **abortará**, indicando las causas.

```
Sistema Operativo incorrecto. Instalacion abortada
Asegurese de tener instalado Ubuntu 16.04.x LTS x64
```

VERIFICACION DE INTERFACES DE RED CON FORMATO ETH

Gateproxy trabaja con **eth**, por tanto, el script verificará si tiene este formato en sus interfaces de red. Si es el caso, la instalación continuará, de lo contrario, ejecutará un comando para que conozca las direcciones MACs de sus interfaces de red

Nota: Este procedimiento solo aplica para interfaces ETH (no aplica para interfaces virtuales o WLAN)

En la siguiente imagen se muestran las direcciones MACs de las dos interfaces de red equivalentes a ETH0 (Publica) y ETH1 (Red Interna). Si tiene más interfaces debe agregarlas posteriormente. Y a continuación el script le pedirá que las introduzca, por lo tanto puede copiar y pegar. Una vez concluido, el script le solicitará que reinicie su servidor para que tome los cambios.

```
Interfaces incorrectas

enp0s3   Link encap:Ethernet  direcciónHW 08:00:27:a1:fc:c1
enp0s8   Link encap:Ethernet  direcciónHW 08:00:27:53:44:62

Introduzca la MAC de la ETH0 publica (Ej: 00:00:00:00:00:00): 08:00:27:a1:fc:c1
Introduzca la MAC de la ETH1 Local (Ej: 11:11:11:11:11:11): 08:00:27:53:44:62
Reinicie su servidor y ejecute nuevamente Gateproxy
```

Después de reiniciar, ejecute nuevamente el script de gateproxy

```
gateproxy/gateproxy.sh
```

Inicio de la instalación de Gateproxy

Al ejecutar el script le saldrá la pantalla de bienvenida

```

Bienvenido a la instalacion de GateProxy Home and Business
Ubuntu 16.04.x (Xenial Xerus) LTSx64 v1.0 Alpha. Update Jun 13/2016

Exención de responsabilidad:
Este script puede dañar su sistema si se usa incorrectamente.
Para mayor informacion, visite gateproxy.com y lea el HowTO

Presione ENTER para iniciar o CTRL+C para cancelar

```

Al pulsar **Enter**, el instalador este verificara la suma (MD5). Si sale el mensaje: “**La suma no coincide**”, entonces la descarga fue corrupta. Debe revisar su conexión a internet y asegurarse de que sea de estable y rápida.

```

la suma no coincide
Verifique su conexion a internet y reinicie el script

```

Elimine la carpeta gateproxy, descargue el proyecto nuevamente y ejecútelo

```

git clone https://github.com/maravento/gateproxy.git
chmod +x gateproxy/gateproxy.sh && gateproxy/gateproxy.sh

```

Si la suma coincide, el instalador le preguntará si quiere cambiar los parámetros por defecto que trae el proyecto GateProxy.

```

Parametros del servidor:
ip-port: 192.168.1.10:3128 mask: 255.255.255.0 or /24 dhcp: eth1
dns: 8.8.8.8,8.8.4.4 localnet: 192.168.1.0 broadcast: 192.168.1.255


Desea cambiar estos parametros? (s/n)

```


Al finalizar la configuración de los parámetros de red de su servidor, comenzará la instalación de paquetes. Asegúrese de tener una conexión de internet estable y de alta velocidad.

Instalación de Paquetes Esenciales

Localepurge (opcional): elimina idiomas innecesarios de su servidor. Elija **s** para instalarlo. Ya viene preconfigurado por defecto con los idiomas español (es) e inglés (en).




En la siguiente pantalla pulse “**Aceptar**” (Puede marcar más idiomas –no recomendado–)




Elija “**Sí**”

Instalación de Mail Postfix en reemplazo de sendmail


Si elige esta opción, pulse **Aceptar** en el siguiente recuadro



Configúrelo según sus necesidades. Puede dejarlo solo para correo local




Escriba el nombre de su sistema (por seguridad no elija "gateproxy")



Puede elegir crear un certificado SSL autofirmado




Si generó un certificado, ponga el nombre y pulse **Aceptar**




Durante el proceso de instalación, es posible que el script de instalación le pida en varias veces que ingrese su contraseña (de usuario)

Instalación de Fuentes Microsoft: pulse **Aceptar**.



Y acepte los **términos de la Licencia EULA**



Instalación de Aplicaciones Opcionales

Si elige instalar los paquetes opcionales, (Mate Desktop, Gdiskdump, Teamviewer, VirtualBox Pack, VNC Remote Desktop, etc), para [Teamviewer](#) se le solicitará confirmación adicional para descarga e instalación:

```

Reading state information... Done
Building data structures... Done
Building data structures... Done
Requiere la instalación de los siguientes paquetes: gcc-4.9-base:i386 libasound2
:i386 libc6-i686:i386 libc6:i386 libexpat1:i386 libfontconfig1:i386 libfreetype6
:i386 libgcc1:i386 libice6:i386 libpng12-0:i386 libsm6:i386 libuuid1:i386 libx11
-6:i386 libxau6:i386 libxcb1:i386 libxdamage1:i386 libxdmcp6:i386 libxext6:i386
libxfixes3:i386 libxi6:i386 libxrandr2:i386 libxrender1:i386 libxtst6:i386 uid-
runtime zlib1g:i386

TeamViewer (Remote Control Application)
TeamViewer is a remote control application. TeamViewer provides easy, fast and
secure remote access to Linux, Windows PCs, and Macs.

TeamViewer is free for personal use. You can use TeamViewer completely free of
charge to access your private computers or to help your friends with their compu
ter problems.

To buy a license for commercial use, please visit http://www.teamviewer.com
¿Quiere instalar el paquete de software? [s/N]:s
Get:1 http://ftp.us.debian.org/debian/ jessie/main gcc-4.9-base i386 4.9.2-10 [1
60 kB]
Get:2 http://ftp.us.debian.org/debian/ jessie/main libc6 i386 2.19-18 [3976 kB]
37% [2 libc6:i386 2958 kB/3976 kB 74%] 59.5 kB/s 1min 26s


```

Y autorización adicional para la descarga de las dependencias faltantes:

```
(Leyendo la base de datos ... 200650 ficheros o directorios instalados actualmen
te.)
Preparando para desempaquetar teamviewer_linux.deb ...
Desempaquetando teamviewer (10.0.35002) ...
dpkg: problemas de dependencias impiden la configuración de teamviewer:
teamviewer depende de libjpeg8 | libjpeg62.

dpkg: error al procesar el paquete teamviewer (--install):
problemas de dependencias - se deja sin configurar
Se encontraron errores al procesar:
teamviewer
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Corrigiendo dependencias... Listo
Se instalarán los siguientes paquetes extras:
libjpeg62-turbo:i386
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
libjpeg62-turbo:i386
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
1 no instalados del todo o eliminados.
Se necesita descargar 123 kB de archivos.
Se utilizarán 377 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
```

Para el caso de VNC Remote Desktop, se abrirá una ventana para que configure el escritorio remoto y pueda acceder desde una ubicación externa a su servidor.



Es obligatorio marcar estas opciones ya que VNC vino-server puede detenerse

```
** (vino-server:993): WARNING **: The desktop sharing service is not enabled, so
it should not be run.
```

Nota Importante: El servidor VNC solo es accesible por el administrador (sysadmin). Si desea cambiar esto, edite el script **/etc/init.d/iptables.sh** y descomente las reglas VNC y elimine las restricciones sobre los puertos 5900 y 5901. EL servidor VNC no viene activo por defecto. Para iniciarlo manualmente escriba en el terminal:

```
sudo /etc/init.d/vnc-server.sh start
```

Instalación de Servidores y Módulos

Seguridad: Instalará Fail2ban, DDOS Deflate, Mod Security, OWASP, Evasive y Rootkitchk

Servidores: Instalará Squid, Apache2, DHCP

Reportes, Logs y Monitoreo: Instalará Ntop-ng, Sqstat, Sarg, Webalizer, Iptraf, Monitorix, Htop, Awstats, Logwatch, Logrotate, Ulogd2, Acct, logtail


DNS-Local: Instalará y configurará el servidor dnsmasq

Proxy: Activa la autoconfiguración del proxy WPAD-PAC (opción 252 dhcp) o el Proxy Transparente (NAT 8080) con filtrado 443


Samba: Instala samba y activar carpeta compartida, con papelera y auditoria

Auditoria: Instalará Lynis, Nmap, Zenmap, Hping, Pipe Viewer, Arp Scan, SSI Scan wireless-tools, My traceroute, Networking toolkit, Byobu


Resolv (no recomendado): Desactiva el mecanismo resolvconf y configura el antiguo resolv.conf (para ips dns estáticas). Si responde **SI** le saldrá la siguiente pantalla. Seleccione **Aceptar**



Seleccione **No**



Y finalmente seleccione **Aceptar**



Después de unos minutos (en dependencia de su conexión a internet) termina el script de instalación. Presione **ENTER** (y ponga la contraseña) para reiniciar el servidor.

```
Fin de la instalacion. "Presione ENTER para reiniciar..."
```

PRELINK

Al reiniciar, ejecutamos en el terminal el comando prelink, para acelerar el servidor

```
sudo prelink --all
```

Ha finalizado la instalación y configuración de **GATEPROXY Home & Business**.

Ahora reinicie nuevamente el servidor y configure los navegadores de su red local para que apunten al **proxy 192.168.1.10:3128** (o la IP que haya elegido para su servidor durante el proceso de instalación)

ADMINISTRANDO EL SERVIDOR

WEBMIN

Acceso <https://localhost:10000> o <https://192.168.1.10:10000>

Ingresa al Webmin con el usuario **root** y **contraseña**. Si quiere cambiar la contraseña de **root** solamente para el acceso a webmin, ejecute en el terminal:

sudo /usr/share/webmin/changepass.pl /etc/webmin root nueva_contraseña.

Y el mensaje de respuesta deberá ser:

updated password of webmin user root


```
user@user:~$ sudo /usr/share/webmin/changepass.pl /etc/webmin root newpassword
Updated password of Webmin user root
```

Si quiere utilizar http en lugar de https, edite el archivo


/etc/webmin/miniserv.conf

y cambie el valor **SSL=1** a **SSL=0**

Puede cambiar el idioma y diseño de Webmin en “Change Language and Theme”



Si no le agradan los diseños predeterminados, puede utilizar externos, como [Bootstrap](#)



REPORTES, LOGS y MONITOREO DEL SERVIDOR

Si decidió instalar los Reportes, Logs y Monitoreo (Ntop-ng, Sqstat, Sarg, logwatch logrotate ulogd2, acct, webalizer, Munin, awstats, bandwidthd, Top Family, etc). Al ingresar por primera vez, debe le pedirá el usuario de su servidor y el passwd que eligió durante la instalación de Apache

Nota: Si quiere instalar más herramientas de monitoreo, visite el post [80 Linux Monitoring Tools for SysAdmins](#)

SARG: (Tráfico programable)

Acceso: <http://localhost/squid-reports/>, <http://gateproxy/squid-reports/>, <http://192.168.1.10:11500>, o por Webmin (<http://localhost:10000/sarg/>)

Los reportes SARG se generan diariamente. Para generarlos manualmente, ejecute en el terminal **sudo sarg-reports today** o para mayor comodidad ingrese a webmin, a la sección “Servidores” y luego “Generador de Informes y Análisis de Squid” y finalmente pulse “Generar informe ahora”. En la siguiente imagen vemos el reporte SARG diario de un equipo de la red local. A modo de ejemplo hemos bloqueado Facebook y el reporte indica dicho bloqueo con el mensaje **DENIED**.

Para modificar este comportamiento, acceda a **/etc/acl/whitelistweb** y añada el sitio que quiera autorizar de acuerdo a sus necesidades, guarde los cambios y reconfigure el squid (sudo squid -k reconfigure) o desde webmin, ingrese a la sección de **Sistema/Arranque y Parada** y reinicie squid. Es importante aclarar que primero su servidor debe registrar tráfico antes de generar el primer reporte de **SARG**, de lo contrario no aparecerá ningún reporte.

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|---------|-------|---------|---------|----------|-----------|--------|--------|
| ads.eltiempo.com | 170 | 249.45K | 0.73% | 0.00% | 100.00% | 00:05:09 | 309,740 | 0.61% | |
| static.bluradio.com.s3.amazonaws.com | 26 | 238.13K | 0.70% | 0.00% | 100.00% | 00:01:33 | 93,510 | 0.18% | |
| www.gstatic.com:443 | 2 | 213.95K | 0.63% | 0.00% | 100.00% | 00:01:38 | 98,616 | 0.19% | |
| fonts.gstatic.com | 14 | 209.57K | 0.61% | 0.00% | 100.00% | 00:00:36 | 36,238 | 0.07% | |
| static-foodanddrink-eus.s-msn.com | 10 | 204.77K | 0.60% | 0.00% | 100.00% | 00:00:24 | 24,326 | 0.05% | |
| es.yahoo.com:443 | 2 | 203.21K | 0.60% | 0.00% | 100.00% | 00:00:26 | 26,938 | 0.05% | |
| www.msn.com | 4 | 199.08K | 0.58% | 0.00% | 100.00% | 00:00:14 | 14,826 | 0.03% | |
| s.dynad.net | 12 | 165.46K | 0.48% | 0.00% | 100.00% | 00:00:29 | 29,274 | 0.06% | |
| ssl.gstatic.com:443 | 4 | 163.78K | 0.48% | 0.00% | 100.00% | 00:01:07 | 67,492 | 0.13% | |
| clients4.google.com:443 | 4 | 146.24K | 0.43% | 0.00% | 100.00% | 00:14:24 | 864,748 | 1.70% | |
| cache.pack.google.com | 32 | 138.02K | 0.40% | 100.00% | 0.00% | 00:00:00 | 0 | 0.00% | DENIED |
| www.facebook.com:443 | 32 | 116.70K | 0.34% | 100.00% | 0.00% | 00:00:00 | 0 | 0.00% | DENIED |
| oauth.googleusercontent.com:443 | 4 | 110.23K | 0.32% | 0.00% | 100.00% | 00:00:48 | 48,402 | 0.09% | |
| login.live.com:443 | 14 | 109.17K | 0.32% | 0.00% | 100.00% | 00:01:42 | 102,336 | 0.20% | |
| Lyftimg.com:443 | 6 | 102.60K | 0.30% | 0.00% | 100.00% | 01:30:42 | 5,442,954 | 10.68% | |
| www.quebuena compra.com | 8 | 102.18K | 0.30% | 0.00% | 100.00% | 00:00:19 | 19,222 | 0.04% | |
| www.youtube-nocookie.com:443 | 6 | 86.73K | 0.25% | 0.00% | 100.00% | 00:02:08 | 128,364 | 0.25% | |
| ajax.aspnetcdn.com | 2 | 84.82K | 0.25% | 0.00% | 100.00% | 00:00:07 | 7,950 | 0.02% | |
| analytics.mistatic.com | 2 | 81.65K | 0.24% | 0.00% | 100.00% | 00:00:08 | 8,522 | 0.02% | |
| www.youtube.com:443 | 22 | 80.16K | 0.23% | 100.00% | 0.00% | 00:00:00 | 0 | 0.00% | DENIED |
| partner.googleadservices.com | 2 | 69.65K | 0.20% | 0.00% | 100.00% | 00:00:07 | 7,854 | 0.02% | |
| fonts.gstatic.com:443 | 2 | 69.24K | 0.20% | 0.00% | 100.00% | 00:00:45 | 45,848 | 0.09% | |
| ajax.googleapis.com | 2 | 66.86K | 0.20% | 0.00% | 100.00% | 00:00:06 | 6,074 | 0.01% | |
| mco-d2-p.mistatic.com | 20 | 64.90K | 0.19% | 0.00% | 100.00% | 00:00:42 | 42,204 | 0.08% | |
| www.mercadolibre.com.co | 4 | 64.68K | 0.19% | 0.00% | 100.00% | 00:00:09 | 9,398 | 0.02% | |
| ctdl.windowsupdate.com | 16 | 60.48K | 0.18% | 100.00% | 0.00% | 00:00:00 | 0 | 0.00% | DENIED |

SQSTAT: (Tráfico en Tiempo real).

Acceso: <http://gateproxy/sqstat/sqstat.php> o <http://localhost/sqstat/sqstat.php>, o <http://192.168.1.10/sqstat/sqstat.php>

La frecuencia de actualización por default es 0. Si quiere cambiarla, pulse el botón **stop**, luego en el recuadro de **Auto refresh** ponga la frecuencia de actualización en segundos y pulse **update**. Al ingresar por primera vez, debe le pedirá el usuario de su servidor y el passwd que eligió durante la instalación de Apache

| Host | URI | Curr. Speed | Avg. Speed | Size | Time |
|--|-----|-------------|------------|--------|------|
| Total: 1 users and 22 connections @ 55.05/43.10 KB/s (CURR/AVG) | | | | | |
| 192.168.10.101 | | | | | |
| http://img.eltiempo.com/contenido/IMAGEN/IMAGEN-15677495-1.i | ... | 0.45 KB/s | 1.58 KB/s | 9 Kb | 6s |
| http://www.eltiempo.com/contenido/estilo-de-vida/salud/IMAGEN | ... | | | 0 b | |
| http://www.eltiempo.com/contenido/deportes/futbol/IMAGEN/IMA | ... | | | 0 b | |
| http://img.eltiempo.com/contenido/deportes/otros-deportes/IM | ... | | | 0 b | |
| http://img.eltiempo.com/contenido/tecnosfera/novedades-tecno | ... | | | 16 Kb | 2s |
| http://www.quebuena.compra.com/media/autopauta/product/resize | ... | | | 0 b | |
| http://www.quebuena.compra.com/media/autopauta/product/resize | ... | | | 0 b | 1s |
| http://img.eltiempo.com/contenido/IMAGEN/IMAGEN-15677375-1.i | ... | | | 0 b | 1s |
| http://www.quebuena.compra.com/media/autopauta/product/resize | ... | | | 0 b | 1s |
| http://img.eltiempo.com/contenido/estilo-de-vida/gente/IMAGEN | ... | | 1.72 KB/s | 8 Kb | 5s |
| safebrowsing-cache.google.com:443 | | 54.41 KB/s | 25.73 KB/s | 205 Kb | 8s |
| ad.doubleclick.net:443 | | 0.19 KB/s | 0.42 KB/s | 5 Kb | 13s |
| clients4.google.com:443 | | | 0.25 KB/s | 4 Kb | 18s |
| http://notifications-9.mercadolibre.com/ims/mco/listen?notif | ... | | | 0 b | 18s |
| googleads.g.doubleclick.net:443 | | | 2.26 KB/s | 47 Kb | 21s |
| safebrowsing.google.com:443 | | | 0.31 KB/s | 6 Kb | 21s |
| www.google.com:443 | | | 0.05 KB/s | 1 Kb | 23s |
| cm.g.doubleclick.net:443 | | | 0.04 KB/s | 952 b | 24s |
| pagead2.googlesyndication.com:443 | | | 1.15 KB/s | 29 Kb | 26s |
| www.mercadolibre.com.co:443 | | | 0.21 KB/s | 5 Kb | 26s |
| tpc.googlesyndication.com:443 | | | 4.81 KB/s | 154 Kb | 32s |
| s0.2mdn.net:443 | | | 4.55 KB/s | 159 Kb | 35s |
| Total: | | 55.05 KB/s | 43.10 KB/s | | |
| 1 users and 22 connections @ 55.05/43.10 KB/s (CURR/AVG) | | | | | |

Nota: Tenga en cuenta que cada vez que reinicie **squid** (sudo service squid restart) o **squid con apache** (sudo squid -k reconfigure | sudo invoke-rc.d apache2 reload), la comunicación con sqstat se perderá momentáneamente y aparecerá un mensaje de error.

**SqStat error**

Error (111): Connection refused

La solución es esperar un minuto y pulsar la tecla f5 para recargar la página.

NOTA: Para mayor seguridad, se recomienda que cambie la contraseña en **/var/www/html/sqstat/config.inc.php** (`$cachemgr_password[0]="tu_usuario"`), y en **/etc/squid/squid.conf** (`cache_mgr tu_usuario` y `cachemgr_passwd tu_usuario all`). Ambas deben coincidir. Por defecto tienen el nombre de su servidor (`tu_usuario`)

NTOP-NG (Opcional)

Acceso Notpng: <http://localhost:3000>, <http://192.168.1.10:3000>

usuario: **admin** pass: **admin**

Importante: **NTopng** puede consumir gran cantidad de recursos de su servidor

Para saber el número de su adaptador de red y configurarlo, ejecute

sudo ntopng -h

| Info | Application | L4 Proto | Client | Server | Duration | Breakdown | Actual Thpt | Total Bytes |
|----------------------|--------------|----------|----------------------|------------------------------|----------------|-----------|-------------|-------------|
| Info | HTTP_Connect | TCP | 192.168.10.100:49499 | cache.pack.google.co...:3128 | 51 sec | Server | 0 bps | 123.48 KB |
| Info | Google | TCP | 192.168.10.100:49262 | cache.pack.google.co...:3128 | 1 min, 4 sec | Server | 0 bps | 90.52 KB |
| Info | SSDP | UDP | 192.168.1.2:45255 | 239.255.255.250:1900 | 24 min, 52 sec | Client | 0 bps | 79.41 KB |
| Info | Google | TCP | 192.168.10.100:49259 | cache.pack.google.co...:3128 | 50 sec | Server | 0 bps | 76.95 KB |
| Info | Google | TCP | 192.168.10.100:49468 | cache.pack.google.co...:3128 | 13 sec | Server | 0 bps | 76.26 KB |
| Info | Google | TCP | 192.168.10.100:49538 | cache.pack.google.co...:3128 | 5 sec | Server | 0 bps | 58.88 KB |
| Info | Skype | TCP | 192.168.10.100:49286 | cache.pack.google.co...:3128 | 5 sec | Server | 0 bps | 42.48 KB |
| Info | HTTP_Proxy | TCP | 192.168.10.100:49393 | cache.pack.google.co...:3128 | 51 sec | Server | 0 bps | 35.35 KB |

Para cambiar el pass por default, ingresamos a **Manage Users** y sobre el usuario **admin** seleccionamos **set password**

| Username | Full Name | Group | Edit |
|----------|----------------------|---------------|---|
| admin | ntopng Administrator | administrator | Set Password Delete |

Showing 1 to 1 of 1 rows

© 1998-2015 - ntop.org
Generated by ntopng v.1.2.1 (r1.2.1)
for user admin and interface eth0

672 bps [1 pps]
Uptime: 37 min, 47 sec
52 Hosts 97 Flows


IPTRAF (Opcional)

Acceso **IPtraf**: Puede visualizarlo por terminal con **sudo iptraf** o por el navegador:


<http://localhost:11300> y <http://192.168.1.10:11300>

Al ingresar por primera vez, debe le pedirá el usuario de su servidor y el passwd que eligió durante la instalación de Apache

Iptraf consola



Logs IPtraf navegador



La visualización de los logs de IPtraf está programada en el cron para ejecutarse diariamente. Se visualizarán las últimas 50 líneas. Si quiere cambiar este comportamiento, ingrese al cron (**sudo crontab -e**), busque la línea y adáptela a sus necesidades. No se recomienda aumentar demasiado el número de líneas y la frecuencia


@daily tail -50 /var/log/iptraf/ip_traffic-1.log > /etc/iptrafaudit/iptrafaudit.log

Por ejemplo, ver en el navegador las últimas 100 líneas cada 2 minutos


***/10 * * * * tail -100 /var/log/iptraf/ip_traffic-1.log > /etc/iptrafaudit/iptrafaudit.log**

MONITORIX (Opcional)

Acceso: <http://localhost:8081/monitorix/> o <http://192.168.1.10:8081/monitorix/>

Webalizer (Opcional)

Acceso: <http://localhost:10000> o <http://192.168.1.10:10000> (servidores/webalizer)



Bandwidthd (Opcional)

Las pantallas de configuración puede dejarlas por defecto, ya que prevalecerá la información de red que puso al comienzo de la instalación. Al ingresar por primera vez, debe le pedirá el usuario de su servidor y el passwd que eligió durante la instalación de Apache

Configuración de paquetes

BandwidthD


Bandwidthd necesita conocer en que interfaz debería escuchar el tráfico. Sólo se puede especificar una única interfaz. Si quiere escuchar todas las interfaces debería especificar la meta-interfaz «any». Para listar todas las interfaces disponibles ejecute «bandwidthd -l».

Interfaz a escuchar:

any
lo
eth0
eth1

<Aceptar>

Acceso: <http://localhost:11400> o <http://192.168.1.10:11400>



NetData: Monitoreo de recursos del servidor (Opcional)

Durante la instalación presiones **Enter**


```

This installer allows you to change the installation path.
Press Control-C and run the same command with --help for help.

Press ENTER to build and install netdata to your system >


```

Acceso : <http://localhost:19999/>



PHPVIRTUALBOX: Acceso <http://192.168.1.10:11600>


Si instaló **VirtualBox Pack**, puede **administrar sus VMs desde el navegador con phpvirtualbox**. Al ingresar por primera vez, debe le pedirá el usuario de su servidor y el passwd que eligió durante la instalación de Apache



MODULOS DE AUDITORIA

Si decidió instalar los Módulos de Auditoria (Lynis, Nmap, Zenmap, Hping, Arp Scan, Pipe Viewer, Networking toolkit, wireless-tools, My traceroute, General Colorizer, byobu, sslscan), para acceder a estos debe ingresar su usuario (nombre del servidor) y password (solicitado durante la instalación)

Lynis: Para mayor información lea el post [Auditoria de servidores Linux](#)



```

user@user: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
Cleaning up... [ DONE ]
user@user:~$ sudo lynis audit system -Q

[ Lynis 2.1.1 ]


#####
Lynis comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you are
welcome to redistribute it under the terms of the GNU General Public License.
See the LICENSE file for details about using this software.

Copyright 2007-2015 - CISOfy, https://cisofy.com
Enterprise support and plugins available via CISOfy
#####

[+] Initializing program
-----
- Detecting OS... [ DONE ]

-----
Program version:      2.1.1
Operating system:     Linux
Operating system name: Ubuntu
Operating system version: 16.04
Kernel version:       4.4.0
  
```


Zenmap/Nmap: Para mayor información lea el post [Control de Acceso](#)




PASOS OPCIONALES (Solo para Ubuntu)

LIMPIEZA

El siguiente paso es realizar una limpieza del sistema. Para esto accedemos a **Sistemas/Administración/Ubuntu Tweak**. Aquí seleccionaremos todas las casillas y pulsamos **Limpiar** (pedirá la contraseña)




Al terminar debe salir el siguiente mensaje




CREANDO PUNTO DE RESTAURACION

Para evitar cualquier situación con nuestro servidor, crearemos un punto de restauración. Para esto vamos a **Aplicaciones/Herramientas de Sistema/Systemback** e ingresamos la contraseña del sistema y pulsamos ok. Por defecto el programa almacena el punto en **/home**. Puede cambiarlo a una ubicación específica (no recomendado). El siguiente paso es pulsar **Crear nuevo...**



Y comenzará la creación del punto de restauración. Si se presentan fallas con alguna actualización o manipulación, puede restaurarlo ingresando nuevamente a la aplicación y eligiendo el punto de restauración



BACKUP DE PARTICION Y/O DISCO DURO

También puede realizar un Backup (usando técnicas de clonación) de su DD y/o partición, para posteriormente restaurarla en caso de desastres, con la herramienta [GDiskDump](#), incluida en **Gateproxy**.

Para mayor información sobre copias de seguridad visite los posts:

[Clonación Incremental](#) y [Clonación Virtual](#)



POST-INSTALL

Contraseña: Crear la contraseña del usuario **root**. Para hacerlo escriba en el terminal **sudo su** y la contraseña. Luego escriba **passwd** y elija la contraseña **root** (dos veces), y finalmente escriba **exit**.

```
sysadmin@gateproxy:~$ sudo su
[sudo] password for sysadmin:
root@gateproxy:/home/sysadmin# passwd
Introduzca la nueva contraseña de UNIX:
Vuelva a escribir la nueva contraseña de UNIX:
passwd: contraseña actualizada correctamente
root@gateproxy:/home/sysadmin# exit
```

Si va a cambiar la contraseña del usuario, escriba en el terminal **sudo passwd** e ingrese la nueva contraseña (dos veces).

Ingreso de equipos a la red local y privilegios: El servidor DHCP, automáticamente, va arrendando direcciones IPs a todos los terminales que entren a su red local. El rango de arrendamiento lo establece el script **leases.sh** (**/etc/init.d/leases.sh**). Puede aumentar o disminuir este rango, editando **leases.sh**.

La política establecida por defecto es que todos los PCs a los cuales el DHCP les arrienda una dirección IP entran a su red **denegados**, o sea son incluidos en una acl llamada **blackdhcp** (**/etc/acl/blackdhcp**) con el formato:

[a|b];dirección_mac;dirección_ip;nombre_host;fecha_introduccion. Ejemplo:

```
a;90:68:c3:20:00:00;192.168.1.102;USUARIO;1432768764;
```


Si pasados en 5 minutos el operador del servidor no decide qué hacer con estos terminales entrantes, el servidor DHCP automáticamente no les volverá a arrendar una dirección IP.

Entonces, el operador del servidor deberá identificar cuál de estos terminales entrantes le va a autorizar la entrada definitiva a su red local. Para autorizarlos, **edite con privilegios sudo** la acl **/etc/acl/blackdhcp** y **copie y pegue** el terminal autorizado a la acl **/etc/acl/macsllocal** (ver tabla **ACL INCLUIDAS**). Si quiere otorgarle altos privilegios a ciertos equipos (descargas, acceso ilimitado sin restricciones, etc) debe pegarlos acl **/etc/acl/macsprivilegiadas**. Tenga en cuenta que la acl **macsprivilegiadas** **NO PASA POR EL PROXY**, por tanto los equipos registrados en esta acl **pueden poner en riesgo la seguridad de su red local**. Sea precavido.


Puede agregar terminales manualmente, incluyéndolos en la acl **/etc/acl/macsllocal** o **/etc/acl/macsprivilegiadas**, siguiendo el formato descrito anteriormente, pero, tenga en cuenta que el servidor amarra MAC+IP (y HOST como consulta), por tanto no debe utilizar ninguna IP, MAC o HOST asignado a otro terminal o generará conflictos. Es importante

aclarar que no puede haber terminales repetidos en la acl macslocal (vea la explicación en tabla **ACLS INCLUIDAS**)

Para mayor comodidad puede editar las ACLs mencionadas, ubicadas en **/etc/acl**, desde Webmin. Para esto ingrese a **Webmin**, pulse en **Configuración de Webmin** y luego en **Módulos de Webmin** y en **Desde dirección URL ftp o http** ingrese el enlace de [Text Editor](http://www.webmin.com/download/modules/text-editor.wbm.gz) (<http://www.webmin.com/download/modules/text-editor.wbm.gz>) y pulse **Instalar**. Ejemplo:



Esto instalará un editor de textos. Luego acceda al Webmin como **root**, y e ingrese a **Otros** y pulse en **Editor de Texto**. Ahí podrá abrir cada una de ACLs ubicadas en **/etc/acl**. Ahora, cada vez que necesite editar alguna, simplemente en el módulo **Editor de Texto**, en **Editar Archivo**, pulse el botón "...", se abrirá una ventana, seleccione la acl en **/etc/acl**, y pulse el botón **Editar** y finalmente **Salvar** para que quede guardada en el historial. La próxima vez que la necesite, estará disponible en el menú desplegable, como se muestra en la imagen:



Inicio automático y actividad de servicios esenciales: En la sección de **Sistema/Arranque y Parada** de **Webmin** se encuentran los servicios esenciales de su servidor (según los que haya elegido durante la instalación):

isc-dhcp-server, squid, webmin, apache, dnsmasq, ntopng, redis-server, etc

Ejemplo de servicio dhcp inactivo:

| | | | |
|--|--|----|----|
| <input type="checkbox"/> isc-dhcp-server | Dynamic Host Configuration Protocol Server | No | No |
|--|--|----|----|

Ejemplo de servicio dhcp activos:

| | | | |
|--|--|----|----|
| <input type="checkbox"/> isc-dhcp-server | Dynamic Host Configuration Protocol Server | Si | Si |
|--|--|----|----|

Es irrelevante los cambios que haga en esta zona, debido a que el script vigilante **/etc/init.d/servicesreload.sh** (corre en el cron cada 3 minutos) es el encargado de supervisar que estos servicios se encuentren siempre activos y si por alguna razón caen o no están activos, los levanta y deja constancia en **/var/log/alert.log**

Backup de los archivos de configuración y ACLs: El script **/etc/init.d/backup** se utiliza para realizar copias de seguridad. Por defecto guarda los archivos en la carpeta **/home/tu_usuario/backup**. Por defecto trae incluidos las rutas a los archivos de configuración esenciales. Puede editarlo para agregar más archivos o cambiar la ruta del backup hacia su destino preferido (soporte externo, la nube, etc). Puede cambiar la periodicidad de su ejecución en **crontab (sudo crontab -e)**. Por defecto se ejecuta diariamente.

VirtualBox Additions: Si usa una VM de VirtualBox para instalar GateProxy tenga presente que debe activar VBoxLinuxAdditions (Devices/Insert Guest Additions CD image...). Una vez hecho esto, le hará una pregunta de autoejecución, sin embargo no iniciará la instalación.

Ingrese al terminal, acceda como **root** en la raíz a la carpeta “CDROM” y ejecute:

sh VBoxLinuxAdditions.run

Para Ubuntu, acceda a la carpeta **VBOXADDITIONS_5XXXXX/** dentro de la carpeta “media” y ejecute:

sudo ./VBoxLinuxAdditions.run

Puertos adicionales

El firewall iptables, viene por defecto con los puertos esenciales abiertos y el resto cerrado. Si quiere incluir más puertos para su red local (SMTP/SSMTP, POP3/POP3S, IMAP/IMAPS, etc) edite el script (**sudo nano /etc/init.d/iptables.sh**) o por webmin, busque la regla PORTS RULES y descomente los puertos que quiera autorizar para su red local.

Dirección MAC de administración: Si va a administrar el firewall iptables desde otro equipo que no sea el servidor, edite el script **etc/init.d/iptables.sh** y reemplace la mac de ejemplo por la del PC administrador, el cual también tendrá acceso a ciertos puertos privilegiados.

reemplace la mac de administración

sysadmin="b4:74:9f:93:00:00"

PROXY

Durante la instalación, el script de **GateProxy** le da la oportunidad de definir con qué tipo de proxy quiere trabajar:

Proxy Transparente (NAT 8080) o Proxy No-Transparente (3128)


Activacion del Proxy...

```
Seleccione 's' para activar Proxy Transparente (NAT 8080) con filtrado 443
Seleccione 'n' para activar Proxy No-Transparente (3128) con WPAD-PAC (s/n)
```

Configuración del proxy en los navegadores de su red local: Hay 3 formas de hacerlo. Dejarlo por defecto (solo soportado por navegadores y sistemas operativos modernos), Manual y Automático


Manual

Panel de Control / Opciones de Internet / Conexiones / Configuración de LAN
 Ingrese la ip y puerto de su servidor proxy.
 Ejemplo: 192.168.1.10 Puerto 3128



Automático

Panel de Control / Opciones de Internet / Conexiones / Configuración de LAN
 Ingrese la url del archivo de configuración
 Ejemplo: http://192.168.1.10:8000/proxypac



Importante: El método manual es compatible con la mayoría de los navegadores actuales, pero el método de configuración automática (WPAD/PAC) o por default, presenta muchas limitaciones, [es vulnerable](#) (se puede crear un [servidor wpad falso](#)) y no es compatible con todos los navegadores. Además, algunos navegadores (como Mozilla) requieren de un servidor DNS-LOCAL (puede consultar la tabla de compatibilidad en [Browser-Support](#)). Si activó el proxy no-transparente y desea desactivar la autoconfiguración para realizarla manualmente, realice las siguientes acciones:

| ARCHIVO/DIRECTORIO | ACCION (ELIMINAR O COMENTAR) |
|---------------------------------------|---|
| /etc/proxy | Eliminar |
| /etc/apache2/sites-enabled/proxy.conf | Eliminar |
| /etc/apache2/ports.conf | #Listen 8000 |
| /etc/init.d/leases.sh | #option option-252 code 252 = text; #option option-252 \"http://192.168.1.10:8000/proxy.pac\n\"; |

Proxy Transparente NAT 8080 con filtrado IP 443 (no recomendado)

Un [proxy transparente](#) “combina un servidor proxy con un [cortafuegos](#) (firewall) de manera que las conexiones son interceptadas y desviadas hacia el proxy sin necesidad de configuración en el cliente, y habitualmente sin que el propio usuario conozca de su existencia.” En otras palabras, no tendrá que configurar los navegadores de su red local para que apunten a la ip y puerto específico del proxy, sino que, con la configuración por default que traen (detección automática del proxy), podrán conectarse fácilmente; sin embargo debe tener en cuenta que esto puede implicar un riesgo en la seguridad, tanto para el servidor como para su red local.

Las reglas iptables del proxy transparente están diseñadas para permitir el paso solamente de las ips (https) o rangos de ips, contenidos en la acl whiteips y luego el firewall cierra el puerto 443.

Para el caso de proxy transparente, **Gateproxy** incluye un script adicional (**web2ip.sh**) que actualiza semanalmente la acl **whiteips**. Si incluye manualmente alguna ip o rango de ips dentro de esta acl, estos no se perderán con la actualización.

Filtrado IP: El filtrado por ips en un proxy transparente no garantiza la protección de su entrada al firewall. Por ejemplo, las direcciones ips usadas por youtube.com, son las mismas que regularmente utilizan otros servicios de Google, por lo tanto si bloquea estas ips, eventualmente puede comprometer los demás servicios de Google. También hay que destacar que muchas de estas ips son dinámicas y pueden cambiar sin previo aviso, por lo que el operador deberá estar revisando constantemente los rangos autorizados en la acl **whiteips**. Tenga presente que el abuso de esta regla de filtrado por ips trae como consecuencia la ralentización de su servidor. Para mayor información consulte [Firewall](#).

Riesgos de seguridad: Un proxy transparente representa un alto riesgo de seguridad, ya que la cache puede ser envenenada con peticiones redireccionadas (conexiones http). Para mayor información lea el post [Vulnerabilidad crítica de envenenamiento de caché en el servidor proxy Squid](#)

Filtrado Squid: Tenga en cuenta que el proxy squid no filtra conexiones https (puerto 443) en modo transparente y por tanto este tipo de tráfico no aparecerá reflejado en los reportes Sarg, Sqstat, etc (estos reportes solo mostrarán el tráfico http en modo transparente). Además, para las conexiones https no aplican reglas de squid de bloqueos de extensiones y otros tipos de filtrado, ya que las conexiones https son cifradas. Para el caso de proxy caché (no-transparente) squid solamente puede realizar bloqueos a urls https, gracias a la cláusula CONNECT y el tráfico https aparece en los reportes, siendo la única diferencia importante con el proxy no transparente. Para mayor información consulte el post [Proxy](#)

Nota: Si durante la instalación decidió cambiar el puerto del proxy no-transparente (por default 3128) debe elegir un puerto no reservado (consulte el [listado de puertos](#)).

DNS-LOCAL

Gateproxy ofrece la posibilidad de instalar servidor DNS-LOCAL ([dnsmasq](#)) durante el proceso de instalación, (Desea instalar el servidor DNS-LOCAL dnsmasq), sin embargo tenga en cuenta que su uso demandará gran cantidad de recursos de su sistema (no se recomienda en VMs o en sistemas físicos con menos de 4 núcleos en el procesador y 16 GB RAM)

Si después de instalado desea desactivar el DNS-LOCAL para usar DNS-PUBLIC debe modificar los siguientes archivos de configuración:

| ARCHIVO | EJEMPLOS DE REGLAS A MODIFICAR |
|--------------------------------------|---|
| <code>/etc/init.d/iptables.sh</code> | # DNS-LOCAL (cambiar a DNS-PUBLIC) dns="8.8.8.8 8.8.4.4" |
| <code>/etc/squid/squid.conf</code> | # DNS-LOCAL (cambiar a DNS-PUBLIC) dns_nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4 # tcp_outgoing_address 192.168.1.10 # udp_outgoing_address 192.168.1.10 |
| <code>/etc/init.d/leases.sh</code> | ServDNS=8.8.8.8,8.8.4.4 |
| <code>/etc/dnsmasq.conf</code> | # DNS Settings (upstream servers) # server=/localnet/192.168.1.10 server=8.8.8.8 server=8.8.4.4 |

Por defecto, el servidor Dnsmasq no lee la información de `/etc/hosts` y de `/etc/resolv.conf`, para evitar posibles conflictos, sin embargo, si tiene configuraciones personalizadas en estos archivos, se recomienda activar su lectura realizando la siguiente acción:

| ARCHIVO | EJEMPLOS DE REGLAS A MODIFICAR |
|--------------------------------|---|
| <code>/etc/dnsmasq.conf</code> | # Use dnsmasq specific hosts file and resolv #no-hosts #no-resolv resolv-file=/etc/resolv.dnsmasq.conf |

SAMBA (COMPARTIDA PUBLICA, PAPELERA DE RECICLAJE Y AUDITORIA)

Ante la oleada de virus transmitidos por dispositivos usb (pendrives, celulares conectados a usb de equipos, etc) se hace necesario dentro de la red local, tener una carpeta compartida pública para el intercambio de archivos y así evitar el contagio de malware vía usb.

Durante la instalación se le preguntará:

Desea instalar samba (carpeta compartida, papelera y auditoria)? (s/n)

En caso de que acepte, se instalará samba y todos los equipos de su red local tendrán acceso a esta carpeta. Puede conectarla como unidad de red, accediendo a su red local y haciendo doble click en el nombre de su servidor y ahí encontrará un directorio llamado **"compartida"**.

Para evitar el mal uso de este directorio, hemos incluido unas restricciones a ciertos tipos de archivos, tales como `/*.mp3/*.wmv/*.wma/*.mpg/*.3gp/*.mpeg/*.mkv/*.rmvb/*.flv/*.avi/`. Si quiere cambiar este comportamiento puede editar el archivo de configuración de samba (`/etc/samba/smb.conf`) buscar al final del mismo, donde se encuentra declarada la carpeta compartida, y hacerle los cambios que considere, en dependencia de sus necesidades.

Adicionalmente, se ha creado un directorio papelera de reciclaje (**recycle**), el cual está oculto a simple vista dentro del directorio **compartida** (debe seleccionar "ver archivos ocultos" para poder acceder) donde se almacenarán los archivos eliminados, ordenados por usuarios y con la fecha de la eliminación.

La papelera de reciclaje, está programada para ser vaciada semanalmente (archivos que tengan más de 7 días). Si quiere modificar este comportamiento, acceda al crontab (**sudo crontab -e**) y modifíquelo según sus necesidades.

@weekly find /home/tu_usuario/compartida/recycle/* -mtime +7 -exec rm {} \;

Por último, para un mayor seguimiento de esta carpeta pública, hemos habilitado por defecto el acceso a los registros de la misma (ej: <http://192.168.1.10:11200>)

Ahí podrá visualizar fecha y hora de eliminación, modificación, lectura, etc, tanto de directorios como de archivos.

En el siguiente ejemplo hemos creado un archivo llamado prueba.txt. El log muestra los registros de creación, previsualización y borrado de este archivo:

Ejemplo de smbdaudit.log

```
Feb 6 17:40:19 localhost smbd_audit: 192.168.1.41[user|compartida|pwrite|ok| prueba.txt
```

Nomenclatura de smbdaudit.log

mkdir: Creación de carpetas/directorios

rmdir: Borrado de carpetas/directorios

pread: Archivos abiertos (lectura)

pwrite: Nuevos ficheros (creados o subidos)

rename: Renombrado de archivos

unlink: Borrado de archivos

Por defecto estos registros se actualizan diariamente. Si quiere deshabilitar o modificar esta opción (puede hacerlo en tiempo real), ingrese al crontab y elimine o modifique la línea: **@daily grep smbd_audit /var/log/syslog > /etc/smbdaudit/smbdaudit.log**

Para evitar que este log se inunde de registros, por defecto es vaciado semanalmente por el crontab. No se recomienda que modifique esta opción.

@weekly cat /dev/null > /etc/smbdaudit/smbdaudit.log

Igualmente puede consultar todos los registros en **/var/log/syslog**

SEGURIDAD ADICIONAL:

Dentro de la sección **PAQUETES OPCIONALES** el script de instalación contiene algunos módulos y aplicaciones de seguridad, pero no se encuentran activos o se encuentran parcialmente activos, como Fail2ban, Mod Security, OWASP, Evasive y Rootkit checkers, ya que para manejarlos el usuario debe tener conocimientos avanzados.

Si eligió instalarlos durante el proceso de instalación de Gateproxy y quiere activarlos, realice los siguientes cambios:

Mod Security: **Edite /etc/modsecurity/modsecurity.conf**, busque la variable **SecRuleEngine** y cámbiela de **DetectionOnly** a **On**.

Tenga presente que ModSecurity genera muchos falsos positivos y puede experimentar bloqueos y ralentización en la navegación de los usuarios y en el mismo servidor, sobre todo si accede a direcciones ip (127.0.0.1) o páginas localhost, etc. Para solucionarlo, deberá supervisar constantemente los logs de Apache (**tail /var/log/apache2/error.log**) para hacer los cambios que se indican y mejorar la seguridad de su red local. Si no sabe qué hacer ante los mensajes de **error.log** generados por ModSecurity, se recomienda que deje ModSecurity por default, sin embargo esto dejará expuesto a Apache y la seguridad de su red local disminuirá. También puede monitorizar gráficamente el módulo de seguridad (ModSecurity), utilizando el aplicativo [Waf-fle](#), (no incluido). Consulte la [documentación](#).

Mod evasive: Este módulo viene con una configuración predeterminada que excluye localhost. Si quiere incluir localhost, edite los archivos:

/etc/apache2/mods-available/evasive.conf

/etc/apache2/mods-enabled/evasive.conf

Y comente la línea: **DOSWhitelist 127.0.0.1**

Tenga en cuenta que este cambio puede afectar a algunos aplicativos webs que tenga alojados en su servidor, como sqstat, sarg, etc.

Fail2ban: Este aplicativo viene por defecto con algunas reglas básicas activas, para la protección de apache, ssh, etc. Puede editarlo `/etc/fail2ban/jail.conf` para autorizar (cambiar **false** por **true**) algunas jaulas que vienen inactivas o puede agregar nuevas. Tenga presente que por cada cambio de **false** a **true** que realice en una jaula, esta debe tener su respectivo filtro y log debidamente configurado.

La alteración de estos archivos de configuración puede llevar al mal funcionamiento de su servidor.

Blackzone ipset: Son las reglas de bloqueo iptables por geolocalización. Para agregar más países al bloqueo, edite el firewall (**sudo nano /etc/init.d/iptables.sh**):

Ejemplo de bloqueo:

for ip in \$(cat /etc/zones/{cn,ru}.zone /etc/acl/blackips); do

La regla anterior bloquea a china (**cn**) y Rusia (**ru**). Para modificar esto busque la nomenclatura de los países que quiera bloquear [AQUÍ](#) y agréguelos a la parte de la regla iptables en negrita, separados por comas, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo:

for ip in \$(cat /etc/zones/{cn,ru,ro}.zone /etc/acl/blackips); do

Si quiere agregar ips individuales a esta regla de bloqueo, edite el archive **/etc/acl/blackips** e ingrese la ip a bloquear manualmente. Guarde los cambios y reinicie el script de iptables (**sudo /etc/init.d/iptables.sh**) o espere el tiempo programado en el cron para iptables en X minutos (ver tabla) y se reiniciará automáticamente.

Por defecto esta regla de bloqueo por geolocalización viene desactivada (solo está activa la acl blackips), ya que puede ralentizar su firewall.

Para activarla, edite el script **iptables.sh** y modifique los parámetros. Debe quedar así:

Descomente esta linea si desea bloquear países enteros + ips

for ip in \$(cat /etc/zones/{cn,ru}.zone /etc/acl/blackips); do

Descomente esta linea si desea bloquear solo ips (recomendado)

#for ip in \$(cat /etc/acl/blackips); do

OpenVPN/OpenSSL: No vienen instalado por defecto, pero puede utilizar el script de [Rosehosting Github](#) (lea los tutoriales de [DigitalOcean](#) y [rosehosting](#).)

```

>>> apt-get update
>>> apt-get install openvpn curl openssl
Generating CA Config
Generating Server Config
Generating Client Config
>>> service openvpn restart
Your client config is available at /etc/openvpn/client.ovpn
>>> All done!

```

Nota: Si va a utilizar este script, debe parametrizarlo y comentar las reglas de iptables, antes de ejecutarlo. Si va a contratar un servicio externo VPN, se recomienda derivar el tráfico local por una [vpn segura](#).

Ayudas Adicionales

Puede crear su propia VM (vdi) con virtualbox o una imagen ISO de GateProxy LiveCD con Systemback o gdiskdump, ambas incluidas en Gateproxy. Para Systemback, consulte el tutorial [linuxirun.com](#).

Puede recibir soporte (gratuito) visitando el portal [gateproxy.com](#) o la sección [Help Desk](#) para soporte personalizado (pago) y lo ayudaremos en el proceso de creación, configuración y/o migración de su servidor.

DIRECTORIOS

| | | |
|----------------|-------------|---|
| proxy | /etc/proxy | Directorio que contiene los archivos de autoconfiguración del proxy wpad.dat, proxy.pac y wdad.da |
| acl | /etc/acl | Directorio donde se encuentran todas las acls de sistema |
| scripts | /etc/init.d | Directorio donde se encuentran todos los scripts utilizados por gateproxy |

SCRIPTS INCLUIDOS

| Nombre | Ruta | Tarea/ Ejecución | Función |
|--------------------------|-------------|---------------------|--|
| backup | /etc/init.d | semanal | Se encarga de realizar backup a la mayoría de los archivos de configuración del servidor. Los comprime en un zip y los guarda en /home/tu_usuario/ backup . Para cambiar esta ruta debe editar el script /etc/init.d/backup |
| cleaner.sh | /etc/init.d | diario | Se encarga de eliminar archivos encryptable.zone, Thumbs.db, informes de crash antiguos, limpia la ram y la swap |
| geoip.sh | /etc/init.d | semanal | Descarga la base de datos para ntopng |
| geozones.sh | /etc/init.d | semanal | Descarga la base de datos de ips de países para ipset (iptables) |
| iptables.sh | /etc/init.d | Cada 10 min (aprox) | Contiene las reglas de firewall iptables |
| leases.sh | /etc/init.d | Cada 10 min (aprox) | Controla el servidor DHCP , por tanto el operador NO debe manipular el archivo /etc/dhcp/dhcpd.conf . Este script captura los arrendamientos del servidor DHCP y los inyecta al archivo de configuración dhcpd.conf y a la acl blackdhcp . Si el administrador del servidor no toma ninguna decisión (copiar de la acl blackdhcp a la acl macslocal y macsprivilegiadas) en el tiempo estipulado en la columna tarea , el script correrá nuevamente eliminando el terminal del dhcpd.leases y no le será arrendada ip nuevamente. |
| lock.sh | /etc/init.d | inicio | Evita que la ejecución de varias instancias de un mismo script |
| servicesreload.sh | /etc/init.d | Cada 10 min (aprox) | Vigila los servicios esenciales del servidor (isc-dhcp-server, Squid, Apache2, ntopng, redis-server, etc) y en caso de que alguno caiga, lo levanta |
| updatehour.sh | /etc/init.d | inicio | Actualiza y sincroniza la hora del servidor |
| vm | /etc/init.d | inicio | Inicia o detiene las VMs que tenga en su servidor (Virtualbox). Si quiere programar su vm para que sea la primera en iniciar y |

| | | | |
|------------------------|-------------|--------------------|---|
| | | | la última en cerrar (recomendado), edite /etc/init.d/vm y reemplace VMNAME="my_vm_name" por el nombre de su máquina |
| blockips.sh | /etc/initd | manual | <p>Captura las ips que intentan conectarse al servidor desde el exterior por la interfaz pública y las envía a la acl blackips para ser bloqueadas por ipset/iptables.</p> <p>Este script se ejecuta manualmente. El operador debe supervisar /var/log/ulog/syslogemu.log para asegurarse que las ips registradas son ilegales.</p> <p><u>Nota:</u> Si detecta algún “falso positivo”, debe agregarlo a la acl whiteips <u>antes de ejecutar el script</u></p> |
| blacklistweb.sh | /etc/initd | semanal | <p>Se encarga de actualizar semanalmente la lista de dominios bloqueados por default. Para mayor información visite el proyecto blacklistweb.com</p> |
| filter.py | /etc/init.d | blockips.sh | <p>Este es un script de sistema y no debe ser manipulado. Sirve para aceptar rangos de ips. Trabaja en conjunto con el script blockips.sh</p> |
| web2ip.sh | /etc/init.d | semanal | <p>Solo para proxy transparente. Sirve para capturar la ip de los dominios incluidos en la lista blanca whitedomains y los adiciona a la acl whiteips, que es utilizada por el squid e iptables. Antes de hacer la conversión actualiza whitedomains</p> |

ACLS INCLUIDAS

| Nombre (.txt) | Ruta | Dependencia | Función |
|---------------------|----------|--|--|
| blackips | /etc/acl | Ipset/iptables | Contiene las ips o rangos de ips que el operador quiere bloquear. Si abusa de esta acl, incluyéndole muchos rangos, puede comprometer su sistema. |
| blackdhcp | /etc/acl | Iptables/dhcp | Contiene los terminales que entran por defecto bloqueados a su red local, hasta tanto el operador (administrador) del servidor no los saque de esta “lista negra” y los incluya en la acl macslocal o en la acl macsprivilegiadas |
| blackstring | /etc/acl | iptables | Contiene strings a bloquear (de programas proxy como ultrasurf, etc). Esta es una acl de sistema y no debe ser manipulada. Puede actualizarla en el post Firewall . |
| whiteips | /etc/acl | blockips.sh ipset/iptables squid | En esta acl contiene ips (o rangos de ips) “blancos”. Sirve para excluir ips del bloqueo que realiza ipset en el firewall iptables. Si su proxy es transparente, también sirve para permitir el paso de estas ips por squid (proxy) e iptables (firewall) y el resto queda cerrado por default. Si desea autorizar el paso de alguna ip (http/s) de un sitio web (o rango de ips) hacia su red local, puede agregarlo manualmente en esta acl. |
| blacklistweb | /etc/acl | Squid | Esta es una acl de sistema y no debe ser manipulada. Contiene más de 2 millones de sitios web bloqueados. Está programada para actualizarse semanalmente. Para mayor información visite blacklistweb.com |
| blackdomains | /etc/acl | Squid | Esta acl hace exactamente lo mismo que blacklistweb , pero está diseñada para que el operador del servidor proxy pueda agregar manualmente NUEVOS sitios quiera bloquear NO incluidos en la acl blacklistweb . |
| dhcp_ips | /etc/acl | dhcp/iptables | Esta es una acl de sistema y no debe ser manipulada |
| dhcp_mac | /etc/acl | dhcp/iptables | Esta es una acl de sistema y no debe ser manipulada |
| blackregex | /etc/acl | squid | Contiene una lista de las extensiones más usadas de archivos a bloquear, para impedir descargas de archivos con este tipo de extensiones en su red local por url_regex . Edítela agregue o quite extensiones. Por defecto se bloquean extensiones de multimedia, ejecutables, |

| | | | |
|--------------------------|----------|---------------|---|
| | | | ransomware, entre otras |
| blackmime | /etc/acl | squid | Lo mismo que blackregex pero por mime_type . Edítela y comente las extensiones que no vayan a ser objeto de bloqueo y puede agregar nuevas. Por defecto se bloquean una gran cantidad de extensiones. |
| macslocal | /etc/acl | dhcp/iptables | Contiene los terminales autorizados que el operador (administrador) del servidor permitió entrar a su red local, sin importar que tengan ip estáticas o dinámicas (ambas asignadas por dhcp). Los terminales se agregan manualmente. |
| macsprivilegiadas | /etc/acl | dhcp/iptables | Contiene los terminales autorizados que el operador (administrador) del servidor permitió entrar a la red local y que no están sujetos a restricciones, ya que no pasan por el firewall. Los terminales se agregan manualmente. |
| rwords | /etc/acl | squid | Contiene un listado de palabras a bloquear en el squid. Por ejemplo, si algún usuario digita en el buscador la palabra porno o intenta ingresar a algún sitio que contenga esa palabra en la url, squid bloqueará el acceso. No es recomendable el uso de esta acl porque puede generar falsos positivos. |
| whitelistweb | /etc/acl | squid | Contiene la lista de exclusiones de dominios. Por default está vacía. Si su squid está bloqueando alguna página que quiera autorizar, la debe incluir en esta acl y reportar el incidente blacklistweb.com |
| ipsreservadas | /etc/acl | iptables | Esta acl es de sistema y no debe ser modificada. Contiene ips anti-spoofing |

PROBLEMAS CONOCIDOS

| ERROR | DESCRIPCION DEL PROBLEMA | SOLUCION |
|--|--|--|
| El comando: sudo service networking restart no funciona | Afecta a Ubuntu | <p>Ubuntu tiene un bug. Se recomienda utilizar ips estáticas. Sin embargo bajo su propio riesgo, puede usar la siguiente solución:</p> <p>Para apagar y levantar interfaces: sudo ifdown eth0 && sudo ifup eth0</p> <p>Para usar sudo service networking restart ejecute: sudo apt-get install git sudo git clone https://github.com/metral/restore_networking.git cd restore_networking/ sudo ./restore_networking.sh sudo service networking restart</p> <p>networking stop/waiting networking start/running</p> <p>Para mayor información visite: Restore Networking</p> |
| Modo Promiscuo | Las interfaces de red entran en modo promiscuo | No utilice tcpdump y wireshark (desinstalar) |
| DHCP Error Ip duplicate | El servidor dhcp en ocasiones asigna ips que ya se encuentran declaradas en el dhcpd.conf | <p>Si son ip fijas, edite el archivo donde se encuentre el terminal en conflicto (macslocal o macsprivilegiadas) y cambie el número de ip a un rango por fuera del asignado en el dhcp, guarde cambios y reinicie. El rango dhcp está declarado en el script /etc/init.d/leases.sh. Por defecto es 192.168.1.100 a la 250. Puede reducirlo o utilizar las IPs por debajo de la .100 para ingresar terminales manualmente.</p> |
| DNS no resuelve | <p>Proxy incapaz de resolver peticiones a servidores internos. Solo se presenta en proxy manual. Si el proxy es transparente no se presenta este problema.</p> <p>ejemplo: http://nombre_host:8090/xxx/</p> | <p>En la configuración de los navegadores marcar la opción:</p> <p>"no usar servidor proxy para direcciones locales"</p> |
| FATAL: Bungled /etc/squid/squid.c | Se detiene el squid | Comentar en el squid.conf las líneas relacionadas con qos |

| | | |
|---|---|--|
| onf qos flows disable-preserve- miss | | # qos_flows disable-preserve-miss Por defecto ya están comentadas estas líneas |
| fail2ban.filter : ERROR Unable to open /var/log/squid/access.log y auth.log | Fail2ban presenta problemas al acceder al log de squid access.log y auth.log | Reiniciar fail2ban sudo service fail2ban restart Aumente el número de jaulas. Por defecto el valor está en 256 /proc/sys/fs/inotify/max_user_instances Revise si ha activado alguna jaula adicional a las que trae jail.conf por defectos ya que pueden estar mal configuradas |
| fail2ban.actions.action: ERROR iptables (etc) fail2ban.jail: INFO Jail 'apache-overflows' stopped | Error de Fail2ban, relacionado con las jaulas e iptables, registrado en el log: /var/log/fail2ban.log | Reemplazar el comando sudo service fail2ban restart Por: sudo service fail2ban stop && sleep 3 && sudo service fail2ban start. |
| E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) | Error al instalar un paquete | Abra el terminal, ingrese a /var/lib/dpkg/info Elimine todas las referencias al paquete con sudo rm -rf nombre_del_paquete sudo rm /var/cache/debconf/*.dat |
| W: No se podrán ignorar los privilegios para descargar mientras no se pueda acceder a «/var/lib/update- notifier/package- data- downloads/partial/a rialb32.exe» con el usuario «_apt». - pkgAcquire::Run (13: Permiso denegado) | Error al instalar un paquete | Abra el terminal y elimine el contenido de /var/lib/update-notifier/package-data- downloads/partial/ con sudo rf *.* |
| VBoxNetFlt: Failed to allocate packet buffer, dropping the packet | Problemas con el buffer de Virtualbox. No afecta el funcionamiento de Virtualbox /var/log/syslog | BUG. Pendiente de solucionar https://code.launchpad.net/~mitya57/ubuntu/precise/virtualbox/4.1.12-dfsg-2ubuntu0.3/+merge/153346 |

Software retirado provisionalmente de Gateproxy

| Aplicativo | Enlace | Descripción del problema |
|------------|---|---|
| Psad | http://cipherdyne.org/psad/ | Possible precedence issue with control flow operator at /usr/sbin/fwcheck_psad line 193 |

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a todos aquellos que, directa o indirectamente, contribuyeron con la realización de este proyecto

<http://www.novatoz.com>
<http://www.alterserv.com/foros/index.php>
<https://www.google.com>
<http://www.pello.info>
<https://ubuntu-mate.org/>
<http://www.ubuntu.com/>
<http://www.debian.org>
<http://www.netfilter.org/>
<http://www.squid-cache.org/>
<https://www.isc.org/downloads/dhcp/>
<https://www.apache.org/>
<http://samm.kiev.ua/>
<http://www.webmin.com/>
<http://php.net/>
<http://www.freefilesync.org/>
<https://launchpad.net/systemback>
<http://www.microsoft.com/>
<http://bleachbit.sourceforge.net/>
<https://www.perl.org/>
<http://www.x.org/wiki/>
<http://iptraf.seul.org/>
<https://nmap.org>
<http://glx-dock.org/>
<http://qparted.org/>
<http://ubuntu-tweak.com/>
<https://www.python.org/>
<https://www.openssl.org/>
<http://www.postfix.org/>
<http://en.wikipedia.org/>
<http://sourceforge.net/projects/sarg/>
<http://www.thekelleys.org.uk/dnsmasq/doc.html>
<http://www.atarea.es/ubuntu/acelerando-linux/>
<http://openjdk.java.net/>
<https://www.virtualbox.org/>
<https://www.securitybydefault.com>
<https://www.winrar.es/>
<http://www.winzip.com/>
<http://waf-fle.org/>
<http://stackoverflow.com/>
<http://blog.desdelinux.net/>
<http://www.linuxirun.com/>
<https://www.teamviewer.com/es/>
<http://www.ntop.org/>
<http://www.jose-linares.com>
<http://dasubipar.blogspot.com>
<http://www.joanemarti.com>
<http://arpon.sourceforge.net/>
<https://github.com/da667/Autosnort>
<https://www.bestvpn.com>
<http://wiki.syspass.org/es/instalar>
<https://klaver.it/linux/sysctl.conf>
<http://www.hackplayers.com>



© 2016 gateproxy.com por maravento se distribuye bajo una [Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Basada en una obra en maravento. Permisos que vayan más allá de lo cubierto por esta licencia pueden encontrarse en maravento.