

Part1:

1. បង្ហាញនិងចាក់តែសំឡេងមួយគត់ គឺដោយសារតែ Browser នឹងអាននិងចាក់ឯកសារទីមួយដែលគាំទ្រ (Supported Format) រួចឈប់ស្វែងរកឯកសារបន្តទៀត. គោលបំណងពិតប្រាកដនៃការប្រើប្រាស់ស្លាក `<source>` ច្រើនដង គឺដើម្បីធានាភាពស្របគ្នា (Compatibility) ជាមួយ Browser ផ្សេងៗគ្នា ដែលអាចគាំទ្រទម្រង់ឯកសារអូឌីយ៉ូខុសៗគ្នា
2. ទេ មិនអាចធ្វើបានទេដោយប្រើកូដ HTML សុទ្ធ។ ពីព្រោះគុណតម្លៃនៃ attribute `href="#"` អាចទទួលយកបានតែតម្លៃជា ID (ឧទាហរណ៍៖ `#sectionId`) សម្រាប់ធ្វើការ Jump ទៅកាន់ទីតាំងណាមួយក្នុងទំព័រតែប៉ុណ្ណោះ វាមិនអាចស្គាល់ **Class** ដោយផ្ទាល់បានទេ។ ដើម្បីប្រើប្រាស់ Class ក្នុងការ Link គឺទាមទារឱ្យមានជំនួយពី JavaScript ឬបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀត។
3. យើងត្រូវបន្ថែម Attribute `cellspacing="0"` និង `cellpadding="0"` (ឬអាចបន្ថែម `border="1"`) លើស្លាក `<table>`
4. ដើម្បីឱ្យ Autoplay ដំណើរការលើ Browser ទំនើបៗ យើងត្រូវបន្ថែម Attribute `muted` មកជាមួយ (ឧទាហរណ៍៖ `<video autoplay muted>`) ព្រោះស្តង់ដារ Browser បច្ចុប្បន្នទាមទារឱ្យបិទសំឡេង (Mute) ទើបអនុញ្ញាតឱ្យវីដេអូចាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិបាន