

1 · RÈGLES D'OR (VPS MUTUALISÉ)

Le serveur héberge plusieurs projets (afrikamode, gathe-finance, humanbcorp, tchokos, edlearning) + **Horus**. On ne touche QUE horus_web et horus_frontend.

- ✗ **backend-db-1** (PostgreSQL **partagé**) : jamais restart/stop/down, **JAMAIS -v** (détruit TOUTES les bases). Nos migrations partent de horus_web → base horuslab uniquement.
- ✗ **backend-nginx-1** (proxy partagé, 80/443) : jamais recreate. On **ajoute** un fichier de conf + **reload** gracieux, rien de plus.
- ✓ Toujours nginx -t **avant** un reload. ✓ Images épinglées par digest dans .env → rollback facile.

ÉLÉMENT	VALEUR
Dossier source	/opt/horus-lab/ (.env , docker-compose.prod.yml , horus.conf)
Conteneurs	horus_web (127.0.0.1:8082→8000) · horus_frontend (127.0.0.1:8081→3000)
Réseau	backend_default (.env → PROXY_NETWORK) — partagé avec le proxy ET backend-db-1
Images	ghcr.io/horus-lab-team-s/horus-{backend,frontend} (GHCR, privées)
Proxy / cert	conf /etc/nginx/conf.d/horus.conf · cert /etc/letsencrypt/live/horus-lab.com/ (horus-lab.com + www + api)

2 · MODÈLE DE DÉPLOIEMENT

- /opt/horus-lab **n'est pas un dépôt git**. Les images sont **construites par la CI (GitHub Actions au push sur main)** et poussées sur GHCR. **Aucun build sur le serveur**.
- .env **épingle un digest** : BACKEND_IMAGE=...@sha256:... . Mettre à jour = **repointer ce digest** puis up -d.
- Entrypoint backend : **migrations** (toujours) → **seed** (si RUN_SEED=1) → superuser (idempotent) → collectstatic → Gunicorn.
- horus.conf utilise resolver 127.0.0.11 + set \$up → Nginx ré-résout les IP à l'exécution : un up -d **ne casse pas** le proxy (pas de reload requis après un simple redéploiement).

Pré-requis : avoir mergé sur main et vérifié les 2 workflows GitHub Actions verts.

3 · METTRE À JOUR LES IMAGES

```
# tirer le dernier :latest construit par la CI + lire digest & date
docker pull ghcr.io/horus-lab-team-s/horus-backend:latest
docker pull ghcr.io/horus-lab-team-s/horus-frontend:latest
docker image inspect ghcr.io/horus-lab-team-s/horus-backend:latest --format '{{.Created}}' digest={{index .RepoDigests 0}}'
docker image inspect ghcr.io/horus-lab-team-s/horus-frontend:latest --format '{{.Created}}' digest={{index .RepoDigests 0}}'
```

cree= récent → OK. Ancien → merger d'abord. denied/unauthorized → docker login ghcr.io (PAT read:packages).

```
# backup .env (anciens digests = rollback) puis repointer
cp .env .env.bak.$(date +%F_%H%M)
sed -i "s|^BACKEND_IMAGE=.*|BACKEND_IMAGE=<digest_backend>|" .env
sed -i "s|^FRONTEND_IMAGE=.*|FRONTEND_IMAGE=<digest_frontend>|" .env
grep -E '^BACKEND_IMAGE|^FRONTEND_IMAGE|^RUN_SEED' .env
```

RUN_SEED : laisser à 0 pour préserver le contenu admin. Ne mettre 1 que pour réinitialiser le contenu de démo : sed -i 's/^RUN_SEED=.*|RUN_SEED=0/' .env

4 · RECRÉER LES CONTENEURS (WEB + FRONTEND)

```
docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d
sleep 8
docker compose -f docker-compose.prod.yml ps
docker compose -f docker-compose.prod.yml logs --tail=60 web
```

Attendu logs web : Running migrations ... OK, Seed terminé. (si RUN_SEED=1), Gunicorn sur :8000. CommandError: ... nom d'utilisateur is already taken = **normal** (superuser déjà là).

5 · VÉRIFIER

```
# conteneur (header Host obligatoire, sinon 400 DisallowedHost)
curl -s -H "Host: api.horus-lab.com" http://127.0.0.1:8082/api/formations-promo/ | head -c 300
# bout en bout via HTTPS
curl -s -o /dev/null -w "fr:%{http_code}\n" https://horus-lab.com/fr # 200
curl -s -o /dev/null -w "api:%{http_code}\n" https://api.horus-lab.com/api/site/ # 200
```

Puis ouvrir https://horus-lab.com. Si tout est vert, la MAJ est finie (pas de \$6).

6 · NGINX — (RE)BRANCHER LE SITE

Uniquement si le site n'est pas servi (ex. backend-nginx-1 recréé → horus.conf perdu, car non monté).

```
# diagnostic (lecture seule)
docker exec backend-nginx-1 nginx -t
docker exec backend-nginx-1 sh -c 'ls /etc/nginx/conf.d/ | grep -qi horus && echo present || echo ABSENT'
docker exec backend-nginx-1 sh -c 'ls /etc/letsencrypt/live/horus-lab.com/ 2>&1 || echo CERT_ABSENT'
```

```
# ajouter la conf, tester, reload (auto-revert si echec)
docker cp /opt/horus-lab/horus.conf backend-nginx-1:/etc/nginx/conf.d/horus.conf
if docker exec backend-nginx-1 nginx -t; then
  docker exec backend-nginx-1 nginx -s reload; echo "reload OK"
else
  docker exec backend-nginx-1 rm -f /etc/nginx/conf.d/horus.conf; echo "test ECHEC, conf retiree"
fi
```

Cert absent → l'émettre via le certbot afrikamode (webroot /var/www/certbot) après avoir chargé le bloc HTTP de horus.conf . Le reload est gracieux (zéro coupure).

7 · ROLLBACK

```
cp .env.bak.<AAAA-MM-JJ_HHMM> .env # restaure les anciens digests
docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d
```

8 · DÉPANNAGE

SYMPTÔME	PISTE
pull = denied/unauthorized	docker login ghcr.io (PAT read:packages)
:latest date ancienne	merge non fait / CI non verte → merger sur main
Rien ne change après up	.env pointe encore l'ancien digest (\$3)
400 DisallowedHost (API locale)	header Host: api.horus-lab.com obligatoire
Site 502	conteneur down (ps / logs) ou proxy recréé → \$6
horus.conf ABSENT dans le proxy	proxy recréé → refaire \$6 (source /opt/horus-lab/horus.conf)
Compte à rebours absent	start_date vide → régler dans l'admin (Bannière Formations)
Contenu admin écrasé après up	RUN_SEED=1 actif → repasser à 0 (\$3)

9 · CONTENU ÉDITABLE (ADMIN)

https://api.horus-lab.com/admin/ → **Bannière Formations (Edlearning)** : message aperçu / annonce date (FR+EN), **lien Play Store, date de début + durée** (→ fin calculée + compte à rebours), case « **Afficher la bannière** ». Modifiable **sans redéploiement** (ISR, rafraîchi ~60 s).