01_static-1.html

```
1 <!DOCTYPE html>
 2 <html lang="ko">
 3 <head>
     <meta charset="UTF-8">
     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
     <title>포지션</title>
 6
 7
     <style>
 8
       * { margin: 0; padding: 0; }
9
       body {
10
         background-image: url(http://wooreeweb.com/img/grid.gif);
11
     </style>
12
13
     <style>
14
       p {
         height: 50px;
15
16
         background-color: rgba(255, 215, 0, 0.3);
17
       }
18
       .box {
19
         width: 200px; height: 150px;
20
         background-color: rgba(220, 20, 60, 0.4);
21
22
     </style>
23 </head>
24
   <body>
     >블록 요소 p
25
     <div class="box">.box</div>
27
   </body>
28 </html>
```

01_static-2.html

```
1 <!DOCTYPE html>
 2 <html lang="ko">
  <head>
     <meta charset="UTF-8">
     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 6
     <title>포지션</title>
 7
     <style>
       * { margin: 0; padding: 0; }
 8
 9
       body {
         background-image: url(http://wooreeweb.com/img/grid.gif);
10
11
12
     </style>
     <style>
13
14
       p {
15
         height: 50px;
16
         background-color: rgba(255, 215, 0, 0.3);
17
       }
18
       .box {
19
         width: 200px; height: 150px;
         background-color: rgba(220, 20, 60, 0.4);
20
21
22
     </style>
23
     <style>
24
       .box {
25
         top: 50px;
         left: 100px;
26
27
         position: static;
28
29
       /* 위치 이동 속성
         top : 위쪽을 기준으로 아래로 이동
30
         bottom : 아래쪽을 기준으로 위로 이동
right : 오른쪽을 기준으로 왼쪽으로 이동
31
32
33
         left : 왼쪽을 기준으로 오른쪽으로 이동
34
        */
35
     </style>
36 </head>
37
   <body>
     38
39
     <div class="box">.box</div>
40 </body>
41 </html>
```

```
1 <!DOCTYPE html>
 2 <html lang="ko">
  <head>
     <meta charset="UTF-8">
     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 6
     <title>포지션</title>
 7
     <style>
       * { margin: 0; padding: 0; }
 8
 9
       body {
         background-image: url(http://wooreeweb.com/img/grid.gif);
10
11
12
     </style>
     <style>
13
14
       p {
15
         height: 50px;
16
         background-color: rgba(255, 215, 0, 0.3);
17
       }
18
       .box {
19
         width: 200px; height: 150px;
         background-color: rgba(220, 20, 60, 0.4);
20
21
22
     </style>
23
     <style>
24
       .box {
25
         top: 50px;
         left: 100px;
26
27
         position: relative;
28
29
       /* 위치 이동 속성
         top : 위쪽을 기준으로 아래로 이동
30
         bottom : 아래쪽을 기준으로 위로 이동
right : 오른쪽을 기준으로 왼쪽으로 이동
31
32
33
         left : 왼쪽을 기준으로 오른쪽으로 이동
34
        */
35
     </style>
36 </head>
37
   <body>
     38
39
     <div class="box">.box</div>
40 </body>
41 </html>
```

```
1 <!DOCTYPE html>
 2 <html lang="ko">
  <head>
     <meta charset="UTF-8">
     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 6
     <title>포지션</title>
 7
     <style>
       * { margin: 0; padding: 0; }
 8
 9
       body {
10
         background-image: url(http://wooreeweb.com/img/grid.gif);
11
12
     </style>
     <style>
13
14
       p {
15
         height: 50px;
16
         background-color: rgba(255, 215, 0, 0.3);
17
       }
18
       .box {
19
         width: 200px; height: 150px;
20
         background-color: rgba(220, 20, 60, 0.4);
21
22
     </style>
23
     <style>
24
       .box {
25
         top: 0px;
26
         left: 0px;
27
         position: relative;
28
       /* 위치 이동 속성
29
30
         top : 위쪽을 기준으로 아래로 이동
         bottom : 아래쪽을 기준으로 위로 이동
right : 오른쪽을 기준으로 왼쪽으로 이동
31
32
         left : 왼쪽을 기준으로 오른쪽으로 이동
33
         부호가 "-" 가 되면 이동 방향은 반대!
34
35
        */
36
     </style>
37 </head>
38
   <body>
39
     <div class="box">.box</div>
40
41 </body>
42 </html>
```

03_absolute-1.html

```
1 <!DOCTYPE html>
 2 <html lang="ko">
  <head>
     <meta charset="UTF-8">
     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
     <title>포지션</title>
 6
 7
     <style>
      * { margin: 0; padding: 0; }
8
9
      body {
10
        background-image: url(http://wooreeweb.com/img/grid.gif);
11
12
     </style>
     <style>
13
14
      p {
15
        height: 50px;
16
        background-color: rgba(255, 215, 0, 0.3);
      }
17
18
       .box {
19
        width: 200px; height: 150px;
20
        background-color: rgba(220, 20, 60, 0.4);
21
22
     </style>
23
     <style>
24
      .box {
25
        top: 0px;
26
        left: 0px;
27
        position: absolute;
28
29
          부모 요소의 포지션을 기준으로 이동
30
          부모 요소의 포지션이 static 이면,
31
          static이 아닌 요소를 만날때까지 조상 요소로 올라가면서 기준을 찾음
32
      }
33
34
      /* 위치 이동 속성
35
        top : 위쪽을 기준으로 아래로 이동
36
        bottom : 아래쪽을 기준으로 위로 이동
37
        right : 오른쪽을 기준으로 왼쪽으로 이동
38
        left : 왼쪽을 기준으로 오른쪽으로 이동
39
        부호가 "-" 가 되면 이동 방향은 반대!
40
       */
     </style>
41
42 </head>
43 <body>
     >블록 요소 p
44
     <div class="box">.box</div>
45
46 </body>
```

47 </html>

03_absolute-2.html

```
1 <!DOCTYPE html>
 2 <html lang="ko">
  <head>
     <meta charset="UTF-8">
     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
     <title>포지션</title>
 6
 7
     <style>
      * { margin: 0; padding: 0; }
8
9
      body {
10
        background-image: url(http://wooreeweb.com/img/grid.gif);
11
12
     </style>
     <style>
13
14
      p {
15
        height: 50px;
16
        background-color: rgba(255, 215, 0, 0.3);
      }
17
18
       .box {
19
        width: 200px; height: 150px;
20
        background-color: rgba(220, 20, 60, 0.4);
21
22
     </style>
23
     <style>
24
      .box {
25
        top: 100px;
26
        left: 100px;
27
        position: absolute;
28
29
          부모 요소의 포지션을 기준으로 이동
30
          부모 요소의 포지션이 static 이면,
31
          static이 아닌 요소를 만날때까지 조상 요소로 올라가면서 기준을 찾음
32
      }
33
34
      /* 위치 이동 속성
35
        top : 위쪽을 기준으로 아래로 이동
36
        bottom : 아래쪽을 기준으로 위로 이동
37
        right : 오른쪽을 기준으로 왼쪽으로 이동
38
        left : 왼쪽을 기준으로 오른쪽으로 이동
39
        부호가 "-" 가 되면 이동 방향은 반대!
40
       */
     </style>
41
42 </head>
43 <body>
     >블록 요소 p
44
     <div class="box">.box</div>
45
46 </body>
47 </html>
```

```
1 <!DOCTYPE html>
 2 <html lang="ko">
  <head>
     <meta charset="UTF-8">
     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
     <title>포지션</title>
 6
 7
     <style>
      * { margin: 0; padding: 0; }
8
9
      body {
10
        background-image: url(http://wooreeweb.com/img/grid.gif);
11
12
     </style>
     <style>
13
14
      p {
15
        height: 50px;
16
        background-color: rgba(255, 215, 0, 0.3);
      }
17
18
       .box {
19
        width: 200px; height: 150px;
20
        background-color: rgba(220, 20, 60, 0.4);
21
22
     </style>
23
     <style>
24
      .box {
25
        bottom: 0px;
26
        right: 0px;
27
        position: absolute;
28
29
          부모 요소의 포지션을 기준으로 이동
30
          부모 요소의 포지션이 static 이면,
31
          static이 아닌 요소를 만날때까지 조상 요소로 올라가면서 기준을 찾음
32
      }
33
34
      /* 위치 이동 속성
35
        top : 위쪽을 기준으로 아래로 이동
36
        bottom : 아래쪽을 기준으로 위로 이동
37
        right : 오른쪽을 기준으로 왼쪽으로 이동
38
        left : 왼쪽을 기준으로 오른쪽으로 이동
39
        부호가 "-" 가 되면 이동 방향은 반대!
40
       */
     </style>
41
42 </head>
43 <body>
     >블록 요소 p
44
     <div class="box">.box</div>
45
46 </body>
```

47 </html>

03_absolute-4.html

```
1 <!DOCTYPE html>
 2 <html lang="ko">
   <head>
     <meta charset="UTF-8">
     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
     <title>포지션</title>
 6
 7
     <style>
      * { margin: 0; padding: 0; }
8
9
      body {
10
        background-image: url(http://wooreeweb.com/img/grid.gif);
11
12
     </style>
13
     <style>
14
      p {
15
        height: 50px;
16
        background-color: rgba(255, 215, 0, 0.3);
      }
17
18
       .box {
19
        width: 200px; height: 150px;
20
        background-color: rgba(220, 20, 60, 0.4);
21
22
     </style>
23
     <style>
24
       .box {
25
        bottom: 0px;
26
        right: 0px;
27
        position: absolute;
28
          부모 요소의 포지션을 기준으로 이동
29
30
          부모 요소의 포지션이 static 이면,
31
          static이 아닌 요소를 만날때까지 조상 요소로 올라가면서 기준을 찾음
32
33
      }
34
       /* 위치 이동 속성
35
        top : 위쪽을 기준으로 아래로 이동
        bottom : 아래쪽을 기준으로 위로 이동
36
37
        right : 오른쪽을 기준으로 왼쪽으로 이동
38
        left : 왼쪽을 기준으로 오른쪽으로 이동
39
        부호가 "-" 가 되면 이동 방향은 반대!
40
       */
41
     </style>
42
     <style>
43
      body { height: 3000px; }
44
     </style>
45 </head>
46 <body>
     >블록 요소 p
47
     <div class="box">.box</div>
48
49 </body>
50 </html>
```

```
1 조상 요소로 올라가면서<!DOCTYPE html>
  <html lang="ko">
   <head>
     <meta charset="UTF-8">
     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
     <title>포지션</title>
 6
 7
     <style>
       * { margin: 0; padding: 0; }
 8
 9
       body {
10
        background-image: url(http://wooreeweb.com/img/grid.gif);
11
12
     </style>
     <style>
13
14
      p {
15
        height: 50px;
16
        background-color: rgba(255, 215, 0, 0.3);
17
       }
18
       .box {
19
        width: 200px; height: 150px;
20
        background-color: rgba(220, 20, 60, 0.4);
21
22
     </style>
23
     <style>
24
       .box {
25
        bottom: 0px;
26
         right: 0px;
27
        position: fixed;
28
29
          absolute 의 확장형
30
          스크롤의 영향을 받지 않음
31
       }
32
       ,
/* 위치 이동 속성
33
34
        top : 위쪽을 기준으로 아래로 이동
35
        bottom : 아래쪽을 기준으로 위로 이동
36
         right : 오른쪽을 기준으로 왼쪽으로 이동
37
         left : 왼쪽을 기준으로 오른쪽으로 이동
        부호가 "-" 가 되면 이동 방향은 반대!
38
39
        */
     </style>
40
41
     <style>
42
       body { height: 3000px; }
43
     </style>
44 </head>
45 <body>
     >블록 요소 p
46
     <div class="box">.box</div>
47
48 </body>
49 </html>
```

05_부모와자식-1.html

```
1 <!DOCTYPE html>
 2 <html lang="ko">
   <head>
     <meta charset="UTF-8">
     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 6
     <title>포지션</title>
 7
     <style>
       * { margin: 0; padding: 0; }
 8
 9
       body {
         background-image: url(http://wooreeweb.com/img/grid.gif);
10
       }
11
12
       .parent {
         width: 300px; height: 300px;
13
         border: 3px solid #09f;
14
15
         box-sizing: border-box;
16
         margin: 50px auto;
17
       }
18
       p {
19
         height: 50px;
20
         background-color: rgba(220, 210, 60, 0.3);
21
22
        .child {
23
         width: 200px; height: 150px;
24
         background-color: rgba(220, 20, 60, 0.3);
25
     </style>
26
27
     <style>
28
       .child {
29
         position: static;
30
         top: 10px;
31
         left: 50px;
32
33
     </style>
34 </head>
35
   <body>
36
     <div class="parent">
37
       >블록 요소 p
38
       <div class="child">.child</div>
     </div>
39
40 </body>
41 </html>
```

05_부모와자식-2.html

```
1 <!DOCTYPE html>
 2 <html lang="ko">
 3 <head>
     <meta charset="UTF-8">
     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 6
     <title>포지션</title>
 7
     <style>
       * { margin: 0; padding: 0; }
 8
 9
       body {
         background-image: url(http://wooreeweb.com/img/grid.gif);
10
       }
11
12
       .parent {
         width: 300px; height: 300px;
13
14
         border: 3px solid #09f;
15
         box-sizing: border-box;
16
         margin: 50px auto;
17
       }
18
       p {
19
         height: 50px;
20
         background-color: rgba(220, 210, 60, 0.3);
21
22
        .child {
23
         width: 200px; height: 150px;
24
         background-color: rgba(220, 20, 60, 0.3);
25
     </style>
26
27
     <style>
28
       .child {
29
         position: relative;
30
         top: 10px;
31
         left: 50px;
32
33
     </style>
34 </head>
35
   <body>
36
     <div class="parent">
37
       >블록 요소 p
38
       <div class="child">.child</div>
     </div>
39
40 </body>
41 </html>
```

05_부모와자식-3.html

```
1 <!DOCTYPE html>
 2 <html lang="ko">
 3 <head>
     <meta charset="UTF-8">
     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 6
     <title>포지션</title>
 7
     <style>
       * { margin: 0; padding: 0; }
 8
 9
       body {
         background-image: url(http://wooreeweb.com/img/grid.gif);
10
       }
11
12
       .parent {
         width: 300px; height: 300px;
13
14
         border: 3px solid #09f;
15
         box-sizing: border-box;
16
         margin: 50px auto;
17
       }
18
       p {
19
         height: 50px;
20
         background-color: rgba(220, 210, 60, 0.3);
21
22
        .child {
23
         width: 200px; height: 150px;
24
         background-color: rgba(220, 20, 60, 0.3);
25
     </style>
26
27
     <style>
28
       .child {
29
         position: absolute;
30
         top: 10px;
31
         left: 50px;
32
33
     </style>
34 </head>
35
   <body>
36
     <div class="parent">
37
       >블록 요소 p
38
       <div class="child">.child</div>
     </div>
39
40 </body>
41 </html>
```

05_부모와자식-4.html

```
1 <!DOCTYPE html>
 2 <html lang="ko">
   <head>
     <meta charset="UTF-8">
     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 6
     <title>포지션</title>
 7
     <style>
       * { margin: 0; padding: 0; }
 8
 9
       body {
10
         background-image: url(http://wooreeweb.com/img/grid.gif);
       }
11
12
       .parent {
         width: 300px; height: 300px;
13
14
         border: 3px solid #09f;
15
         box-sizing: border-box;
16
         margin: 50px auto;
17
       }
18
       p {
19
         height: 50px;
20
         background-color: rgba(220, 210, 60, 0.3);
21
22
        .child {
23
         width: 200px; height: 150px;
24
         background-color: rgba(220, 20, 60, 0.3);
25
     </style>
26
27
     <style>
28
       .child {
29
         position: absolute;
30
         top: 10px;
31
         left: 50px;
32
       }
33
        .parent {
34
         position: relative;
35
36
     </style>
37
   </head>
   <body>
38
39
     <div class="parent">
40
       >블록 요소 p
       <div class="child">.child</div>
41
42
     </div>
43 </body>
44 </html>
```

05_부모와자식-5.html

```
1 <!DOCTYPE html>
 2 <html lang="ko">
   <head>
     <meta charset="UTF-8">
     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 6
     <title>포지션</title>
 7
     <style>
       * { margin: 0; padding: 0; }
 8
 9
       body {
10
         background-image: url(http://wooreeweb.com/img/grid.gif);
       }
11
12
        .parent {
         width: 300px; height: 300px;
13
14
         border: 3px solid #09f;
15
         box-sizing: border-box;
16
         margin: 50px auto;
17
       }
18
       p {
19
         height: 50px;
20
         background-color: rgba(220, 210, 60, 0.3);
21
22
        .child {
23
         width: 200px; height: 150px;
24
         background-color: rgba(220, 20, 60, 0.3);
25
     </style>
26
27
     <style>
28
       .child {
29
         position: absolute;
30
         right: 0;
31
         bottom: 0;
32
       }
        .parent {
33
34
         position: absolute;
35
         left: 50%;
36
         margin-left: -150px;
37
38
     </style>
39 </head>
40 <body>
     <div class="parent">
41
42
       >블록 요소 p
       <div class="child">.child</div>
43
     </div>
44
45 </body>
```

46 </html>

```
1 <!DOCTYPE html>
  <html lang="ko">
   <head>
     <meta charset="UTF-8">
     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
     <title>포지션</title>
 6
 7
     <style>
       * { margin: 0; padding: 0; }
 8
 9
       body {
10
         background-image: url(http://wooreeweb.com/img/grid.gif);
       }
11
12
        .parent {
         width: 300px; height: 300px;
13
14
         border: 3px solid #09f;
15
         box-sizing: border-box;
16
         margin: 50px auto;
17
       }
18
       p {
19
         height: 50px;
20
         background-color: rgba(220, 210, 60, 0.3);
21
22
        .child {
23
         width: 200px; height: 150px;
24
         background-color: rgba(220, 20, 60, 0.3);
25
     </style>
26
27
     <style>
28
       .child {
29
         position: absolute;
30
         right: 0;
31
         bottom: 0;
32
33
        .parent {
34
         position: absolute;
35
         /* 가로 가운데 */
36
37
         left: 50%;
38
         margin-left: -150px;
39
         /* 세로 가운데 */
40
41
         top: 50%;
42
         margin-top: -150px;
43
     </style>
44
45 </head>
46 <body>
     <div class="parent">
47
48
       >블록 요소 p
       <div class="child">.child</div>
49
50
     </div>
51 </body>
52 </html>
```

06_z-index.html

```
1 <!DOCTYPE html>
 2 <html lang="ko">
 3 <head>
     <meta charset="UTF-8">
     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 6
     <title>z-index</title>
 7
     <style>
 8
       .frame {
 9
         width: 600px;
10
         position: relative;
11
         border: 5px solid;
12
         overflow: hidden;
       }
13
14
       .frame img { width: 100%; }
15
     </style>
16
     <style>
17
       .frame img {
18
         position: absolute; top: 0; left: 0;
         z-index: -1;
19
       }
20
21
       .frame { height: 400px; }
22
     </style>
23
   </head>
24
   <body>
25
     <div class="frame">
       <img src="http://wooreeweb.com/img/h05.jpg" alt="">
26
       <h2>h2 TEXT</h2>
     </div>
29 </body>
30 </html>
```

```
1 <!DOCTYPE html>
   <html lang="ko">
 3
   <head>
      <meta charset="UTF-8">
      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
      <title>개체 정렬</title>
 6
 7
      <style>
 8
       * { margin: 0; padding: 0; }
 9
       body {
10
         background-image: url(http://wooreeweb.com/img/grid.gif);
11
       }
12
        .wrap {
13
         width: 600px; height: 600px;
14
         background-color: #fff;
15
         border: 5px solid #000;
16
         box-sizing: border-box;
       }
17
      </style>
18
19
      <style>
20
       /* 공통 속성 */
21
        .circle {
22
          position: absolute;
23
          border-radius: 50%;
          top: 50%; left: 50%;
24
25
       }
        /* 개별 속성 */
26
        .box1 {
27
28
         width: 500px; height: 500px;
29
         background-color: #fff;
30
         border: 1px solid;
31
       }
32
        .box2 {
33
         width: 400px; height: 400px;
34
         background-color: #000;
35
       }
36
        .box3 {
37
         width: 300px; height: 300px;
38
         background-color: dodgerblue;
39
       }
        .box4 {
40
41
         width: 200px; height: 200px;
42
         background-color: orangered;
       }
43
        .box5 {
44
         width: 100px; height: 100px;
45
46
         background-color: gold;
       }
47
        .box6 {
48
49
         width: 10px; height: 10px;
50
          background-color: #000;
51
       }
52
      </style>
53
      <style>
54
       /* 개체의 위치 조정 */
55
        .box1 {
         margin-top: -250px; margin-left: -250px;
56
57
58
        .box2 {
59
         margin-top: -200px; margin-left: -200px;
60
61
        .box3 {
62
         margin-top: -150px; margin-left: -150px;
63
64
65
         margin-top: -100px; margin-left: -100px;
```

07_개체의가운데정렬.html

```
66
       .box5 {
67
68
         margin-top: -50px; margin-left: -50px;
69
       .box6 {
70
71
         margin-top: -5px; margin-left: -5px;
72
73
74
       .wrap {
75
         position: absolute;
76
         top: 50%; left: 50%;
         margin-top: -300px; margin-left: -300px;
77
78
       }
79
     </style>
80 </head>
81
   <body>
     <!-- .wrap>(.circle.box$)*6 -->
82
     <div class="wrap">
83
       <div class="circle box1"></div>
84
       <div class="circle box2"></div>
85
       <div class="circle box3"></div>
86
       <div class="circle box4"></div>
87
       <div class="circle box5"></div>
88
       <div class="circle box6"></div>
89
     </div>
90
91 </body>
92 </html>
```